

# Papier beaux-arts HP aquarelle 240 g/m<sup>2</sup>



**Le papier beaux-arts HP aquarelle est un papier mat à la cuve légèrement structuré. Ce support blanc naturel est idéal pour les reproductions beaux-arts et les supports commerciaux économiques tels que menus, cartes et invitations.**

- Le papier beaux-arts HP aquarelle est un support économique à fort grammage garantissant des images professionnelles de haute qualité. Sa surface texturée est spécialement couchée pour des contours précis.
- Le blanc cassé unique du papier beaux-arts HP aquarelle produit des impressions couleur éclatantes. Son blanc naturel est idéal pour des images fidèles à la réalité.
- Le papier beaux-arts HP aquarelle est compatible avec les encres teintées et UV.

Services de reprographie, graphistes/artistes

# Papier beaux-arts HP aquarelle 240 g/m<sup>2</sup>

## Compatibilité

Pour plus d'informations sur la compatibilité, consultez le dernier tableau Large Format Supplies Compatibility à l'adresse [www.hp.com/go/designjet/supplies](http://www.hp.com/go/designjet/supplies)

Pour les derniers profils ICC/profils de support, consultez le site [www.hp.com/go/designjet/supplies](http://www.hp.com/go/designjet/supplies) (cliquez sur Profils ICC et sélectionnez votre imprimante). Pour les imprimantes non PostScript, consultez le fournisseur de votre RIP externe.

<b>Poids</b>	240 g/m <sup>2</sup> d'après la méthode de test ISO 536		
<b>Épaisseur</b>	15,9 mil/405 microns d'après la méthode de test ISO 534		
<b>Opacité</b>	Plus de 90 % d'après la méthode de test TAPPI T-425		
<b>Blancheur</b>	Plus de 68 d'après la méthode de test CIE Ganz 82		
<b>Pelliculage</b>	Oui, films très fins appliquant une forte pression, applications de rouleau et de spray.		
<b>Montage</b>	Tramage		
<b>Finition</b>	Mat		
<b>Température de fonctionnement</b>	10 à 30 °C		
<b>Humidité en fonctionnement</b>	HR de 35 à 65 %		
<b>Résistance à l'eau</b>	Ce produit résiste à l'eau lorsqu'il est utilisé avec les encres pigmentées HP		
<b>Temps de séchage</b>	Séchage rapide (au toucher) à 23 °C, 50 % HR		
<b>Durée de vie (stockage)</b>	2 ans, dans son emballage d'origine non ouvert		
<b>Température de stockage</b>	10 à 30 °C		
<b>Humidité de stockage</b>	20 à 60 % HR		
<b>Pays d'origine</b>	Fabriqué en Suisse		
<b>Informations de commande</b>	<b>Références des produits</b>	<b>Formats de rouleaux</b>	<b>codes UPC</b>
	Q8741A	610 mm x 10,7 m	8 82780-48893 9
	Q8746A	914 mm x 10,7 m	8 82780-60745 3
<b>Garantie</b>	Les supports d'impression grand format HP sont garantis contre tout vice de matériau ou de fabrication et sont conçus pour éviter les bourrages dans des conditions d'utilisation normales. Si, pour une raison quelconque, l'utilisateur n'est pas satisfait des supports d'impression grand format HP, il doit contacter son revendeur HP.		

© 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Les informations données dans ce document peuvent faire l'objet de modifications à tout moment.

Les seules garanties applicables aux produits et services HP sont celles mentionnées dans les déclarations de garantie accompagnant lesdits produits et services. Les informations contenues dans ce document ne constituent pas une garantie complémentaire.

Pour en savoir plus sur les supports d'impression grand format HP, rendez-vous sur notre site <http://www.hp.com/go/designjet/supplies>

Publié dans la zone EMOA 12/2006 4AA0-6648 FRE

