



**HP Universal Instant-dry Semi-gloss Photo Paper med forbedret finish giver dybere sort, mere levende farver og mere ensartet glans. Med print, der tører med det samme, kan du fortsætte direkte med lamineringen. Du får flotte og langtidsholdbare print.**

**Grafikere/fotografer og printserviceleverandører, der søger den flotte billedkvalitet og de produktivitetsfordele, der fås med print, der tører med det samme.**

Få en endnu bedre billedkvalitet i forhold til den tidligere version – fra dybere sort til mere levende farver.

Spar tid og penge med print, der tører med det samme – kan lamineres straks de kommer ud af printeren.

Bemærk den dybere sort og de mere levende farver i forhold til den tidligere version med original HP-blæk.

# HP Universalafotopapir, hurtigtørrende, halvblankt

## Kompatibilitet

Se det seneste kompatibilitetsdiagram for tilbehør i stort format på [www.hp.com/go/designjet/supplies](http://www.hp.com/go/designjet/supplies) vedrørende oplysninger om kompatibilitet

De nyeste ICC/medieprofiler findes på [www.hp.com/go/designjet/supplies](http://www.hp.com/go/designjet/supplies) (klik på ICC profiles, og vælg din printer). Kontakt din eksterne RIP-forhandler vedrørende ikke-postscript printere.

## Produktspecifikationer

Vægt	200 g/m <sup>2</sup> iht. testmetoden ISO 536																					
Tykkelse	0,2 mm iht. testmetoden ISO 534																					
Uigennemsigthed	Mere end 94,5% ifølge testmetoden ISO 2471																					
Lysstyrke	Mere end 92% ifølge TAPPI T452-testmetode																					
Hvidhed	99 ifølge testmetoden ISO 11476																					
Laminering	Varm, kold																					
Finish	Halvblank																					
Driftstemperatur	15 til 30° C																					
Luffugtighed ved drift	15% til 80% relativ luffugtighed																					
Lysbestandighed (indendørs hjemme eller på kontoret, farvestofbaseret blæk)	3,3 år (testet under glas)																					
Tørretid	Under 2 min. (ved 23°C, 50% relativ luffugtighed)																					
Opbevaringstid	2 år, uåbnet i original emballage																					
Opbevaringstemperatur	18 til 30° C																					
Luffugtighed ved opbevaring	35% til 65% relativ luffugtighed																					
Oprindelsesland	Fremstillet i Tyskland																					
Bestillingsoplysninger	<table><thead><tr><th>Produktnumre</th><th>Valsestørrelser</th><th>UPC-koder</th></tr></thead><tbody><tr><td>Q6579A</td><td>610 mm x 30 m</td><td>829160268590</td></tr><tr><td>Q6580A</td><td>914 mm x 30 m</td><td>829160268606</td></tr><tr><td>Q6581A</td><td>1.067 mm x 30,5 m</td><td>829160268613</td></tr><tr><td>Q6583A</td><td>1524 mm x 30 m</td><td>829160268637</td></tr><tr><td>Q8755A</td><td>1067 mm x 61 m</td><td>808736847186</td></tr><tr><td>Q8757A</td><td>1524 mm x 61 m</td><td>808736847193</td></tr></tbody></table>	Produktnumre	Valsestørrelser	UPC-koder	Q6579A	610 mm x 30 m	829160268590	Q6580A	914 mm x 30 m	829160268606	Q6581A	1.067 mm x 30,5 m	829160268613	Q6583A	1524 mm x 30 m	829160268637	Q8755A	1067 mm x 61 m	808736847186	Q8757A	1524 mm x 61 m	808736847193
Produktnumre	Valsestørrelser	UPC-koder																				
Q6579A	610 mm x 30 m	829160268590																				
Q6580A	914 mm x 30 m	829160268606																				
Q6581A	1.067 mm x 30,5 m	829160268613																				
Q6583A	1524 mm x 30 m	829160268637																				
Q8755A	1067 mm x 61 m	808736847186																				
Q8757A	1524 mm x 61 m	808736847193																				

**Garanti** HP's medier til storformatprint garanteres at være fri for fabrikationsfejl og -defekter og er udviklet til at modstå printerstop, når de anvendes korrekt.

© 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

De eneste garantier, der gælder for HP produkter og serviceydelser, fremgår af de garantibestemmelser, der følger med de enkelte produkter og serviceydelser. Intet i dette dokument kan eller skal opfattes som en yderligere garanti. HP kan ikke holdes ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.

Der er flere oplysninger om udskrivning på HP's store formater på <http://www.hp.com/go/designjet/supplies>

Udgivet i EMEA 4AA0-6826 DAE

