



HP Designjet T1200HD

数字多功能一体机

更多功能, 更加高效—集处理、打印、扫描及复印于一身



一款完整、易用的集成解决方案

- 此款便捷的单一厂商解决方案值得您信赖—协同设计, 完美兼容
- 可轻松进行扫描、复印和打印
- 此款集成的多功能解决方案可节省宝贵的办公空间

使您的办公效率再创新高

- 2个联机卷筒有助于节省时间和纸张
- 惠普数字多功能一体机的扫描、复印和打印速度较快, 可让您立即开展工作
- 借助免费的惠普即时打印和校准特性, 快速、轻松地完成批量扫描和打印

完美再现源文件的卓越品质

- 4相机CCD扫描技术可确保出色的质量, 包括线条图、地图以及海报
- 在扫描和打印AEC、CAD以及GIS文档时, 体验多种出色的功能
- 利用原装惠普墨水(包括2种黑色墨水和1种灰色墨水), 打印出精细的线条、清晰的文本和生动的色彩
- 使用惠普普通证券纸与ColourPRO技术改变日常打印

环保亮点

- 配备双卷筒配置、打印图像嵌套、空白打印区域检测、图像自动旋转以及灵活的打印预览功能, 可大幅节省纸张
- 高效的安装和维护可避免浪费墨水



技术规格

打印	线条打印 ¹	快速模式：打印A1/D尺寸，每页耗时28秒，每小时打印103页
	彩色图像 ²	快速模式：在涂层介质上可达41平方米/小时(445平方英尺/小时) 最佳模式：在光滑介质上可达3.1平方米/小时(33.3平方英尺/小时)
	打印分辨率	高达2400x1200dpi的最佳分辨率
	边距 (顶x底x左x右)	卷筒纸：5x5x5毫米(0.2x0.2x0.2英寸) (可在卷筒相纸上实现无边距打印功能) 单页纸：5x16.75x5毫米(0.2x0.67x0.2英寸)
	技术	惠普热喷墨
	墨水类型	染料型(C、M、Y、G、PK)；颜料型(MK)
	墨滴	6pl(C、M、PK、G),9pl(Y、MK)
	线条精度	+/-0.1% ³
	最小线条宽度	0.02毫米(0.0008英寸)(HP-GL/2可寻址)
	保证最小线条宽度	0.06毫米(0.0024英寸)(ISO/IEC13660:2001(E)) ⁴
扫描	扫描速度 ⁵	彩色：5.1厘米/秒(2英寸/秒) 黑白：15.2厘米/秒(6英寸/秒)
	扫描/复印分辨率	高达9600dpi(增强模式)，可变频率设置自50dpi起，递增量为1dpi
	最大扫描宽度	1067毫米(42英寸)
	最大扫描厚度	15.2毫米(0.6英寸)
复印	缩放比例	1%至10,000%
	最大页数	1000页
	复印设置	原始类型、图像剪切与对齐预览、亮度、饱和度和RGB控制、锐化/模糊、镜像复印、缩放、拼接、分块打印、嵌套、统计、批量打印
介质	操作	打印机：单张载入；两个自动卷筒载入；自动卷筒切换；自动裁切
存储	打印机	32GB(虚拟) ⁶ ，160GB硬盘
	扫描仪	1GB、160GB硬盘
接口	界面(标准)	打印机：千兆以太网(1000Base-T)、前置USB2.0Host Connector接口、EIO Jetdirect可选插槽
	打印语言	扫描仪：千兆以太网(1000Base-T)、前置USB2.0Host Connector接口、FireWire(符合IEEE-1394a标准)
	驱动(内置)	Adobe® PostScript®3™、Adobe PDF1.7、TIFF、JPEG、HPGL/2、HP-RTL、CAL S G4、HP PCL3GUI HP-GL/2、HP-RTL和支持Windows®的PostScript驱动(专为AutoCAD2000及更高版本优化)；支持Mac OS X和Linux的PostScript驱动；支持Citrix XenApp和Citrix XenServer环境
外形尺寸 (宽x长x高)	数字多功能一体机	1900x1000x1600毫米(74.8x39.4x63英寸)
	含包装箱	1930x766x1529毫米(75.98x30.16x60.2英寸)
重量	数字多功能一体机	200千克(440磅)
	含包装箱	280千克(617磅)
包装清单	HP Designjet T1200打印机、打印头、引导墨盒、打印机支架、纸轴、快速参考指南、安装说明、启动软件、扫描仪、触摸屏(平板电脑)、扫描仪文档软件、系统恢复软件、客户服务指南、USB线缆、火线电缆、以太网电缆、电源线	
环境范围	工作温度	5°C至40°C(41°F至104°F)
	存放温度	-25°C至55°C(-13°F至131°F)
	工作湿度	20%至80%相对湿度
声音	声压强	47dB(A)(工作时)；32dB(A)(待机时)
	声功率	6.3B(A)(工作时)；4.4B(A)(待机时)
电力消耗	120W(打印时)、300W(扫描时)、65.3W(就绪时)、<7W(配备嵌入式数字前端时<25W)(节能状态)、3.6W(关机状态)	
	打印机：输入电压(自动调整)100至240VAC(+/-10%)，50/60Hz(+/-3Hz)，最大2A；扫描仪：输入电压(自动调整)100至240VAC(+/-10%)，50/60Hz(+/-3Hz)，最大5A	
技术认证	安全	美国和加拿大(CSA认证)、欧盟(符合LVD和EN60950-1)、俄罗斯(GOST)、新加坡(PSB)、中国(CCC)、阿根廷(IRAM)、墨西哥(NYCE)、韩国(KATS)
	电磁	符合A级要求，包括：美国(FCC法规)、加拿大(ICES)、欧盟(EMC Directive)、澳大利亚(ACMA)、新西兰(RSM)、中国(CCC)、日本(VCCI)、韩国(KCC)
	环保	WEEE、欧盟RoHS、中国RoHS、REACH、FEMP
质保	一年有限硬件质保	



了解详情，敬请访问

hp.com/go/DesignjetT1200HD-MFP

©2013版权所有惠普发展有限公司。此处包含的信息如有更改恕不另行通知。惠普产品与服务唯一保证包含在与该产品和服务相伴的明文保证条款中。此处的信息不应当被视为任何附加性的保障。惠普不保证此处没有任何技术或编辑错误或遗漏的内容。Windows是微软公司在美国的注册商标。Adobe、Adobe PostScript3和PostScript是Adobe系统公司的商标。

P/N:3001-1300575CHR, 2014年1月中国

订购信息


产品	CQ653B/ CQ653C ⁷	HP Designjet T1200HD数字多功能一体机
可选件	Q6709A	HP Designjet 44英寸卷筒载入纸轴
	J8025A	HP Jetdirect 640n 打印服务器
	CN538A	HP Designjet 3英寸纸芯适配器
	A9D02A	SCP reprocontrol和Folder Driver for HP
	C9380A	HP72灰色与照片黑打印头
原装惠普打印头	C9383A	HP72品红色与青色打印头
	C9384A	HP72磨砂黑与黄色打印头
	C9397A	HP72 69毫升照片黑墨盒
原装惠普墨盒	C9398A	HP72 69毫升青色墨盒
	C9399A	HP72 69毫升品红色墨盒
	C9400A	HP72 69毫升黄色墨盒
	C9401A	HP72 69毫升灰色墨盒
	C9403A	HP72 130毫升磨砂黑墨盒
	C9370A	HP72 130毫升照片黑墨盒
	C9371A	HP72 130毫升青色墨盒
	C9372A	HP72 130毫升品红色墨盒
	C9373A	HP72 130毫升黄色墨盒
	C9374A	HP72 130毫升灰色墨盒
	CH575A	HP726 300毫升磨砂黑墨盒
	服务与支持	UT911E
UT914E		惠普3年下一工作日上门服务(故障硬盘保留服务)
UT917E		惠普3年4小时响应，9x5上门服务
UT920E		惠普3年4小时响应，13x5上门服务
UT923PE		惠普1年售后质保，下一工作日上门服务
UT924PE		惠普2年售后质保，下一工作日上门服务
UT925PE		惠普1年售后质保，下一工作日上门服务(故障硬盘保留服务)
UT926PE		惠普1年售后质保，4小时响应，9x5上门服务
UT927PE		惠普1年售后质保，4小时响应，13x5上门服务
H4518E		HP Designjet 400-61005V网络安装服务

HP Designjet支持服务提供了关键业务环境解决方案，除了安全打印、作业统计和色彩使用控制，还包括安装、支持、维护。

了解详情，敬请访问hp.com/go/designjet/support。使用原装惠普墨水和打印头，可获得始终如一的高品质和可信赖的打印表现，从而减少故障时间。这些关键部件是作为一个优化的打印系统而一起设计和制造的，能够呈现精准的线条、深邃的黑色。了解详情，敬请访问hp.com/go/OriginalHPinks。

欲了解全部惠普大幅面打印耗材产品系列，敬请访问 hp.com/go/lfprinting/materials-supplies。

- 机械打印时间。使用原装惠普墨水在普通纸张上以经济模式打印。
- 使用原装惠普墨水时的机械打印时间。
- 特定向量长度下存在 +/-0.1% 误差或 +/-0.1 毫米误差(以较大者为准)。测试条件为 23°C(73°F)，相对湿度为 50-60%。在最佳或普通模式下使用 A0/E 尺寸的惠普哑光薄膜和原装惠普墨水打印。
- 在惠普哑光薄膜上测试。
- 在 200dpi/400dpi Turbo 模式下测试。
- 基于 384MB RAM。
- CQ653B 包括一台 Windows XP 面板 PC；CQ653C 包括一台 Windows 7 面板 PC。HP Designjet T1200 打印机获得 Windows 8 认证。
- FSC® 商标认证号码 FSC®-C017543，详见 fsc.org。PEFC™ 商标认证号码 PEFC™/29-31-198，详见 pefc.org。并非所有 FSC® 或 PEFC™ 认证产品都在所有地区提供。



扫一扫，了解更多

