

Πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP Designjet T1200 HD



Κάντε και προσφέρετε περισσότερα — επεξεργασία, εκτύπωση, σάρωση και αντιγραφή



Βασιστείτε σε μια πλήρη, εύκολη και εννοποιημένη λύση.

- Διαχειριστείτε έγγραφα μεγάλου μεγέθους, από τη σάρωση έως την εκτύπωση ή την αρχειοθέτηση με αυτό το αξιόπιστο MFP.
- Η λειτουργία είναι έξυπνη και απλή, με μια πλήρη οθόνη αφής 38,1 cm (15 ιντσών) που περιλαμβάνει επίσης εικονικό πληκτρολόγιο.
- Εκτελέστε λειτουργίες σάρωσης, αντιγραφής και εκτύπωσης με περισσότερο έλεγχο και σιγουριά.

Κάντε περισσότερα με μια συσκευή και δείτε την παραγωγικότητα να απογειώνεται.

- Εξοικονομήστε χρόνο και χαρτί με 2 φορτωμένα ρολά και έξυπνη εναλλαγή, ώστε να διαχειρίζεστε ταυτόχρονα εργασίες CAD και GIS.
- Μπορείτε να συνεχίσετε την εργασία σας χωρίς καθυστέρηση με αυτό το HP MFP που σαρώνει, αντιγράφει και εκτυπώνει τις εργασίες σας γρήγορα.
- Η μαζική σάρωση και εκτύπωση είναι γρήγορη και εύκολη χάρη στο δωρεάν HP Instant Printing και τις λειτουργίες ταξινόμησης.

Απολαύστε αποτελέσματα κορυφαίας ποιότητας σε μια ευρεία γκάμα εφαρμογών από οποιοδήποτε πρωτότυπο.

- Εξασφαλίστε υψηλό επίπεδο ποιότητας σε γραμμικά σχέδια, χάρτες και αφίσες με την τεχνολογία σάρωσης CCD 4 καμερών με 600 dpi.
- Απολαύστε πρόσθετη ευελιξία όταν σαρώνετε και εκτυπώνετε έγγραφα AEC, CAD και GIS.
- Δημιουργήστε λεπτές γραμμές, ευκρινές κείμενο και ζωντανό χρώμα με αυθεντικές μελάνες HP που περιλαμβάνουν 2 μαύρες και 1 γκρι.
- Μεταμορφώστε τις καθημερινές σας εργασίες εκτύπωσης χρησιμοποιώντας ειδικά χαρτιά HP καθημερινής χρήσης με τεχνολογία ColorPRO.

Πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP DesignJet T1200 HD

Τεχνικές προδιαγραφές

Εκτύπωση	
Γραμμικά σχέδια	28 δευτ./σελίδα, 103 εκτυπώσεις A1 την ώρα
Έγχρωμες εικόνες	41 m ² /ώρα σε μέσα με επικάλυψη; 6,7 m ² /ώρα σε γυαλιστερά μέσα
Ανάλυση εκτύπωσης	Βέλτιστοποιημένη ανάλυση έως 2.400 x 1.200 dpi από ανάλυση εισόδου 1.200 x 1.200 dpi με τη μέγιστη λεπτομέρεια
Περιθώρια (επάνω x κάτω x αριστερά x δεξιά)	Ρολό: 5 x 5 x 5 mm (χωρίς περίγραμμα σε φωτογραφικά χαρτιά) Φύλλο: 5 x 17 x 5 x 5 mm
Τεχνολογία	Θερμική εκτύπωση inkjet HP
Τύποι μελάνης	Τύπου dye (C, M, Y, G, PK), τύπου pigment (MK)
Χρώματα μελάνης	6 (κυανό, γκρι, ματζέντα, μαύρο ματ, φωτογραφικό μαύρο, κίτρινο)
Ψεκασμός/Σταγόνα μελάνης	6 pl (C, M, PK, G), 9 pl (Y, MK)
Παραχόμενη ποσότητα δοχείου μελάνης	Δοχείο μελάνης HP 726: μαύρο ματ (300 ml), Δοχείο μελάνης HP 72: κυανό, γκρι, ματζέντα, μαύρο ματ, φωτογραφικό μαύρο, κίτρινο (130 ml), κυανό, γκρι, ματζέντα, φωτογραφικό μαύρο, κίτρινο (69 ml)
Ακροφύσια κεφαλής μελάνης	1056
Κεφαλές εκτύπωσης	3 (μαύρο ματ και κίτρινο, ματζέντα και κυανό, φωτογραφικό μαύρο και γκρι)
Ταχύτητα εκτύπωσης	103 εκτυπώσεις A1 την ώρα
Ακρίβεια γραμμών	+/- 0.1% Σημείωση σχετικά με την ακρίβεια γραμμής: +/- 0.1% του καθορισμένου μήκους διανύσματος ή +/-0.1 mm (όποιο είναι μεγαλύτερο) στους 23° C, σχετική υγρασία 50-60%, σε υλικό εκτύπωσης E/A0 σε λειτουργία εκτύπωσης "Βέλτιστη" ή "Κανονική" με ματ φύλλο HP.
Ελάχιστο πάχος γραμμής	0,02 mm (HP-GL/2 επεξεργάσιμα)
Ελάχιστο εγγυημένο πλάτος γραμμής	0,06 mm (ISO/IEC 13660:2001(E))
Μέγιστο μήκος εκτύπωσης	91 m (ανάλογα με την εφαρμογή)
Μέγιστη οπτική πυκνότητα	Μέγιστη οπτική πυκνότητα μαύρου 2,15 (ελάχ. 6 L*)
Μέσα	
Χειρισμός	Εκτυπωτής τροφοδότηση μεμονωμένων φύλλων, δύο αυτόματες τροφοδοτήσεις ρολού, αυτόματη εναλλαγή ρολού, αυτόματο κοπίδι, σαρωτής: ευθεία διόδος σάρωσης χαρτιού για πρωτότυπα από από το φύλλο και χαρτόνι
Τύποι	Εκτυπωτής χαρτί bond και με επικάλυψη (bond, με επικάλυψη, ενισχυμένο με επικάλυψη, υπερενασχυμένο ματ plus, έγχρωμο), χαρτί τεχνικών σχεδίων (διαφανές αντιγραφής, ημιαδιαφανές bond, βέλβη), φύλλο (διαφανές, ματ, πολυεστερικό), φωτογραφικό χαρτί (οστική, γυαλιστερό, ημιγυαλιστερό, ματ, έξτρα γυαλιστερό), διασυνές, αυτοκόλλητο (διπλής όψης, εσωτερικού χώρου, πολυπροπυλένιο, βινύλιο), σαρωτής: λείο χαρτί, βέλβη, τύπου mylar, οξεία, blueprint, πλαστικό, φύλλο, πλαστικοποιημένο υλικό, αφρώδες υλικό, χαρτόνι (Μην χρησιμοποιείτε κοντραπλακέ, πέτρινες πλάκες, μεταλλικές πλάκες, ή τραχιές, λερωμένες, άγριες επιφάνειες με κοφτερές άκρες ή μεταλλικές λαβίδες, καμμένες επιφάνειες ή διαφάνειες)
Βάρος	60 έως 328 g/m ²
Μέγεθος	
Πάχος	Έως 0,8 mm
Μνήμη	
Βασική	Εκτυπωτής: 32 GB (εικονική), Σαρωτής: 1 GB
Συνδεσιμότητα	
Διεπαφές (Βασικές)	Εκτυπωτής: Gigabit Ethernet (1000Base-T), Hi-Speed USB 2.0, βοηθητική υποδοχή EIO Jetdirect, σαρωτής: Gigabit Ethernet (1000Base-T), Hi-Speed USB 2.0, FireWire (συμμόρφωση με IEEE-1394a)
Διεπαφές (προαιρετικές)	Εσωτερικοί διακομιστές εκτύπωσης HP Jetdirect
Γλώσσες εκτύπωσης (Βασικές)	Adobe PostScript® 3, Adobe PDF 1.7, TIFF, JPEG, HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4, HP PCL 3 GUI
Συμπεριλαμβανόμενα προγράμματα οδήγησης	HP-GL/2, HP-RTL, προγράμματα οδήγησης PostScript® για Windows (βελτιστοποιημένα για AutoCAD 2000 και νεότερη έκδοση), προγράμματα οδήγησης PostScript® για Mac OS X και Linux, υποστήριξη για περιβάλλοντα Citrix® XenApp και Citrix® XenServer
Ακουστική	
Ένταση ήχου	47 dB(A)
Ισχύς ήχου	6,3 B(A)
Διαστάσεις (π x β x υ)	
Εκτυπωτής	1.900 x 1.000 x 1.600 mm
Στη συσκευασία	1930 x 766 x 1529 mm
Βάρος	
Εκτυπωτής	200 kg
Στη συσκευασία	280 kg
Κατανάλωση ισχύος	
Μέγιστη	Εκτυπωτής: 120 W, σαρωτής: 300 W μέγιστη (ενεργός), εκτυπωτής: < 7 W / < 25 W με ενσωματωμένο DFE (εξοικονόμηση ενέργειας), 65,3 W (αναμονή), 3,6 W
Απαιτήσεις ισχύος	Τάση εισόδου (αυτόματη ρύθμιση) για εκτυπωτή: 100 έως 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz), 2 A μέγ. σαρωτής: 100 έως 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz), 5 A μέγ.

Περιεχόμενα συσκευασίας

C0653C	Εκτυπωτής, κεφαλές εκτύπωσης, αρχικά δοχεία μελάνης, βάση 111,8 cm άξονας 111,8 cm, οδηγός γρήγορης αναφοράς, αφίσες εγκατάστασης, αφίσσα Serif PosterDesigner Pro for HP, λογισμικό έναρξης, σαρωτής, οθόνη αφής (υπολογιστής-οθόνη), λογισμικό τεκμηρίωσης σαρωτή, λογισμικό ανάκτησης συστήματος, οδηγός εξυπηρέτησης πελατών, καλώδιο USB, καλώδιο FireWire, καλώδιο Ethernet, καλώδια τροφοδοσίας
--------	--

Συνθήκες λειτουργίας

Θερμοκρασία λειτουργίας	5 έως 40°C
Συνιστώμενη θερμοκρασία λειτουργίας	15 έως 35°C (ανάλογα με τον τύπο χαρτιού)
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-25 έως 55°C
Υγρασία λειτουργίας	20 έως 80% RH
Συνιστώμενη υγρασία λειτουργίας	20 έως 80% σχετική υγρασία (ανάλογα με τον τύπο χαρτιού)
Υγρασία αποθήκευσης	Από 0% έως 95% σχετική υγρασία

Πιστοποίηση

Ασφάλεια	EE (συμμόρφωση με LVD και EN60950-1) Ρωσία (GOST)
Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα	Συμβατότητα για προϊόντα Κατηγορίας A ITE: EE (Οδηγία EMC)
Περιβαλλοντικά στοιχεία	EU RoHS, REACH, WEEE
ENERGY STAR	Όχι

Εγγύηση

Περιορισμένη εγγύηση 2 ετών. Οι επιλογές εγγύησης και υποστήριξης ποικίλλουν ανά προϊόν, χώρα και τοπικές νομικές απαιτήσεις.

Πληροφορίες παραγγελίας

Προϊόν

C0653C	Πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP DesignJet T1200 HD
--------	--

Εξαρτήματα

Q6709A	Άξονας τροφοδότησης ρολού 1118mm HP DesignJet
--------	---

Αναλώσιμα μελάνης

C9370A	Δοχείο μαύρης φωτογραφικής μελάνης HP 72 130 ml
C9371A	Δοχείο κυανής μελάνης HP 72 130 ml
C9372A	Δοχείο ματζέντα μελάνης HP 72 130 ml
C9373A	Δοχείο κίτρινης μελάνης HP 72 130 ml
C9374A	Δοχείο γκρι μελάνης HP 72 130 ml
C9380A	Κεφαλή εκτύπωσης γκρι και μαύρης φωτογραφικής μελάνης HP 72
C9383A	Κεφαλή εκτύπωσης ματζέντα και κυανής μελάνης HP 72
C9384A	Κεφαλή εκτύπωσης μαύρης ματ και κίτρινης μελάνης HP 72
C9397A	Δοχείο μαύρης φωτογραφικής μελάνης HP 72 69 ml
C9398A	Δοχείο κυανής μελάνης HP 72 69 ml
C9399A	Δοχείο ματζέντα μελάνης HP 72 69 ml
C9400A	Δοχείο κίτρινης μελάνης HP 72 69 ml
C9401A	Δοχείο γκρι μελάνης HP 72 69 ml
C9403A	Δοχείο μαύρης ματ μελάνης HP 72 130 ml
CH575A	Δοχείο μαύρης ματ μελάνης DesignJet HP 726 300 ml

Αναλώσιμα μέσων

C3868A	Διαφανές χαρτί αντιγραφής HP-914 mm x 45,7 m (36 ίντσες x 150 πόδια)
C3875A	Διαφανές φύλλο HP-914 mm x 22,9 m (36 ίντσες x 75 πόδια)
C6020B	Χαρτί με επικάλυψη HP-914 mm x 45,7 m (36 ίντσες x 150 πόδια)
C6030C	Βαρύ χαρτί με επικάλυψη HP-914 mm x 30,5 m (36 ίντσες x 100 πόδια)
C6036A	Κατάλευκο χαρτί Inkjet HP-914 mm x 45,7 m
Q1397A	Χαρτί bond HP Universal-914 mm x 45,7 m (36 ίντσες x 150 πόδια)
Q1421A	Σατέν φωτογραφικό χαρτί HP γενικής χρήσης 914 mm x 30,5 m (36 in. x 100 πόδια)
Q1427A	Γυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί HP Universal-914 mm x 30,5 m (36 ίντσες x 100 πόδια)

Υπηρεσίες και υποστήριξη

UT911E	HP Care Pack, υποστήριξη υλικού DesignJet T1200 HD-MFP την επόμενη εργάσιμη ημέρα, 3 έτη
UT912E	HP Care Pack, υποστήριξη υλικού DesignJet T1200 HD-MFP την επόμενη εργάσιμη ημέρα, 4 έτη
UT913E	HP Care Pack, υποστήριξη υλικού DesignJet T1200 HD-MFP την επόμενη εργάσιμη ημέρα, 5 έτη
UT920E	HP Care Pack, υποστήριξη υλικού DesignJet T1200 HD-MFP με απόκριση εντός 4 ωρών 13x5, 3 έτη
UT923PE	HP Care Pack, υποστήριξη υλικού DesignJet T1200 HD-MFP μετά την εγγύηση την επόμενη εργάσιμη ημέρα, 1 έτος
UT924PE	HP Care Pack, υποστήριξη υλικού DesignJet T1200 HD-MFP μετά την εγγύηση την επόμενη εργάσιμη ημέρα, 2 έτη
UT927PE	HP Care Pack, υποστήριξη DesignJet T1200 HD-MFP μετά την εγγύηση με απόκριση εντός 4 ωρών 13x5, 1 έτος

Οι υπηρεσίες υποστήριξης HP DesignJet προσφέρουν λύσεις για επιχειρησιακά περιβάλλοντα κρίσιμης σημασίας – εγκατάσταση, εκτενή υποστήριξη και συντήρηση, καθώς και ποικιλία υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση hp.com/go/designjetsupport.

Χρησιμοποιείτε αυθεντικές μελάνες και κεφαλές εκτύπωσης HP για σταθερά υψηλή ποιότητα και αξιόπιστη απόδοση και περιορισμένες διακοπές λειτουργίας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση hp.com/go/OriginalHPInks.



Για το πλήρες χαρτοφυλάκιο των υλικών εκτύπωσης μεγάλου μεγέθους της HP, ανατρέξτε στη διεύθυνση global.BMG.com/hp.

Για περισσότερα υλικά και μεγέθη μέσω μεγάλου μεγέθους HP, επισκεφθείτε το <http://www.hp.com/go/designjet/supplies>

© Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μόνες εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες της HP αναφέρονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν τα εν λόγω προϊόντα και υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο στο παρόν πρέπει να εκληφθεί ως πρόβλεψη εγγύησης. Η HP δε θα είναι υπεύθυνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος.

4AA0-6943ELE Δημοσίευση στην EMEA Απρίλιος 2014

