

HP Designjet T1200 HD multifunctionele printer



Meer doen en aanbieden: verwerken, printen, scannen en kopiëren



Een complete, gemakkelijke, geïntegreerde oplossing.

- Betrouwbare MFP om grootformaat documenten te beheren van scan tot print of archief.
- De bediening is eenvoudig met een volwaardig 38,1-cm (15-inch) touchscreenscherm en een virtueel toetsenbord.
- Meer controle en betrouwbaarheid bij het scannen, kopiëren en printen.

Meer doen met één apparaat dat de productiviteit verhoogt.

- Tijd en papier besparen met twee 2 online rollen en slim wisselen, zodat u CAD- en GIS-projecten tegelijk kunt verwerken.
- Met deze HP MFP die uw projecten snel scant, kopieert en print hoeft u uw werk niet lang te onderbreken.
- Scannen en printen in batch gaat snel en gemakkelijk met gratis HP Instant Printing en sorteerfuncties.

Resultaten van topkwaliteit in tal van applicaties en van ieder origineel.

- Een hoge kwaliteit voor lijn tekening in, plattegronden en posters dankzij 4 CCD-camera scantechnologie met 600 dpi.
 - Extra veelzijdigheid bij het scannen en printen van AEC-, CAD- en GIS-documenten.
 - Fijne lijnen, scherpe tekst en levendige kleuren produceren met originele HP inkt, inclusief twee zwarte en een grijze.
 - Transformeer uw dagelijkse prints met HP bond papier voor dagelijks gebruik en ColorPRO-technologie.
-

HP Designjet T1200 HD multifunctionele printer

Technische specificaties

Printen	
Lijntekeningen	28 sec/pagina, 103 A1 prints per uur
Afbeeldingen in kleur	41 m ² /uur op media met coating; 6,7 m ² /uur op glanzende media
Printresolutie	Tot 2400 x 1200 dpi geoptimaliseerde resolutie bij 1200 x 1200 dpi invoer en de hoogste resolutie-instelling
Marges (boven x onder x rechts x links)	Rol: 5 x 5 x 5 x 5 mm (zonder witranden op fotopapier) Vel: 5 x 17 x 5 x 5 mm
Technologie	Thermische HP inkjettechnologie
Type inkt	Inkt op kleurstofbasis (C, M, Y, G, PK); op pigmentbasis (MK)
Inktkleuren	6 (cyan, grijs, magenta, matzwart, fozozwart, geel)
Inktdruppel	6 pl (C, M, PK, G), 9 pl (Y, MK)
Afgegeven volume printcartridge	HP 726 inktcartridge: matzwart (300 ml); HP 72 inktcartridge: cyan, grijs, magenta, matzwart, fozozwart, geel (130 ml); cyan, grijs, magenta, fozozwart, geel (69 ml)
Spuitmondjes	1056
Printkoppen	3 (matzwart en geel, magenta en cyan, fozozwart en grijs)
Printsnelheid	103 A1 prints per uur
Lijnaccuratesse	+/- 0.1% Lijnaccuratesse, noot: ± 0,1% van de gespecificeerde vectorlengte of ± 0,1 mm (wat groter is) bij 23 °C, 50-60% relatieve luchtvochtigheid, op E/A0 printmedia Presentatie of Standaard modus op HP Matte film
Minimum lijnbreedte	0,02 mm (HP-GL/2 adresseerbaar)
Gegarandeerde minimum lijnbreedte	0,06 mm (ISO/IEC 13660:2001(E))
Maximum printlengte	91 m (afhankelijk van de applicatie)
Maximale optische dichtheid	Max 2,15 optische dichtheid in zwart (6 L *min)
Media	
Verwerking	Printer: losse vellen, twee automatische rolvoeren, automatische rolwisselaar, automatische mediasnijder; scanner: vlak scanpad voor losse vellen en originelen op karton
Typen	Printer: bond en papier met coating (bond, met coating, extra zwaar met coating, super heavyweight plus mat, gekleurd), technisch papier (natural tracing, translucent bond, vellum), film (transparant, mat, polyester), fotopapier (satijn, glanzend, matglanzend, mat, hoogglans), backliit, zelfklevend (two-view cling, indoor papier, polypropyleen, vinyl), scanner: niet-schurend papier, vellum, Mylar, sepia, blauwdrukken, plastic, film, plastic laminaat, foamboord, karton (geen multiplex, steen, metalen platen of schurende, vuile, ruwe of verbrande oppervlakken, oppervlakken met scherpe randen of metalen klemmen of transparanten)
Gewicht	60 tot 328 gr/m ²
Formaat	
Dikte	Tot 0,8 mm
Geheugen	
Standaard	Printer: 32 GB (virtueel); scanner: 1 GB
Interfacemogelijkheden	
Interfaces (standaard)	Printer: Gigabit Ethernet (1000Base-T), Hi-Speed USB 2.0, EIO Jetdirect accessoireslot; scanner: Gigabit Ethernet (1000Base-T), Hi-Speed USB 2.0, FireWire (IEEE-1394a compatibel)
Interfaces (optioneel)	Interne HP Jetdirect printservers
Printertalen (standaard)	Adobe PostScript® 3, Adobe PDF 1.7, TIFF, JPEG, HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4, HP PCL 3 GUI
Meegeleverde drivers	HP-GL/2, HP-RTL, PostScript® drivers voor Windows (geoptimaliseerd voor AutoCAD 2000 en hoger), PostScript® drivers voor Mac OS X en Linux; ondersteuning voor Citrix® XenApp- en Citrix® XenServer-omgevingen
Geluid	
Geluidsdruk	47 dB(A)
Geluidskracht	6,3 B(A)
Afmetingen (b x d x h)	
Printer	1900 x 1000 x 1600 mm
Met verpakking	1930 x 766 x 1529 mm
Gewicht	
Printer	200 kg
Met verpakking	280 kg
Stroomverbruik	
Maximum	Printer: 120 Watt, scanner: max 300 Watt (actief); printer: < 7 Watt / < 25 Watt met geïntegreerde DFE (powersave-modus); 65,3 Watt (standby); 3,6 Watt
Voeding	Ingangsspanning (zelfinstellend) printer: 100 – 240 V (± 10%), 50/60 Hz (± 3 Hz), max 2 A; scanner: 100 – 240 V (± 10%), 50/60 Hz (± 3 Hz), max 5 A

Meegeleverd in de doos

C0653C	Printer; printkoppen; introductie-inkcartridges; 111,8-cm standaard; 111,8-cm rolvoeras; handige naslaggidsen; installatieposters; Serif PosterDesigner Pro voor HP poster; opstartsoftware; scanner; touchscreen (pc-scherm); scannerdocumentatie-software; systeemrecoverysoftware; servicegids; USB-kabel; Firewire-kabel; Ethernet-kabel; netsnoeren
--------	--

Omgevingscondities

Temperatuur, in bedrijf	5 tot 40 °C
Aanbevolen temperatuur, in bedrijf	15 tot 35 °C (afhankelijk van het mediatype)
Temperatuur, bij opslag	-25 tot 55 °C
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf	20 tot 80% rel
Aanbevolen relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf	20 tot 80% relatieve luchtvochtigheid (afhankelijk van het mediatype)
Relatieve luchtvochtigheid, bij opslag	0 tot 95% rel

Certificering

Veiligheid	EU (LVD en EN60950-1 compatibel); Rusland (GOST)
Elektromagnetisch	Compatibiliteit voor klasse A ITE-producten: EU (EMC richtlijn)
Omgeving	EU RoHS; REACH; WEEE
ENERGY STAR	Nee

Garantie

Twee jaar garantie. Garantie- en supportopties variëren per product, land en lokale wettelijke vereisten.

Bestelinformatie

Product

C0653C	HP Designjet T1200 HD multifunctionele printer
--------	--

Accessoires

Q6709A	HP Designjet 1118-mm as voor rolvoer
--------	--------------------------------------

Inktsupplies

C9370A	HP 72 zwarte fotoinkcartridge, 130 ml
C9371A	HP 72 cyan inkcartridge, 130 ml
C9372A	HP 72 magenta inkcartridge, 130 ml
C9373A	HP 72 gele inkcartridge, 130 ml
C9374A	HP 72 grijze inkcartridge, 130 ml
C9380A	HP 72 grijze en fozozwarte printkop
C9383A	HP 72 magenta en cyan printkop
C9384A	HP 72 matzwarte en gele printkop
C9397A	HP 72 zwarte fotoinkcartridge, 69 ml
C9398A	HP 72 cyan inkcartridge, 69 ml
C9399A	HP 72 magenta inkcartridge, 69 ml
C9400A	HP 72 gele inkcartridge, 69 ml
C9401A	HP 72 grijze inkcartridge, 69 ml
C9403A	HP 72 matzwarte inkcartridge, 130 ml
CH575A	HP 726 matzwarte Designjet inkcartridge, 300 ml

Media supplies

C3868A	HP Natural Tracing Paper, 914 mm x 45,7 m
C3875A	HP Heldere film, 914 mm x 22,9 m
C6020B	HP Papier met coating, 914 mm x 45,7 m
C6030C	HP Papier met coating, extra zwaar, 914 mm x 30,5 m
C6036A	HP Bright White Inkjet papier, 914 mm x 45,7 m
Q1397A	HP Universeel Bond Paper, 914 mm x 45,7 m
Q1421A	HP Universaal satijnglans fotopapier, 914 mm x 30,5 m
Q1427A	HP Universeel glanzend fotopapier, 914 mm x 30,5 m

Service en support

UT911E	HP Care Pack, Designjet T1200 HD-MFP hardwaresupport op volgende werkdag, 3 jaar
UT912E	HP Care Pack, Designjet T1200 HD-MFP hardwaresupport op volgende werkdag, 4 jaar
UT913E	HP Care Pack, Designjet T1200 HD-MFP hardwaresupport op volgende werkdag, 5 jaar
UT920E	HP Care Pack, Designjet T1200 HD-MFP hardwaresupport binnen 4 uur, 13 x 5, 3 jaar
UT923PE	HP Care Pack, post-warranty Designjet T1200 HD-MFP hardwaresupport op volgende werkdag, 1 jaar
UT924PE	HP Care Pack, post-warranty Designjet T1200 HD-MFP hardwaresupport op volgende werkdag, 2 jaar
UT927PE	HP Care Pack, post-warranty Designjet T1200 HD-MFP hardwaresupport binnen 4 uur, 13 x 5, 1 jaar

HP Designjet Support Services bieden oplossingen voor kritische omgevingen – installatie, uitgebreide ondersteuning, onderhoud en diverse value added services. Kijk voor meer informatie op hp.com/go/designjetsupport.

Gebruik originele HP inkt en printkoppen voor een consistent hoge kwaliteit en betrouwbare prestaties met minder downtime. Kijk voor meer informatie op hp.com/go/OriginalHPInks.



Bekijk HP's complete grootformaat printermediaportfolio op globalBMG.com/hp.

Meer informatie over HP grootformaat mediasubstraten en formaten is beschikbaar op: <http://www.hp.com/go/designjet/supplies>

© Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De garantie voor HP producten en services is vastgelegd in de garantieverklaringen bij de betreffende producten en services. Niets in deze documentatie kan worden opgevat als rechtgevend op extra garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of andere fouten of omissies in dit materiaal.

4AA0-6943NLE Gepubliceerd in EMEA April 2014

