

Imprimantă multifuncțională HP Designjet T1200 HD



Realizați și oferiți mai multe – procesare, imprimare, scanare și copiere



Bizuiți-vă pe o soluție completă și simplă, integrată.

- Gestionați documente de format mare de la scanare până la imprimare sau arhivare cu acest echipament MFP fiabil.
- Operarea este intuitivă și simplă cu o stație completă cu afișaj cu ecran senzitiv de 38,1 cm (15"), care include și o tastatură virtuală.
- Efectuați funcții de scanare, copiere și imprimare cu mai multă încredere și control.

Realizați mai multe cu un singur dispozitiv și creșteți productivitatea.

- Economisiți timpul și hârtia cu 2 role conectate și comutare inteligentă, astfel încât puteți mânui proiectele CAD și GIS în același timp.
- Cu acest echipament HP MFP care scanează, copiază și imprimă proiectele rapid, reluați lucrul rapid.
- Scanarea și imprimarea pe loturi sunt rapide și simple datorită utilitarului HP Instant Printing și caracteristicilor de colajonare.

Obțineți rezultate de calitate de vârf într-o gamă largă de aplicații de la orice original.

- Obțineți un nivel ridicat al calității pentru desene cu linii, hărți și postere utilizând tehnologia de scanare cu camera cu 4 CCD cu rezoluție de 600 dpi.
- Versatilitate cu experiență adăugată când scanați și imprimați documente AEC, CAD și GIS.
- Producți linii fine, text clar și culori vii cu cernelurile HP originale, care includ 2 cerneluri negre și o cerneală gri.
- Transformați imprimările de zi cu zi utilizând hârtie bond HP Everyday cu tehnologie ColorPRO.

Imprimantă multifuncțională HP Designjet T1200 HD

Specificații tehnice

Imprimare	
Desene cu linii	28 sec/pagină, 103 imprimate A1 pe oră
Imagini color	41 m ² /oră pe suporturi tratate; 6,7 m ² /oră pe suporturi lucioase
Rezoluție de imprimare	Până la 2400 x 1200 dpi optimizat din 1200 x 1200 dpi la intrare cu selecția nivelului de detaliu maxim
Margini (sus x jos x stânga x dreapta)	Rolă: 5 x 5 x 5 x 5 mm (fără chenar pe hârtii foto) Coală: 5 x 17 x 5 x 5 mm
Tehnologie	HP Thermal Inkjet
Tipuri de cerneală	Pe bază de coloranți (C, M, Y, G, PK); pe bază de pigmenți (MK)
Culori cerneală	6 (cyan, gri, magenta, negru mat, negru foto, galben)
Picătură de cerneală	6 pl (C, M, PK, G), 9 pl (Y, MK)
Volumul cartușului de imprimare	Cartuș de cerneală HP 726: negru mat (300 ml); Cartuș de cerneală HP 72: cyan, gri, magenta, negru mat, negru foto, galben (130 ml); cyan, gri, magenta, negru foto, galben (69 ml)
Duze cap de imprimare	1056
Capete de imprimare	3 (negru mat și galben, magenta și cyan, negru foto și gri)
Viteză de imprimare	103 imprimate A1 pe oră
Precizie linie	+/- 0.1% Notă referitoare la precizia liniei: +/- 0,1% din lungimea vectorului specificat sau +/- 0,1 mm (care dintre ele este mai mare) la 23° C, 50-60% umiditate relativă, pe material de imprimare E/A0 în mod Optim sau Normal cu film mat HP
Grosime minimă a liniei	0,02 mm (adresabil HP-GL/2)
Lățime minimă linie garantată	0,06 mm (ISO/IEC 13660:2001(E))
Lungime maximă de imprimare	91 m (în funcție de aplicație)
Densitate optică maximă	Densitate optică maximă negru 2,15 (6 L *min)
Support	
Manevrare	Imprimantă: alimentare cu coli, două role de alimentare automate, comutare automată între role, cuțit automat; scanner: cale de alimentare directă la scanare pentru originale pe hârtie sau carton
Tipuri	Imprimantă: hârtie bond și tratată (bond, tratată, tratată foarte grea, mată de gramaj foarte mare, colorată), hârtie tehnică (calc natural, bond transparentă, velină), film (clar, mat, poliester), hârtie fotografică (satinată, lucioasă, semilucioasă, mată, foarte lucioasă), suport transluclid, auto-adezivă (cu două fețe, hârtie de interior, polipropilenă, vinil), scanner: hârtie neabrazivă, velină, milar, sepia, copii heliografice, film de plastic, foi de plastic, placă de spumă, carton (fără placaj), plăci de piatră, plăci metalice sau suprafețe sau folii transparente abrazive, murdare, aspre, cu muchii ascuțite, prinse pe metal sau arse)
Greutate	60 - 328 g/m ²
Dimensiune	
Grosime	Până la 0,8 mm
Memorie	
Standard	Imprimantă. 32 GB (virtual); scanner: 1 GB
Conectivitate	
Interfețe (standard)	Imprimantă: Gigabit Ethernet (1000Base-T), USB 2.0 de mare viteză, slot accesoriu EIO Jetdirect; scanner: Gigabit Ethernet (1000Base-T), USB 2.0 de mare viteză, FireWire (conform IEEE-1394a)
Interfețe (opționale)	Servere de imprimare HP Jetdirect interne
Limbaje de imprimare (standard)	Adobe PostScript® 3, Adobe PDF 1.7, TIFF, JPEG, HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4, HP PCL 3 GUI
Drivere incluse	Driver HP-GL/2, HP-RTL, PostScript® pentru Windows (optimizate pentru AutoCAD 2000 și versiunile superioare); Driver PostScript® pentru Mac OS X și Linux; suport pentru medii Citrix® XenApp și Citrix® XenServer
Acustic	
Presiune sonoră	47 dB (A)
Putere sonoră	6,3 B (A)
Dimensiuni (L x A x İ)	
Imprimantă	1900 x 1000 x 1600 mm
Împachetat	1930 x 766 x 1529 mm
Greutate	
Imprimantă	200 kg
Împachetat	280 kg
Consum energie	
Maxim	Imprimantă: 120 W, scanner: maxim 300 W (activ); imprimantă: < 7 W / < 25 W cu DFE încorporat (mod economic); 65,3 W (standby); 3,6 W
Cerințe de alimentare	Tensiune de intrare (autoreglabilă) imprimantă: 100 – 240 V c.a. (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz), 2 A maxim; scanner: 100 – 240 V c.a. (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz), 5 A maxim

Ce se găsește în cutie

C0653C	Imprimantă; capete de imprimare; cartușe de cerneală de început; suport de 111,8 cm; suport de role de 111,8 cm; ghiduri de referință rapide; postere de instalare; Serif PosterDesigner Pro pentru poster HP; software de inițializare; scanner; ecran senzitiv (PC panou); software documentație scanner; software de recuperare sistem; ghid de servicii pentru clienți; cablu USB; cablu FireWire; cablu Ethernet; cabluri de alimentare
--------	--

Condiții de mediu

Temperatură de funcționare	De la 5 la 40°C
Temperatură de funcționare recomandată	de la 15 la 35° C (în funcție de tipul hârtiei)
Temperatură de stocare	-25 la 55° C
Umiditate de funcționare	20 - 80% RH
Umiditate de funcționare recomandată	RH 20 - 80% C (în funcție de tipul hârtiei)
Umiditate stocare	0 - 95% RH

Certificare

Siguranță	EU (conform cu LVD și EN60950-1); Rusia (GOST)
Electromagnet	Conformitate pentru produsele ITE din clasa A: UE (Directiva EMC)
Medii inconjurător	UE, RoHS; REACH; WEEE
ENERGY STAR	Nu

Garanție

	Doi ani garanție limitată. Opțiunile de garanție și asistență variază în funcție de produs, țară și cerințele legislației locale.
--	---

Informații pentru comandă

Produs

C0653C	Imprimantă multifuncțională HP Designjet T1200 HD
--------	---

Accesorii

Q6709A	Ax alimentare cu rolă HP Designjet, 1118 mm
--------	---

Rezerve de cerneală

C9370A	Cartuș de cerneală foto HP 72 Negru de 130 ml
C9371A	Cartuș de cerneală HP 72 Cyan de 130 ml
C9372A	Cartuș de cerneală HP 72 Magenta de 130 ml
C9373A	Cartuș de cerneală HP 72 Galben de 130 ml
C9374A	Cartuș de cerneală HP 72 Gri de 130 ml
C9380A	Cap de imprimare HP 72 Gri și Negru Foto
C9383A	Cap de imprimare HP 72 Magenta și Cyan
C9384A	Cap de imprimare HP 72 Negru Mat și Galben
C9397A	Cartuș de cerneală foto HP 72 Negru de 69 ml
C9398A	Cartuș de cerneală HP 72 Cyan de 69 ml
C9399A	Cartuș de cerneală HP 72 Magenta de 69 ml
C9400A	Cartuș de cerneală HP 72 Galben de 69 ml
C9401A	Cartuș de cerneală HP 72 Gri de 69 ml
C9403A	Cartuș de cerneală HP 72 Negru Mat de 130 ml
CH575A	Cartuș de cerneală Designjet HP 726 Negru Mat de 300 ml

Supporturi consumabile

C3868A	Hârtie de calc naturală HP - 914 mm x 45,7 m (36 in x 150 ft)
C3875A	Film clar HP - 914 cm x 22,9 m (36 in x 75 ft)
C6020B	Hârtie cretată HP - 914 mm x 45,7 m (36 in x 150 ft)
C6030C	Hârtie cretată grea HP - 914 mm x 30,5 m (36 in x 100 ft)
C6036A	Hârtie Inkjet HP alb strălucitor - 914 mm x 45,7 m
Q1397A	Hârtie de corespondență HP Universal - 914 mm x 45,7 m (36 in x 150 ft)
Q1421A	Hârtie foto satinată HP Universal - 914 mm x 30,5 m (36 in x 100 picioare)
Q1427A	Hârtie foto lucioasă HP Universal - 914 mm x 30,5 m (36 in x 100 ft)

Service & asistență

UT911E	HP Care Pack, asistență hardware de a doua zi lucrătoare pentru Designjet T1200 HD-MFP, 3 ani
UT912E	HP Care Pack, asistență hardware de a doua zi lucrătoare pentru Designjet T1200 HD-MFP, 4 ani
UT913E	HP Care Pack, asistență hardware de a doua zi lucrătoare pentru Designjet T1200 HD-MFP, 5 ani
UT920E	HP Care Pack, timp de răspuns 4 ore 13x5 pentru Designjet T1200 HD-MFP, 3 ani
UT923PE	HP Care Pack, asistență hardware post-garanție de a doua zi lucrătoare pentru Designjet T1200 HD-MFP, 1 an
UT924PE	HP Care Pack, asistență hardware post-garanție de a doua zi lucrătoare pentru Designjet T1200 HD-MFP, 2 ani
UT927PE	HP Care Pack, asistență post-garanție cu timp de răspuns 4 ore 13x5 pentru Designjet T1200 HD-MFP, 1 an

Serviciile de asistență pentru HP Designjet oferă soluții pentru mediile importante de afaceri - instalare, asistență și întreținere extinse, precum și o varietate de servicii cu valoare adăugată. Pentru mai multe informații, vizitați hp.com/go/designjetsupport.

Utilizați cerneleurile și capetele de imprimare originale HP pentru a beneficia în mod constant de calitatea înaltă și de performanțele fiabile care permit reducerea timpilor de inactivitate. Pentru mai multe informații, vizitați hp.com/go/OriginalHPInks.



Pentru întregul portofoliu de materiale de imprimare de format mare HP, consultați global.BMG.com/hp.

Pentru mai multe substraturi și dimensiuni de suporturi de format mare de la HP, vizitați-ne online la: <http://www.hp.com/go/designjet/supplies>

© Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informațiile conținute pe acest site se pot modifica fără notificări prealabile. Singurele garanții pentru produsele și serviciile HP sunt cele din declarațiile exprese de garanție care însoțesc aceste produse și servicii. Nici o prevedere de pe acest site nu poate fi interpretată drept garanție suplimentară. Compania HP nu este responsabilă pentru nicio omisiune sau eroare tehnică sau editorială existentă pe acest site.

4AA0-6943ROE Publicat în EMEA Aprilie 2014

