

Многофункциональный принтер HP Designjet T1200 HD



Выполняйте большой объем работ и предлагайте клиентам новые услуги: обрабатывайте, печатайте, сканируйте и копируйте



Положитесь на одно комплексное, простое в управлении, интегрированное решение.

- Воспользуйтесь возможностью сканирования широкоформатных документов для последующей печати или архивирования.
- Интуитивное управление с использованием сенсорного дисплея с диагональю 38,1 см (15"), который также включает виртуальную клавиатуру.
- Уверенность в высоком качестве сканирования, копирования и печати.

Используйте одно устройство для выполнения различных работ и повышения производительности.

- Благодаря использованию двух рулонов с интеллектуальным переключением Вы можете экономить время и бумагу, а также работать с проектами CAD и GIS одновременно.
- В считанные мгновения Вы вернетесь к своим делам, поскольку это многофункциональное устройство HP обеспечивает высокую скорость сканирования, копирования и печати.
- Бесплатная утилита HP Instant Printing и функции сортировки обеспечивают быстрое и удобное пакетное сканирование и печать.

С любым оригиналом Вы сможете получать высококачественные результаты.

- Получайте высококачественные чертежи, карты и плакаты благодаря технологии сканирования с помощью четырех ПЭС-камер с разрешением 600 т/д.
- Сканируйте и печатайте документы AEC, CAD и GIS.
- Оригинальные чернила HP, включая два вида черных и серые чернила, обеспечивают точность линий, четкость текста и яркие цвета.
- Преобразование повседневной печати благодаря высокосортной бумаге HP с технологией ColorPRO.

Многофункциональный принтер HP Designjet T1200 HD

Технические характеристики

Печать

Чертежи	28 сек/стр., 103 отпечатка А1 в час
Цветные изображения	41 м²/ч на носителях с покрытием; 6,7 м²/ч на гляцевых носителях
Разрешение при печати	Оптимизация разрешения с 1200 x 1200 т/д до 2400 x 1200 т/д с максимальной детализацией
Поля (сверху x снизу x слева x справа)	Рулон: 5 x 5 x 5 x 5 мм (без полей на фотобумаге) Лист: 5 x 17 x 5 x 5 мм
Технология	Термальна струйная печать HP
Типы чернил	На основе красителя (С, М, Y, G, PK); на пигментной основе (МК)
Цвета чернил	6 (голубой, серый, пурпурный, матовый черный, фотографический черный, желтый)
Капля чернил	6 пл (С, М, PK, G), 9 пл (Y, МК)
Объем поставляемого картриджа	Картридж HP 726: матовый черный (300 мл); Картридж HP 72: голубой, серый, пурпурный, матовый черный, фотографический черный, желтый (130 мл); голубой, серый, пурпурный, фотографический черный, желтый (69 мл)
Сопла печатающей головки	1056
Печатающие головки	3 (матовый черный и желтый, пурпурный и голубой, фотографический черный и серый)
Скорость печати	103 отпечатка А1 в час
Точность печати линий	+/- 0,1% Точность печати линий: +/- 0,1% указанной длины вектора или ±0,1 мм (большее значение) при температуре 23° С, относительной влажности 50-60%, на материалах для печати Е/А0 в режиме наилучшего качества или обычном режиме с матовой пленкой HP
Минимальная толщина линии	0,02 мм (для HP-GL/2)
Минимальная ширина линий	0,06 мм (ISO/IEC 13660:2001(E))
Максимальная протяженность печати	91 м (зависит от приложения)
Максимальная оптическая плотность	Максимальная оптическая плотность черного 2,15 (6 L*мин)

Носители

Управление бумагой	Принтер: полистовая подача, два автоматических устройства рулонной подачи, автоматическое переключение рулонов, автоматический резак; сканер: прямой тракт прохождения бумаги для сканирования листовых и картонных оригиналов
--------------------	--

Типы	Принтер: документная бумага и бумага с покрытием (документная, с покрытием, особолотная с покрытием, сверхплотная матовая высшего качества, цветная), техническая бумага (копировальная, полупрозрачная документная, пергаминанная), пленки (прозрачные, матовые, полиэфирные), фотобумага (атласная, гляцевая, полуглянцевая, матовая, высокоглянцевая), материалы с задней подсветкой, самоклеящиеся носители (полупрозрачные для вывесок, для помещений, полипропиленовые, виниловые), сканер: небразивная бумага, пергамина, майлар, сепия, светокопирующая бумага, пленка из пластмассы, слоистая пластмасса, панели из пенопласта, картон (запрещены: фанера, каменные плиты, металлические листы, абразивные, загрязненные, деформированные, отделанные металлом, обожженные поверхности и поверхности с острыми краями)
------	---

Вес	От 60 до 328 г/м²
-----	-------------------

Размер	
Толщина	До 0,8 мм

Память	
Стандартная	Принтер: 32 Гб (виртуальная); сканер: 1 Гб

Подсоединяемость

Интерфейсы (стандартно)	Принтер: Gigabit Ethernet (1000Base-T), скоростной порт USB 2.0, дополнительный слот EIO Jetdirect; сканер: Gigabit Ethernet (1000Base-T), скоростной порт USB 2.0, FireWire (соответствие IEEE-1394a)
-------------------------	--

Интерфейсы (дополнительно)	Внутренние серверы печати HP Jetdirect
----------------------------	--

Языки управления принтером (стандартно)	Adobe PostScript® 3, Adobe PDF 1.7, TIFF, JPEG, HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4, HP PCL 3 GUI
---	--

Драйверы, входящие в комплект поставки	драйверы HP-GL/2, HP-RTL, PostScript® для Windows (оптимизированные для AutoCAD 2000 и более поздней версии); драйверы PostScript® для Mac OS X и Linux; поддержка сред Citrix® XenApp и Citrix® XenServer
--	--

Акустика

Звуковое давление	47 дБ (по шкале А)
Мощность звука	6,3 Б (А)

Размеры (ш x г x в)

Принтер	1900 x 1000 x 1600 мм
В упаковке	1930 x 766 x 1529 мм

Вес	
Принтер	200 кг
В упаковке	280 кг

Потребляемая мощность

Максимум	Принтер: 120 Вт, сканер: максимум 300 Вт (в рабочем режиме); принтер: < 7 Вт / < 25 Вт со встроенным DFE (экономия мощности); 65,3 Вт (в режиме ожидания); 3,6 Вт
----------	---

Требования к питанию	Напряжение на входе (автонастройка) принтер: 100-240 В перем. тока (+/-10%), 50/60 Гц (+/-3 Гц), 2 А (макс.); сканер: 100-240 В перем. тока (+/-10%), 50/60 Гц (+/-3 Гц), 5 А (макс.)
----------------------	---

Комплектация

C0653C	Принтер; печатающие головки; начальные чернильные картриджи; стойка 111,8 см; шпиндель 111,8 см; краткие справочники; плакаты по настройке; плакат Serif PosterDesigner Pro для HP; загрузочное ПО; сканер; сенсорный дисплей (панельный ПК); документация к ПО сканера; ПО для восстановления системы; руководство по обслуживанию; кабель USB; кабель FireWire; Ethernet-кабель; шнуры питания
--------	--

Условия работы

Температура эксплуатации	От 5° до 40°С
Рекомендуемая температура эксплуатации	От 15 до 35° С (в зависимости от типа бумаги)
Температура хранения	От -25 до 55°С
Влажность при эксплуатации	Влажность 20-80%
Рекомендуемая рабочая влажность	От 20 до 80% относительной влажности (в зависимости от типа бумаги)
Влажность при хранении	0 – 95% относительной влажности

Сертификация

Безопасность	ЕС (соответствие LVD и EN60950-1); Россия (ГОСТ)
Электромагнитная	Соответствие стандартам для продуктов Class A ITE: ЕС (директива EMC)
Экологическая	ЕС RoHS; REACH; WEEE
ENERGY STAR	Нет

Гарантия

	Ограниченная гарантия 2 года. Гарантия и варианты поддержки зависят от продукта, страны и требований местного законодательства.
--	---

Информация для заказа

Продукт

C0653C	Многофункциональный принтер HP Designjet T1200 HD
--------	---

Дополнительные принадлежности

Q6709A	Шпиндель HP Designjet T1118 мм для роликовой подачи
--------	---

Расходные материалы/чернила

C9370A	HP 72, Струйный картридж HP, 130 мл, Черный фото
C9371A	HP 72, Струйный картридж HP, 130 мл, Голубой
C9372A	HP 72, Струйный картридж HP, 130 мл, Пурпурный
C9373A	HP 72, Струйный картридж HP, 130 мл, Черный
C9374A	HP 72, Струйный картридж HP, 130 мл, Серый
C9380A	HP 72, Печатающая головка HP, Серая и Черная фото
C9383A	HP 72, Печатающая головка HP, Пурпурная и Голубая
C9384A	HP 72, Печатающая головка, Черная матовая и Голубая
C9397A	HP 72, Струйный картридж HP, 69 мл, Черный фото
C9398A	HP 72, Струйный картридж HP, 69 мл, Голубой
C9399A	HP 72, Струйный картридж HP, 69 мл, Пурпурный
C9400A	HP 72, Струйный картридж HP, 69 мл, Желтый
C9401A	HP 72, Струйный картридж HP, 69 мл, Серый
C9403A	HP 72, Струйный картридж HP, 130 мл, Черный матовый
CN575A	HP 726, Струйный картридж HP Designjet, 300 мл, Черный матовый

Печатные носители

C3868A	Копировальная бумага HP, 914 мм x 45,7 м (36 in x 150 ft)
C3875A	Прозрачная пленка HP, 914 мм x 22,9 м (36 in x 75 ft)
C6020B	Бумага HP с покрытием, 914 мм x 45,7 м (36 in x 150 ft)
C6030C	Сверхплотная бумага HP с покрытием, 914 мм x 30,5 м (36 in x 100 ft)
C6036A	Бумага HP для струйной печати, 914 мм x 45,7 м, Яркая-белая
Q1397A	Универсальная высокосортная бумага HP с покрытием, 914 мм x 45,7 м (36 in x 150 ft)
Q1421A	Универсальная атласная фотобумага HP, формат 914 мм x 30,5 м
Q1427A	Универсальная гляцевая фотобумага HP, 914 мм x 30,5 м (36 in x 100 ft)

Сервис и поддержка

UT911E HP Care Pack, поддержка оборудования Designjet T1200 HD-MFP на следующий рабочий день, 3 года
UT912E HP Care Pack, поддержка оборудования Designjet T1200 HD-MFP на следующий рабочий день, 4 года
UT913E HP Care Pack, поддержка оборудования Designjet T1200 HD-MFP на следующий рабочий день, 5 лет
UT920E HP Care Pack, реагирование в течение 4 часов, поддержка оборудования Designjet T1200 HD-MFP, 13x5, 3 года
UT923PE HP Care Pack, послегарантийная поддержка, поддержка оборудования Designjet T1200 HD-MFP на следующий рабочий день, 1 год
UT924PE HP Care Pack, послегарантийная поддержка, поддержка оборудования Designjet T1200 HD-MFP на следующий рабочий день, 2 года
UT927PE HP Care Pack, послегарантийная поддержка оборудования Designjet T1200 HD-MFP, реагирование в течение 4 часов, 13x5, 1 год

Услуги поддержки HP Designjet представляют собой решения для критически важных бизнес-сред и включают в себя установку, расширенные программы поддержки и обслуживания, а также множество других дополнительных услуг. Дополнительную информацию см. на веб-сайте www.hp.com/go/insightremotesupport.

Оригинальные чернила и печатающие головки HP гарантируют неизменно высокое качество печати и обеспечивают длительную бесперебойную работу. Дополнительную информацию см. на веб-сайте hp.com/go/OriginalHPInks.



Полный ассортимент печатных материалов HP для широкоформатной печати см. на globalBMG.com/hp.

Более подробную информацию о материалах и размерах широкоформатных носителей HP см. по адресу <http://www.hp.com/go/designjet/supplies>

© Hewlett-Packard Development Company, L.P., 2013. Информация, содержащаяся в настоящем документе, может быть изменена без предупреждения. Гарантийные обязательства для продуктов и услуг HP приведены только в условиях гарантии, прилагаемых к каждому продукту и услуге. Никакие содержащиеся здесь сведения не могут рассматриваться как дополнение к этим условиям гарантии. HP не несет ответственности за технические или редакторские ошибки и упущения в данном документе.

4AA0-6943RUE Напечатано для региона: Европа, Ближний Восток и Африка Апрель 2014

