

Multifunkčná tlačiareň HP Designjet T1200 HD



Spravte a ponúknite viac — spracovanie, tlač, skenovanie a kopírovanie



Spoliehajte sa na jedno úplné, jednoduché, integrované riešenie.

- Spravujte veľkoformátové dokumenty od skenovania cez tlač až po archiváciu s týmto spoľahlivým MFP.
- Ovládanie je intuitívne a jednoduché s plne dotykovým displejom s uhlopriečkou 38,1 cm (15"), ktorý obsahuje aj virtuálnu klávesnicu.
- Vykonávajú funkcie skenovania, kopírovania a tlače s väčšou kontrolou a dôverou.

Spravte viac pomocou jedného zariadenia a sledujte rast vašej produktivity.

- Šetrite čas a papier s 2 online rolkami a šikovým prepínaním, takže môžete spracovávať projekty CAD a GIS naraz.
- S touto MFP tlačiarňou HP, ktorá skenuje, kopíruje a tlačí vaše projekty rýchlo sa môžete okamžite vrátiť k svojim povinnostiam.
- Dávkové skenovanie a tlač sú rýchle a jednoduché vďaka bezplatnej pomôcke HP Instant Printing a funkciám zoraďovania.

Sledujte vysokokvalitné výsledky pri širokom množstve aplikácií z akéhokoľvek originálu.

- Získajte vysokú úroveň kvality perokresieb, máp a plagátov s technológiou skenovania 4 CCD kamier a rozlíšením 600 dpi.
- Vychutnajte si pridanú všestrannosť pri skenovaní a tlači dokumentov AEC, CAD a GIS.
- Produkujte jemné línie, ostrý text a živé farby s originálnymi atramentmi HP vrátane 2 čiernych a šedých atramentov.
- Transformujte svoju tlač pomocou kancelárskeho papiera HP s technológiou ColorPRO.

Multifunkčná tlačiareň HP Designjet T1200 HD

Technické špecifikácie

Tlač	
Perokresby	28 s/strana, 103 výtlačkov A1 za hodinu
Farebné obrázky	41 m ² /hod. na natierané médiá; 6,7 m ² /hod. na lesklé médiá
Rozlíšenie pri tlači	Optimalizované rozlíšenie až 2400 × 1200 dpi zo vstupného rozlíšenia 1200 × 1200 dpi pri výbere maximálnej podrobnosti
Okraje (horný x spodný x ľavý x pravý)	Kotúč: 5 × 5 × 5 mm (bez okrajov na fotopapieroch) Hárok: 5 × 17 × 5 × 5 mm
Technológia	Termálna atramentová tlačiareň HP
Typy atramentu	Na báze farbiva (C, M, Y, G, PK); na báze pigmentu (MK)
Farby atramentu	6 (azúrová, sivá, purpurová, matná čierna, fotografická čierna, žltá)
Veľkosť vkapky atramentu	6 pl (C, M, PK, G), 9 pl (Y, MK)
Dodávaný objem tlačovej kazety	Atramentová kazeta HP 726: matná čierna (300 ml); Atramentová kazeta HP 72: azúrová, sivá, purpurová, matná čierna, fotografická čierna, žltá (130 ml); azúrová, sivá, purpurová, fotografická čierna, žltá (69 ml)
Trysky tlačovej hlavy	1056
Tlačové hlavy	3 (matná čierna a žltá, purpurová a azúrová, fotografická čierna a sivá)
Rýchlosť tlače	103 výtlačkov A1 za hodinu
Presnosť lícovania čiar	+/- 0.1 % Poznámky k presnosti linky: +/- 0,1 % menovitej vektorovej dĺžky alebo +/- 0,1 mm (platí vyššia hodnota) pri 23 °C, relatívnej vlhkosti 50-60 %, na tlačovom materiáli rozmerov E/A0 v režime najvyššej a normálnej kvality s použitím matnej fólie HP
Minimálna hrúbka čiar	0,02 mm (adresovateľné HP-GL/2)
Garantovaná minimálna šírka riadku	0,06 mm (ISO/IEC 13660:2001(E))
Maximálna dĺžka tlače	91 m (závisí od aplikácie)
Maximálna optická densita	2,15 maximálna optická hustota čiernej (6 l *min.)
Médiá	
Manipulácia	Tlačiareň: podávanie listov, dva automatické podávače kotúčov, automatické prepínanie kotúčov, automatická rezačka; skener: priama dráha skenovania papiera pre listové a kartónové originály
Typy	Tlačiareň: kancelársky a kriedový papier (kancelársky, kriedový, kriedový s vysokou či veľmi vysokou gramážou plus matný, farebný), technický papier (pauzovací, priehľadný kancelársky, pergamen), fólia (priehľadná, matná, polyesterová), fotografický papier (hladký, lesklý, polosleský, matný, vysoko lesklý), podsvieteny, samolepky (obojsstranné, tapety, polypropylén, vinyl), skener: neabrazívny papier, pergamenový papier, Mylar, sépiovohnedý papier, modrotlačový papier, plastová fólia, plastový laminát, penová tabuľa, kartón (nie preglejka, kamenné tabule, kovové tabule alebo abraziívne, špinavé, drsné, spálené povrchy a povrchy s kovovými svorkami alebo ostrými rohmi alebo diapozitívy)
Hmotnosť	60 až 328 g/m ²
Veľkosť	
Hrúbka	Až 0,8 mm
Pamäť	
Štandardné	Tlačiareň: 32 GB (virtuálne); skener: 1 GB
Konektivita	
Rozhrania (štandardné)	Tlačiareň: Gigabit Ethernet (1000Base-T), Hi-Speed USB 2.0, slot pre príslušenstvo EIO Jetdirect; skener: Gigabit Ethernet (1000Base-T), Hi-Speed USB 2.0, FireWire (v súlade s EEE-1394a)
Rozhrania (voliteľné)	Interné tlačové servery HP Jetdirect
Jazyky tlače (štandardné)	Adobe PostScript® 3, Adobe PDF 1.7, TIFF, JPEG, HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4, HP PCL 3 GUI
Zahrnuté ovládače	Ovládače HP-GL/2, HP-RTL, PostScript® pre OS Windows (optimalizované pre AutoCAD 2000 a vyšší); Ovládače PostScript® pre Mac OS X a Linux; podpora pre prostredia Citrix® XenApp a Citrix® XenServer
Akustika	
Akustický tlak	47 dB(A)
Akustický výkon	6,3 B(A)
Rozmery (š x h x v)	
Tlačiareň	1 900 × 1 000 × 1 600 mm
S balením	1930 x 766 x 1 529 mm
Hmotnosť	
Tlačiareň	200 kg
S balením	280 kg
Príkon	
Maximum	Tlačiareň: 120 W, skener: Maximálne 300 wattov (aktívna); tlačiareň: < 7 W / < 25 W so vstupným DFE (šetrenie energie); 65,3 W (pohotovostný režim); 3,6 W
Požiadavky na napájanie	Vstupné napätie tlačiarne (automatický rozsah): 100 až 240 V str. (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz), 2 A max; skener: 100 až 240 V str. (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz), 5 A max

Čo je v krabici

C0653C	Tlačiareň; tlačové hlavy; úvodné atramentové náplne: 111,8 cm stojan; Vreteno, 111,8 cm; rýchle príručky; letáky s nastaveniami; Plagát Serif PosterDesigner Pro pre HP; spúšťači softvér; skener; dotyková obrazovka (počítačový panel); dokumentačný softvér skenera; softvér pre obnovenie systému; servisná zákaznická príručka; kábel USB; kábel FireWire; Ethernet kábel; napájacie káble
--------	---

Rozsahy parametrov prostredia

Prevádzková teplota	5 až 40 °C
Odporúčaná prevádzková teplota	15 až 35°C (v závislosti od typu papiera)
Skladovacia teplota	-25 až 55 °C
Prevádzková vlhkosť	od 20 do 80% relatívnej vlhkosti
Odporúčaná prevádzková vlhkosť	20 až 80 % relatívnej vlhkosti (v závislosti od typu papiera)
Skladovacia vlhkosť	od 0 do 95 % relatívnej vlhkosti

Certifikácia

Bezpečnosť	EÚ (vyhovuje smernici LVD a norme EN60950-1); Rusko (GOST)
Elektromagnetická	Vyhovuje norme pre produkty triedy A ITE: EÚ (smernica o EMC)
Okolité	EÚ RoHS; REACH; WEEE
ENERGY STAR	Nie

Záruka

	Dvojiročná obmedzená záruka. Možnosti záruky a podpory sa líšia podľa produktu, krajiny a miestnych právnych predpisov.
--	---

Informácie o objednávaní

Produkt

C0653C	Multifunkčná tlačiareň HP Designjet T1200 HD
--------	--

Príslušenstvo

Q6709A	Vreteno na podávanie roliek HP Designjet, 1118 mm
--------	---

Zásobníky atramentu

C9370A	Fotografická čierna atramentová kazeta HP 72, 130 ml
C9371A	Azúrová atramentová kazeta HP 72, 130 ml
C9372A	Purpurová atramentová kazeta HP 72, 130 ml
C9373A	Žltá atramentová kazeta HP 72, 130 ml
C9374A	Sivá atramentová kazeta HP 72, 130 ml
C9380A	Sivá a fotografická čierna tlačová hlava HP 72
C9383A	Purpurová a azúrová tlačová hlava HP 72
C9384A	Matná čierna a žltá tlačová hlava HP 72
C9397A	Fotografická čierna atramentová kazeta HP 72, 69 ml
C9398A	Azúrová atramentová kazeta HP 72, 69 ml
C9399A	Purpurová atramentová kazeta HP 72, 69 ml
C9400A	Žltá atramentová kazeta HP 72, 69 ml
C9401A	Sivá atramentová kazeta HP 72, 69 ml
C9403A	Matná čierna atramentová kazeta HP 72, 130 ml
CH575A	Matná čierna atramentová kazeta HP 726 Designjet, 300 ml

Príslušenstvo médií

C3868A	Prírodný pauzovací papier HP – 914 mm x 45,7 m
C3875A	Priehľadná fólia HP – 914 mm x 22,9 m
C6020B	Papier s povrchovou úpravou HP – 914 mm x 45,7 m
C6030C	Ťažký papier s povrchovou úpravou HP – 914 cm x 30,5 m
C6036A	Žiarivo biely papier pre atramentové tlačiarne HP – 914 mm x 45,7 m
Q1397A	Univerzálny kancelársky papier HP Universal – 914 mm x 45,7 m
Q1421A	Saténový fotopapier HP Universal – 914 mm x 30,5 m
Q1427A	Univerzálny lesklý fotopapier HP Universal – 914 mm x 30,5 m

Servis a podpora

UT911E	HP Care Pack, hardvérová podpora v nasledujúci pracovný deň, Designjet T1200 HD-MFP, 3 roky
UT912E	HP Care Pack, hardvérová podpora v nasledujúci pracovný deň, Designjet T1200 HD-MFP, 4 roky
UT913E	HP Care Pack, hardvérová podpora v nasledujúci pracovný deň, Designjet T1200 HD-MFP, 5 rokov
UT920E	HP Care Pack, odpoveď do 4 hodín, 13x5 Designjet T1200 HD-MFP, hardvérová podpora 13x5 v mieste zákazníka v rovnaký deň, 3 roky
UT923PE	HP Care Pack, požiaručná hardvérová podpora v nasledujúci pracovný deň, Designjet T1200 HD-MFP, 1 rok
UT924PE	HP Care Pack, požiaručná hardvérová podpora v nasledujúci pracovný deň, Designjet T1200 HD-MFP, 2 roky
UT927PE	HP Care Pack, odpoveď do 4 hodín, požiaručná podpora 13x5 v mieste zákazníka v rovnaký deň, Designjet T1200 HD-MFP, 1 rok

Služby podpory HP Designjet ponúkajú riešenia pre najdôležitejšie prostredia pre podnik – inštalácia, rozšírená podpora a údržba, ako aj množstvo služieb s pridanou hodnotou. Ďalšie informácie nájdete na stránke hp.com/go/designjetsupport.

Používajte originálne atramenty a tlačové hlavy HP a dosiahnete konzistentnú vysokú kvalitu a spoľahlivý výkon so zníženým počtom výpadkov. Ďalšie informácie nájdete na hp.com/go/OriginalHPInks.



Informácie o celom portfóliu veľkoformátových tlačových materiálov HP nájdete na global.BMG.com/hp.

Ďalšie podklad. vrstvy pre HP veľkoformátové médiá a formáty si pozrite na: <http://www.hp.com/go/designjet/supplies>

© Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jediná záruka pre produkty a služby HP je určená záručnými podmienkami priloženými k týmto produktom a službám. Ziadne z tu uvedených informácií nemôžu byť považované za základ pre vznik akejkoľvek ďalšej záruky. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické alebo tlačové chyby obsiahnuté v tomto dokumente.

4AA0-69435KE Vytvorené v EÚ apríl 2014

