

HP Designjet T1200 HD multifunktionsskrivare



Du kan göra och erbjuda mer – bearbeta, skriva ut, skanna och kopiera



Förlita dig på en enda komplett, enkel, integrerad lösning.

- Hantera storformatsdokument från skanning till utskrift eller arkivering med denna pålitliga MFP:
- Användningen är intuitiv och enkel med en komplett 38,1 cm (15 tum) pekskärm, som även inkluderar ett virtuellt tangentbord.
- Utför skannings-, kopierings- och utskriftsfunktioner med större kontroll och säkerhet.

Få mer gjort med en enda enhet och se hur produktiviteten ökar.

- Spara tid och papper med 2 online-rullar som du smart växlar mellan så att du kan hantera CAD- och GIS-projekt samtidigt.
- Du är tillbaka på banan på nolltid med denna HP MFP som snabbt skannar, kopierar och skriver ut dina projekt.
- Satsvis skanning och utskrift går snabbt och enkelt tack vare det kostnadsfria HP Instant Printing och sorteringsfunktioner.

Få resultat av toppkvalitet i en mängd olika tillämpningar från vilket original som helst.

- Få hög kvalitet på linjeritningar, kartor och affischer med CCD-skanningsteknik med 4 kameror och 600 dpi.
 - Upplev extra mångsidighet när du skannar och skriver ut AEC-, CAD- och GIS-dokument.
 - Producera fina linjer, tydlig text och klara färger med HPs originalbläck, inklusive 2 svarta och en grå bläckfärg.
 - Förändra dina vardagsutskrifter med HP dokumentpapper för vardagsbruk med ColorPRO-teknik.
-

HP Designjet T1200 HD multifunktions skrivare

Tekniska specifikationer

Skriv ut

Linjeritningar	28 sek/sida, 103 A1-utskrift i timmen
Färgbilder	41 m ² /h på bestrukna medier, 6,7 m ² /h på glättade medier
Utskriftsupplösning	Upp till 2400 x 1200 optimerade dpi från 1200 x 1200 inmatade dpi med maximal detaljätergivning vald
Marginer (topp x botten x vänster x höger)	Rulle: 5 x 5 x 5 x 5 mm (utfällande på fotopapper) Ark: 5 x 17 x 5 x 5 mm
Teknik	HP bläckstråleskrivare
Bläcktyper	Färgpulverbaserat (C, M, Y, G, PK); pigmentbaserat (MK)
Bläckfärger	6 (cyan, grått, magenta, mattsvart, fotosvart, gult)
Bläckdropp	6 pl (C, M, PK, G), 9 pl (Y, MK)
Levererad bläckvolym	HP 726 bläckpatron: mattsvart (300 ml); HP 72 bläckpatron: cyan, grått, magenta, mattsvart, fotosvart, gult (130 ml); cyan, grått, magenta, fotosvart, gult (69 ml)
Skrivhuvudmunstycken	1056
Skrivhuvuden	3 (mattsvart och gult, magenta och cyan, fotosvart och grått)
Utskriftshastighet	103 A1-utskrift i timmen
Linjenoggrannhet	+/- 0.1% Not: om linjeprecision: +/- 0.1 % av den specificerade vektorlängden eller +/- 0.1 mm (beroende på vad som är störst) vid 23 °C, 50-60 % relativ luftfuktighet, på E/A0-utskriftsmaterial i läget Bästa eller Normal med matt HP-film.
Minsta linjebredd	0,02 mm (HP-GL/2-adresserbart)
Garanterad minimiradbredd	0,06 mm (ISO/IEC 13660:2001(E))
Maximal utskriftslängd	91 m (beroende på applikation)
Maximal optisk densitet	2,15 maximal svart optisk densitet (6 L *min)

Medier

Hantering	Skrivare: arkmatning, två automatiska rullmatningar, automatiskt rullbyte, automatisk skärning; skanner: rak skanningspappersbana för ark- och papporiginal
-----------	---

Typ

Typ	Skrivare: ekonomipapper och bestrukt papper (ekonomipapper, bestrukt, tjockt bestrukt, superjockt matt bestrukt, färgat), tekniskt papper (naturlig textur, genomskinligt ekonomipapper, velång), film (transparent, matt, polyester), fotopapper (satin, glättat, medelglättat, matt, höglättat), bakgrundsbelyst, självhäftande (genomskinlig självhäftande polyesterfilm, inomhuspapper, polypropylen, vinyl), skanner: papper utan stråvhet, velång, mylar, sepi, bläckkopier, plast, film, plastlaminat, skumplastskivor, pappskivor (lente plywood, stenplattor, metallplattor eller stråva, smutsiga och grova ytor, ytor med vassa kanter eller metallkämmer eller brända ytor eller OH-film)
-----	---

Vikt	60 till 328 g/m ²
------	------------------------------

Format

Tjocklek	Upp till 0,8 mm
----------	-----------------

Minne

Standard	Skrivare: 32 GB (virtuellt); skanner: 1 GB
----------	--

Anslutning

Gränssnitt (standard)	Skrivare: Gigabit Ethernet (1000Base-T), Hi-Speed USB 2.0, EIO Jetdirect-tillbehörspåsar; skanner: Gigabit Ethernet (1000Base-T), Hi-Speed USB 2.0, FireWire (IEEE-1394a-anpassad)
Gränssnitt (tillval)	HP Jetdirect interna printserver
Skrivarspråk (standard)	Adobe PostScript® 3, Adobe PDF 1.7, TIFF, JPEG, HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4, HP PCL 3 GUI
Drivrutiner som medföljer	HP-GL/2-, HP-RTL- och PostScript®-drivrutiner för Windows (optimerade för AutoCAD 2000 och senare); PostScript®-drivrutiner för Mac OS X och Linux; stöd för Citrix® XenApp- och Citrix® XenServer-miljöer

Akustisk

Ljudtryck	47 dB(A)
-----------	----------

Ljudeffekt	6,3 B(A)
------------	----------

Yttermått (b x d x h)

Skrivare	1900 x 1000 x 1600 mm
----------	-----------------------

I förpackning	1930 x 766 x 1529 mm
---------------	----------------------

Vikt

Skrivare	200 kg
----------	--------

I förpackning	280 kg
---------------	--------

Strömförbrukning

Högst	Skrivare: 120 W, skanner: 300 W max (aktiv); skrivare: < 7 W / < 25 W med inbyggd DFE (energiparläge); 65,3 W (standby); 3,6 W
-------	--

Strömförsörjningskrav	Inspänning (autoreglarerande) för skrivare: 100 till 240 V- (± 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz), 2 A max; skanner: 100 till 240 V- (± 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz), 5 A max;
-----------------------	--

Medföljer

C0653C	Skrivare: skrivhuvuden; introduktionsbläckpatroner; 111,8 cm stativ; 111,8 cm spindel; snabbreferensguider; installationsaffischer; Serif PosterDesigner Pro för HP poster; startprogramvara; skanner; pekskärm (panel-PCI); programvara för skannerdokumentation; programvara för systemåterställning; kundserviceguide; USB-kabel; FireWire-kabel; Ethernet-kabel; strömsladdar
--------	---

Miljökrav

Drifttemperatur	5 till 40 °C
-----------------	--------------

Rekommenderad drifttemperatur	15 till 35 °C (beroende på papperstyp)
-------------------------------	--

Förvaringstemperatur	-25 till 55 °C
----------------------	----------------

Luftfuktighet vid drift	20 till 80 % relativ luftfuktighet
-------------------------	------------------------------------

Rekommenderad luftfuktighet vid drift	20 till 80 % relativ luftfuktighet (beroende på papperstyp)
---------------------------------------	---

Luftfuktighet vid förvaring	0 till 95 % RH
-----------------------------	----------------

Certifiering

Säkerhet	EU (LVD- och EN60950-1-anpassning); Ryssland (GOST)
----------	---

Elektromagnetisk	Överensstämmelse för produkter i klass A ITE: EU (EMC-direktiv)
------------------	---

Miljö	EU RoHS; REACH; WEEE
-------	----------------------

ENERGY STAR	Nej
-------------	-----

Garanti

Garanti	Två års begränsad garanti. Garanti- och supportalternativ varierar beroende på produkt, land och lokal lagstiftning.
---------	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--



Om du vill se hela HP:s portfölj med material till storformatsskrivare, gå till global.BMG.com/hp.

För mer information om substrat och storlekar för HP:s storformatsmedier, besök oss online på <http://www.hp.com/go/designjet/supplies>

© Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för HP:s produkter och tjänster beskrivs i de uttryckliga garantivillkor som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument skall anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i detta dokument.

4AA0-69435VE Publicerad inom EMEA April 2014

