



HP Translucent PVC Display Film je průhledná PVC fólie s pololesklou povrchovou úpravou, která je ideální pro grafiku, ať již s podsvětlením či bez něj. Je ideální k vnitřnímu i venkovnímu použití, nabízí skvělé zářivé barvy a vynikající rozlišení obrazu.

Komerční a profesionální poskytovatelé tiskových služeb a grafické ateliéry hledající pevnou PVC fólii, která zobrazuje zářivé barvy s podsvětlením i bez něj.

Odolnost vůči popraskání, roztržení a vodě zajistí optimální výsledky ve vnitřním i venkovním prostředí¹.

Skvělé zářivé barvy a vysoké rozlišení obrazu. Fólie HP Translucent PVC Display Film je vybavena polymerovou povrchovou úpravou, která zajišťuje zvýšenou jasnost a vysoký kontrast pro světlejší bílou a tmavší černou.

Toto univerzální médium je ideální pro celou řadu použití ve vnitřním i venkovním prostředí, ať již s podsvícením či bez něj.

¹Stálost obrazu a odolnost nanesených barev při použití inkoustů HP 780 nebo HP 790 s nízkým obsahem rozpouštědla, vychází z obvyklého vystavení světlu při umístění nasvislo a může se měnit v závislosti na okolním prostředí.

Průhledná fólie HP Translucent PVC Display Film 295 g/m²

Kompatibilita

Informace o kompatibilitě najdete v nejnovějším grafu Large Format Supplies Compatibility na stránce www.hp.com/go/designjet/supplies

Informace o aktuálních profilech ICC/médií naleznete na adrese www.hp.com/go/designjet/supplies (klepněte na profily ICC a vyberte příslušnou tiskárnu). V případě tiskáren nepodporujících formát PostScript kontaktujte externího dodavatele rastrovacího procesoru.

Hmotnost	295 g/m ² dle testovací normy ISO 536												
Tloušťka	9 milionů/230 mikrometrů dle testovací metody ISO 534												
Krytí	48 % dle testovací normy T-425 asociace TAPPI												
Jasnost	90 dle testovací metody CIE GANZ 82												
Vrstvení	Ano, studený												
Rámování	Možné (světelné tabule)												
Povrchová úprava	Satén												
Provozní teplota	10 až 30 °C												
Provozní vlhkost	35 až 65 % RV												
Odolnost proti blednutí (v interiérech při umístění za výklady a okny, inkoust na bázi rozpouštědla)	Déle než 5 let												
Odolnost proti blednutí (v interiérech domácností a kanceláří, inkoust na bázi rozpouštědla)	Déle než 10 let												
Odolnost proti blednutí (exteriéry, inkoust na bázi rozpouštědla)	Déle než 1 rok												
Odolnost proti vodě	Ano, dle testovací normy ISO 18935												
Doba schnutí	1 hodina (23 °C, 50% rel. vlhkost)												
Regálová doba	2 roky, v uzavřeném originálním balení												
Teplota skladování	10 až 30 °C												
Vlhkost skladování	35 až 65 % RV												
Země původu	Vyrobena ve Švýcarsku												
Informace pro objednávání	<table><thead><tr><th>Číslo produktů</th><th>Velikosti rolí</th><th>Kódy UPC</th></tr></thead><tbody><tr><td>Q8781AE</td><td>914 mm x 30,5 m</td><td>808736834865</td></tr><tr><td>Q8830AE</td><td>1 372 mm x 30,5 m</td><td>808736834889</td></tr><tr><td>Q8831AE</td><td>1 524 mm x 30,5 m</td><td>808736834902</td></tr></tbody></table>	Číslo produktů	Velikosti rolí	Kódy UPC	Q8781AE	914 mm x 30,5 m	808736834865	Q8830AE	1 372 mm x 30,5 m	808736834889	Q8831AE	1 524 mm x 30,5 m	808736834902
Číslo produktů	Velikosti rolí	Kódy UPC											
Q8781AE	914 mm x 30,5 m	808736834865											
Q8830AE	1 372 mm x 30,5 m	808736834889											
Q8831AE	1 524 mm x 30,5 m	808736834902											
Záruka	Velkoformátové tiskové materiály společnosti Hewlett-Packard zaručují splnění specifikací publikovaných v HP pravidlech, jsou bez výrobních kazů a vad a byly navrženy tak, aby byly odolné vůči zachycení v tiskárně. Nejde-li z jakéhokoli důvodu s tímto produktem spokojeni, navštivte webové stránky www.hp.com/go/designjet/supplies , vyberte odkaz „support“ a dále „hp product support center“. Naleznete zde informace o centru podpory ve Vašem regionu.												

© 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Uvedené informace mohou být změněny i bez předchozího upozornění.

Jediná záruka k produktům a službám HP je určena záručními podmínkami přiloženými k těmto produktům a službám. Žádné ze zde uvedených informací nemohou být považovány za základ pro vznik jakékoli další záruky. Společnost HP není odpovědná za technické nebo tiskové chyby obsažené v tomto dokumentu.

Další informace o velkoformátových tiskových materiálech společnosti HP najdete na adrese <http://www.hp.com/go/designjet/supplies>

Vytvořeno v EU 03/2007 4AA0-9249 CSE

