



La película de PVC translúcida HP para exposición es una película de PVC con revestimiento satinado que resulta perfecta para gráficos de exposición, con o sin retroiluminación. Es perfecta para aplicaciones en interiores y exteriores, y proporciona una excepcional luminosidad cromática y una magnífica definición de imagen.

Proveedores de servicios de impresión comerciales y profesionales y rotulistas que buscan una película de PVC rígida que presente una elevada luminosidad cromática con o sin retroiluminación.

Su construcción resistente a las grietas, los rasgones y el agua garantiza un rendimiento óptimo tanto en interiores como al aire libre¹.

Extraordinaria luminosidad cromática y excelente definición de imagen. La película de PVC translúcida HP para exposición cuenta con un revestimiento polimérico que aporta un brillo mejorado, una excelente claridad y elevado contraste para proporcionar blancos más luminosos y negros más oscuros.

Con o sin retroiluminación, este soporte versátil resulta perfecto para una amplia gama de exposiciones en interiores y exteriores.

¹Permanencia de imagen y durabilidad de aplicación utilizando tintas HP 780 o HP 790 con bajo contenido de disolventes, basadas en una exposición típica en condiciones de exposición vertical. Pueden variar según cambien las condiciones ambientales.

Film translúcido de PVC para expositores HP de 295 g/m²

Compatibilidad

Si desea información sobre compatibilidad, consulte la Tabla de compatibilidades de consumibles e impresoras de gran formato HP en www.hp.com/go/designjet/supplies

Para obtener información sobre los últimos perfiles ICC/soportes, visite www.hp.com/go/designjet/supplies (haga clic en perfiles ICC y seleccione su impresora). Para impresoras no PostScript, consulte a su proveedor de RIP externo.

Peso	295 g/m ² según el método de prueba ISO 536												
Grosor	230 micras según el método de prueba ISO 534												
Opacidad	48% según el método de prueba TAPPI T-425												
Blancura	90 según el método de prueba CIE GANZ 82												
Laminación	Sí, en frío												
Instalación	Posible (caja luminosa)												
Finalizar	Satinado												
Temperatura operativa	de 10 a 30 °C												
Humedad operativa	del 35 al 65% de HR												
Resistencia a la decoloración (escaparate comercial interior, tintas basadas en solventes)	Más de 5 años												
Resistencia a la decoloración (interiores domésticos o de oficinas, tintas basadas en solventes)	Más de 10 años												
Resistencia a la decoloración (exteriores, tintas basadas en solventes)	Más de 1 año												
Solidez del agua	Sí, según el método de prueba ISO 18935												
Tiempo de secado	1 hora (a 23 °C, 50% de HR)												
Tiempo de estante	2 años, en el paquete original sin abrir												
Temperatura de almacenamiento	de 10 a 30 °C												
Humedad durante almacenamiento	del 35 al 65% de HR												
País de origen	Fabricado en Suiza												
Información para pedidos	<table><thead><tr><th>Números de producto</th><th>Tamaños de rollo</th><th>Códigos UPC</th></tr></thead><tbody><tr><td>Q8781AE</td><td>914 mm x 30,5 m</td><td>808736834865</td></tr><tr><td>Q8830AE</td><td>1.372 mm x 30,5 m</td><td>808736834889</td></tr><tr><td>Q8831AE</td><td>1.524 mm x 30,5 m</td><td>808736834902</td></tr></tbody></table>	Números de producto	Tamaños de rollo	Códigos UPC	Q8781AE	914 mm x 30,5 m	808736834865	Q8830AE	1.372 mm x 30,5 m	808736834889	Q8831AE	1.524 mm x 30,5 m	808736834902
Números de producto	Tamaños de rollo	Códigos UPC											
Q8781AE	914 mm x 30,5 m	808736834865											
Q8830AE	1.372 mm x 30,5 m	808736834889											
Q8831AE	1.524 mm x 30,5 m	808736834902											
Garantía	Los soportes para impresión en gran formato HP están garantizados contra fallos y defectos de fabricación, y han sido diseñados para no producir atascos en la impresora si se utilizan adecuadamente. Si por cualquier motivo el usuario no está satisfecho con los soportes para impresión en gran formato HP, deberá ponerse en contacto con su proveedor HP.												

© 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

Las garantías de los productos y servicios de HP son las indicadas en las declaraciones expresas de garantía que se incluyen con los mismos. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de los errores u omisiones de carácter técnico o editorial que puedan existir en este documento.

Para obtener más información sobre el material de impresión de gran formato de HP, visite <http://www.hp.com/go/designjet/supplies>

Publicado en Europa, Oriente Medio y África 03/2007 4AA0-9249 ESE

