



HP gjennomskinnelig PVC-film er en gjennomskinnelig, satengbestrøket PVC-film som er ideell for utstillingsgrafikk, med eller uten bakkelysning. Perfekt for bruk både inne og ute – den gir fremragende fargebrillians og super billedefinisjon.

Profesjonelle og kommersielle trykkerier og skiltbutikker som ønsker en solid PVC-film som viser høy fargebrillians med eller uten bakkelysning.

Sprekk-, rive- og vannbestandighet sikrer optimal ytelse utendørs og innendørs¹.

Fremragende fargebrillians og høy billedefinisjon. HP gjennomskinnelig PVC-film har en polymerisk bestrykning som gir bedre lysstyrke, klarhet og høy kontrast for lysere hvitt og mørkere svart.

Dette allsidige mediet er perfekt for en rekke bruksområder innendørs og utendørs, med eller uten bakkelysning.

¹ Bildebestandighet og bruksholdbarhet ved bruk av HP 780 eller HP 790 lavsolvent blekk, basert på typisk eksponering ved vertikal visning. Varierer i henhold til endringer i miljøforhold.

HP gjennomskinnelig PVC-utstillingsfilm, 295 g/m²

Kompatibilitet

For kompatibilitetsinformasjon, se det nyeste Large Format Supplies Compatibility-diagrammet på www.hp.com/go/designjet/supplies

Du finner de siste ICC-/medieprofilene på www.hp.com/go/designjet/supplies (klikk på ICC-profiler og velg din skriver). Se din eksterne RIP-leverandør for andre skrivere enn postscript-skrivere.

Vekt	295 g/m ² per ISO 536-testmetoden		
Tykkelse	9 mil/230 mikron per ISO 534-testmetoden		
Gjennomsiktighet	48% per TAPPI T-425-testmetoden		
Hvithet	90 per CIE GANZ 82-testmetoden		
Laminering	Ja, kald		
Montering	Mulig (lyskasse)		
Finish	Silke		
Temperatur ved drift	10 til 30° C		
Fuktighet ved drift	35 til 65 % RF		
Lysekthet (innendørs butikkvindu, løsemiddelbasert blekk)	Mer enn 5 år		
Lysekthet (innendørs hjem eller kontor, løsemiddelbasert blekk)	Mer enn 10 år		
Lysekthet (utendørs, løsemiddelbasert blekk)	Mer enn 1 år		
Vannfasthet	Ja, per ISO 18935-testmetoden		
Tørketid	1 time (ved 23°C, 50 % RF)		
Hylletid	2 år, uåpnet i originalemballasje		
Lagringstemperatur	10 til 30° C		
Fuktighet ved lagring	35 til 65 % RF		
Opprinnelsesland	Produsert i Sveits		
Bestillingsinformasjon	Produktnumre	Rullstørrelser	UPC-koder
	Q8781AE	914 mm x 30,5 m	808736834865
	Q8830AE	1372 mm x 30,5 m	808736834889
	Q8831AE	1524 mm x 30,5 m	808736834902
Garanti	HP utskriftsmaterialer for store formater er garantert mot produksjonsfeil og -defekter og er laget for å motstå papirstopp når de brukes på riktig måte. Hvis brukeren av en eller annen grunn ikke er fornøyd med HP utskriftsmaterialer for store formater, må HP-forhandleren kontaktes.		

© 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen kan endres uten varsel.

De eneste garantiene som innrømmes for HP-produkter og -tjenester er de som eksplisitt fremkommer i garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Det som fremkommer her må ikke oppfattes som noen form for ekstra garanti. HP påtar seg ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser.

Du finner mer informasjon om utskrift på HP-materiale i stort format, på <http://www.hp.com/go/designjet/supplies>

Publisert i EMEA 03/2007 4AA0-9249 NOE

