



HP genomskinlig visningsfilm är en translucent, satinbestruken plastfilm som passar perfekt för visning av grafik, med eller utan bakgrundsbelysning. Perfekt både inomhus och utomhus – med fantastiska färger och ultrahög bilddefinition.

Professionella och kommersiella utskriftsbyråer och skylttillverkare som vill ha en robust plastfilm som visar klara färger med eller utan bakgrundsbelysning.

Konstruktion som är reptålig och motstår vatten för optimal kvalitet både inomhus och utomhus².

Fantastiska färger och ultrahög bilddefinition. HP genomskinlig visningsfilm har en polymerbestrykning som ger bättre reflexförmåga, utmärkt tydlighet och hög kontrast för ljusare vitt och mörkare svart.

Det här utskriftsmaterialet, med eller utan bakgrundsbelysning, är perfekt för en mängd olika inomhus- och utomhusskyltar.

¹ Bildbeständighet och tålighet med bläcken HP 780 eller HP 790 med låg lösningsmedelshalt, baserat på en normal exponering i vertikala skyltar och varierat efter förändringar i omgivningen.

HP genomskinlig visningsfilm 295 g/m²

Kompatibilitet

För information om kompatibilitet, gå till den senaste kompatibilitetstabellen för tillbehör för storformatskrivare på www.hp.com/go/designjet/supplies

Om du vill ha de senaste ICC/medieprofilerna, gå till www.hp.com/go/designjet/supplies (klicka på ICC profiles och välj din skrivare). När det gäller icke PostScript-skrivare ska du vända dig till din externa RIP-leverantör.

Vikt	295 g/m ² enligt testmetoden ISO 536												
Tjocklek	230 mikron enligt testmetoden ISO 534												
Opacitet	48 % enligt testmetoden TAPPI T-425												
Vithet	90 enligt testmetoden CIE GANZ 82												
Laminering	Ja, kallaminering												
Montering	Möjligt (ljuslåda)												
Slutför	Satin												
Drifttemperatur	10 till 30° C												
Luftfuktighet vid drift	35 till 65% relativ luftfuktighet												
Färgbeständighet (skyltfönster inomhus, lösningsbaserat bläck)	Mer än 5 år												
Färgbeständighet (inomhus hemma eller på kontor, lösningsbaserat bläck)	Mer än 10 år												
Färgbeständighet (utomhus, lösningsbaserat bläck)	Mer än 1 år												
Vattenfasthet	Ja, enligt testmetoden ISO 18935												
Torktid	1 timme (vid 23 °C, 50 % RH)												
Hållbarhet	2 år, i oöppnad originalförpackning												
Förvaringstemperatur	10 till 30° C												
Luftfuktighet vid förvaring	35 till 65% relativ luftfuktighet												
Ursprungsland	Tillverkat i Schweiz												
Beställningsinformation	<table><thead><tr><th>Produktnummer</th><th>Rullstorlekar</th><th>UPC-koder</th></tr></thead><tbody><tr><td>Q8781AE</td><td>914 mm x 30,5 m</td><td>808736834865</td></tr><tr><td>Q8830AE</td><td>1 372 mm x 30,5 m</td><td>808736834889</td></tr><tr><td>Q8831AE</td><td>1 524 mm x 30,5 m</td><td>808736834902</td></tr></tbody></table>	Produktnummer	Rullstorlekar	UPC-koder	Q8781AE	914 mm x 30,5 m	808736834865	Q8830AE	1 372 mm x 30,5 m	808736834889	Q8831AE	1 524 mm x 30,5 m	808736834902
Produktnummer	Rullstorlekar	UPC-koder											
Q8781AE	914 mm x 30,5 m	808736834865											
Q8830AE	1 372 mm x 30,5 m	808736834889											
Q8831AE	1 524 mm x 30,5 m	808736834902											
Garanti	HP utskriftsmaterial för storformat omfattas av garanti mot tillverkningskavanker och defekter och har utveckats för att inte orsaka pappersstopp vid korrekt användning. Om användarna av någon orsak inte är nöjda med HP utskriftsmaterial för storformat bör de kontakta HP:s återförsäljare.												

© 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande.

De enda garantier som gäller för HP:s produkter och tjänster beskrivs i de uttryckliga garantivillkor som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i det här dokumentet ska tolkas som en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i detta dokument.

Om du vill veta mer om HPs material för storformatsutskrifter, gå till <http://www.hp.com/go/designjet/supplies>

Publicerad inom EMEA 03/2007 4AA0-9249 SVE

