



Effektiviteten stiger markant med denne hurtige og kompakte prisbelønnede ¹ farve MFP. Pålidelig print, kopiering, fax ² og send-til funktioner til en overraskende lav pris. Brugervenlig samt adgang til løsninger fra HP og nøglepartnere.

Med denne hurtige farve MFP, der er det perfekte værktøj til mellemstore arbejdsgrupper fra 6 til 15 brugere i såvel små og mellemstore virksomheder som store virksomheder, bliver brugerne mere produktive med print, kopiering, send-til funktionalitet, fax (tilbehør) plus løsninger fra HP og nøglepartnere lige ved hånden.

Større effektivitet med en farve MFP, der sikrer den funktionalitet, du har brug for.

Du får mere fra hånden med hurtig levering af første side, print- og kopieringshastighed på op til 30 sider/min. farve og sort/hvid, dobbeltsideprint ved fuld hastighed og farvescanning. Send og modtag dokumenter med et internt 33,6 kbps analogt faxkort ³. Nemmere arbejdsgang med integreret send til e-mail funktionalitet, og send til mappe og fax med HP Digital Sending Software 4 (tilbehør) ⁴. Professionelle efterbehandlingsløsninger omfatter stabelenhed/hæftemaskine ⁵ og 3-rums mailbox.

Hold omkostningerne nede med en MFP, der både er overkommelig i anskaffelse og brug.

Spar på budgettet, samtidig med at du bevarer den funktionalitet, du har brug for, med denne MFP til en særdeles overkommelig pris og en lav pris pr. farveside. Få styr på omkostningerne, når du vælger originale HP printpatroner med ensartet kvalitetsydelse, der sparer både tid og penge. Få farver uden at betale ekstra: Med Colour Access-funktionen kan du overvåge farveprint efter bruger eller program og vælge, hvor og hvornår der må benyttes farveprint.

Sæt fokus på din forretning med en MFP, der både er nem at bruge og administrere.

Brug, administrer og vedligehold din enhed med HP's brugervenlige og prisbelønnede Easy Select kontrolpanel. Udnyt alle din MFP's funktioner med en brugervenlig grænseflade, der tydeligt viser alle tilgængelige applikationer. Klassens bedste netværksfunktionalitet med HP Jetdirect intern printserver. Hold styr på din MFP - og spar tid med HP Web Jetadmin administrationssoftwaren. Originale HP Color LaserJet printpatroner med indbygget intelligens giver problemfri print.

¹ Buyer's Lab gav HP en "Pick of the Year" pris i december 2006 for "Outstanding Achievement for the User Interface Design of its Multifunction Printers"

² Fax fås til HP Color LaserJet CM4730f MFP og CM4730fsk MFP.

³ Fås kun til HP Color LaserJet CM4730f MFP og CM4730fsk MFP

⁴ HP Digital Sending Software 4 medfølger ikke og skal anskaffes særskilt
Software er serverbaseret, server er nødvendig
Prøveversion medfølger

⁵ Fås kun til HP Color LaserJet CM4730fsk MFP.



HP Color LaserJet
CM4730
multifunktionsprinter



HP Color LaserJet
CM4730f
multifunktionsprinter



HP Color LaserJet
CM4730fsk
multifunktionsprinter

Oversigt over serien



HP Color LaserJet CM4730 multifunktionsprinter

- Printhastighed på op til 30 sider/min i farver og sort/hvid
 - 600 dpi opløsning
 - Imageret 3600
 - 384 MB RAM
 - 533 MHz processor
 - 40 GB harddisk
 - USB- og parallelport
 - EIO-port
 - 3 porte til flashhukommelseskort.
- Standardpapirkapacitet på 1.600 ark med 100-arks universalbakke og 3 stk. 500-arks kassetter
- 50-arks automatisk dokumentfremfører
 - automatisk dobbeltsideprint
 - Colour Access funktioner.



HP Color LaserJet CM4730f multifunktionsprinter

- Som basismodel plus 33.6 kbps analogt faxkort.



HP Color LaserJet CM4730fsk multifunktionsprinter

- Som basismodel plus 33.6 kbps analogt faxkort og hæfter/stabler.

Anbefalet tilbehør



Q7722A
HP 256 MB DDR 200-bens
SDRAM DIMM



Q3701A
HP LaserJet MFP analogt
faxtilbehør 300



Q7521A
HP LaserJet MFP 500-arks
hæftemaskine/stabler



Q7523A
HP LaserJet MFP 3-bakkers
postkasse



T1936AA
HP MFP Digital Sending
Software 4.0



C8091A
HP hæftekassette refill



J7951G
HP Jetdirect ew2400 802.11g trådløs printserver



J7961G
HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec printserver

Drifts- og garantispecifikationer

Driftsmiljø	Driftstemperatur: 15 til 30° C. Anbefalet driftstemperatur: 17 til 25° C. Luftfugtighed ved drift: 10 til 80% relativ fugtighed. Anbefalet luftfugtighed ved drift: 30% til 70% relativ luftfugtighed. Opbevaringstemperatur: 20 til 40° C. Luftfugtighed ved opbevaring: 10 til 90% relativ fugtighed. Lydniveau ifølge ISO 9296: lydeffekt: LwAd6,7 B(A) (aktiv/printer), 6,3 B(A) (aktiv/kopierer eller scanner), lydløs (klar). Lydtryk: LpAm50 dB(A) (aktiv/printer), 52 dB(A) (aktiv/kopierer eller scanner), lydløs (klar)
Certificeringer	CISPR 22:2005 / EN 55022:2006 Class A, EN 61000-3-2:2000, EN 61000-3-3:1995, EN 55024:1998, FCC Title 47 CFR, Part 15 Class A / ICES-003, Issue 4 / GB9254-1998, GB17625.1-2003, EMC-direktiv 89/336/EØF og lavspændingsdirektiv 73/23/EØF og med tilsvarende CE-mærkning.. ENERGY STAR: Ja
Garanti	1 års garanti

Bestillingsoplysninger



HP Color LaserJet CM4730 multifunktionsprinter (CB480A)

HP Color LaserJet CM4730 MFP, netledning, overlæg til kontrolpanel, fire printpatroner (en af hver af følgende: sort, cyan, magenta, gul), software drivere og -dokumentation på cd-rom, informations- og trænings-cd, dokumentation (startvejledning, plakat til at sætte på væggen, brochure vedrørende telefonisk support).



HP Color LaserJet CM4730f multifunktionsprinter (CB481A)

Som CM4730 MFP plus tilbehør til analog fax og faxeinstallationsvejledning.



HP Color LaserJet CM4730fsk multifunktionsprinter (CB482A)

Som CM4730 MFP plus tilbehør til analog fax, fax installationsvejledning og hæfte/stable-enhed.

Tilbehør, forbrugsvarer og support

Tilbehør

Q7722A	HP 256 MB DDR 200-bens SDRAM DIMM
Q3701A	HP LaserJet MFP analogt faxtilbehør 300
Q7521A	HP LaserJet MFP 500-arks hæftemaskine/stabler
Q7523A	HP LaserJet MFP 3-bakkers postkasse
T1936AA	HP MFP Digital Sending Software 4.0
C8091A	HP hæftekassette refill
Q5997A	HP LaserJet ADF vedligeholdelseskit

Forbrugsvarer

Q6460A	HP Color LaserJet Q6460A Black Print Cartridge Ca. 12.000 sider ved 5% dækning
Q6461A	HP Color LaserJet Q6461A Cyan Print Cartridge Ca. 12.000 sider ved 5% dækning
Q6462A	HP Color LaserJet Q6462A Yellow Print Cartridge Ca. 12.000 sider ved 5% dækning
Q6463A	HP Color LaserJet Q6463A Magenta Print Cartridge Ca. 12.000 sider ved 5% dækning
Q7504A	HP Color LaserJet Q7504A Image Transfer Kit
Q7503A	HP Color LaserJet Q7503A 220 V fuserkit

Tilslutning

J7951G	HP Jetdirect ew2400 802.11g trådløs printserver
J7961G	HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec printserver
C2946A	HP IEEE 1284-kompatibelt bidirektionelt parallelkabel, 3m

Service & support

HC119A/E	HP Care Pack, 4-timer, 13x5 onsite, hardware support, 3 år
HC113A/E	HP Care Pack, næste hverdag onsite, hardware support, 3 år
HC115A/E	HP Care Pack, næste hverdag onsite, hardware support, 5 år
HC114A/E	HP Care Pack, næste hverdag onsite, hardware support, 4 år
UC755PA/PE	HP Care Pack, garantiforlængelse, næste hverdag onsite, hardware support, 1 år
UC757PA/PE	HP Care Pack, garantiforlængelse, 4 timer, 13x5 onsite, hardware support, 1 år
U2010A/E	HP Care Pack, installation af 1 netværkskonfi

Der findes en komplet liste over forbrugsstoffer, tilbehør og serviceydelse på <http://www.hp.com>
Se Global Solution kataloget vedrørende workflow-løsninger, løsninger til enhedsstyring og andre løsninger på: www.hp.com/go/gsc



Tekniske specifikationer

Printteknologi	Laser			
Printhastighed	A4Sort:Op til 30 sider/min., Farve:Op til 30 sider/min.. Første side sort,< 11 sek. (fra klar-status), farve:< 11 sek. (fra klar-status). Opvarmningstid:mindre end 165 sek. Den faktiske hastighed varierer afhængig af systemkonfiguration, software og dokumentets kompleksitet.			
Processor	533 MHz. RISC			
RAM	448 MB: 384 MB RAM og 64 MB fast hukommelse. Kan udvides til 512 MB RAM, 2 ledige slots til Flash-hukommelse til fontkort eller tredjepartsløsninger.. Harddiskkapacitet:Standard, 40 GB.			
Print	Kvalitet Opløsning Printersprog Økonomisk print Skriftsnit/fonte Kapacitet (pr. måned, A4) Anbefalet antal sider pr. måned Udskriftsmargener (mm) Maksimalt udskriftsområde	HP Imageret 3600 Sort:Op til 600 x 600 dpi, Farve:Op til 600 x 600 dpi HP PCL 6, HP PCL 5c, HP Postscript 3-emulering, direkte PDF-udskrift (v 1.4), PML (Printer Management Language). Økonomistatus, omgående retur til strømsparetilstand efter hvert printjob takket være Instant-on fuserteknologi (sparer strøm). Automatisk dobbeltsideprint som standard og N-up print (sparer papir). 80 interne TrueType-fonte, der kan skales i HP PCL- og HP Postscript 3-emulering, yderligere fontløsninger via Flash-hukommelse. Op til 175.000 sider 5.000 til 9.000 Top:4,2 mm. Venstre:4,2 mm. Højre:4,2 mm. Bund:4,2 mm 205,9 x 345,6 mm		
Fax	Modemhastighed Telegodkendelser Fax-opløsning Hurtigopkald	CM4730:Op til 33,6 Kbps (med analogt faxtilbehør); CM4730f:Op til 33,6 kbps; CM4730fsk:Op til 33,6 kbps Telekommunikation: TBR-21:1998; EG 201 121:1998, FCC Part 68; CIT certificate per TBR-21 (Kroatien). Spec. for Terminal Equipment No. 023/96 (Israel). MoC Tec. Requirements plus GOST Telecom series (Rusland). TE001, 003, 006 (Sydafrika) Standard:200 x 100 dpi. Fin:200 x 200 dpi. Superfin:300 x 300 dpi. Foto:300 x 300 dpi 100		
Digital forsendelse	Filformater Installation Faciliteter	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF Fast Ethernet (standard), Gigabit (tilbehør), trådløs 802.11g (tilbehør), trådløs Bluetooth (tilbehør). Standard:Integreret scan til e-mail		
Scan	Type Scanningsopløsning Bitdybde Gråtoneniveauer Område, der kan scannes	Flatbed, ADF. Farvescanning:Ja Optisk:Op til 600 dpi. Udvidet:Op til 600 dpi 30 bit 256 Mindste mediestørrelse:14,8 x 12,7 cm (fra ADF). Maksimal mediestørrelse:12,7 x 14,8 cm (Letter-størrelse via glaspladen), 21,6 x 29,7 cm (Legal-størrelse via ADF).		
Kopier	Kopieringshastighed Kopieringsopløsning Flere kopier	Op til 30 kopier/min. Op til 600 x 600 dpi Op til 999		
Mediehåndtering	Input: Bakke 1 Bakke 2 Bakke 3 ADF Output: Duplexudskrift:Automatisk (standard)	Kapacitet Ark: 100. Kuverter: 20, transparente: 10 mm stak. 60 til 220 g/m ² Ark: 500, transparente: 56 mm stak. Ark: 500, transparente: 56 mm stak. Ark: 50 Ark: Op til 500. Kuverter: Op til 20	Vægt 60 til 120 g/m ² 60 til 120 g/m ² 60 til 120 g/m ²	Størrelse A4, A5, B5 (JIS), Executive (JIS), 16K, D Postcard (JIS), kuverter (DL, C5, B5), special 76 x 127 til 216 x 356 mm A4, A5, B5 (JIS), Executive (JIS), 16K, special 148 x 210 til 216 x 356 mm A4, A5, B5 (JIS), Executive (JIS), 16K, special 148 x 210 til 216 x 356 mm
Medietyper	Papir (almindeligt, fortrykt, brev, papir, kanthullet, inkjetpapir, genbrugspapir, farvet papir, let, mellemlet, kraftigt, ekstra kraftigt, groft, blankt, ekstra blankt, stærkt), transparente, labels, kuverter, karton.			
Interface og tilslutning	Bidirektional IEEE-1284C parallelport, Hi-Speed USB 2.0-port (kompatibel med USB 2.0), HP Jetdirect Fast Ethernet integreret printserver, 1 ledig EIO-sokkel, "foreign interface harness", port til host USB-tilbehør. Ekstraudstyr:HP Jetdirect interne og eksterne printservere, HP trådløse printservere, HP trådløs Bluetooth printeradapter.			
Kompatible operativsystemer	Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional, XP Professional x64, Server 2003, klar til Windows Vista®. Ekstraudstyr:Windows® 2003 and Windows® XP Home og XP Professional. IPsec på IPv4 kun på Windows® 2003 og Windows®. De nyeste printerdrivere og software til alle understøttede operativsystemer kan hentes på http://www.hp.com/support/ljcm4730mfp .			
Kompatible netværksoperativsystemer	Microsoft® Windows Vista™ kompatibel, Windows Vista™ Premium, XP, Server 2003, XP, 2003 64-bit, XP 64-bit, 2000 (IPv6 understøttes kun på Windows® 2003 og Windows® XP. IPsec på IPv4 kun på Windows® 2003 og Windows® XP). Novell 5.1 og senere. Apple Mac OS 9.x, OS X 10.2 og senere. RED HAT Linux 7.x og senere. SUSE Linux 8.x og senere. HP-UX 10.20, 11.x, 11.i. Solaris® 2.5 og senere (kun SPARC®-systemer). IBM® AIX 3.2.5 og senere 1; MPE-iX. Citrix® MetaFrame Server. Windows® Terminal Services.. Ekstraudstyr:Windows® 2000, Windows® Server 2003 x86, XP x86, Windows Vista™ x86, Vista x64, Windows® Server 2003 x64, XP x64. Mac OS 10.2 og senere.			
Minde systemkrav	133 MHz processor, 64 MB RAM (Windows® 2000). 233 MHz processor, 64 MB RAM (Windows® XP Home, XP Professional). Pentium® 150, 32 MB RAM (Windows® Me). 550 MHz processor, 128 MB RAM (Windows® Server 2003). 220 MB ledig plads på harddisken til Windows®, cd-rom-drev eller internetforbindelse, IEEE 1284-kompatibel bidirektional parallelport, USB 1.1 port, USB-port (kompatibel med USB 2.0).. Mac OS 9.x, Mac OS X v 10.1 eller senere, 160 MB ledig plads på harddisk, cd-rom-drev, USB-port.			
Standardsoftware	Windows® Installer til 2000 og senere x86 og x64. Mac Installer til OS 10.2 og senere.. Drivere på internettet:Printsystem, kun PCL 6 driver, kun PCL 5 driver, kun Postscript-driver, WJA applet, UPD PCL 6; UPD PCL 5, UPD Postscript, Easy printer care. PC Fax Driver			
Kontrolpanel	Berøringfølsom farveskærm, jobkontrollknapper, numerisk tastatur, LED-statusindikatorer.			
Strøm	Krav:Indgangsspænding 100-127 V AC (± 10%), 50/60 Hz (± 2 Hz). Indgangsspænding 220 - 240 V AC (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz). Værdierne er med forbehold for ændringer. Se http://www.hp.com/support for de nyeste oplysninger. Effektivværdierne er de højeste målte værdier baseret på alle standardspændinger.			
Mål (b x d x h)	Udpakket:CM4730:788 x 639 x 1153 mm; CM4730f:788 x 639 x 1153 mm; CM4730fsk:1106 x 639 x 1153 mm. Emballeret:CM4730:900 x 815 x 1518 mm; CM4730f:900 x 815 x 1518 mm; CM4730fsk:900 x 815 x 1636 mm			
Vægt	Udpakket:CM4730:124 kg; CM4730f:124 kg; CM4730fsk:136 kg. Emballeret:CM4730:154,2 kg; CM4730f:154,2 kg; CM4730fsk:169,43 kg			
Printerstyring	HP Embedded Web Server, HP Web Jetadmin, HP Easy Printer Care software (kun web), HP LaserJet Utility, HP universel printdriver.			

<http://www.hp.com/dk>



© Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2007. Med forbehold for ændringer uden varsel. De eneste garantier for HP-produkter og -serviceydelser fremgår af de garantibestemmelser, der følger med de enkelte produkter og serviceydelser. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri.

Udgivet i EMEA 10/09 4AA0-9482DAE

