

Έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP LaserJet CM4730 series



Η απόδοση της ομάδας αυξάνεται με αυτό το γρήγορο, συμπαγές, βραβευμένο¹ έγχρωμο MFP. Αποκτήστε λειτουργίες εκτύπωσης, αντιγραφής, φαξ² & αποστολής σε οικονομική τιμή. Απολαύστε ευκολία χρήσης & πρόσβασης στις λύσεις HP και των συνεργατών της.

Αυτό το γρήγορο, έγχρωμο MFP αποτελεί το τέλειο εργαλείο για μεσαίου μεγέθους ομάδες εργασίας 6 έως 15 χρηστών σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, καθώς τους επιτρέπει να είναι πιο παραγωγικές με τις λειτουργίες εκτύπωσης, αντιγραφής, αποστολής σε, φαξ (προαιρετικά). Επιπλέον, παρέχει εύχρηστες λύσεις HP και λύσεις σημαντικών συνεργατών.

Εργαστείτε αποδοτικότερα με ένα έγχρωμο MFP που παρέχει τις λειτουργίες που χρειάζεστε.

Κάντε περισσότερα: γρήγορη εκτύπωση πρώτης σελίδας, εκτύπωση/αντιγραφή 30 σελ./λεπτό ασπρόμαυρα και έγχρωμα, εκτύπωση διπλής όψης πλήρους ταχύτητας και έγχρωμη σάρωση. Στείλτε και λάβετε έγγραφα με προσθήκη κάρτας αναλογικού φαξ 33,6 kbps³. Διευκολύνετε τη διαχείριση ροής εγγράφων με ενσωματωμένες λειτουργίες αποστολής με email, αποστολής σε φάκελο και φαξ με το προαιρετικό HP Digital Sending Software 4⁴. Οι επαγγελματικές λύσεις τελικής επεξεργασίας περιλαμβάνουν συρραπτικό/στοιβακτή⁵ και θυρίδα 3 θέσεων.

Διατηρήστε χαμηλό το κόστος με το MFP που εξοικονομεί χρήματα σε βάθος χρόνου.

Ελέγξτε τον προϋπολογισμό σας και αποκτήστε τη λειτουργικότητα που θέλετε με αυτό το οικονομικό MFP που παρέχει χαμηλό κόστος/έγχρωμη σελίδα. Ελέγξτε το κόστος επιλέγοντας γνήσια δοχεία μελάνης HP για σταθερή, ποιοτική απόδοση που εξοικονομεί χρόνο & χρήμα. Αξιοποιήστε το χρώμα χωρίς επιπλέον κόστος: Τα χαρακτηριστικά ελέγχου χρώματος σας επιτρέπουν να παρακολουθείτε τις έγχρωμες εκτυπώσεις ανά χρήστη ή ακόμα ανά εφαρμογή και να επιλέγετε πώς και πότε θα χρησιμοποιείται χρώμα στην ομάδα εργασίας.

Επικεντρωθείτε στην επιχειρησή σας με ένα MFP που είναι εύκολο στη χρήση και στη διαχείριση.

Χρησιμοποιήστε, διαχειριστείτε & συντηρήστε τη συσκευή σας με τον πίνακα ελέγχου Easy Select Control Panel της HP. Αξιοποιήστε το MFP με ένα φιλικό περιβάλλον εργασίας που εμφανίζει καθαρά τις διαθέσιμες εφαρμογές. Αποκτήστε βέλτιστη δικτύωση με τον εσωτερικό server εκτύπωσης HP Jetdirect. Διαχειριστείτε προενεργά το MFP και εξοικονομήστε πολύτιμο χρόνο IT με το λογισμικό HP Web Jetadmin fleet management. Τα γνήσια, έξυπνα δοχεία HP Color LaserJet εξασφαλίζουν εκτύπωση χωρίς προβλήματα.

¹ Η Buyer's Lab βράβευσε την HP με το "Pick of the Year" το Δεκέμβριο του 2006 για την "εξαιρετική σχεδίαση περιβάλλοντος εργασίας των πολυλειτουργικών εκτυπωτών της"

² Φαξ διαθέσιμο με τον HP Color LaserJet CM4730f MFP και CM4730fsk MFP.

³ Διαθέσιμο με τον HP Color LaserJet CM4730f MFP και CM4730fsk MFP

⁴ Το λογισμικό HP Digital Sending Software 4 δεν περιλαμβάνεται, διατίθεται χωριστά. Το λογισμικό βασίζεται σε διακομιστή και συνεπώς απαιτείται διακομιστής. Περιλαμβάνεται δοκιμαστική έκδοση.

⁵ Διαθέσιμο μόνο με τον HP Color LaserJet CM4730fsk MFP.



Έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP LaserJet CM4730



Έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP LaserJet CM4730f



Έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP LaserJet CM4730fsk

Η σειρά με μια ματιά



Έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP LaserJet CM4730

- Ταχύτητα ασπρόμαυρης και έγχρωμης εκτύπωσης έως 30 σελ/λεπτό
- ανάλυση 600 dpi
- τεχνολογία Imageret 3600
- μνήμη RAM 384 MB
- επεξεργαστής 533 MHz
- σκληρός δίσκος 40 GB
- παράλληλη θύρα και θύρα USB
- υποδοχή EIO
- τρεις υποδοχές καρτών μνήμης Flash
- βασική χωρητικότητα εισόδου 1600 φύλλων από δίσκο 100 φύλλων διαφορετικών μεγεθών και τρεις δίσκοι 500 φύλλων
- αυτόματος τροφοδότης εγγράφων 50 φύλλων
- αυτόματη εκτύπωση διπλής όψεως
- χαρακτηριστικά ελέγχου χρώματος

Έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP LaserJet CM4730f

- Χαρακτηριστικά βασικού μοντέλου με επιπλέον κάρτα αναλογικού φαξ 33.6 kbps

Έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP LaserJet CM4730fsk

- Χαρακτηριστικά βασικού μοντέλου με επιπλέον κάρτα αναλογικού φαξ 33.6 kbps και συρραπτικό/στοιβακτική

Συνιστώμενα αξεσουάρ



Q7722A
Μνήμη 256 MB HP DDR
SDRAM DIMM 200 ακίδων



Q3701A
Εξάρτημα αποστολής
αναλογικού φαξ 300 για HP
LaserJet MFP



Q7521A
Μονάδα
στοιβαξής/συρραφής HP
LaserJet MFP 500 φύλλων



Q7523A
Θυρίδα 3 θέσεων HP
LaserJet MFP



T1936AA
HP MFP Digital Sending
Software 4.0



C8091A
Θήκη αναπλήρωσης
συρραπτικών HP



J7951G
Ασύρματος server εκτύπωσης HP Jetdirect ew2400 802.11g



J7961G
Server εκτύπωσης HP Jetdirect 635n για IPv6/IPsec

Προδιαγραφές λειτουργίας και εγγύησης

Περιβάλλον λειτουργίας	Θερμοκρασία λειτουργίας: 15 έως 30° C. Συνιστώμενη θερμοκρασία λειτουργίας: 17 έως 25° C. Υγρασία λειτουργίας: 10 έως 80% σχετική υγρασία. Συνιστώμενη υγρασία λειτουργίας: 30 έως 70% σχετική υγρασία. Θερμοκρασία αποθήκευσης: 20 έως 40° C. Υγρασία αποθήκευσης: 10 έως 90% σχετική υγρασία. Επίπεδα θορύβου κατά ISO 9296: ισχύς ήχου: LwAd6,7 B(A) (ενεργοποιημένος/εκτύπωση), 6,3 B(A) (ενεργοποιημένος/αντιγραφή ή σάρωση), αθόρυβος (ετοιμότητα). Ένταση ήχου: LpAm50 dB(A) (ενεργοποιημένος/εκτύπωση), 52 dB(A) (ενεργοποιημένος/αντιγραφή ή σάρωση), αθόρυβος (ετοιμότητα)
Πιστοποιήσεις	CISPR 22:2005 / EN 55022:2006 Class A, EN 61000-3-2:2000, EN 61000-3-3:1995, EN 55024:1998, FCC Title 47 CFR, Part 15 Class A / ICES-003, Τεύχος 4 / GB9254-1998, GB17625.1-2003, Οδηγία EMC 89/336/EEC και Οδηγία χαμηλής τάσης 73/23/EEC, φέρει τη σήμανση CE. ENERGY STAR: Nαι
Εγγύηση	Εγγύηση ενός έτους

Πληροφορίες παραγγελίας



Έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP LaserJet CM4730 (CB480A)
HP Color LaserJet CM4730 MFP, καλώδιο τροφοδοσίας, επικάλυψη πίνακα ελέγχου, τέσσερα δοχεία γραφίτη (ένα δοχείο για το κάθε χρώμα: μαύρο, κυανό, ματζέντα, κίτρινο), προγράμματα οδήγησης λογισμικού και τεκμηρίωση σε CD-ROM, ενημερωτικό και εκπαιδευτικό CD, τεκμηρίωση στη συσκευασία (οδηγός για ξεκίνημα, αφίσα τοίχου, φυλλάδιο τηλεφωνικής υποστήριξης)



Έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP LaserJet CM4730f (CB481A)
Ίδια χαρακτηριστικά με το CM4730 MFP, με επιπλέον βοηθητικό εξάρτημα αναλογικού φαξ και οδηγό εγκατάστασης φαξ



Έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP LaserJet CM4730fsk (CB482A)
Ίδια χαρακτηριστικά με το CM4730 MFP, με επιπλέον βοηθητικό εξάρτημα αναλογικού φαξ, οδηγό εγκατάστασης φαξ και συρραπτικό/στοιβακτική

Αξεσουάρ, αναλώσιμα και υποστήριξη

Εξαρτήματα

Q7722A	Μνήμη 256 MB HP DDR SDRAM DIMM 200 ακίδων
Q3701A	Εξάρτημα αποστολής αναλογικού φαξ 300 για HP LaserJet MFP
Q7521A	Μονάδα στοιβαξής/συρραφής HP LaserJet MFP 500 φύλλων
Q7523A	Θυρίδα 3 θέσεων HP LaserJet MFP
T1936AA	HP MFP Digital Sending Software 4.0
C8091A	Θήκη αναπήρωσης συρραπτικών HP
Q5997A	Κιτ συντήρησης ADF για HP LaserJet

Αναλώσιμα

Q6460A	Δοχείο μαύρου γραφίτη HP Color LaserJet Q6460A Περίπου 12.000 σελίδες με κάλυψη 5%
Q6461A	Δοχείο κυανού γραφίτη HP Color LaserJet Q6461A Cyan Print Cartridge Περίπου 12.000 σελίδες με κάλυψη 5%
Q6462A	Δοχείο κίτρινου γραφίτη HP Color LaserJet Q6462A Yellow Print Cartridge Περίπου 12.000 σελίδες με κάλυψη 5%
Q6463A	Δοχείο γραφίτη ματζέντα HP Color LaserJet Q6463A Magenta Print Cartridge Περίπου 12.000 σελίδες με κάλυψη 5%
Q7504A	Κιτ μεταφοράς εικόνων HP Color LaserJet Q7504A
Q7503A	Σύστημα σύντηξης HP Color LaserJet Q7503A 220V

Συνδεσιμότητα

J7951G	Ασύρματος server εκτύπωσης HP Jetdirect ew2400 802.11g
J7961G	Server εκτύπωσης HP Jetdirect 635n για IPv6/IPsec
C2946A	Παράλληλο καλώδιο διπλής κατεύθυνσης HP με συμμόρφωση IEEE 1284, 3 μέτρα

Υπηρεσίες και υποστήριξη

HC119A/E	HP Care Pack, Επιτόπου υποστήριξη υλικού 13x5 μέσα σε 4 ώρες, 3 έτη
HC113A/E	HP Care Pack, Επιτόπου εξυπηρέτηση την επόμενη εργάσιμη ημέρα, υποστήριξη υλικού, 3 έτη
HC115A/E	HP Care Pack, Επιτόπου εξυπηρέτηση την επόμενη εργάσιμη ημέρα, υποστήριξη υλικού, 5 έτη
HC114A/E	HP Care Pack, Επιτόπου εξυπηρέτηση την επόμενη εργάσιμη ημέρα, υποστήριξη υλικού, 4 έτη
UC755PA/PE	HP Care Pack, Επιτόπου υποστήριξη την επόμενη εργάσιμη ημέρα, υποστήριξη υλικού, 1 έτος μετά την εγγύηση
UC757PA/PE	HP Ca

Για ολοκληρωμένη λίστα αναλωσίμων, εξαρτημάτων και υπηρεσιών, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <http://www.hp.com>
Για τη ροή εργασιών, διαχείριση συσκευών και άλλες λύσεις, επισκεφθείτε τον κατάλογο Global Solutions: www.hp.com/go/gsc



Τεχνικές προδιαγραφές

Τεχνολογία εκτύπωσης	Laser			
Ταχύτητα εκτύπωσης	A4Μαύρο: Έως 30 σελ./λεπτό, Χρώμα: Έως 30 σελ./λεπτό. Εκτύπωση πρώτης ασπρόμαυρης σελίδας < 11 δευτερόλεπτα (από κατάσταση ετοιμότητας), έγχρωμη < 11 δευτερόλεπτα (από κατάσταση ετοιμότητας). Χρόνος προθέρμανσης: λιγότερο από 165 δευτ. Η ακριβής ταχύτητα ποικίλλει ανάλογα με τη διαμόρφωση του συστήματος, το πρόγραμμα λογισμικού και την πολυπλοκότητα του εγγράφου.			
Επεξεργαστής	533 MHz, RISC			
Μνήμη	448 MB: 384 MB RAM και 64 MB σταθερή μνήμη. Επεκτάσιμη σε 512 MB RAM, 2 διαθέσιμες υποδοχές μνήμης Flash για κάρτες γραμματοσειρών ή για λύσεις τρίτων προμηθευτών. Χωρητικότητα σκληρού δίσκου: Βασική, 40 GB			
Εκτύπωση	Ποιότητα Ανάλυση Γλώσσα εκτυπωτή Οικονομική εκτύπωση	HP ImageREt 3600 Μαύρο: Έως 600 x 600 dpi, Χρώμα: Έως 600 x 600 dpi HP PCL 6, HP PCL 5c, προσομοίωση HP Postscript level 3, απευθείας εκτύπωση PDF (v 1.4), PML (γλώσσα διαχείρισης εκτυπωτή) Eco-mode, άμεση επιστροφή στη λειτουργία Power-safe μετά από εκτύπωση χάρη στην τεχνολογία Instant-on fuser (εξοικονομεί ενέργεια). Βασική, αυτόματη εκτύπωση διπλής όψευς και εκτύπωση N-up (εξοικονομεί χαρτί)	Γραμματοσειρές	80 εσωτερικές γραμματοσειρές TrueType κλιμακωμένες σε HP PCL και προσομοίωση HP Postscript Level 3 επιπλέον γραμματοσειρές διαθέσιμες μέσω μνήμης Flash
	Κύκλος λειτουργίας (μηνιαίος, A4)	Έως 175.000 σελίδες	Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος χαρτιού	5000 έως 9000
	Περιβώρια εκτύπωσης (mm)	Άνω: 4,2 mm. Αριστερά: 4,2 mm. Δεξιά: 4,2 mm. Κάτω: 4,2 mm	Μέγιστη περιοχή εκτύπωσης	205,9 x 345,6 mm
Φαξ	Ταχύτητα μόνιμου Συμμόρφωση με τηλεπικοινωνιακού κανονισμού Ανάλυση φαξ Γρήγορη κλήση	CM4730: Μέχρι 33,6 Kbps (με προαιρετικό εξάρτημα αναλογικού φαξ); CM4730f: Έως 33,6 kbps; CM4730fsk: Έως 33,6 kbps Τηλεπικοινωνίες: TBR21:1998; EG 201 121:1998, FCC Part 68; CIP πιστοποιητικό σύμφωνα με TBR21 (Κροατία), Προδιαγραφή για Τερματικό εξοπλισμό Νο. 023/96 (Ισραήλ), MoC Tec. Προϋποθέσεις και επιπλέον σειρά GOST Telecom (Ρωσία), TE001, 003, 006 (Νότια Αφρική) Βασική: 200 x 100 dpi. Ποιοτική: 200 x 200 dpi. Εκαιρετικής λεπτομέρειας: 300 x 300 dpi. Φωτογραφία: 300 x 300 dpi		
Ψηφιακή αποστολή	Τύποι αρχείων Εγκατάσταση Χαρακτηριστικά	PDF, JPEG, TIFF, MIF Δικτύωση Fast Ethernet (βασικός εξοπλισμός), Gigabit (προαιρετικά), ασύρματη 802,11g (προαιρετικά), ασύρματη επικοινωνία Bluetooth (προαιρετικά) Βασική: Ενσωματωμένη σάρωση σε email		
Σάρωση	Τύπος Ανάλυση σάρωσης Βάθος bit Επίπεδα διαβαθμίσεων του γκριζού Περιοχή σάρωσης	Επίπεδος επιφάνειας, ADF. Έγχρωμη σάρωση: Ναι Οπτική: Έως 600 dpi. Ενισχυμένη: Έως 600 dpi 30 bit 256		Ελάχιστο μέγεθος μέσων: 14,8 x 12,7 cm (από ADF). Μέγιστο μέγεθος μέσων: 12,7 x 14,8 cm (Αντιγραφή σε μέγεθος letter από τη γυάλινη επιφάνεια), 21,6 x 29,7 cm (Αντιγραφή σε μέγεθος legal μέσω του ADF)
Αντιγραφή	Ταχύτητα αντιγραφής Ανάλυση αντιγραφής Πολλά αντιγραφα	Έως 30 αντιγραφα/λεπτό Έως 600 x 600 dpi Έως 999		
Διαχείριση μέσων	Είσοδος: Δίσκος 1	Χωρητικότητα φύλλα: 100, φάκελοι: 20, διαφάνειες: στοιβα 10 mm	Βάρος 60 έως 220 g/m ²	Μέγεθος A4, A5, B5 (JIS), executive (JIS), 16K, D Postcard (JIS), φάκελοι (DL, C5, B5), προσαρμοσμένο μέγεθος 76 x 127 έως 216 x 356 mm
	Δίσκος 2	φύλλα: 500, διαφάνειες: στοιβα 56 mm	60 έως 120 g/m ²	A4, A5, B5 (JIS), executive (JIS), 16K, προσαρμοσμένο μέγεθος 148 x 210 έως 216 x 356 mm
	Δίσκος 3	φύλλα: 500, διαφάνειες: στοιβα 56 mm	60 έως 120 g/m ²	A4, A5, B5 (JIS), executive (JIS), 16K, προσαρμοσμένο μέγεθος 148 x 210 έως 216 x 356 mm
	Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF) Έξοδος: Εκτύπωση διπλής όψευς: Αυτόματη (βασική)	φύλλα: 50 Φύλλα: Έως 500. Φάκελοι: Έως 20	60 έως 120 g/m ²	
Τύποι μέσων	Χαρτί (απλό, προεκτυπωμένο, επιστολόχαρτο, διάτρητο, bond, ανακυκλωμένο, έγχρωμο, ελαφρύ, μέτριο, ενισχυμένο, υπερενισχυμένο, σκληρό, γυαλιστερό, ενισχυμένο γυαλιστερό, ανθεκτικό), διαφάνειες, επικέτες, φάκελοι, χαρτόνι			
Διασύνδεση και συνδεσιμότητα	Αμφίδρομη IEEE-1284C παράλληλη θύρα, θύρα Hi-Speed USB 2.0, ενσωματωμένος server εκτύπωσης HP Jetdirect Fast Ethernet, μια ανοιχτή υποδοχή EIO, θύρα FIH (foreign interface harness), βοηθητική θύρα host USB. Προαιρετική: Εσωτερικοί και εξωτερικοί server εκτύπωσης HP Jetdirect, ασύρματοι server εκτύπωσης HP, προσαρμογέας ασύρματου εκτυπωτή για Bluetooth			
Συμβατότητα λειτουργικών συστημάτων	Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional, XP Professional x64, Server 2003, Windows Vista® Ready. Προαιρετική: Windows® 2003 και Windows® XP Home και XP Professional Ipscc σε IPv4 μόνο με Windows® 2003 και Windows®. Τα πιο πρόσφατα προγράμματα οδήγησης εκτυπωτή και το λογισμικό για όλα τα υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση http://www.hp.com/support/ljcm4730mfp .			
Συμβατότητα λειτουργικών συστημάτων δικτύου	Συμβατός με Microsoft® Windows Vista™, Windows Vista™ Premium, XP, Server 2003, XP, 2003 64-bit, XP 64-bit, 2000 (IPv6 υποστηρίζεται μόνο σε Windows® 2003 και Windows® XP, Ipscc σε IPv4 μόνο σε Windows® 2003 και Windows® XP), Novell 5, 1 και νεότερες εκδόσεις, Apple Mac OS 9.x, OS X 10.2 και νεότερες εκδόσεις, RED HAT Linux 7.x και νεότερες εκδόσεις, SUSE Linux 8.x και νεότερες εκδόσεις, HP-UX 10.20, 11.x, 11.i Solaris® 2.5 και νεότερες εκδόσεις (μόνο για συστήματα SPARC®). IBM® AIX 3.2.5 και νεότερες εκδόσεις 1, MPE-iX, Citrix® MetaFrame Server, Windows® Terminal Services. Προαιρετική: Windows® 2000, Windows® Server 2003 x86, XP x86, Windows Vista™ x86, Vista x64, Windows® Server 2003 x64, XP x64 Mac OS 10.2 ή νεότερες εκδόσεις			
Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος	Επεξεργαστής 133 MHz, μνήμη RAM 64 MB (Windows® 2000), Επεξεργαστής 233 MHz, 64 MB RAM (Windows® XP Home, XP Professional) Pentium® 150, 32 MB RAM (Windows® Me), Επεξεργαστής 550 MHz, 128 MB RAM (Windows® Server 2003), 220 MB ελεύθερου χώρου στο σκληρό δίσκο για Windows®, μονάδα CD-ROM ή σύνδεση Internet, IEEE 1284-συμβατή αμφίδρομη παράλληλη θύρα, θύρα USB 1.1, θύρα USB (συμβατή με τις προδιαγραφές USB 2.0). Mac OS 9.x, Mac OS X v 10.1 ή νεότερες, διαθέσιμος χώρος στο δίσκο 160 MB, μονάδα CD-ROM, θύρα USB			
Βασικό λογισμικό	Windows® Installer για 2000 και νεότερες εκδόσεις x86 and x64 Mac Installer για OS 10.2 και νεότερες εκδόσεις. Προγράμματα οδήγησης στο web: Σύστημα εκτύπωσης, πρόγραμμα οδήγησης PCL 6 μόνο, πρόγραμμα οδήγησης PCL 5 μόνο, πρόγραμμα οδήγησης Postscript μόνο, WJA applet, UPD PCL 6; UPD PCL 5, UPD Postscript, Easy printer care, πρόγραμμα οδήγησης PC φαξ			
Πίνακας ελέγχου	Προβολή γραφικών οθόνης αφής, κομπιά ελέγχου εργασιών, αριθμητικό πληκτρολόγιο, λυχνίες κατάστασης LED			
Ισχύς	Απαιτήσεις: Τάση εισόδου 100 έως 127 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz), Τάση εισόδου 220 έως 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz). Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν. Δείτε τη διεύθυνση http://www.hp.com/support για τις τρέχουσες πληροφορίες. Τα στοιχεία ισχύος είναι οι υψηλότερες τιμές που μετρήθηκαν χρησιμοποιώντας όλες τις τυπικές τάσεις.			
Διαστάσεις (π x β x υ)	Εκτός συσκευασίας: CM4730: 788 x 639 x 1153 mm; CM4730f: 788 x 639 x 1153 mm; CM4730fsk: 1106 x 639 x 1153 mm. Συσκευασμένο: CM4730: 900 x 815 x 1518 mm; CM4730f: 900 x 815 x 1518 mm; CM4730fsk: 900 x 815 x 1636 mm			
Βάρος	Εκτός συσκευασίας: CM4730: 124 kg; CM4730f: 124 kg; CM4730fsk: 136 kg. Συσκευασμένο: CM4730: 154,2 kg; CM4730f: 154,2 kg; CM4730fsk: 169,43 kg			
Διαχείριση εκτυπωτή	Ενσωματωμένος web server HP, HP Web Jetadmin, λογισμικό HP Easy Printer Care Software (Web μόνο), HP LaserJet Utility, HP Universal Print Driver			

<http://www.hp.com/gr>



© Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2007. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μόνες εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP περιλαμβάνονται στις ρητές δηλώσεις που συνοδεύουν τέτοια προϊόντα και υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο στο παρόν πρέπει να εκληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δε θα είναι υπεύθυνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος.

Δημοσίευση στην EMEA 10/09 4AA0-9482ELE

