

Impresora multifuncional HP Color LaserJet serie CM4730



El rendimiento aumenta con este rápido, compacto y reconocido¹ multifunción. Disponga de funcionalidad de impresión, copia, fax² y envío a un precio económico. Disfrute la facilidad de uso y acceso a las soluciones de HP y de otros socios.

Este rápido equipo multifunción en color es el instrumento perfecto para grupos de trabajo de tamaño medio (de 6 a 15 usuarios) que trabajan en empresas pequeñas y medianas, al mejorar la productividad gracias a la funcionalidad de impresión, copia, envío, fax (opcional) y a la posibilidad de usar soluciones de otros socios comerciales.

Trabaje de un modo más efectivo gracias a un multifunción que incorpora la funcionalidad necesaria.

Racionalice el trabajo con la rápida salida de páginas, velocidad de 30 ppm en color y negro, impresión a doble cara y máxima velocidad, y escaneo en color. Envíe y reciba documentos añadiendo funcionalidad de fax con un tarjeta analógica interna de 33,6 kbps³. Facilite el trabajo con la funcionalidad de envío a correo electrónico, carpeta y fax con el programa opcional HP Digital Sending Software 4⁴. Las soluciones incluyen un apilador/grapadora⁵ y un buzón de 3 bandejas.

Mantenga los costes bajo control con un equipo multifunción que ahorra dinero a corto y largo plazo.

Proteja su presupuesto sin sacrificar la funcionalidad que necesita gracias a este asequible equipo multifunción que ofrece un bajo coste. Controle los costes con los cartuchos de impresión Original HP, que ofrecen un rendimiento constante y de alta calidad que le ahorrará tiempo y dinero. Aproveche las ventajas del color sin coste extra: Los controles de acceso al color permiten supervisar la impresión por usuario y aplicación o elegir cuándo y cómo se utiliza la funcionalidad de color.

Ahora podrá centrarse en su negocio gracias a un equipo multifunción fácil de usar y gestionar.

Use, gestione y conserve su dispositivo con el reconocido Easy Select Control Panel de HP. Aproveche las características de su multifunción con una interfaz intuitiva que muestra todas las aplicaciones. Disfrute la tecnología de conexión en red con el servidor de impresión interno HP Jetdirect. Gestione dinámicamente su multifunción y ahorre tiempo con el software de gestión HP Web Jetadmin. Los cartuchos Original HP Color LaserJet con funcionalidad inteligente garantizan la impresión.

¹ Buyer's Lab otorgó a HP el premio "Pick of the Year" en diciembre de 2006 por "el excelente diseño de la interfaz de usuario de las impresoras multifunción"

² Fax disponible con HP Color LaserJet CM4730f MFP y CM4730fsk MFP.

³ Disponible con HP Color LaserJet CM4730f MFP y CM4730fsk MFP

⁴ HP Digital Sending Software 4 no está incluido, se vende por separado
Software basado en servidor, se requiere un servidor
Se incluye versión de prueba

⁵ Disponible sólo con HP Color LaserJet CM4730fsk MFP.



Impresora multifuncional
HP Color LaserJet
CM4730



Impresora multifuncional
HP Color LaserJet
CM4730f



Impresora multifuncional
HP Color LaserJet
CM4730fsk

Resumen de la serie



Impresora multifuncional HP Color LaserJet CM4730

- Velocidad de impresión de hasta 30 ppm en color y negro
- resolución de 600 ppp
- ImageRet 3600
- 384 MB de RAM
- procesador a 533 MHz
- disco duro de 40 GB
- puerto USB y paralelo
- ranura EIO
- tres ranuras para tarjetas de memoria Flash
- capacidad de entrada estándar de 1600 hojas desde la bandeja multipropósito de 100 hojas y tres bandejas de 500 hojas
- alimentador automático de documentos de 50 hojas
- impresión automática a dos caras
- controles de acceso al color.



Impresora multifuncional HP Color LaserJet CM4730f

- Como el modelo base más la tarjeta de fax analógico de 33.6 kbps



Impresora multifuncional HP Color LaserJet CM4730fsk

- Como el modelo base más la tarjeta de fax analógico de 33.6 kbps y unidad grapadora/apilador

Accesorios recomendados



Q7722A
DIMM SDRAM HP de 256 MB DDR con 200 conectores



Q3701A
Accesorio de fax analógico MFP HP LaserJet 300



Q7521A
Apiladora/grapadora de 500 hojas HP LaserJet MFP



Q7523A
Buzón de 3 bandejas HP LaserJet MFP



T1936AA
Software HP MFP Digital Sending 4.0



C8091A
Rellenador de Cartucho de Grapas HP



J7951G
Servidor de impresión inalámbrico HP Jetdirect ew2400 802.11g



J7961G
Servidor de impresión HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec

Especificaciones de funcionamiento y de la garantía

| | |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Entorno de funcionamiento operativo | Temperatura operativa: de 15 a 30°C. Temperatura operativa recomendada: de 17 a 25°C. Humedad operativa: De 10 a 80% RH. Humedad operativa recomendada: de 30 a 70% HR. Temperatura de almacenamiento: de -20 a 40°C. Humedad durante almacenamiento: de 10 a 90% de HR. Nivel de ruido según ISO 9296: potencia sonora: LwAd6,7 dB(A) (activa/impresión), 6,3 dB(A) (activa/copia o escaneado), inaudible (lista). Presión sonora: LpAm50 dB(A) (activa/impresión), 52 dB(A) (activa/copia o escaneado), inaudible (lista) |
| Certificaciones | CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 Clase A, EN 61000-3-2:2000, EN 61000-3-3:1995; EN 55024:1998, FCC Título 47 CFR, Parte 15 Clase A / ICES-003, número 4/GB9254-1998, GB17625.1-2003, Directiva EMC 89/336/CEE y Directiva de baja tensión 73/23/CEE (incluye la marca CE correspondiente). ENERGY STAR: Si |
| Garantía | Un año de garantía |

Información para pedidos



Impresora multifuncional HP Color LaserJet CM4730 (CB480A)

HP Color LaserJet CM4730 MFP, cable de alimentación, recubrimiento del panel de control, cuatro cartuchos de impresión (negro, cian, magenta y amarillo), drivers de software y documentación en CD-ROM, CD de información y formación, documentación en el embalaje (guía de puesta en marcha, póster de instalación y folleto de soporte telefónico)



Impresora multifuncional HP Color LaserJet CM4730f (CB481A)

Como CM4730 MFP más el accesorio de fax analógico y la guía de instalación del fax



Impresora multifuncional HP Color LaserJet CM4730f (CB482A)

Como CM4730 MFP más el accesorio de fax analógico, la guía de instalación del fax y la unidad grapadora/apilador

Accesorios, suministros y soporte

Accesorios

| | |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Q7722A | DIMM SDRAM HP de 256 MB DDR con 200 conectores |
| Q3701A | Accesorio de fax analógico MFP HP LaserJet 300 |
| Q7521A | Apiladora/grapadora de 500 hojas HP LaserJet MFP |
| Q7523A | Buzón de 3 bandejas HP LaserJet MFP |
| T1936AA | Software HP MFP Digital Sending 4.0 |
| C8091A | Rellenador de Cartucho de Grapas HP |
| Q5997A | Kit de mantenimiento de alimentador automático de documentos de impresora multifuncional HP LaserJet |

Consumibles

| | |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Q6460A | Cartucho de impresión negro HP Color LaserJet Q6460A Aproximadamente 12.000 páginas con un 5% de cobertura |
| Q6461A | Cartucho de impresión cian HP Color LaserJet Q6461A Aproximadamente 12.000 páginas con un 5% de cobertura |
| Q6462A | Cartucho de impresión amarillo HP Color LaserJet Q6462A Aproximadamente 12.000 páginas con un 5% de cobertura |
| Q6463A | Cartucho de impresión magenta para HP Color LaserJet Q6463A Aproximadamente 12.000 páginas con un 5% de cobertura |
| Q7504A | Kit para transferencia de imágenes HP Color LaserJet Q7504A |

Q7503A Kit de fusor de 220 V HP Color LaserJet Q7503A

Conectividad

| | |
|---------------|------------------------------------------------------------------|
| J7951G | Servidor de impresión inalámbrico HP Jetdirect ew2400 802.11g |
| J7961G | Servidor de impresión HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec |
| C2946A | Cable paralelo bidireccional conforme con HP IEEE 1284, 3m |

Servicio y soporte

| | |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HC119A/E | HP Care Pack, 4 horas, 13x5 in situ, soporte de hardware, 3 años |
| HC113A/E | HP Care Pack, in situ el siguiente día laborable, soporte de hardware, 3 años |
| HC115A/E | HP Care Pack, in situ el siguiente día laborable, soporte de hardware, 5 años |
| HC114A/E | HP Care Pack, in situ el siguiente día laborable, soporte de hardware, 4 años |
| UC755PA/PE | HP Care Pack, servicio adicional de garantía, in situ el siguiente día laborable, soporte de hardware, 1 año |
| UC757PA/PE | HP Care Pack, servicio de garantía adicional, 4 horas, 13x5 in situ, soporte de hardware, 1 año |
| U2010A/E | HP Care Pack, instalación para la configuración de 1 red para la impresora Dept and Color LaserJet |

Para ver una lista completa de consumibles, accesorios y servicios, visite <http://www.hp.com>

Para opciones de flujo de trabajo, gestión de dispositivos y otras soluciones, visite el catálogo de soluciones globales:

www.hp.com/go/gsc



Especificaciones técnicas

| | | | | |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tecnología de impresión | Láser | | | |
| Velocidad de impresión | A4 Negro: Hasta 30 ppm, Color: Hasta 30 ppm. Impresión de la primera página en negro: < 11 s (desde lista), color: < 11 s (desde lista). Tiempo de calentamiento: menos de 165 s la velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, el programa de software y la complejidad del documento. | | | |
| Procesador | 533 MHz, RISC | | | |
| Memoria | 448 MB: 384 MB de RAM y 64 MB de memoria fija. Ampliable a 512 MB de RAM, 2 ranuras de memoria flash destinadas a tarjetas para almacenar tipos de letras o soluciones de otros fabricantes. Capacidad del disco duro: Estándar, 40 GB | | | |
| Imprimir | Calidad | HP ImageREt 3600 | | |
| | Resolución | Negro: Hasta 600 x 600 ppp, Color: Hasta 600 x 600 ppp | | |
| | Lenguajes de impresora | HP PCL 6, HP PCL 5c, emulación HP Postscript nivel 3, impresión directa de PDF (v 1.4), PML (lenguaje para la gestión de impresoras) | | |
| | Impresión económica | Economode, entrada rápida en el modo de ahorro después de cada trabajo de impresión gracias a la tecnología de fusor de encendido instantáneo que ahorra electricidad. Impresión automática estándar a dos caras e impresión de varias páginas en una (ahorra papel) | | |
| | Tipos de letra/fuentes | 80 tipos de letra TrueType internos en HP PCL y emulación HP Postscript nivel 3; soluciones de tipo de letra adicionales mediante memoria flash | | |
| | Ciclo de trabajo (mensual, A4) | Hasta 175000 páginas | | |
| | Volumen de páginas mensuales recomendado | De 5000 a 9000 | | |
| | Márgenes de impresión (mm) | Superior: 4,2 mm. Izquierdo: 4,2 mm. Derecho: 4,2 mm. Inferior: 4,2 mm | | |
| | Área de impresión máxima | 205,9 x 345,6 mm | | |
| Fax | Velocidad del módem | CM4730: Hasta 33,6 kbps (con accesorio de fax analógico opcional); CM4730f: Hasta 33,6 kbps | | |
| | Homologaciones en telecomunicaciones | Telecom: TBR-21:1998; EG 201 121:1998, FCC Parte 68; certificado CIT conforme a TBR-21 (Croacia); Especificaciones para equipamiento terminal N.º 023/96 (Israel); Requisitos MoC Tec. y serie GOST Telecom (Rusia); TE001, 003, 006 (Sudáfrica) | | |
| | Resolución del fax | Estándar: 200 x 100 ppp. Fina: 200 x 200 ppp. Superfina: 300 x 300 ppp. Fotográfica: 300 x 300 ppp | | |
| | Marcación rápida | 100 | | |
| Transmisión digital | Formatos de archivo | PDF, JPEG, TIFF, MTIFF | | |
| | Instalación | Fast Ethernet (estándar), Gigabit (opcional), 802.11g para conexión sin cables (opcional), Bluetooth para conexión sin cables (opcional) | | |
| | Características | Estándar: Escaneado a correo electrónico | | |
| Escanear | Tipo | Superficie plana, alimentador automático de documentos (ADF). Escaneado en color: Sí | | |
| | Resolución de digitalización | Óptica: Hasta 600 dpi. Mejorada: Hasta 600 dpi | | |
| | Profundidad de bits | 30 bits | | |
| | Niveles de escala de grises | 256 | | |
| | Área escaneable | Tamaño mínimo de papel: 14,8 x 12,7 cm (de ADF). Tamaño máximo de papel: 12,7 x 14,8 cm (tamaño Carta en el cristal), 21,6 x 29,7 cm (tamaño Legal en el ADF) | | |
| Copiar | Velocidad de copiado | Hasta 30 cpm | | |
| | Resolución de copia | Hasta 600 x 600 ppp | | |
| | Múltiples copias | Hasta 999 | | |
| Manejo de los soportes | Entrada: | Capacidad | Peso | Tamaño |
| | Bandeja 1 | hojas: 100, sobres: 20, transparencias: pila de 10 mm | De 60 a 220 g/m ² | A4, A5, B5 (JIS), ejecutivo (JIS), 16 K, postal D (JIS), sobres (DL, C5, B5), personalizados de 76 x 127 mm a 216 x 356 mm |
| | Bandeja 2 | hojas: 500, transparencias: pila de 56 mm | De 60 a 120 g/m ² | A4, A5, B5 (JIS), ejecutivo (JIS), 16 K, personalizados de 148 x 210 mm a 216 x 356 mm |
| | Bandeja 3 | hojas: 500, transparencias: pila de 56 mm | De 60 a 120 g/m ² | A4, A5, B5 (JIS), ejecutivo (JIS), 16 K, personalizados de 148 x 210 mm a 216 x 356 mm |
| | Alimentador automático de documentos | hojas: 50 | De 60 a 120 g/m ² | |
| | Salida: | Hojas: Hasta 500. Sobres: Hasta 20 | | |
| | Impresión a doble cara: | Automática (estándar) | | |
| Tipos de soportes | Papel (normal, ya impreso, membrete, ya perforado, bond, reciclado, color, ligero, intermedio, grueso, gramaje extra, rugoso, satinado, muy satinado, resistente), transparencias, etiquetas, sobres, cartulina | | | |
| Interfaz y conectividad | Puerto paralelo bidireccional IEEE-1284C, puerto USB 2.0 de alta velocidad, servidor de impresión integrado HP Jetdirect Fast Ethernet, 1 ranura EIO abierta, cables de interfaz externa, puerto accesorio host USB. Opcional: Servidores de impresión internos y externos HP Jetdirect, servidores de impresión sin cables HP, adaptador Bluetooth para impresora sin cables | | | |
| Sistemas operativos compatibles | Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional, XP Professional x64, Server 2003; preparado para Windows Vista®. Opcional: Windows® 2003 y Windows® XP Home y XP Professional; IPsec en IPv4 solo en Windows® 2003 y Windows®. Encontrará software y drivers de la impresora recientes para todos los sistemas operativos compatibles en http://www.hp.com/support/ljcm4730mfp . | | | |
| Sistemas operativos de red compatibles | Compatibilidad con Microsoft® Windows Vista™, Windows Vista™ Premium, XP, Server 2003, XP, 2003 de 64 bits, XP de 64 bits y 2000 (IPv6 solo es compatible con Windows® 2003 and Windows® XP; IPsec en IPv4 solo en Windows® 2003 y Windows® XP); Novell 5.1 y versiones posteriores; Apple Mac OS 9.x, OS X 10.2 y versiones posteriores; RED HAT Linux 7.x y posterior; SUSE Linux 8.x y posterior; HP-LUX 10.20, 11.x, 11.i; Solaris® 2.5 y versiones posteriores (sólo sistemas SPARC®); IBM® AIX 3.2.5 y versiones posteriores 1; MPE-iX; Citrix® MetaFrame Server; Windows® Terminal Services. Opcional: Windows® 2000, Windows® Server 2003 x86, XP x86, Windows Vista™ x86, Vista x64, Windows® Server 2003 x64, XP x64; Mac OS 10.2 y superior | | | |
| Requisitos mínimos del sistema | procesador a 133 MHz, 64 MB de RAM (Windows® 2000); Procesador a 233 MHz, 64 MB de RAM (Windows® XP Home, XP Professional); Pentium® 150, 32 MB de RAM (Windows® Me); procesador a 550 MHz, 128 MB de RAM (Windows® Server 2003); 220 MB de espacio libre e disco para Windows®, unidad de CD-ROM o conexión a Internet, puerto paralelo bidireccional compatible con IEEE 1284, puerto USB 1.1 (compatible con las especificaciones USB 2.0). Mac OS 9.x, Mac OS X v 10.1 o posterior, 160 MB de espacio disponible en disco duro, unidad CD-ROM, puerto USB | | | |
| Software estándar | Windows® Installer for 2000 y versiones hasta x86 y x64; Mac Installer for OS 10.2 y posterior. Controladores en la Web: Sistema de impresión; Solo driver PCL 6, solo driver PCL 5, solo driver Postscript; WJA applet; UPD PCL 6; UPD PCL 5, UPD Postscript; Easy printer care; PC Fax Driver | | | |
| Panel de control | pantalla gráfica táctil, botones de control de trabajo, teclado numérico indicadores LED de estado | | | |
| Alimentación | Requisitos: Voltaje de entrada de 100 a 127 Vca (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); Voltaje de entrada 220 - 240 Vca (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz). Valores sujetos a cambios. Visite http://www.hp.com/support para obtener información actualizada. Las cifras de potencias suponen los valores más altos medidos con todos los voltajes estándar. | | | |
| Dimensiones (an x f x al) | Sin embalaje: CM4730: 788 x 639 x 1.153 mm; CM4730f: 788 x 639 x 1.153 mm; CM4730fsk: 1.106 x 639 x 1.153 mm. Embalado: CM4730: 900 x 815 x 1.518 mm; CM4730f: 900 x 815 x 1.518 mm; CM4730fsk: 900 x 815 x 1.636 mm | | | |
| Peso | Sin embalaje: CM4730: 124 kg; CM4730f: 124 kg; CM4730fsk: 136 kg. Embalado: CM4730: 154,2 kg; CM4730f: 154,2 kg; CM4730fsk: 169,43 kg | | | |
| Gestión de impresoras | Servidor Web integrado HP, HP Web Jetadmin, HP Easy Printer Care Software (solo web), HP LaserJet Utility, HP Universal Print Driver | | | |

<http://www.hp.com/es>



© Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2007. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías para los productos y servicios de HP quedan establecidas por las disposiciones de garantía expresas que acompañen a dichos productos y servicios. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de los errores u omisiones de carácter técnico o editorial que puedan existir en este documento.

Publicado en Europa, Oriente Medio y África 10/09 4AA0-9482ESE

