

HP Color LaserJet CM4730 többfunkciós nyomtatósorozat



Fokozza munkatársai teljesítményét ezzel a kompakt és díjnyertes ¹ MFP készülékkel. Megbízható nyomtatási, másolási, fax² és kézbesítési funkciókhoz juthat kedvező áron. Élvezze a kezelhetőséget és a HP partnereinek megoldásait.



HP Color LaserJet
CM4730 többfunkciós
nyomtató



HP Color LaserJet
CM4730f többfunkciós
nyomtató



HP Color LaserJet
CM4730fsk többfunkciós
nyomtató

Tökéletes eszköz közepes méretű, 6–15 felhasználót számláló munkacsoportok számára mind kis- és középvállalati, mind nagyvállalati környezetben. Ez a gyors színes MFP lehetővé teszi, hogy hatékonyabban nyomtassanak, másoljanak, továbbítsák a dokumentumokat, faxoljanak (a fax opcionális), ráadásul mindezt a HP és partnereinek szoros támogatása mellett tehetik.

Dolgozzon hatékonyabban egy színes MFP készülékkel, mely minden szükséges funkciót biztosít.

A 30 oldal/perces fekete és színes nyomtatás és másolás, a kétoldalas teljes sebességű nyomtatás, a gyorsan elkészülő első oldal és a színes beolvasás valóban gyorsabbá teszi a munkát. A 33,6 kbit/s-os belső analóg faxkártya beépítése után dokumentumokat küldhet és fogadhat faxon³. A beépített funkciók, például az e-mailbe és mappába küldés, valamint az opcionális HP Digital Sending 4 szoftverrel⁴ végezhető faxolással gyorsabban feldolgozhatók a dokumentumok. A professzionális finiselési megoldások között tűző/gyűjtő⁵ és háromrekeszes gyűjtő is szerepel.

Tartsa alacsonyan költségeit olyan MFP készülékekkel, melyek folyamatosan pénzt takarítanak meg.

Ezzel a meglepően alacsony árú és alacsony lapköltségű MFP készülékkel pénzt takaríthat meg, és mégis hozzájut minden fontos funkcióhoz. Ha eredeti HP nyomtatókazettákat választ, kézben tarthatja a költségeket, megbízható működésre és minőségi eredményekre számíthat. Nyomtasson színesben extra költségek nélkül: a Colour Access Control vezérlővel felhasználónként és alkalmazásonként figyelheti a színes nyomtatást, és szabályozhatja e funkció elérhetőségét.

Egy egyszerűen használható és kezelhető MFP készülék mellett nyugodtan koncentrálhat a munkájára.

A készülék a HP egyszerű, díjnyertes Easy Select kezelőpanelén kezelhető és felügyelhető. Az intuitív kezelőfelület minden alkalmazás jól látszik, így könnyebb az MFP funkcióinak kihasználása. Élvezze a HP Jetdirect belső nyomtatószerver kategóriaelső hálózati funkcióit. A HP Web Jetadmin flottafelügyeleti programmal időtakarékosan felügyelheti az MFP készülékeket, az intelligens HP Color LaserJet nyomtatókazettákkal problémamentesen nyomtathat.

¹ A HP a többfunkciós készülékek kezelőfelületéért 2006 decemberében elnyerte a Buyer's Lab „Év legjobb választása” díját

² A fax a HP Color LaserJet CM4730f és a CM4730fsk többfunkciós nyomtatóval rendelhető.

³ A HP Color LaserJet CM4730f és a CM4730fsk többfunkciós nyomtatóval rendelhető

⁴ A HP Digital Sending Software 4 nem tartozék, külön rendelhető

A szoftver kiszolgáló-alapú, kiszolgáló szükséges

A próbaverzió mellékelve

⁵ Csak a HP Color LaserJet CM4730fsk többfunkciós nyomtatóval rendelhető.

A sorozat gyors áttekintése



HP Color LaserJet CM4730 többfunkciós nyomtató

- Fekete és színes nyomtatás egyaránt max. 30 oldal/perc sebességgel
- 600 dpi felbontás
- Imageret 3600
- 384 MB RAM
- 533 MHz processzor
- 40 GB merevlemez
- USB- és párhuzamos port
- EIO-nyílás
- három flash memóriakártya-olvasó nyílás
- normál bemeneti kapacitása 1600 lap a 100 lapos többcélú tálcából és a három darab 500 lapos tálcából
- 50 lapos automatikus lapadagoló
- automatikus kétoldalas nyomtatás
- színes nyomtatás hozzáférés-vezérlési lehetősége

HP Color LaserJet CM4730f többfunkciós nyomtató

- Mint az alaptípus
- valamint 33.6 kbit/s-os analóg faxmodem

HP Color LaserJet CM4730fsk többfunkciós nyomtató

- Mint az alaptípus
- valamint 33.6 Kbit/s-os analóg faxmodem és tűző/gyűjtő egység

Ajánlott kiegészítők



Q7722A
HP 256 MB DDR 200 tús
SDRAM DIMM



Q3701A
HP LaserJet MFP analóg fax
tartozék 300



Q7521A
HP LaserJet MFP 500 lapos
tűző/lerakó



Q7523A
HP LaserJet MFP 3 rekeszes
levélfiók



T1936AA
HP MFP digitális kézbesítő
szoftver 4.0



C8091A
HP tűzőpatron-utántöltő



J7951G
HP Jetdirect ew2400 802.11g vezeték nélküli nyomtatószerver



J7961G
HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec nyomtatószerver

Működési és jótállási feltételek

Működési környezet	Működési hőmérséklet: 15–30°C. Javasolt működési hőmérséklet: 17–25°C. Működési páratartalom: 10–80% relatív páratartalom. Javasolt működési páratartalom: 30–70% relatív páratartalom. Tárolási hőmérséklet: 20–40°C. Tárolási páratartalom: 10–90% relatív páratartalom. Zajszint az ISO 9296 szerint: hangteljesítmény: LwAd6,7 B(A) (aktív/nyomat), 6,3 B(A) (aktív/másol vagy beolvas), nem hallható (készenléti állapot). Hangnyomás: LpAm50 dB(A) (aktív/nyomat), 52 dB(A) (aktív/másol vagy beolvas), nem hallható (készenléti állapot)
Tanúsítványok	CISPR 22: 2005/EN 55022:2006 A osztály, EN 61000-3-2:2000, EN 61000-3-3:1995, EN 55024:1998, FCC 47. szakasz CFR, 15. rész A osztály/ICES-003, 4. szám/GB9254-1998, GB17625.1-2003, EMC 89/336/EGK irányelv és 73/23/EGK kisfeszültségi irányelv, ennek megfelelően viseli a CE jelölést. ENERGY STAR: Igen
Garancia	Egyéves garancia

Rendelési adatok



HP Color LaserJet CM4730 többfunkciós nyomtató (CB480A)
HP Color LaserJet CM4730 MFP, tápkábel, kezelőpanel-borító, négy nyomtatókazetta (egy-egy fekete, ciánkék, magenta és sárga), illesztőprogramok és dokumentáció CD-ROM-on, tájékoztató és oktató CD, termékdokumentáció (bevezetés a termék használatába, termékhasználatot segítő fali plakát, telefonos támogatási adatlap)



HP Color LaserJet CM4730f többfunkciós nyomtató (CB481A)
Mint a CM4730 MFP, valamint analóg faxkiegészítő, és faxtelepítési útmutató



HP Color LaserJet CM4730fs többfunkciós nyomtató (CB482A)
Mint a CM4730 MFP, valamint analóg faxkiegészítő, faxtelepítési útmutató és tűző/gyűjtő egység

Kiegészítők, kellékek és támogatás

Tartozékok

Q7722A	HP 256 MB DDR 200 tús SDRAM DIMM
Q3701A	HP LaserJet MFP analóg fax tartozék 300
Q7521A	HP LaserJet MFP 500 lapos tűző/lerakó
Q7523A	HP LaserJet MFP 3 rekeszes levélfiók
T1936AA	HP MFP digitális kézbesítő szoftver 4.0
C8091A	HP tűzőpatron-utántöltő
Q5997A	HP LaserJet MFP automatikus lapadagoló karbantartó készlet

Kellékek

Q6460A	HP Color LaserJet Q6460A fekete festékkazetta Körülbelül 12 000 oldal 5%-os fedettség mellett
Q6461A	HP Color LaserJet Q6461A ciánkék nyomtatókazetta Körülbelül 12 000 oldal 5%-os fedettség mellett
Q6462A	HP Color LaserJet Q6462A sárga nyomtatókazetta Körülbelül 12 000 oldal 5%-os fedettség mellett
Q6463A	HP Color LaserJet Q6463A magenta nyomtatókazetta Körülbelül 12 000 oldal 5%-os fedettség mellett
Q7504A	HP Color LaserJet Q7504A képtovábbító készlet
Q7503A	HP Color LaserJet Q7503A 220 V-os beégetőkészlet

Csatlakoztatás

J7951G	HP Jetdirect ew2400 802.11g vezeték nélküli nyomtatószerver
J7961G	HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec nyomtatószerver
C2946A	HP IEEE 1284 megfelelőségű kétirányú párhuzamos kábel, 3 m

Szerviz és támogatás

HC119A/E	HP Care Pack, 4 órán belüli helyszíni garancia és hardvertámogatás munkanapokon 13 órán át, 3 év
HC113A/E	HP Care Pack, következő munkanapos helyszíni garancia és hardvertámogatás, 3 év
HC115A/E	HP Care Pack, következő munkanapos helyszíni garancia és hardvertámogatás, 5 év
HC114A/E	HP Care Pack, következő munkanapos helyszíni garancia és hardvertámogatás, 4 év
UC755PA/PE	HP Care Pack, jótállási időszak utáni következő munkanapos helyszíni garancia és hardvertámogatás, 1 év
UC757PA/PE	HP Care Pack, jótállási időszak utáni 4 órán belüli helyszíni garancia és hardvertámogatás munkanapokon 13 órán keresztül, 1 év
U2010A/E	HP Care Pack, egy darab részlegszintű színes LaserJet nyomtató telepítése és hálózati konfigurálása

A tartozékok, kiegészítők és szolgáltatások teljes listáját a következő címen találhatja meg: <http://www.hp.com>
Munkafolyamattal, eszközkezeléssel és egyéb megoldásokkal kapcsolatban keresse fel Global Solutions Catalog weboldalunkat: www.hp.com/go/gsc



Műszaki adatok

Nyomatási technológia	Lézer			
Nyomatási sebesség	A4Fekete:Max. 30 oldal/perc, Színek:Max. 30 oldal/perc. Első lap kinyomatása (fekete), < 11 mp (üzemkész üzemmódból), színes:< 11 mp (üzemkész üzemmódból). Bemelegedési idő:kisebb, mint 1,65 mp A pontos sebesség a rendszer konfigurációjától, a szoftvertől és a dokumentum bonyolultságától függ.			
Processzor	533 MHz, RISC			
Memória	448 MB: 384 MB RAM és 64 MB rögzített memória. 512 MB RAM-ig bővíthető, 2 szabad flash memóriahely betűtípuskártyához és külső gyártók megoldásaihoz. Merevlemez kapacitása:40 GB alapkitételben			
Nyomatás	Minőség Felbontás Nyomatónyelvek Gazdaságos nyomtatás	HP ImageREt 3600 Fekete:Max. 600 x 600 dpi, Színek:Max. 600 x 600 dpi HP PCL 6, HP PCL 5c, HP Postscript Level 3 emuláció, közvetlen PDF nyomtatás (v 1.4), PML (nyomatás-kezelő nyelv) Economode, azonnali visszatérés energiatakarékos állapotból az azonnal bekapcsoló beégető-technológiának köszönhetően (áramtakarékos). Automatikus kétoldalas nyomtatás alapképzésben és több oldal nyomtatása egy lapra (papirtakarékos)	Beütípusok/betűkészletek Kihasznátság (havi, A4) Javasolt havi lapkapacitás Nyomatási margók (mm) Maximális nyomtatási terület	80 belső TrueType méretezhető betűtípus HP PCL és HP Postscript Level 3 emulációval; további betűtípusok telepíthetők a flash memórián keresztül Max. 175000 oldal 5000-9000 Felső:4,2 mm. Bal:4,2 mm. Jobb:4,2 mm. Alsó:4,2 mm 205,9 x 345,6 mm
Fax	Modem átviteli sebessége Kompatibilitás távközlési szabványokkal Fax felbontás Gyorstárcsázás	CM4730:Maximum 33,6 Kb/s (a külön rendelhető analóg faxtartozékkal); CM4730f:Max. 33,6 kbit/s; CM4730fsk:Max. 33,6 kbit/s Telekommunikáció: TBR-21:1998; EG 201 121:1998, FCC 68. rész; CIT minősítés a TBR-21 előírások alapján (Horvátország); Terminálberendezések specifikációja, No. 023/96 (Izrael); MoC Tec. megfelelés, GOST Telecom sorozat (Oroszország); TE001, 003, 006 (Dél-Afrika) Alapképzésben:200 x 100 dpi. Finom:200 x 200 dpi. Nagyon finom:300 x 300 dpi. Foto:300 x 300 dpi 100		
Digitális küldés	Fájlformátumok Telepítés Jellemzők	PDF, JPEG, TIFF, MIF Fast Ethernet (alaptartozék), Gigabit (külön rendelhető), 802.11g vezeték nélküli (külön rendelhető), Bluetooth vezeték nélküli (külön rendelhető) Alapképzésben:Beolvasás e-mailbe (beágyazott funkció)		
Beolvasás	Típus Beolvasási felbontás Színmélység Szürkeárnyalati szintek Olvasható terület	Síkgyás, ADF. Színes beolvasás:Igen Optikai:Max. 600 dpi. Javított:Max. 600 dpi 30 bites 256 Minimális papírméret:14,8 x 12,7 cm (automatikus lapadagolon keresztül). Legnagyobb hordozóméret:12,7 x 14,8 cm (Letter méret üvegre helyezve), 21,6 x 29,7 cm (Legal méret az automatikus lapadagolon keresztül)		
Másolás	Másolási sebesség Másolási felbontás Több másolat	Max. 30 másolat/perc Max. 600 x 600 dpi Akár 999		
Médiakezelés	Bemenet: 1. tálcá	Kapacitás lap: 100, boríték: 20, írásvetítő fólia: 10 mm-es köteg	Súly 60-220 g/m ²	Méret A4, A5, B5 (JIS), executive (JIS), 16K, D Postcard (JIS), borítékok (DL, C5, B5), egyéni 76 x 127 - 216 x 356 mm
	2. tálcá	lap: 500, írásvetítő fólia: 56 mm-es köteg	60-120 g/m ²	A4, A5, B5 (JIS), executive (JIS), 16K, egyéni 148 x 210 - 216 x 356 mm
	3. tálcá	lap: 500, írásvetítő fólia: 56 mm-es köteg	60-120 g/m ²	A4, A5, B5 (JIS), executive (JIS), 16K, egyéni 148 x 210 - 216 x 356 mm
	Automatikus lapadagoló Kimenet:	lap: 50 Lap: Max. 500. Boríték: Akár 20	60-120 g/m ²	
	Kétoldalas nyomtatás:Automatikus (alapképzésben)			
Médiatípusok	Papír (sima, előnyomatott, fejléc, előrelyukasztott, rajzpapír, újrhasználtsított, színes, könnyű, közepes, vastag, extra vastag, kemény, fényes, vastag fényes, erős), írásvetítő fóliák, címkék, borítékok, kártyaköteg			
Illesztőfelület és csatlakozhatóság	Kétirányú IEEE-1284-C párhuzamos port, Hi-Speed USB 2.0 port, HP Jetdirect Fast Ethernet beágyazott nyomtatókiszolgáló, egy szabad EIO csatlakozó, Foreign Interface Harness csatlakozó, gazda-USB kiegészítő port. Opcionális:HP Jetdirect belső és külső nyomtatószerverek, HP vezeték nélküli nyomtatószerverek, Bluetooth vezeték nélküli nyomtatóadapter			
Kompatibilis operációs rendszerek	Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional, XP Professional x64, Server 2003; Windows Vista®-kompatibilis. Opcionális:Windows® 2003 és Windows® XP Home és XP Professional; IPv4 alapú IPsec csak Windows® 2003 és Windows® rendszeren. A legújabb nyomtató-illesztőprogramok és a támogatott operációs rendszerekhez szükséges szoftver rendelkezésre áll a következő webhelyen: http://www.hp.com/support/ljcm4730mfp .			
Kompatibilis hálózati operációs rendszerek	Microsoft® Windows Vista™ kompatibilis, Windows Vista™ Premium, XP, Server 2003, XP, 64 bites 2003, 64 bites XP, 2000 (az IPv6 protokoll csak Windows® 2003 és Windows® XP rendszeren támogatott); IPv4 alapú IPsec csak Windows® 2003 és Windows® XP rendszeren); Novell 5.1 és újabb verzió; Apple Mac OS 9.x, OS X 10.2 és újabb verzió; RED HAT Linux 7.x és újabb; SUSE Linux 8.x és újabb; HP-UX 10.20, 11.x, 11.i; Solaris® 2.5 és újabb (csak SPARC® rendszerek); IBM® AIX 3.2.5 és újabb verzió 1; MPE-iX; Citrix® Metaframe Server; Windows® Terminálszolgáltatások. Opcionális:Windows® 2000, Windows® Server 2003 x86, XP x86, Windows Vista™ x86, Vista x64, Windows® Server 2003 x64, XP x64; Mac OS 10.2 és újabb			
Minimális rendszerkövetelmények	133 MHz-es processzor, 64 MB RAM (Windows® 2000); 233 MHz-es processzor, 64 MB RAM (Windows® XP Home, XP Professional); Pentium® 150, 32 MB RAM (Windows® Me); 550 MHz-es processzor, 128 MB RAM (Windows® Server 2003); 220 MB szabad merevlemez-terület Windows® rendszeren, CD-ROM meghajtó vagy internetkapcsolat, IEEE 1284-kompatibilis kétirányú párhuzamos port, USB 1.1 port, USB-port (az USB 2.0 szabvánnyal kompatibilis). Mac OS 9.x, Mac OS X v 10.1 vagy újabb verziója, 160 MB szabad lemezterület a merevlemezen, CD-ROM meghajtó, USB-port			
Mellékelt szoftver	Windows® telepítő 2000, x86 és x64 rendszerekhez; Mac telepítő OS 10.2 és újabb rendszerekhez. Illesztők a weben:Nyomatási rendszer; csak PCL 6 illesztőprogram, csak PCL 5 illesztőprogram, csak Postscript illesztőprogram; WJA kisalkalmazás; UPD PCL 6; UPD PCL 5, UPD Postscript; Easy Printer Care; PC Fax illesztőprogram			
Vezérlőpult	Érintőképernyős grafikus kijelző, feladatvezérlő gombok, számbillentyűzet, LED állapotjelzők			
Áramellátás	Követelmények:Bemeneti feszültség 100-127 V~ (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz); Bemeneti feszültség 220-240 V~ (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz). Az értékek megváltoztathatók. A legfrissebb információkért keresse fel a http://www.hp.com/support/webhelyet . A teljesítményadatok a legnagyobb mért érték valamennyi szabványfeszültség esetében.			
Méreték (sz x mé x ma)	Kicsomagolva:CM4730:788 x 639 x 1153 mm; CM4730f:788 x 639 x 1153 mm; CM4730fsk:1106 x 639 x 1153 mm. Csomagolva:CM4730:900 x 815 x 1518 mm; CM4730f:900 x 815 x 1518 mm; CM4730fsk:900 x 815 x 1636 mm			
Súly	Kicsomagolva:CM4730:124 kg; CM4730f:124 kg; CM4730fsk:136 kg. Csomagolva:CM4730:154,2 kg; CM4730f:154,2 kg; CM4730fsk:169,43 kg			
Nyomató kezelése	HP beágyazott Web szerver, HP Web Jetadmin, HP Easy Printer Care szoftver (csak Web), HP LaserJet segédprogram, HP Universal Print illesztőprogram			

<http://www.hp.com/hu>



© Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2007.A dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélkül megváltoztathatók. A HP termékeire és szolgáltatásaira csak az adott terméket és szolgáltatást kísérő jótállási nyilatkozatban kifejezetten feltüntetett jótállási feltételek vonatkoznak. A dokumentumban foglaltak nem értelmezhetők további garanciavállalásként. A HP nem vállal felelősséget a dokumentumban előforduló technikai és szerkesztési hibáért vagy hiányosságokért.

Készült az EU-ban 10/09 4AA0-9482HUE

