

HP Color LaserJet CM4730 multifunctionele printerserie



Deze snelle, compacte, bekroonde¹ kleuren-MFP verhoogt de werkgroepprestaties. Betrouwbare print-, kopieer-, fax² en zenden-naar functies voor een verrassend lage prijs. Extra gebruiksgemak en toegang tot oplossingen van HP en haar partners.

Deze snelle kleuren-MFP is ideaal voor middelgrote werkgroepen van 6 tot 15 gebruikers in kleine en middelgrote ondernemingen en enterpriseomgevingen. Ze kunnen productiever werken met print-, kopieer en zenden-naar functionaliteit, (optionele) fax plus oplossingen van HP en haar partners onder handbereik.

Effectiever werken met een kleuren-MFP die alle functionaliteit biedt die u nodig hebt.

Méér doen omdat de eerste pagina snel verschijnt, met print- en kopieersnelheden van 30 ppm in zwart en in kleur, dubbelzijdig printen op volle snelheid en scannen in kleur. Documenten zenden en ontvangen door toevoeging van faxfunctie met een interne 33,6 kbps analoge faxkaart³. De workflow vereenvoudigen met zenden naar e-mail en zenden naar map en fax met optionele HP Digital Sending Software 4⁴. Professionele afwerking: uitvoerenheid/nietmachine⁵ en 3-baks sorteersysteem.

U houdt de kosten laag met een MFP die bij aanschaf en gebruik geld bespaart.

U houdt controle over uw budget en beschikt toch over alle functionaliteit met deze verrassend voordelige MFP met lage kosten per kleurenpagina. Originele HP printcartridges leveren consistent hoge prestaties en besparen uw onderneming tijd en geld, zodat u de kosten onder controle houdt. Kleur is beschikbaar, maar zonder hoge kosten: Met Colour Access Controls kunt u het printen in kleur per gebruiker of applicatie bewaken en bepalen wanneer en hoe kleur wordt gebruikt in uw werkgroep

U kunt uw bedrijf alle aandacht geven met een MFP die gemakkelijk te gebruiken en te beheren is.

HP's bekroonde Easy Select Bedieningspaneel vergemakkelijkt het gebruik, beheer en onderhoud. Een gebruiksvriendelijke interface toont alle beschikbare applicaties, zodat u de functies van de MFP optimaal kunt benutten. De interne HP Jetdirect printserver biedt de beste netwerkmogelijkheden. HP Web Jetadmin beheersoftware voor proactief beheer van de MFP bespaart IT-tijd. Originele HP Color LaserJet printcartridges met ingebouwde intelligentie waarborgen probleemloze printprestaties.

¹ Buyer's Lab bekroonde HP in december 2006 als "Pick of the Year" voor de uitzonderlijke gebruikersinterface van haar multifunctionele printers

² Fax beschikbaar bij de HP Color LaserJet CM4730f MFP en CM4730fsk MFP.

³ Beschikbaar bij de HP Color LaserJet CM4730f MFP en CM4730fsk MFP

⁴ HP Digital Sending software 4 wordt niet meegeleverd, moet apart worden aangeschaft

De software werkt op een server, een server is vereist

Proefversie is inbegrepen

⁵ Alleen beschikbaar bij de HP Color LaserJet CM4730fsk MFP.



HP Color LaserJet
CM4730 multifunctionele
printer



HP Color LaserJet
CM4730f multifunctionele
printer



HP Color LaserJet
CM4730fsk
multifunctionele printer

Overzicht van de serie



HP Color LaserJet CM4730 multifunctionele printer

- Printsnelheid 30 ppm in kleur en in zwart
- 600 dpi resolutie
- Imageret 3600
- 384 MB RAM
- 533-MHz processor
- 40-GB vaste schijf
- USB-poort en parallelle poort
- EIO-slot
- drie Flash geheugenkaartslots
- standaard invoercapaciteit 1600 vel via multi-purpose lade voor 100 vel en drie invoerladen voor 500 vel
- automatische documentinvoer voor 50 vel
- automatisch dubbelzijdig printen
- Colour Access Controls



HP Color LaserJet CM4730f multifunctionele printer

- Als basismodel
- plus 33.6-kbps analoge faxkaart



HP Color LaserJet CM4730fsk multifunctionele printer

- Als basismodel
- plus 33.6-kbps analoge faxkaart
- uitvoereenheid/nietmachine

Aanbevolen accessoires



Q7722A
HP 256 MB SDRAM
DIMM-module, 200-pins



Q3701A
HP LaserJet MFP analoog
faxaccessoire 300



Q7521A
HP LaserJet MFP
uitvoer/nietmachine voor
500 vel



Q7523A
HP LaserJet MFP 3-baks
sorteersysteem



T1936AA
HP MFP Digital Sending
software 4.0



C8091A
HP nietjescartridges
navulling



J7951G
HP Jetdirect ew2400 802.11g Wireless printserver



J7961G
HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec printserver

Gebruiks- en garantiespecificaties

Omgevingscondities	Temperatuur, in bedrijf: 15 tot 30 °C. Aanbevolen temperatuur, in bedrijf: 17 tot 25° C. Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf: 10 tot 80% rel. Aanbevolen luchtvochtigheid, in bedrijf: 30 tot 70% relatieve luchtvochtigheid. Temperatuur, bij opslag: 20 tot 40° C. Relatieve luchtvochtigheid, bij opslag: 10 tot 90% relatieve luchtvochtigheid. Geluidsspecificaties volgens ISO 9296: geluidskracht: LwAd6,7 B(A) (tijdens printen), 6,3 B(A) (tijdens kopiëren of scannen), onhoorbaar (standby). Geluidsdruk: LpAm50 dB(A) (tijdens printen), 52 dB(A) (tijdens kopiëren of scannen), onhoorbaar (standby)
Certificaten	CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 Klasse A, EN 61000-3-2: 2000, EN 61000-3-3: 1995, EN 55024: 1998, FCC Title 47 CFR, Part 15 Klasse A/ICES-003, Ed. 4/GB9254-1998, GB17625.1-2003, draagt CE-merken voor EMC richtlijn 89/336/EEC en laag-voltage richtlijn 73/23/EEC. ENERGY STAR: Ja
Garantie	Eén jaar garantie

Bestelinformatie



HP Color LaserJet CM4730 multifunctionele printer (CB480A)

HP Color LaserJet CM4730 MFP, netsnoer, overlay voor bedieningspaneel, vier printcartridges (een zwart, cyaan, magenta, geel), cd-rom met softwaredrivers en documentatie, cd met informatie en training, documentatie in de doos (installatiegids, muurposter, brochure over telefonische support)



HP Color LaserJet CM4730f multifunctionele printer (CB481A)

Als de CM4730 MFP plus analoog faxaccessoire en faxinstallatiegids



HP Color LaserJet CM4730fsk multifunctionele printer (CB482A)

Als de CM4730 MFP plus analoog faxaccessoire, faxinstallatiegids en uitvoereenheid/nietmachine

Accessoires, supplies en support

Accessoires

Q7722A	HP 256 MB SDRAM DIMM-module, 200-pins
Q3701A	HP LaserJet MFP analoog faxaccessoire 300
Q7521A	HP LaserJet MFP uitvoer/nietmachine voor 500 vel
Q7523A	HP LaserJet MFP 3-baks sorteersysteem
T1936AA	HP MFP Digital Sending software 4.0
C8091A	HP nietjescartridges navulling
Q5997A	HP LaserJet MFP documentinvoer-onderhoudskit

Supplies

Q6460A	HP Color LaserJet Q6460A zwarte printcartridge Circa 12.000 pagina's bij 5% dekking
Q6461A	HP Color LaserJet Q6461A cyaan printcartridge Circa 12.000 pagina's bij 5% dekking
Q6462A	HP Color LaserJet Q6462A gele printcartridge Circa 12.000 pagina's bij 5% dekking
Q6463A	HP Color LaserJet Q6463A magenta printcartridge Circa 12.000 pagina's bij 5% dekking
Q7504A	HP Color LaserJet Q7504A beeldoverdrachtskit
Q7503A	HP Color LaserJet Q7503A 220-V fuserkit

Interfacemogelijkheden

J7951G	HP Jetdirect ew2400 802.11g Wireless printserver
J7961G	HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec printserver
C2946A	HP IEEE 1284-compatibele parallelle kabel, 3 m

Service en support

HC119A/E	HP Care Pack, 4 uur, 13x5 on-site hardwaresupport, 3 jaar
HC113A/E	HP Care Pack, volgende werkdag on-site, hardwaresupport, 3 jaar
HC115A/E	HP Care Pack, volgende werkdag on-site, hardwaresupport, 5 jaar
HC114A/E	HP Care Pack, volgende werkdag on-site, hardwaresupport, 4 jaar
UC755PA/PE	HP Care Pack, post-warranty service, volgende werkdag on-site, hardwaresupport, 1 jaar
UC757PA/PE	HP Care Pack, post-warranty service, 4 uur, 13x5 on-site, hardwaresupport, 1 jaar
U2010A/E	HP Care Pack, Installatie voor 1 netwerkconfiguratie voor Dept en Color LaserJet printer

Een compleet overzicht van supplies, accessoires en services is beschikbaar op: <http://www.hp.com>
Raadpleeg voor workflow-, apparaatbeheer- en andere oplossingen de Global Solutions catalogus: www.hp.com/go/gsc



Technische specificaties

Printtechnologie	Laser			
Printsnelheid	A4Zwart:30 ppm, Kleur:30 ppm. Eerste pagina gereed in zwart,< 11 seconden (vanuit standby), in kleur:< 11 seconden (vanuit standby). Opwarmtijd:minder dan 165 sec De werkelijke snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software en het document.			
Processor	533 MHz. RISC			
Geheugen	448 MB: 384 MB RAM en 64 MB vast geheugen. Uitbreidbaar tot 512 MB RAM, 2 vrije Flash geheugenslots voor fontkaarten of oplossingen van derde partijen. Capaciteit vaste schijf:Standaard, 40 GB			
Printen	Kwaliteit Resolutie Printertalen Economisch printen Fonts Printvolume (per maand, A4) Aanbevolen aantal pagina's per maand Printmarges (mm) Maximaal bedrukbaar gebied	HP ImageREt 3600 Zwart:600 x 600 dpi, Kleur:600 x 600 dpi HP PCL 6, HP PCL 5c, HP PostScript Level 3 emulatie, direct PDF printen (v 1.4), PML (Printer Management Language) Economodus, na elke printopdracht direct terug naar de energiezuinige stand, dankzij instant-on fusertechnologie (bespaart elektriciteit). Standaard automatische duplexmodule en N-up functie (bespaart papier) 80 interne TrueType fonts, scalable in HP PCL en HP PostScript Level 3 emulatie; Aanvullende fontoplossingen beschikbaar via Flash-geheugen Boven:4,2 mm. Links:4,2 mm. Rechts:4,2 mm. Onder:4,2 mm 205,9 x 345,6 mm		
Faxen	Modemsnelheid Telecom-goedkeuring Faxresolutie Snelkiezen	CM4730:Tot 33,6-Kbps (met optioneel analoog faxaccessoire); CM4730f:Tot 33,6 kbps; CM4730fsk:Tot 33,6 kbps Telecom: TBR-21:1998; EG 201 121:1998, FCC Part 68; CIT certificaat van TBR-21 (Kroatië); Spec. voor Terminal Equipment Ne. 023/96 (Israël); MoC Tec. Vereisten plus GOST Telecom serie (Rusland); TE001, 003, 006 (Zuid-Afrika) Standaard:200 x 100 dpi . Fijn:200 x 200 dpi . Superfijn:300 x 300 dpi . Foto:300 x 300 dpi 100		
Digital sending	Bestandsformaten Installatie Kenmerken	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF Fast Ethernet (standaard), Gigabit (optioneel), 802.11g wireless (optioneel), Bluetooth draadloos (optioneel) Standaard:Scannen naar e-mail ingebouwd		
Scannen	Type Scanresolutie Bitdiepte Grijstintniveaus Te scannen oppervlak	Flatbed, automatische documentinvoer. Kleurencans:Ja Optisch:600 dpi. Enhanced:600 dpi 30-bits 256 Minimum mediaformaat:14,8 x 12,7 cm (via automatische documentinvoer). Maximum mediaformaat:12,7 x 14,8 cm (kwarto via glasplaat), 21,6 x 29,7 cm (folio via automatische documentinvoer)		
Kopiëren	Kopieersnelheid Kopieeresolutie Aantal kopieën	30 kpm 600 x 600 dpi Tot 999		
Mediaverwerking	Invoer: Lade 1 Lade 2 Lade 3 Automatische documentinvoer Uitvoer: Dubbelzijdig printen:Automatisch (standaard)	Capaciteit vellen: 100, enveloppen: 20, transparanten: 10-mm stapel vellen: 500, transparanten: 56-mm stapel vellen: 500, transparanten: 56-mm stapel vellen: 50 Vellen: Maximaal 500. Enveloppen: Maximaal 20	Gewicht 60 tot 220 gr/m ² 60 tot 120 gr/m ² 60 tot 120 gr/m ² 60 tot 120 gr/m ²	Formaat A4, A5, B5 (JIS), executive (JIS), 16K, D briefkaart (JIS), enveloppen (DL, C5, B5), afwijkende formaten van 76 x 127 tot 216 x 356 mm A4, A5, B5 (JIS), executive (JIS), 16K, afwijkende formaten van 148 x 210 tot 216 x 356 mm A4, A5, B5 (JIS), executive (JIS), 16K, afwijkende formaten van 148 x 210 tot 216 x 356 mm
Mediatypen	Papier (gewoon, voorbedrukt, briefpapier, geperforeerd, bankpost, kringlooppapier, gekleurd, licht, middel, zwaar, extra zwaar, ruw, glanzend, zwaar glanzend, stevig), transparanten, etiketten, enveloppen, kaarten			
Interface en aansluitopties	Bi-directionele IEEE 1284-C parallelle poort, Hi-Speed USB 2.0, interne HP Jetdirect Fast Ethernet printserver, 1 vrij EIO-slot, foreign interface harness, accessoirepoort. Optioneel:Interne en externe HP Jetdirect printservers, HP wireless printservers, draadloze Bluetooth printadapter			
Compatibele besturingssystemen	Microsoft® Windows® XP Home Edition, XP Professional, XP Professional x64, Server 2003; Klaar voor Windows Vista®. Optioneel:Windows® 2003 en Windows® XP Home Edition en XP Professional; IPsec op IPv4 alleen op Windows® 2003 en Windows®. Recente drivers voor alle ondersteunde besturingssystemen zijn beschikbaar op: http://www.hp.com/support/ljcm4730mfp .			
Compatibele netwerkbesturingssystemen	Microsoft® Windows Vista™ compatibel, Windows Vista™ Premium, XP, Server 2003, XP, 2003 64-bits, XP 64-bits, 2000 (IPv6 alleen ondersteund door Windows® 2003 en Windows® XP); IPsec op IPv4 alleen door Windows® 2003 en Windows® XP); Novell 5.1 en hoger; Apple Mac OS 9.x, OS X 10.2 en hoger; Red Hat Linux 7.x en hoger; SuSE Linux 8.x en hoger; HP-UX 10.20, 11.x, 11.i; Solaris® 2.5 en hoger (alleen SPARC®-systemen); IBM® AIX 3.2.5 en hoger 1; MPE:iX; Citrix® MetaFrame Server; Windows® Terminal Services. Optioneel:Windows® 2000, Windows® Server 2003 x86, XP x86, Windows Vista™ x86, Vista x64, Windows® Server 2003 x64, XP x64; Mac OS 10.2 en hoger			
Minimum systeemeisen	133-MHz processor, 64 MB RAM (Windows® 2000); 233-MHz processor, 64 MB RAM (Windows® XP Home Edition, XP Professional); Pentium® 150, 32 MB RAM (Windows® Me); 550-MHz processor, 128 MB RAM (Windows® Server 2003); 220 MB vrije schijfruimte voor Windows®, cd-rom drive of internetaansluiting, IEEE 1284-compatibele bi-directionele parallelle poort, USB 1.1 poort, USB-poort (compatibel met de 2.0 specificatie). Mac OS 9.x, Mac OS X v 10.1 of hoger, 160 MB vrije schijfruimte, cd-rom drive, USB-poort			
Standaard software	Windows® Installer voor 2000 en hoger x86 en x64; Mac Installer voor OS 10.2 en hoger. Drivers op het web:Printsysteem; alleen PCL 6 driver, alleen PCL 5 driver, alleen PostScript driver; WJA applet; UPD PCL 6; UPD PCL 5, UPD PostScript; Easy printer care; PC Fax driver			
Bedieningspaneel	Grafische touch-screen display, functieknoppen, numerieke toetsen, LED statuslampjes			
Voeding	Vereisten:ingangsspanning 100 tot 127 V (± 10%), 50/60 Hz (± 2 Hz); Netspanning 220 - 240 V (± 10%), 50/60 Hz (± 2 Hz). De waarden zijn aan verandering onderhevig. Raadpleeg http://www.hp.com/support voor actuele informatie. Stroomwaarden zijn de hoogste waarden die zijn gemeten bij gebruik op alle standaard voltages.			
Afmetingen (b x d x h)	Zonder verpakking:CM4730:788 x 639 x 1153 mm; CM4730f:788 x 639 x 1153 mm; CM4730fsk:1106 x 639 x 1153 mm. Met verpakking:CM4730:900 x 815 x 1518 mm; CM4730f:900 x 815 x 1518 mm; CM4730fsk:900 x 815 x 1636 mm			
Gewicht	Zonder verpakking:CM4730:124 kg; CM4730f:124 kg; CM4730fsk:136 kg. Met verpakking:CM4730:154,2 kg; CM4730f:154,2 kg; CM4730fsk:169,43 kg			
Printerbeheer	HP Embedded Web Server, HP Web Jetadmin, HP Easy Printer Care software (alleen via het Web), HP LaserJet Utility, HP Universal Print Driver			

<http://www.hp.com/nl>



Copyright © 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De garantie voor HP producten en services is vastgelegd in de garantieverklaringen bij de betreffende producten en services. Niets in deze documentatie kan worden opgevat als rechtgevend op extra garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of andere fouten of omissies in dit materiaal.

Gepubliceerd in EMEA 10/09 4AA0-9482NLE

