



Arbeidsgruppens produktivitet øker med en hurtig, kompakt og prisbelønt¹ farge-MFP. Få pålitelig utskrifts-, kopierings-, faks-² og send til-funksjonalitet til en svært rimelig pris. Få brukervennlighet og tilgang til HP- og partnerløsninger.

Denne raske farge-MFP-enheten er et perfekt verktøy for arbeidsgrupper på 6 til 15 brukere med middels volumer i både små til mellomstore bedrifter og større konsern. Den gir økt produktivitet med utskrifts-, kopierings- og send til-funksjonalitet, faks (tilleggsutstyr) og HP- og partnerløsninger lett tilgjengelig.

Arbeid mer effektivt med en farge-MFP som har funksjonaliteten du trenger.

Få mer gjort med rask første side ut, utskrifts- og kopieringshastighet opp til 30 spm for farger/svart-hvitt, tosidig utskrift i full hastighet, pluss fargeskanning. Send og motta dokumenter ved å legge til faksfunksjonalitet med internt 33,6 kbps analogt fakskort³. Forenkle saksangang med innebygd send til e-post-funksjonalitet, og send til mapper og faks med tilleggsprogramvaren HP Digital Sending 4⁴. Profesjonell etterbehandling med stiffe-/stableenhet⁵ og trehyllers postkasse.

Hold kostnadene nede med en MFP som sparer penger både i startfasen og over tid.

Hold budsjettet og få funksjonaliteten du trenger med en overraskende rimelig MFP-enhet, som også har lav kostnad per fargeside. Styr kostnader ved å velge originale HP-tonerkassetter, som gir konsistent ytelse med høy kvalitet, som betyr både tid og penger spart. Få fordelene av farger uten ekstra kostnader: Med fargetilgangskontroller kan du overvåke fargeutskriftene per bruker eller evt. program, og velge hvordan farger skal brukes innen arbeidsgruppen

Nå kan du konsentrere deg om forretningene med en MFP som er enkel å bruke og administrere.

Bruk, administrer og vedlikehold enheten med HPs enkle, prisbelønte Easy Select-kontrollpanel. Dra fordel av alle MFP-funksjonene via intuitivt grensesnitt som tydelig viser tilgjengelige anvendelser. Få den beste nettverkfunksjonalitet med HP Jetdirect intern utskriftsserver. Administrer enheten proaktivt og spar verdifull IT-tid med HP Web Jetadmin utstyrsadministrasjonsprogramvare. Originale HP Color LaserJet-tonerkassetter med innebygd intelligens sørger for problemfrie utskrifter.

¹ Buyer's Lab utpekte HP til årets foretrukne produsent i desember 2006 for enestående resultater innen design av MFP-brukergrensesnitt

² Faks tilgjengelig med HP Color LaserJet CM4730f MFP og CM4730fsk MFP.

³ Tilgjengelig med HP Color LaserJet CM4730f MFP og CM4730fsk MFP

⁴ HP Digital Sending 4-programvare ikke inkludert, selges separat
Programvare er serverbasert og krever server
Prøve inkludert

⁵ Bare tilgjengelig for HP Color LaserJet CM4730fsk MFP.



HP Color LaserJet
CM4730
flerfunksjonsskriver



HP Color LaserJet
CM4730f
flerfunksjonsskriver



HP Color LaserJet
CM4730fsk
flerfunksjonsskriver

Kort om serien



HP Color LaserJet CM4730 flerfunksjonsskriver

- Utskriftshastigheter på opptil 30 spm i farger og svart-hvitt
- oppløsning på 600 dpi
- Imageret 3600
- 384 MB minne
- 533 MHz prosessor
- 40 GB harddisk
- USB- og parallellport
- EIO-spor
- tre Flash-minnekortspor
- standard papirkapasitet på 1600 ark med 100-arks universalskuff og tre 500-arks skuffer
- 50-arks automatisk dokumentmater
- automatisk tosidig utskrift
- fargetilgangskontroller



HP Color LaserJet CM4730f flerfunksjonsskriver

- Som basismodell
- pluss 33.6 kbps analogt fakskort



HP Color LaserJet CM4730fsk flerfunksjonsskriver

- Som basismodell
- pluss 33.6 kbps analogt fakskort
- stifte-/stableenhet

Anbefalt tilbehør



Q7722A
HP 256 MB DDR
200-pinners SDRAM DIMM



Q3701A
HP LaserJet MFP analog
faks-tilbehør 300



Q7521A
HP LaserJet MFP 500-arks
stifte-/stableenhet



Q7523A
HP LaserJet MFP postboks
med 3 hyller



T1936AA
HP Digital
sending-programvare 4.0 for
MFP



C8091A
Påfylling til HP stiftekasset



J7951G
HP Jetdirect ew2400 802.11g trådløs utskriftsserver



J7961G
HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec utskriftsserver

Drifts- og garantispesifikasjoner

Driftsmiljø	Temperatur ved drift: 15 til 30° C. Anbefalt temperatur ved drift: 17 til 25 °C. Fuktighet ved drift: 10 til 80% RF. Anbefalt fuktighet ved drift: 30 til 70 % RF. Lagringstemperatur: 20 til 40 °C. Fuktighet ved lagring: 10 til 90 % RF. Støynivå iht. ISO 9296: lydstyrke: LwAd6,7 B(A) (aktiv/utskrift), 6,3 B(A) (aktiv/kopiering el. skanning), ikke hørbar (klar). lydtrykk: LpAm50 dB(A) (aktiv/utskrift), 52 dB(A) (aktiv/kopiering el. skanning), ikke hørbar (klar)
Sertifiseringer	CISPR 22: 2005 / EN 55022: 2006 klasse A, EN 61000-3-2: 2000, EN 61000-3-3: 1995, EN 55024: 1998, FCC-tittel 47 CFR, del 15 klasse A / ICES-003, utgave 4 / GB9254-1998, GB17625.1-2003, EMC-direktiv 89/336/EU og lavspenningsdirektiv 73/23/EU og har tilsvarende CE-merking. ENERGY STAR: Ja
Garanti	Étt års garanti

Bestillingsinformasjon



HP Color LaserJet CM4730 flerfunksjonsskriver (CB480A)
HP Color LaserJet CM4730 MFP, strømledning, kontrollpaneloverlegg, fire tonerkassetter (en av hver: svart, cyan, magenta, gul), programvaredrivere og dokumentasjon på CD-ROM, informasjons- og opplærings-CD, trykt dokumentasjon (Komme i gang-håndbok, veggplakat, informasjon om telefonstøtte)



HP Color LaserJet CM4730f flerfunksjonsskriver (CB481A)
Som CM4730 MFP pluss analogt fakstilbehør, og faksinstalleringshåndbok



HP Color LaserJet CM4730fsk flerfunksjonsskriver (CB482A)
Som CM4730 MFP pluss analogt fakstilbehør, faksinstalleringshåndbok og stifte-/stableenhet

Tilbehør, rekvisita og kundestøtte

Tilbehør

Q7722A	HP 256 MB DDR 200-pinnere SDRAM DIMM
Q3701A	HP LaserJet MFP analog faks-tilbehør 300
Q7521A	HP LaserJet MFP 500-arkes stifte-/stableenhet
Q7523A	HP LaserJet MFP postboks med 3 hyller
T1936AA	HP Digital sending-programvare 4.0 for MFP
C8091A	Påfylling til HP stiftekasset
Q5997A	HP LaserJet ADM-vedlikeholdssett

Rekvisita

Q6460A	Svart tonerkasset til HP Color LaserJet Q6460A Omtrent 12 000 sider ved 5% dekning
Q6461A	HP Color LaserJet Q6461A cyan tonerkasset Omtrent 12 000 sider ved 5% dekning
Q6462A	HP Color LaserJet Q6462A gul tonerkasset Omtrent 12 000 sider ved 5% dekning
Q6463A	HP Color LaserJet Q6463A magenta tonerkasset Omtrent 12 000 sider ved 5% dekning
Q7504A	HP Color LaserJet Q7504A bildeoverføringssett
Q7503A	HP Color LaserJet Q7503A 220 V, fikseringssett

Tilkobling

J7951G	HP Jetdirect ew2400 802.11g trådløs utskriftsserver
J7961G	HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec utskriftsserver
C2946A	HP IEEE 1284-samsvarende toveis parallellkabel, 3m

Service og kundestøtte

HC119A/E	HP Care Pack, 4 timer, 13x5 på stedet, maskinvarestøtte, 3 år
HC113A/E	HP Care Pack, på stedet neste arbeidsdag, maskinvarestøtte, 3 år
HC115A/E	HP Care Pack, på stedet neste arbeidsdag, maskinvarestøtte, 5 år
HC114A/E	HP Care Pack, på stedet neste arbeidsdag, maskinvarestøtte, 4 år
UC755PA/PE	HP Care Pack, etter garanti, på stedet neste arbeidsdag, maskinvarestøtte, 1 år
UC757PA/PE	HP Care Pack, etter garanti, 4 timer, 13x5 på stedet, maskinvarestøtte, 1 år
U2010A/E	HP Care Pack, installering for 1 nettkonfigurasjon for avd. og Color LaserJet-skriver

Du finner en komplett liste over rekvisita, tilbehør og tjenester på <http://www.hp.com>
For arbeidsflyt, enhetsadministrasjon og andre løsninger kan du besøke Global Solutions-katalogen: www.hp.com/go/gsc



Tekniske spesifikasjoner

Utskriftsteknologi	Laser		
Utskriftshastighet	A4Svart:Opptil 30 spm, Farge:Opptil 30 spm. Første side ut, svart,< 11 sek. (fra "klar"), farger:< 11 sek. (fra "klar"). Oppvarmingstid:mindre enn165 sek. Nøyaktig hastighet er avhengig av systemkonfigurasjon, programvare og dokumentets kompleksitet.		
Prossessor	533 MHz. RISC		
Minne	448 MB: 384 MB RAM og 64 MB fast minne. Kan utvides til 512 MB RAM, 2 ledige Flash-minnespor for skriftkort eller tredjepartsløsninger. Harddiskkapasitet:Standard, 40 GB		
Utskrift	<p>Kvalitet HP ImageREt 3600</p> <p>Svart:Opptil 600 x 600 dpi, Farge:Opptil 600 x 600 dpi</p> <p>Opplysning HP PCL 6, HP PCL 5c, HP Postscript Level 3-emulering, direkte PDF-utskrift (v 1.4), PML (Printer Management Language)</p> <p>Skriverspråk Economode, umiddelbar retur til strømsparingsmodus etter hver utskriftsjobb pga. hurtigstartteknologi (sparer strøm). Automatisk tosidig og n-opp-utskrift som standard (sparer papir)</p> <p>Økonomisk utskrift</p> <p>80 interne TrueType-skrifter, skalerbare med HP PCL og HP Postscript Level 3-emulering; ekstra skriftløsninger tilgjengelig via Flash-minne</p> <p>Kapasitet (månedlig, A4) Opptil 175 000 sider</p> <p>Anbefalt månedlig sidevolum 5000 til 9000</p> <p>Utskriftsmargen (mm) Topp:4,2 mm. Venstre:4,2 mm. Høyre:4,2 mm. Bunn:4,2 mm</p> <p>Maksimalt utskriftsområde 205,9 x 345,6 mm</p>		
Faksing	<p>Modemhastighet CM4730:Opptil 33,6 kbps (med analogt fakstilbehør som tillegg); CM4730f:Opptil 33,6 kbps; CM4730fsk:Opptil 33,6 kbps</p> <p>Telecom: TBR-21:1998; EG 201 121:1998, FCC-del 68; CIT-sertifikat per TBR-21 (Kroatia); Spesifikasjon for terminalutstyr nr. 023/96 (Israel); MoC tekniske krav pluss GOST Telecom-serien (Russland); TE001, 003, 006 (Sør-Afrika)</p> <p>Standard:200 x 100 dpi. Fin:200 x 200 dpi. Superfin:300 x 300 dpi. Foto:300 x 300 dpi</p> <p>Hurtigoppriking 100</p>		
Digital sending	<p>Filformater PDF, JPEG, TIFF, MTIFF</p> <p>Installering Fast Ethernet (standard), Gigabit (tillegg), 802.11g trådløs (tillegg), trådløs Bluetooth (tillegg)</p> <p>Funksjoner Standard:Innebygd skann til e-post</p>		
Skanning	<p>Type Glassplate, ADM. Fargeskanning:Ja</p> <p>Skanneoppløsning Optisk:Opptil 600 dpi. Forbedret:Opptil 600 dpi</p> <p>Bitdybde 30-bits</p> <p>Gråtonenivåer 256</p> <p>Område som kan skannes Minste mediestørrelse:14,8 x 12,7 cm (fra ADM). Største mediestørrelse:12,7 x 14,8 cm (Letter-format via glasset), 21,6 x 29,7 cm (Legal-format via ADM)</p>		
Kopiering	<p>Kopieringshastighet Opptil 30 kpm</p> <p>Kopieringsoppløsning Opptil 600 x 600 dpi</p> <p>Flere eksemplarer Opptil 999</p>		
Mediehåndtering	Inn:	Kapasitet	Vekt
	Magasin 1	ark: 100, konvolutter: 20, transparenter: 10 mm stabel	60 til 220 g/m ²
	Magasin 2	ark: 500, transparenter: 56 mm stabel	60 til 120 g/m ²
	Magasin 3	ark: 500, transparenter: 56 mm stabel	60 til 120 g/m ²
	ADM	ark: 50	60 til 120 g/m ²
	Ut:	Ark: Opptil 500. Konvolutter: Opptil 20	
		Dobbelsidig utskrift:Automatisk (standard)	
Medietyper	Papir (vanlig, fortrykt, brevhode, hullet, bestrøket, resirkulert, farget, tynt, mellomlag, tykt, ekstra tykt, grovt, glanset, høyglanset, kraftig), transparenter, etiketter, konvolutter, kartong		
Grensesnitt og tilkobling	Toveis IEEE 1284C-parallellport, Hi-Speed USB 2.0-port, HP Jetdirect Fast Ethernet innebygd utskriftsserver, 1 ledig EIO-spor, FIH (Foreign Interface Harness), USB-vertsport. Tilleggsutstyr:HP Jetdirect interne og eksterne utskriftsservere, HP trådløse utskriftsservere, trådløs Bluetooth-skriveradapter		
Operativsystemkompatibilitet	Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional, XP Professional x64, Server 2003; Klar for Windows Vista®. Tilleggsutstyr:Windows® 2003, Windows® XP Home og XP Professional; IPsec på IPv4 bare av Windows® 2003 og Windows®. Oppdaterte skriverdrivere og programvare for alle støttede operativsystemer er tilgjengelige på http://www.hp.com/support/ljcm4730mfp .		
Kompatibilitet med nettverksoperativsystem	Microsoft® Windows Vista™-kompatibel, Windows Vista™ Premium, XP, Server 2003, XP, 2003 64-bits, XP 64-bits, 2000 (IPv6 støttes bare av Windows® 2003 og Windows® XP; IPsec på IPv4 bare av Windows® 2003 og Windows® XP); Novell 5.1 og senere; Apple Mac OS 9.x, OS X 10.2 og senere; RED HAT Linux 7.x og senere; SUSE Linux 8.x og senere; HP-UX 10.20, 11.x, 11.1; Solaris® 2.5 og senere (bare SPARC®-systemer); IBM® AIX 3.2.5 og senere; MPE-iX; Citrix® Metaframe Server; Windows® Terminal Services. Tilleggsutstyr:Windows® 2000, Windows® Server 2003 x86, XP x86, Windows Vista™ x86, Vista x64, Windows® Server 2003 x64, XP x64; Mac OS 10.2 og høyere		
Minstekrav til systemet	133 MHz prosessor, 64 MB minne (Windows® 2000); 233 MHz prosessor, 64 MB minne (Windows® XP Home, XP Professional); Pentium® 150, 32 MB RAM (Windows® Me); 550 MHz prosessor, 128 MB RAM (Windows® Server 2003); 220 MB ledig harddiskplass for Windows®, CD-ROM-stasjon eller Internett-forbindelse, toveis IEEE 1284-samsvarende parallellport, USB 1.1-port, USB-port (kompatibel med USB 2.0-spesifikasjonene). Mac OS 9.x, Mac OS X v 10.1 eller nyere, 160 MB ledig plass på harddisken, CD-ROM-stasjon, USB-port		
Standardprogramvare	Windows®-installeringsprogram for 2000 og opp til x86 og x64; Macinstalleringsprogram for OS 10.2 og høyere. Drivere på internett:Utskriftssystem; bare PCL 6-driver, bare PCL 5-driver, bare Postscript-driver; VJA-tilleggsmodul; UPD PCL 6; UPD PCL 5, UPD Postscript; Easy Printer Care; PC Fax-driver		
Kontrollpanel	Grafisk berøringsskjerm, jobbkontrollknapper, numerisk tastatur, LED-statuslamper		
Strøm	Krav:Inngangsspenning 100 til 127 V vs (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); Inngangsspenning 220 til 240 V vs (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz). Verdier kan endres. Se http://www.hp.com/support for å få oppdatert informasjon. Effekttallene er de høyeste målte verdiene med alle standardspenninger.		
Mål (b x d x h)	Uten emballasje:CM4730:788 x 639 x 1153 mm; CM4730f:788 x 639 x 1153 mm; CM4730fsk:1106 x 639 x 1153 mm. Med emballasje:CM4730:900 x 815 x 1518 mm; CM4730f:900 x 815 x 1518 mm; CM4730fsk:900 x 815 x 1636 mm		
Vekt	Uten emballasje:CM4730:124 kg; CM4730f:124 kg; CM4730fsk:136 kg. Med emballasje:CM4730:154,2 kg; CM4730f:154,2 kg; CM4730fsk:169,43 kg		
Skriveradministrasjon	HP innebygd webserver, HP Web Jetadmin, HP Easy Printer Care-programvare (bare web), HP LaserJet Utility, HP Universal Print Driver		

<http://www.hp.com/no>



© Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2007. Opplysningene som fremkommer her, kan endres uten forvarsel. De eneste garantiene som innrømmes for HP produkter og tjenester, er de som eksplisitt fremkommer i garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Det som fremkommer her må ikke oppfattes som noen form for ekstra garanti. HP påtar seg ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser.

Publisert i EMEA 10/09 4AA0-9482NOE

