



Kapaciteten ökar med denna snabba, kompakta och prisbelönta¹ färg-MPF. Du får pålitliga utskrifts-, kopierings-, fax-² och skicka till-funktioner till överkomligt pris. Andra fördelar är enkel användning och lösningar från HP och HP-partner.



HP Color LaserJet
CM4730
multifunktionsskrivare



HP Color LaserJet
CM4730f
multifunktionsskrivare



HP Color LaserJet
CM4730fsk
multifunktionsskrivare

Denna MFP är det perfekta verktyget för medelstora arbetsgrupper med 6 till 15 användare på både små och medelstora företag och i storföretagsmiljöer. Den gör användarna mer produktiva med utskrift, kopiering, skicka till-funktion, fax (tillval) samt lösningar från HP och dess partner nära till hands.

Arbeta mer effektivt med en färg-MFP som ger de funktioner du behöver.

Få mer gjort med snabb första sida, utskrift/kopiering med upp till 30 sid/min i färg och svartvitt, dubbelsidig utskrift vid full hastighet och färgskanning. Lägg till faxfunktioner med ett inbyggt 33,6 kbps analogt faxkort³. Underlätta arbetsflödet med den inbyggda skicka till e-post-funktionen, och skicka till mapp och fax med tillvalet HP programvara för digital sändning 4⁴. Arksamlare med häftningsfunktion⁵ och 3-facks mailbox ger professionell efterbehandling.

Håll kostnaderna nere med en MFP som sparar pengar både från start och över tiden.

Håll budgeten men skaffa dig ändå de funktioner du behöver med denna förvånansvärt överkomliga MFP som även ger låg kostnad per sida vid färgutskrift. Kontrollera kostnaderna genom att välja HP:s originaltonerkassetter som ger jämn och hög kvalitet, vilket sparar både tid och pengar för ditt företag. Använd färg utan efterräkningar: Med reglage för färgåtkomst kan du övervaka färgutskrifterna per användare eller per applikation och välja när och hur färg ska användas i din arbetsgrupp

Nu kan du fokusera på din verksamhet tack vare en MFP som är enkel att använda och administrera.

Använd, administrera och underhåll din enhet med HP:s enkla och prisbelönta Easy Select-kontrollpanel. Dra nytta av din MFP:s funktioner med ett intuitivt gränssnitt som tydligt visar alla tillgängliga applikationer. Du får ett förstklassigt nätverk med HP Jetdirect intern printserver. Hantera din MFP proaktivt och spara värdefull IT-tid med administrationsprogrammet HP Web Jetadmin. Originaltonerkassetter för HP Color LaserJet med inbyggd intelligens säkerställer problemfria utskrift.

¹ Buyer's Lab tilldelade HP en "Pick of the Year"-utmärkelse i december 2006 för designen av användargränssnittet på deras multifunktionsskrivare

² Fax tillgängligt med HP Color LaserJet CM4730f MFP och CM4730fsk MFP.

³ Endast tillgänglig med HP Color LaserJet CM4730f MFP och CM4730fsk MFP

⁴ HP programvara för digital sändning 4 medföljer ej, säljs separat
Programvaran är serverbaserad, server krävs
Provision medföljer

⁵ Endast tillgänglig med HP Color LaserJet CM4730fsk MFP.

Serien – en översikt



HP Color LaserJet CM4730 multifunktionsskrivare

- Utskriftshastighet på upp till 30 sidor/min i färg och svartvitt
- 600 dpi upplösning
- Imageret 3600
- 384 MB RAM
- 533 MHz-processor
- 40 GB hårddisk
- USB- och parallellport
- EIO-plats
- tre Flash-minneskortplatser
- standardinmatningskapacitet på 1600 ark från ett 100-arks kombimagasin och tre 500-arks pappersmagasin
- 50-arks automatisk dokumentmatare
- automatisk dubbelsidig utskrift
- reglage för färgåtkomst



HP Color LaserJet CM4730f multifunktionsskrivare

- Som basmodellen samt 33.6 kbit/s analogt faxkort



HP Color LaserJet CM4730fsk multifunktionsskrivare

- Som basmodellen samt 33.6 kbit/s analogt faxkort och arksamlare med häftningsfunktion

Rekommenderade tillbehör



Q7722A
HP 256 MB DDR 200-stifts
SDRAM DIMM



Q3701A
HP LaserJet MFP tillbehör för
analog fax 300



Q7521A
HP LaserJet MFP 500-arks
arksamlare m
häftningsfunktion



Q7523A
HP LaserJet MFP 3-facks
mailbox



T1936AA
HP MFP-programvara för
digital sändning 4.0



C8091A
HP häftklammer-refill



J7951G
HP Jetdirect ew2400 802.11g trådlös printserver



J7961G
HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec printserver

Drifts- och garantispecifikationer

Driftsmiljö	Drifttemperatur: 15 till 30 °C. Rekommenderad drifttemperatur: 17 till 25 °C. Luftfuktighet vid drift: 10 till 80 % RH. Rekommenderad luftfuktighet vid drift: 30 till 70 % relativ luftfuktighet. Förvaringstemperatur: 20 till 40 °C. Luftfuktighet vid förvaring: 10 till 90 % relativ luftfuktighet. Ljudnivåer enligt ISO 9296: ljudstyrka: LwAd6,7 B(A) (aktiv/utskrift), 6,3 B(A) (aktiv/kopiering eller skanning), ljudlöst (startklar). Ljudtryck: LpAm50 dB(A) (aktiv/utskrift), 52 dB(A) (aktiv/kopiering eller skanning), ljudlöst (startklar)
Certifikat	CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 klass A, EN 61000-3-2: 2000, EN 61000-3-3: 1995, EN 55024: 1998, FCC titel 47 CFR, del 15 klass A/ICES-003, utgåva 4/GB9254-1998, GB17625.1-2003, EMC-direktivet 89/336/EEG och lågspänningsdirektivet 73/23/EEG, och har således CE-märkning. ENERGY STAR: Ja
Garanti	Ett års garanti

Beställningsinformation



HP Color LaserJet CM4730 multifunktionsskrivare (CB480A)

HP Color LaserJet CM4730 MFP, strömsladd, mall för funktionerna på kontrollpanelen, fyra tonerkassetter (en av vardera: svart, cyan, magenta, gul), programvarudrivrutiner och dokumentation på CD-ROM, CD med information och utbildning, dokumentation i förpackningen (starthandbok, väggaffisch, broschyr för telefonsupport)



HP Color LaserJet CM4730f multifunktionsskrivare (CB481A)

Som CM4730 MFP plus analogt faxtillbehör och faxinstalleringsguide



HP Color LaserJet CM4730fsk multifunktionsskrivare (CB482A)

Som CM4730 MFP plus analogt faxtillbehör, faxinstalleringsguide och arksamlare med häftningsfunktion

Tillbehör, förbrukningsartiklar och support

Tillbehör

Q7722A	HP 256 MB DDR 200-stifts SDRAM DIMM
Q3701A	HP LaserJet MFP tillbehör för analog fax 300
Q7521A	HP LaserJet MFP 500-arks arksamlare m häftningsfunktion
Q7523A	HP LaserJet MFP 3-facks mailbox
T1936AA	HP MFP-programvara för digital sändning 4.0
C8091A	HP häftklammer-refill
Q5997A	HP LaserJet ADF underhållssats

Förbrukningsartiklar

Q6460A	HP Color LaserJet Q6460A svart tonerkasset Cirka 12 000 sidor vid 5 % täckning
Q6461A	HP Color LaserJet Q6461A cyan tonerkasset Cirka 12 000 sidor vid 5 % täckning
Q6462A	HP Color LaserJet Q6462A gul tonerkasset Cirka 12 000 sidor vid 5 % täckning
Q6463A	HP Color LaserJet Q6463A magenta tonerkasset Cirka 12 000 sidor vid 5 % täckning
Q7504A	HP Color LaserJet Q7504A bildöverföringsenhet
Q7503A	HP Color LaserJet Q7503A 220 V fixeringsenhet

Anslutning

J7951G	HP Jetdirect ew2400 802.11g trådlös printserver
J7961G	HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec printserver
C2946A	HP IEEE 1284-anpassad dubbelriktad parallellkabel, 3 m

Service och support

HC119A/E	HP Care Pack, hårdvarusupport på plats inom 4 timmar, 13x5, 3 år
HC113A/E	HP Care Pack, hårdvarusupport på plats nästa arbetsdag, 3 år
HC115A/E	HP Care Pack, hårdvarusupport på plats nästa arbetsdag, 5 år
HC114A/E	HP Care Pack, hårdvarusupport på plats nästa arbetsdag, 4 år
UC755PA/PE	HP Care Pack, service efter garantitiden, hårdvarusupport på plats nästa arbetsdag, 1 år
UC757PA/PE	HP Care Pack, service efter garantitiden, hårdvarusupport på plats inom 4 timmar, 13x5, 1 år
U2010A/E	HP Care Pack, installation av 1 nätverkskonfiguration för avdelning och Color LaserJet-skrivare

En fullständig lista över tillbehör, förbrukningsartiklar och tjänster finns på <http://www.hp.com>
För arbetsflödes-, enhetsadministrations- och andra lösningar, besök Global Solutions-katalogen: www.hp.com/go/gsc



Tekniska specifikationer

Utskriftsteknik	Laser			
Utskriftshastighet	A4Svart: Upp till 30 sid/min , Färg: Upp till 30 sid/min . Första sidan ut i svart, < 11 sek. (från "klar"), färg: < 11 sek. (från "klar"). Uppvärmningstid: mindre än 165 sek. Den exakta hastigheten beror på systemkonfiguration, programvara och dokumentens komplexitet.			
Processor	533 MHz. RISC			
Minne	448 MB: 384 MB RAM och 64 MB fast minne. Kan utökas till 512 MB RAM, 2 lediga Flash-minnesplatser för teckensnittskort eller tredjepartslösningar. Hårddiskkapacitet: Standard, 40 GB			
Skriv ut	Kvalitet	HP ImageREt 3600		
	Upplösning	Svart: Upp till 600 x 600 dpi, Färg: Upp till 600 x 600 dpi		
	Skrivarspråk	HP PCL 6, HP PCL 5c, Postscript-emulering nivå 3, direktutskrift av PDF-filer (v 1.4), PML (Printer Management Language)		
	Ekonomiutskrift	Ekonomiläge, omedelbar återgång till energisparläge efter varje utskriftsjobb tack vare direktstartsteknik i fixeringsenheten (sparar elektricitet). Automatisk dubbelsidig utskrift som standard och utskrift av flera sidor per ark (sparar papper)		
	Teckensnitt/fonter	80 internt skalbara TrueType-teckensnitt med HP PCL och HP PostScript-emulering nivå 3; ytterligare teckensnittslösningar tillgängliga via Flash-minne		
	Utskriftskapacitet (per månad, A4)	Upp till 175000 sidor		
	Rekommenderad sidvolym per månad	5 000 till 9 000		
	Utskriftsmarginaler (mm)	Högst upp: 4,2 mm. Vänster: 4,2 mm. Höger: 4,2 mm. Längst ned: 4,2 mm		
	Största utskriftsområde	205,9 x 345,6 mm		
Faxa	Modemhastighet	CM4730: Upp till 33,6 kbit/s (med tillbehör för analog fax som tillval); CM4730f: Upp till 33,6 kbit/s; CM4730fsk: Upp till 33,6 kbit/s		
	Telekomöverensstämmelse	Telekom: TBR-21:1998; EG 201 121:1998, FCC Part 68; CIT-certifikat per TBR-21 (Kroatien); Spec. för terminalutrustning nr 023/96 (Israel); MoC Tec. krav plus GOST Telecom-serien (Ryssland); TE001, 003, 006 (Sydafrika)		
	Faxupplösning	Standard: 200 x 100 dpi. Fin: 200 x 200 dpi. Ultrafin: 300 x 300 dpi. Foto: 300 x 300 dpi		
	Snabbuppringning	100		
Digital sändning	Filformat	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF		
	Installation	Fast Ethernet (standard), Gigabit (tillval), trådlöst 802.11g (tillval), trådlöst Bluetooth (tillval)		
	Egenskaper	Standard: Inbyggd skanning till e-post		
Skanna	Typ	Flatbädd, automatisk dokumentmatare. Färgskanning: Ja		
	Skanningsupplösning	Optisk: Upp till 600 dpi. Utökad: Upp till 600 dpi		
	Bitdjup	30 bitar		
	Gräskalenivåer	256		
	Skanningsbar yta	Minsta medieformat: 14,8 x 12,7 cm (från ADF). Största medieformat: 12,7 x 14,8 cm (Letter-storlek via glaset), 21,6 x 29,7 cm (Legal-storlek via ADF)		
Kopiera	Kopieringshastighet	Upp till 30 kopior/minut		
	Kopieringsupplösning	Upp till 600 x 600 dpi		
	Flera kopior	Upp till 999		
Mediekapacitet	Inmatning:	Kapacitet	Vikt	Format
	Fack 1	ark: 100, kuvert: 20, ark med OH-film: 10 mm bunt	60 till 220 g/m ²	A4, A5, B5 (JIS), Executive (JIS), 16K, D Postcard (JIS), kuvert (DL, C5, B5), anpassad 76 x 127 till 216 x 356 mm
	Fack 2	ark: 500, ark med OH-film: 56 mm bunt	60 till 120 g/m ²	A4, A5, B5 (JIS), Executive (JIS), 16K, anpassad 148 x 210 till 216 x 356 mm
	Fack 3	ark: 500, ark med OH-film: 56 mm bunt	60 till 120 g/m ²	A4, A5, B5 (JIS), Executive (JIS), 16K, anpassad 148 x 210 till 216 x 356 mm
	ADF	ark: 50	60 till 120 g/m ²	
	Utmatning:	Ark: Upp till 500. Kuvert: Upp till 20		
	Duplexutskrift: Automatisk (standard)			
Medietyper	Papper (vanligt, förtryckt, brevpapper, hålat, brevpapper, återvunnet papper, färgat, lätt, medel, tungt, extra tungt, grovt, glättat, tungt glättat, tåligt), OH-film, etiketter, kuvert, vykort			
Gränssnitt och anslutningar	Dubbelriktad IEEE-1284C parallell port, Hi-Speed USB 2.0, HP Jetdirect Fast Ethernet inbyggd printserver, 1 öppen EIO-plats, Foreign Interface Harness, värd-USB-port för tillbehör. Tillval: HP Jetdirect interna och externa printserver, HP trådlösa printserver, trådlös Bluetooth-skrivardapter			
Passar följande operativsystem	Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional, XP Professional x64, Server 2003; Windows Vista®-förberedd. Tillval: Windows® 2003 och Windows® XP Home och XP Professional; IPsec på IPv4 endast på Windows® 2003 och Windows®. Aktuella skrivardrivrutiner och program för alla operativsystem som stöds finns tillgängliga på http://www.hp.com/support/ljcm4730mpf .			
Passar följande nätverksoperativsystem	Microsoft® Windows Vista™-kompatibel, Windows Vista™ Premium, XP, Server 2003, XP, 2003 64-bitars, XP 64-bitars, 2000 (IPv6 stöds endast på Windows® 2003 och Windows® XP; IPsec på IPv4 endast på Windows® 2003 och Windows® XP); Novell 5.1 och senare; Apple Mac OS 9.x, OS X 10.2 och senare; RED HAT Linux 7.x och senare; SUSE Linux 8.x och senare; HP-UX 10.20, 11.x, 11.1; Solaris® 2.5 och senare (endast SPARC®-system); IBM® AIX 3.2.5 och senare; MPE-iX; Citrix® MetaFrame Server; Windows® Terminal Services. Tillval: Windows® 2000, Windows® Server 2003 x86, XP x86, Windows Vista™ x86, Vista x64, Windows® Server 2003 x64, XP x64; Mac OS 10.2 och senare			
Lägsta systemkrav	133 MHz processor, 64 MB RAM (Windows® 2000); 233 MHz processor, 64 MB RAM (Windows® XP Home, XP Professional); Pentium® 150, 32 MB RAM (Windows® Me); 550 MHz processor, 128 MB RAM (Windows® Server 2003); 220 MB ledigt hårddiskutrymme för Windows®, CD-ROM-enhet eller Internet-anslutning, IEEE 1284-anpassad dubbelriktad parallell port, USB 1.1-port, USB-port (kompatibel med USB 2.0). Mac OS 9.x, Mac OS X v 10.1 och senare, 160 MB ledigt hårddiskutrymme, CD-ROM-enhet, USB-port			
Standardprogramvara	Windows® installationsprogram för 2000 och upp till x86 och x64; Mac installationsprogram för OS 10.2 och senare. Drivrutiner på webben: Utskriftssystem; Endast PCL 6-drivrutin, endast PCL 5-drivrutin, endast Postscript-drivrutin; WJA-applet; UPD PCL 6; UPD PCL 5, UPD Postscript; Enkel skötsel av skrivaren; PC-faxdrivrutin			
Kontrollpanel	Grafisk pekskärm, funktionskontrollknappar, numeriskt tangentbord, LED-statuslampor			
Strömförsörjning	Krav: Ingångsspänning 100 till 127 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); Inspänning 220 till 240 V AC (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz). Värdena kan komma att ändras. På http://www.hp.com/support finns aktuell information. Effektsiffrorna är de högsta uppmätta värdena med alla standardspänningar.			
Ytermått (b x d x h)	Utan emballage: CM4730: 788 x 639 x 1153 mm; CM4730f: 788 x 639 x 1153 mm; CM4730fsk: 1106 x 639 x 1153 mm. Med emballage: CM4730: 900 x 815 x 1518 mm; CM4730f: 900 x 815 x 1518 mm; CM4730fsk: 900 x 815 x 1636 mm			
Vikt	Utan emballage: CM4730: 124 kg; CM4730f: 124 kg; CM4730fsk: 136 kg. Med emballage: CM4730: 154,2 kg; CM4730f: 154,2 kg; CM4730fsk: 169,43 kg			
Skrivarhantering	HP Embedded Web Server, HP Web Jetadmin, programvaran HP Easy Printer Care (endast webb), HP LaserJet Utility, HP Universal Print Driver			

<http://www.hp.com/se>



© Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2007. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantierna för HP:s produkter och tjänster är de som uttryckligen nämns i garantivillkoren i den garanti som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingenting i det här dokumentet ska tolkas som en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i detta dokument.

Publicerad inom EMEA 10/09 4AA0-94825VE

