



Bu hızlı, küçük, ödüllü¹ renkli MFP ile çalışma grubu performansınızı yükseltin. Güvenilir baskı, fotokopi, faks² ve gönderme özelliklerini çok ekonomik bir fiyata elde edin. Kullanım kolaylığı ve HP ve ana çözüm ortaklarına erişimi deneyin.

Hem küçük ve orta büyüklükteki işletmelerde, hem de kurumsal ortamlarda 6-15 arası kullanıcıdan oluşan orta ölçekli çalışma grupları için mükemmel bir araç olan bu hızlı ve renkli MFP cihazı baskı, kopyalama, gönderme özelliği, faks (isteğe bağlı) ve hemen yanı başınızdaki HP ve ana çözüm ortakları ile daha çok verimlilik sağlar.

İhtiyacınız olan işlevselliği sunan renkli bir MFP ile daha verimli çalışın.

Hızlı ilk sayfa çıktısı, 30 s/dk'ya kadar renkli, baskı/kopyalama hızı, tam hız iki taraflı yazdırma/renkli tarama ile daha fazlasını yapın. Dahili 33,6 kbps analog faks kartı³ ile faks özelliğini ekleyerek belge alın ve gönderin. Dahili e-postaya gönderme işlevi ve isteğe bağlı HP Dijital Gönderme Yazılımı⁴ ile klasöre gönderme ve faks gönderme özelliği ile belge iş akışını kolaylaştırın. Profesyonel baskı sonrası çözümleri arasında zımba/istifleyici⁵ ve 3 bölümlü posta kutusu yer alır.

Başlangıçta ve zaman geçtikçe paradan tasarruf sağlayan bir MFP ile maliyetleri azaltın.

Düşük renkli sayfa maliyeti sunan ekonomik MFP ile bütçenizi koruyun, gereken işlevselliği elde edin. Zamandan ve paradan tasarruf sağlayan tutarlı ve yüksek kalitede performans sunan Orijinal HP baskı kartuşlarını seçerek maliyetleri kontrol altında tutun. Ek maliyet olmadan renk avantajından faydalanın: Renkli Erişim Kontrolleri, renkli baskıyı kullanıcı ve hatta uygulama bazlı olarak izlemenize ve çalışma grubunuzda renklerin ne zaman ve nasıl kullanılacağını seçmenize olanak tanır

Artık kullanımı ve yönetimi kolay bir MFP ile işinize odaklanabilirsiniz.

HP Easy Select Kontrol Paneli ile kullanın/yönetin/bakımını yapın. Tüm kullanılabilir uygulamaları net bir şekilde gösteren sezgisel arabirim ile MFP'nizin özelliklerinden faydalanın. HP Jetdirect Dahili Baskı Sunucusu ile sınıfının en iyi ağda çalışma özelliğinin keyfini çıkarın. HP Web Jetadmin takım yönetim yazılımı ile MFP'nizi proaktif olarak yönetin ve değerli BT zamanından tasarruf edin. Dahili akıllı tasarımı orijinal HP Color LaserJet baskı kartuşları sorunsuz yazdırmayı garantiler.

¹ Buyer's Lab Aralık 2006'da "Çok İşlevli Yazıcıların Kullanıcı Arabirimi Tasarımının Olağanüstü Başarısı" için HP'ye "Yılın Seçimi" ödülünü vermiştir

² Faks, HP Color LaserJet CM4730f MFP ve CM4730fsk MFP ürününde bulunur.

³ Yalnızca HP Color LaserJet CM4730f MFP ve CM4730fsk MFP ürününde bulunur

⁴ HP Dijital Gönderme Yazılımı 4 dahil değildir, ayrıca satılır
Yazılım sunucu tabanlı olup, sunucu gerektirir
Deneme sürümü dahildir

⁵ Yalnızca HP Color LaserJet CM4730fsk MFP ürününde bulunur.



HP Renkli LaserJet
CM4730 Çok İşlevli
Yazıcı



HP Renkli LaserJet
CM4730f Çok İşlevli
Yazıcı



HP Renkli LaserJet
CM4730fsk Çok İşlevli
Yazıcı

Seriye bakış



HP Renkli LaserJet CM4730 Çok İşlevli Yazıcı

- Dakikada 30 sayfa renkli ve siyah-beyaz baskı hızı
- 600 dpi çözünürlük
- Imageret 3600
- 384 MB RAM
- 533 MHz işlemci
- 40 GB sabit disk
- USB ve paralel bağlantı noktası
- EIO yuvası
- üç adet Flash bellek kartı yuvası
- 100 yapraklık çok amaçlı tepsi ve üç adet 500 yapraklık tepside 1600 yapraklık standart giriş kapasitesi
- 50 yapraklık otomatik belge besleyici
- otomatik çift taraflı baskı
- Renk Erişim Kontrolleri

HP Renkli LaserJet CM4730f Çok İşlevli Yazıcı

- Ana modelle aynı
- ayrıca 33.6 kbps analog faks kartı

HP Renkli LaserJet CM4730fsk Çok İşlevli Yazıcı

- Ana modelle aynı
- ayrıca 33.6 kbps analog faks kartı
- zımba/istifleyici birimi

Önerilen aksesuarlar



Q7722A
HP 256MB DDR 200 pin
SDRAM DIMM



Q3701A
HP LaserJet MFP Analog
Faks Aksesuarı 300



Q7521A
HP LaserJet MFP 500
Sayfalık
Zımbalayıcı/Yığınlayıcı



Q7523A
HP LaserJet MFP 3 Bölümlü
Posta Kutusu



T1936AA
HP MFP Dijital Gönderme
Yazılımı 4.0



C8091A
HP Zimba Kartuş Yedeği



J7951G
HP Jetdirect ew2400 802.11g Kablosuz Baskı Sunucusu



J7961G
HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec Baskı Sunucusu

Çalıştırma ve garanti bildirimleri

Çalıştırma koşulları	Çalıştırma sıcaklığı: 15 - 30° C. Önerilen çalıştırma sıcaklığı: 17 - 25° C. Çalıştırma nemi: % 10 - 80 Göreceli Nem. Önerilen çalıştırma nemi: % 30 - 70 RH. Depolama sıcaklığı: -20 - 40° C. Depolama nemi: % 10 - 90 RH. ISO 9296 uyarınca gürültü düzeyi: ses gücü: LwAd6,7 B(A) (etkin/yazdırırken), 6,3 B(A) (etkin, fotokopi veya tarama), sessiz (hazır). Ses basıncı: LpAm52 dB(A) (etkin/yazdırırken), 52 dB(A) (etkin, fotokopi veya tarama), sessiz (hazır)
Sertifikalar	CISPR 22:2005 / EN 55022:2006 Sınıf A, EN 61000-3-2:2000, EN 61000-3-3:1995, EN 55024:1998, FCC Başlık 47 CFR, Kısım 15 Sınıf A / ICES-003, Sayı 4 / GB9254-1998, GB17625.1-2003. EMC Direktifi 89/336/EEC ve 73/23/EEC sayılı Düşük Voltaj Direktifi ve buna uygun CE İşareti taşıır. ENERGY STAR: Evet
Garanti	Bir yıllık garanti

Sipariş bilgileri



HP Renkli LaserJet CM4730 Çok İşlevli Yazıcı (CB480A)
HP Color LaserJet CM4730 MFP, güç kablosu, kontrol panel kaplaması, dört adet baskı kartuşu (her birinde: siyah, mavi, kırmızı, sarı), CD ROM üzerinde belgeler ve yazıcı sürücülerini, bilgi ve eğitim CD'si, kutuya dahil belgeler (başlama kılavuzu, afiş, telefonla destek broşürü)



HP Renkli LaserJet CM4730f Çok İşlevli Yazıcı (CB481A)
CM4730 MFP ile aynı ayrıca analog faks aksesuarı ve faks kurulum kılavuzu



HP Renkli LaserJet CM4730fsk Çok İşlevli Yazıcı (CB482A)
CM4730 MFP ile aynı ayrıca analog faks aksesuarı, faks kurulum kılavuzu ve zimba/istifleyici birim

Aksesuarlar, Sarf Malzemeleri ve Destek

Aksesuarlar

Q7722A	HP 256MB DDR 200 pin SDRAM DIMM
Q3701A	HP LaserJet MFP Analog Faks Aksesuarı 300
Q7521A	HP LaserJet MFP 500 Sayfalık Zımbalayıcı/Yığınlayıcı
Q7523A	HP LaserJet MFP 3 Bölümlü Posta Kutusu
T1936AA	HP MFP Dijital Gönderme Yazılımı 4.0
C8091A	HP Zimba Kartuş Yedeği
Q5997A	HP LaserJet ADF Bakım Takımı

Sarf Malzemeleri

Q6460A	HP Color LaserJet Q6460A Siyah Baskı Kartuşu %5 dolulukta yaklaşık 12.000 sayfa
Q6461A	HP Color LaserJet Q6461A Mavi Baskı Kartuşu %5 dolulukta yaklaşık 12.000 sayfa
Q6462A	HP Color LaserJet Q6462A Sarı Baskı Kartuşu %5 dolulukta yaklaşık 12.000 sayfa
Q6463A	HP Color LaserJet Q6463A Kırmızı Baskı Kartuşu %5 dolulukta yaklaşık 12.000 sayfa
Q7504A	HP Color LaserJet Q7504A Görüntü Transfer Takımı
Q7503A	HP Color LaserJet Q7503A 220V Füzer Takımı

Bağlanabilirlik

J7951G	HP Jetdirect ew2400 802.11g Kablosuz Baskı Sunucusu
J7961G	HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec Baskı Sunucusu
C2946A	HP IEEE 1284 uyumlu çift yönlü paralel kablo, 3m

Servis ve destek

HC119A/E	HP Destek Paketi, 4 Saatte, 13x5 Yerinde, Donanım Desteği, 3 yıl
HC113A/E	HP Destek Paketi, Bir Sonraki İş Günü Yerinde, Donanım Desteği, 3 yıl
HC115A/E	HP Destek Paketi, Bir Sonraki İş Günü Yerinde, Donanım Desteği, 5 yıl
HC114A/E	HP Destek Paketi, Bir Sonraki İş Günü Yerinde, Donanım Desteği, 4 yıl
UC755PA/PE	HP Destek Paketi, Garanti Sonrası Servis, Bir Sonraki İş Günü Yerinde, Donanım Desteği, 1 yıl
UC757PA/PE	HP Destek Paketi, Garanti Sonrası Servis, 4 Saatte, 13x5 Yerinde, Donanım Desteği, 1 yıl
U2010A/E	HP Destek Paketi, Departman ve Color LaserJet yazıcısı için 1 adet Ağ Yapılandırma Kurulumu

Tüketim ürünleri, aksesuarlar ve hizmetlerin tam listesi için, lütfen bu adrese gidin: <http://www.hp.com>
İş akışı, aygıt yöneticisi ve diğer çözümler için lütfen aşağıdaki adresi ziyaret ederek Genel Çözümler kataloğuna bakın: www.hp.com/go/gsc



Teknik özellikler

Baskı teknolojisi	Lazer			
Baskı hızı	A4Siyah:Dakikada 30 sayfaya kadar, Renk:Dakikada 30 sayfaya kadar. İlk sayfa çıkışı siyah,"Hazır" konumundayken 11 saniyeden az, renkli:"Hazır" konumundayken 11 saniyeden az. Isınma süresi:daha az 165 sn Tam hız, sistem konfigürasyonuna, yazılım programına ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişir.			
İşlemci	533 MHz. RISC			
Bellek	448 MB: 384 MB RAM ve 64 MB sabit bellek. 512 MB RAM'e genişletilebilir, yazı tipi kartları veya üçüncü parti çözümler için kullanılabilen 2 adet Flash bellek yuvası. Sabit Disk Kapasitesi:Standart, 40 GB			
Baskı	Kalite Çözünürlük Yazıcı dilleri Ekonomik baskı	HP ImageREt 3600 Siyah:600 x 600 dpi'ye kadar, Renk:600 x 600 dpi'ye kadar HP PCL 6, HP PCL 5c, HP Postscript düzey 3 emülasyonu, doğrudan PDF baskısı (v 1.4), PML (Yazıcı Yönetim Dili) Ekonomi modu, Instant-on füzör teknolojisi sayesinde (elektrik tasarrufu sağlar) her yazdırma işinden sonra hemen Güç tasarrufu moduna döner. Standart otomatik iki taraflı ve çoklu yazdırma (kağıttan tasarruf sağlar)		
	Yazı karakterleri/yazı tipleri Çalışma döngüsü (aylık, A4) Önerilen aylık sayfa sayısı Baskı marjları (mm) Maksimum baskı alanı	HP PCL ve HP Postscript Düzey 3 emülasyonunda 80 adet dahili ölçeklenebilir TrueType yazı tipi; ek yazı tipi çözümleri Flash bellek ile kullanılabilir 175000 sayfaya kadar 5000 - 9000 Üst:4,2 mm. Sol:4,2 mm. Sağ:4,2 mm. Alt:4,2 mm 205,9 x 345,6 mm		
Faks	Modem hızı Telekom uyumluluğu	CM4730:En fazla 33,6 Kbps (isteğe bağlı analog faks aksesuarı ile); CM4730f:33,6 Kbps'ye kadar; CM4730fsk:33,6 Kbps'ye kadar Telekom: TBR:21:1998; EG 201 121:1998, FCC Kısım 68; TBR21'e göre CIT sertifikası (Hırvatistan); 023/96 no'lu Terminal Ekipman şartları (İsrail); MoC Tec. Gereksinimleri ve GOST Telecom serisi (Rusya); TE001, 003, 006 (Güney Afrika) Standart:200 x 100 dpi. Fine:200 x 200 dpi. Superfine:300 x 300 dpi. Fotoğraf:300 x 300 dpi		
	Faks çözünürlüğü Hızlı çevirme	Standart:200 x 100 dpi. Fine:200 x 200 dpi. Superfine:300 x 300 dpi. Fotoğraf:300 x 300 dpi 100		
Dijital yolla gönderme	Dosya biçimleri Yükleme Özellikler	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF Hızlı Ethernet (standart), Gigabit (isteğe bağlı), 802.11g kablosuz (isteğe bağlı), Bluetooth kablolu (isteğe bağlı) Standart:Dahili e-postaya tarama		
Tarama	Türü Tarama çözünürlüğü Bit derinliği Gri Ölçeği Düzeyleri Taranabilir alan	Masaüstü, ADF. Renkli tarama:Evet Optik:600 dpi'ye kadar. Geliştirilmiş:600 dpi'ye kadar 30 bit 256 Asgari ortam boyutu:14,8 x 12,7 cm (ADF'den). Maksimum ortam boyutu:12,7 x 14,8 cm (Cam ile mektup boyutu), 21,6 x 29,7 cm (ADF ile legal boyutu)		
Kopyalama	Kopyalama hızı Kopya çözünürlüğü Birden çok kopya	Dakikada 30 kopyaya kadar 600 x 600 dpi'ye kadar En fazla 999		
Ortam kullanımı	Girdi: Tepsi 1	Kapasite yaprak: 100, zarf: 20, asetat: 10 mm istiflenmiş	Ağırlık 60 - 220 g/m ²	Boyut A4, A5, B5 (JIS), executive (JIS), 16 K, D Kartpostal (JIS), zarflar (DL, C5, B5), özel 76 x 127 - 216 x 356 mm
	Tepsi 2	yaprak: 500, asetat: 56 mm istiflenmiş	60 - 120 g/m ²	A4, A5, B5 (JIS), executive (JIS), 16K, özel 148 x 210 - 216 x 356 mm
	Tepsi 3	yaprak: 500, asetat: 56 mm istiflenmiş	60 - 120 g/m ²	A4, A5, B5 (JIS), executive (JIS), 16K, özel 148 x 210 - 216 x 356 mm
	OBB Çıktı: İki taraflı baskı:Otomatik (standart)	yaprak: 50 Yaprak: 500'e kadar. Zarf: 20'ye kadar	60 - 120 g/m ²	
Ortam tipleri	Kağıt (normal, basılı, antelli, delikli, mektupluk, geri kazanılmış, renkli, hafif, orta, kalın, ekstra kalın, pürüzlü, parlak, kalın parlak, dayanıklı), asetat, etiket, zarf, kart			
Arabirim ve bağlanabilirlik	İki yönlü IEEE-1284C paralel bağlantı noktası. Yüksek Hızlı USB 2.0, HP Jetdirect Fast Ethernet Dahili Baskı Sunucusu, 1 adet açık EIO yuvası, yabancı arabirim bağlantısı, ana bilgisayar USB aksesuar bağlantı noktası. İsteğe Bağlı:HP Jetdirect Dahili ve Harici Baskı Sunucuları, HP Kablosuz Baskı Sunucuları, Bluetooth kablosuz yazıcı adaptörü			
İşletim sistemi uyumluluğu	Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional, XP Professional x64, Server 2003; Windows Vista® için hazır. İsteğe Bağlı:Windows® 2003 ve Windows® XP Home ve XP Professional; IPv4 üzerinden IPsec yalnızca Windows® 2003 ve Windows® XP'de desteklenmektedir. Desteklenen tüm işletim sistemleri için geçerli yazıcı sürücülerini ve yazılımları http://www.hp.com/support/ljcm4730mfp adresinde mevcuttur.			
Ağ işletim sistemleri uyumluluğu	Microsoft® Windows Vista™ Uyumlu, Windows Vista™ Premium, XP, Server 2003, XP, 2003 64 bit, XP 64 bit, 2000 (IPv6 yalnızca Windows® 2003 ve Windows® XP'de; IPv4 üzerinden IPsec yalnızca Windows® 2003 ve Windows® XP'de desteklenmektedir); Novell 5.1 ve üstü; Apple Mac OS 9.x, OS X 10.2 ve üstü; RED HAT Linux 7.x ve üstü; SUSE Linux 8.x ve sonrası; HP-UX 10.20, 11.x, 11.i; Solaris® 2.5 ve üstü (sadece SPARC® sistemler); IBM® AIX 3.2.5 ve sonrası 1; MPE-iX; Citrix® MetaFrame Sunucusu; Windows® Terminal Services. İsteğe Bağlı:Windows® 2000, Windows® Server 2003 x86, XP x86, Windows Vista™ x86, Vista x64, Windows® Server 2003 x64, XP x64; Mac OS 10.2 ve yukarıları			
Minimum sistem gereksinimleri	133 MHz işlemci, 64 MB RAM (Windows® 2000); 233 MHz işlemci, 64 MB RAM (Windows® XP Home, XP Professional); Pentium® 150, 32 MB RAM (Windows® Me); 550 MHz işlemci, 128 MB RAM (Windows® Server 2003); Windows® için 220 MB boş sabit disk yeri, CD-ROM sürücüsü veya Internet bağlantısı, IEEE 1284 uyumlu iki yönlü paralel bağlantı noktası, USB 1.1 bağlantı noktası, USB bağlantı noktası (USB 2.0 özellikleri ile uyumlu). Mac OS 9.x, Mac OS X v 10.1 veya üstü, 160 MB boş sabit disk yeri, CD-ROM sürücüsü, USB bağlantı noktası			
Standart yazılım	2000 ve üstü x86 ve x64 için Windows® Installer, OS 10.2 ve yukarıları için Mac Installer. Web'deki sürücüler:Yazdırma sistemi; yalnızca PCL 6, PCL 5, Postscript sürücüsü; WJA programcısı; UPD PCL 6; UPD PCL 5, UPD Postscript; Kolay yazıcı bakımı; PC Faks Sürücüsü			
Kontrol paneli	Dokunmatik ekran grafik ekran, iş kontrol düğmeleri, sayısal tuş takımı, LED durum ışıkları			
Güç	Gereksinimler:Girdi voltajı 100 - 127 VAC (+/- %10), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); Girdi voltajı 220 - 240 VAC (+/- %10), 50/60 Hz (+/- 2 Hz). Değerler değişebilir. En yeni bilgiler için: http://www.hp.com/support adresine bakın. Güç değerleri, tüm standart voltajlar kullanılarak ölçülen en yüksek değerlerdir.			
Boyutları (e x d x y)	Ambalajdan çıkarıldığında:CM4730f:788 x 639 x 1153 mm; CM4730f:788 x 639 x 1153 mm; CM4730f:1106 x 639 x 1153 mm. Ambalajlı:CM4730:900 x 815 x 1518 mm; CM4730f:900 x 815 x 1518 mm; CM4730fsk:900 x 815 x 1636 mm			
Ağırlık	Ambalajdan çıkarıldığında:CM4730: 124 kg; CM4730f:124 kg; CM4730fsk:136 kg. Ambalajlı:CM4730:154,2 kg; CM4730f:154,2 kg; CM4730fsk:169,43 kg			
Yazıcı yönetimi	HP Dahili Web Sunucusu, HP Web Jetadmin, HP Yazıcı Kolay Bakım Yazılımı (sadece Web), HP LaserJet Yardımcı Programı, HP Evrensel Baskı Sürücüsü			

<http://www.hp.com/tr>



© Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2007.Bu belgede verilen bilgiler haber verilmeden değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetleri için geçerli olan garantiler sadece bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık garanti beyanlarında belirtilen garantilerdir. Bu belgede yazılı olan hiçbir şey ek bir garanti olarak yorumlanmamalıdır. HP, bu belgedeki teknik veya diğer hata veya eksikliklerden sorumlu tutulamaz.

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da yayınlanmıştır 10/09 4AA0-9482TRE

