



Vytvořte dynamickou obchodní komunikaci snadno a za dostupnou cenu s rychlou, spolehlivou tiskárnou HP Color LaserJet. Dosáhněte vlastních výborných výsledků s obrázky ve fotografické kvalitě a zářivými barvami za použití toneru HP ColorSphere s novým složením a technologií HP ImageREt 3600.



Tiskárna HP Color LaserJet CP1510n

**Vhodné pro jednotlivce nebo pracovní skupiny doma, v malých kancelářích, nebo dokonce ve větších společnostech, kde je potřeba rychlá, spolehlivá, stolní barevná tiskárna pro vytváření vlastních, vysoce kvalitních marketingových materiálů.**

**Dosáhněte větší efektivity obchodní komunikace s profesionálními barvami na vašem stole.**

Vytvořte si vlastní lákavý, cílený marketingový materiál v rámci vašeho podniku a jednoduše dosáhněte výborné kvality: Režim fotografie automaticky optimalizuje kvalitu výstupu podle média vybraného pouze jedním klepnutím. Dejte svým dokumentům jiný vzhled výběrem z pestré palety HP médií, od běžných až po lesklé.

**Dosáhněte zářivých barev, realistických fotek a profesionálních výsledků s tonerem HP ColorSphere**

Získejte výjimečnou intenzitu barev, vysokou lesklost, obrázky ve fotografické kvalitě a ostrý text s novým složením toneru HP Color Sphere, který vytváří dynamický rozsah jasných, věrných barev a ostré detaily. Nedělejte kompromisy, když chcete vytvořit jedinečný barevný výstup: Technologie HP ImageREt 3600 umožňuje vytváření vysoce kvalitních obrázků, textu a grafiky na široké škále různých médií.

**Získejte rychlý, cenově dostupný, barevný a černobílý výstup s kompaktní, lehce použitelné tiskárny LaserJet.**

Sledujte výsledky tisku s rychlostí až 12 str./min černobíle a 8 str./min. barevně a získejte monochromatické tisky za stejnou cenu jako s monochromatickou tiskárnou HP LaserJet. Již žádné čekání díky technologii HP Instant-on, která umožňuje rychlý začátek tisku z režimu nízkého napájení. Neuvěřitelně jednoduchý provoz s novým, intuitivním rozhraním ovladače a praktickými čelními dvířky pro doplnění zásob. Snadno dostupné vytvoření sítě až pro pět uživatelů nabízí dobrý výkon, bezpečnost a možnost vzáleného přístupu.

## Technická specifikace

<b>Tisková technologie</b>	Barevný laserový tisk in-line		
<b>Rychlost tisku</b>	A4 černá: Až 12 str./min, barevné: Až 8 str./min První stránka Černá: < 25,5 s (ze stavu Připraveno), barevné: < 31,5 s (ze stavu Připraveno) Přesná rychlost se liší v závislosti na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladači a složitosti dokumentu.		
<b>Procesor</b>	450 MHz, Motorola Coldfire® V5x		
<b>Paměť</b>	96 MB, Rozšiřitelných na 352 MB přidáním paměti 256 MB DDR2 do jediné dostupné zásuvky.		
<b>Rozlišení tisku</b>	Černá: Až 600 x 600 dpi Barva: Až 600 x 600 dpi		
<b>Kvalita tisku</b>	Technologie HP ImageREt 3600		
<b>Jazyky tiskárny</b>	HP PCL 6, emulace HP Postscript level 3		
<b>Úsporný tisk</b>	Funkce ručního oboustranného tisku a tisku více stránek na list šelfí papír.		
<b>Řezy písma/fonty</b>	80 typů písma TrueType s proměnlivou velikostí		
<b>Provozní zátěž (měsíční, A4)</b>	Až 30 000 stran		
<b>Doporučený počet stran za měsíc</b>	250 až 1 000		
<b>Tisk okrajů</b>	horní: 3,5 mm, levý: 3,5 mm, pravý: 3,5 mm, dolní: 3,5 mm		
<b>Manipulace s médii</b>	<b>Vstup</b>	<b>Kapacita</b>	<b>Hmotnost</b>
	Zásobník 1	listy: 1	60 až 176 g/m <sup>2</sup> (až 200 g/m <sup>2</sup> s papíry HP Laser Cover, až 220 g/m <sup>2</sup> s papíry HP Color Laser Glossy Photo)
	Zásobník 2	listy: 150, transparentní fólie: 50, karty: 50, obálky: 10	60 až 176 g/m <sup>2</sup> (až 200 g/m <sup>2</sup> s papíry HP Laser Cover, až 220 g/m <sup>2</sup> s papíry HP Color Laser Glossy Photo)
	Duplexní tisk:	Ruční (podpora ovladače zajištěna)	
	<b>Výstup:</b>	Počet listů: Až 125. Obálky: Až 10. Fólie: Až 50	
<b>Typy médií</b>	Papír (běžný, brožurový, barevný, lesklý, hlavičkový dopisní, fotografický, předtiskový, předdřevaný, recyklovaný, drsný), transparentní fólie, štítky, obálky, karty		
<b>Rozhraní a připojení</b>	Vysokorychlostní rozhraní USB 2.0, 10/100Base-TX s konektorem RJ45		
<b>Síťové funkce</b>	Prostřednictvím vestavěné interní sítě, prostřednictvím externích tiskových serverů HP Jetdirect		
<b>Kompatibilita s operačními systémy</b>	Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003; kompatibilní se systémem Windows Vista®; Mac OS X v10.2.8, v10.3, v10.4 nebo vyšší Volitelné: OS/2, UNIX, Linux, Nejnovější ovladače pro systémy Windows® a Mac jsou k dispozici na webové adrese <a href="http://www.hp.com/support/ljcp1510series">http://www.hp.com/support/ljcp1510series</a>		
<b>Kompatibilita se síťovými operačními systémy</b>	Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003; kompatibilní se systémem Windows Vista®; Mac OS X v10.2.8, v10.3, v10.4 nebo vyšší, Volitelné: Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional 64bitová verze, Server 2003 (32/64bitová verze), kompatibilní se systémem Windows Vista®; Mac OS X v10.2.8, v10.3, v10.4 nebo vyšší		
<b>Minimální požadavky na systém</b>	Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003, kompatibilní se systémem Windows Vista® (32 a 64bitová verze): 512 MB paměti RAM, 350 MB volného místa na pevném disku, mechanika CD-ROM, dostupný port USB, Mac OS X v10.2.8, v10.3.9, v10.4 nebo vyšší: 256 MB paměti RAM, 150 MB volného místa na pevném disku, mechanika CD-ROM, port USB		
<b>Software</b>	Ovladače tisku (HP PCL 6, emulace HP PostScript Level 3), konfigurační nástroje Toolbox, software In-House Marketing Resource		
<b>Ovládací panel</b>	Displej na předním panelu se dvěma řádky po 16 znacích, 5 tlačítek (Zrušení úlohy, Šípka doleva, Šípka doprava, Vybrat, Obrátit), 2 indikátory LED (Varování, Připraven)		
<b>Správa tiskárny</b>	Toolbox, HP Web JetAdmin, vestavěný webový server		
<b>Napájení</b>	Požadavky: Vstupní napětí 110 až 127 V stř. (+/- 10 %), 60 Hz (+/- 3 Hz); 220 až 240 VAC (+/- 10 %), 50 Hz (+/- 3 Hz). Spotřeba: Maximálně 295 W (aktivní/tisk), maximálně 11,4 W (pohotovostní režim), maximálně 4,7 W (klidový režim), maximálně 0 W (vypnuto); Typická spotřeba elektriny (TEC): 1,04 kWh/tyden		
<b>Rozměry (š x h x v)</b>	Bez obalu: CP1515n: 399 x 453 x 254 mm Včetně obalu: CP1515n: 598 x 498 x 367 mm		
<b>Hmotnost</b>	Bez obalu: CP1515n: 18,2 kg Včetně obalu: CP1515n: 23,5 kg		
<b>Provozní prostředí</b>	Provozní teplota: 15 až 32,5 °C. Doporučená provozní teplota: 20 až 27 °C. Provozní vlhkost: 10 až 80% RH. Doporučená provozní vlhkost: 20 až 70% RH. Teplota skladování: -20 až 40 °C. Vlhkost skladování: 10 až 95 % RH. Hladina hluku dle ISO 9296: Akustický výkon: LwAd6,2 B(A) (tisk rychlostí 12 str./min.), 3,1 B (A) (pohotovostní režim). Akustický tlak: LpAm48,5 dB(A) (aktivní režim/tisk), neslyšitelná (pohotovostní režim)		
<b>Osvědčení produktu</b>	Osvědčení o bezpečnosti: IEC 60950-1 (Mezinárodní), EN 60950-1+A11 (EU), IEC 60825-1+A1+A2, UL/cUL Listed (USA/Kanada), licence GS (Evropa), EN 60825-1+A1+A2 (zařízení Class 1 Laser/LED) GB4943-2001, Směrnice pro nízké napětí 2006/95/EC se znakem CE (Evropa); Další bezpečnostní schválení podle požadavků jednotlivých zemí Osvědčení o elektromagnetické kompatibilitě (EMC): CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 třída B, EN 61000-3-2: 2000+A2, EN 61000-3-3: 1995+A1, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC hlava 47 CFR, část 15 třídy B (USA), ICES-003, vydání 4 (Kanada), GB9254-1998, směrnice EMC Directive 2004/108/EC s označením CE (Evropa), další schválení EMC dle požadavků jednotlivých zemí		
<b>Záruka</b>	Jednoletá záruka s opravou v autorizovaném servisním středisku. Možnosti záruky a podpory se u různých produktů, zemí a znění místních zákonů liší.		

## Informace pro objednávání

<b>CC377A</b>	Tiskárna HP Color LaserJet CP1515n, napájecí kabel, disk CD (obsahuje uživatelskou příručku a software tiskárny), instalační příručka, 4x úvodní tisková kazeta HP Color LaserJet (azurová, purpurová, žlutá, černá) s tonerem HP ColorSphere s kapacitou až 750 stran (ve shodě s normou ISO/IEC 19798).
---------------	---

<b>Příslušenství</b>	
<b>CB421A</b>	Paměť DIMM HP 64 MB DDR2 144 kolíků
<b>CB422A</b>	Paměť DIMM HP 128 MB DDR2 144 kolíků
<b>CB423A</b>	Paměť DIMM HP 256 MB DDR2 144 kolíků

### Spotřební materiál pro laserové tiskárny

<b>CB540A</b>	Černá tisková kazeta HP Color LaserJet CB540A Průměrná výtežnost černé tiskové kazety při nepřetržitém tisku je 2 000 standardních stránek. Uváděná hodnota výtežnosti je v souladu s normou ISO/IEC 19798*
<b>CB541A</b>	Azurová tisková kazeta HP Color LaserJet CB541A Průměrná kombinovaná výtežnost azurové, žluté a purpurové tiskové kazety při nepřetržitém tisku je 1 400 standardních stránek. Uváděná hodnota výtežnosti je v souladu s normou ISO/IEC 19798*
<b>CB542A</b>	Žlutá tisková kazeta HP Color LaserJet CB542A Průměrná kombinovaná výtežnost azurové, žluté a purpurové tiskové kazety při nepřetržitém tisku je 1 400 standardních stránek. Uváděná hodnota výtežnosti je v souladu s normou ISO/IEC 19798*
<b>CB543A</b>	Purpurová tisková kazeta HP Color LaserJet CB543A Průměrná kombinovaná výtežnost azurové, žluté a purpurové tiskové kazety při nepřetržitém tisku je 1 400 standardních stránek. Uváděná hodnota výtežnosti je v souladu s normou ISO/IEC 19798*

### Možnosti připojení

<b>Q6264A</b>	Vysokorychlostní kabel USB HP (1,8 m)
---------------	---------------------------------------

### Servis a podpora

Evropa:  
**UM133E** Služba HP Care Pack, výměnná služba následující pracovní den, po dobu 3 let  
**UM137E** Služba HP Care Pack, výměnná služba (standardní doba zpracování požadavku), 3 roky  
**UM139E** Služba HP Care Pack, vrácení produktu, 3 roky. (UM139E: pouze Pobaltí, Řecko, Polsko, Turecko, EEM, Slovinsko, Česká republika, Slovensko a Mad'arsko. UM133E/UM137E: zbytek Evropy)  
**Afrika/Mema:**  
**UM139E:** Služba HP Care Pack, podpora vrácení produktu, 3 roky  
 Úplný seznam spotřebních materiálů, příslušenství a služeb naleznete na webu <http://www.hp.com>

<http://www.hp.cz>



© Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění. Na produkty a služby poskytuje společnost HP záruky, které jsou výslovně uvedeny v příloženém záručním listu. Žádné ze zde uvedených informací nemohou být považovány za základ pro vznik jakékoli další záruky. Společnost HP není odpovědná za technické nebo tiskové chyby obsažené v tomto dokumentu.

Vytvořeno v EU 06/09 4AA0-9484CSE

