



Luo dynaamista yritysviestintää helposti ja edullisesti tällä nopealla ja luotettavalla HP Color LaserJet -tulostimella. Loistavat tulokset talon sisällä valokuvalaatuisilla kuvilla ja loistavilla väreillä käyttämällä uuden koostumuksen HP ColorSphere -värijauhetta ja HP ImageREt 3600 -tekniikkaa.



HP Color LaserJet
CP1515n -tulostin

Ihanteellinen henkilöille tai työtiimeille kotona tai pienessä toimistossa ja jopa hallituissa yritysympäristöissä, joissa halutaan nopea, luotettava pöytäväritulostin luomaan korkealaatuisia markkinointimateriaaleja talon sisällä.

Luo tehokkaampaa yritysviestintää ammattilaatuisella värillä pöytätulostimellasi.

Voit luoda vaikuttavia, kohdistettuja ja laadukkaita markkinointimateriaaleja yrityksen sisäisesti todella helposti: valokuvatila optimoi automaattisesti tulostuslaadun valitun materiaalin mukaan vain yhden painikkeen painalluksella. Anna asiakirjoillesi erilainen ulkoasu ja tuntuma, valitse runsaasta valikoimasta alkaen tavallisesta HP-materiaalista kiiltävään.

Saavuta eloiset värit, realistiset valokuvat ja tulostusliikelaatuiset tulokset HP ColorSphere -värijauheella.

Erinomainen värikirkkaus ja kiilto, valokuvalaatuiset kuvat ja terävä teksti uudella HP Color Sphere -värijauheella, joka luo kirkkaiden, todellisten värien dynaamisen alueen ja selkeästi piirtyvät yksityiskohdat. Älä tyydy kompromisseihin, kun haluat luoda poikkeuksellisia väritulosteita: HP ImageREt 3600 -tekniikan avulla tulostimesi voi tuottaa korkealaatuisia kuvia, tekstiä ja grafiikkaa monenlaisille materiaaleille.

Nopeat, edulliset väri- ja mustavalkotulosteet tällä pienikokoisella ja helppokäyttöisellä LaserJet-tulostimella.

Näet tulokset nopeasti jopa 12 mustavalkosivua minuutissa ja 8 värisivua minuutissa ja saat mustat sivut samaan hintaan kuin HP:n LaserJet-yksiväritulostimesta. Ei odottelua HP:n pikalämpenemistekniikan ansiosta, joka mahdollistaa tulostustöiden aloittamisen nopeasti virransäätötilasta. Uskomattoman helppo asentaa ja käyttää uudella, selkeällä ohjainliitännällä ja kätevällä etuluukulla tarvikkeiden vaihtoa varten. Perusverkkotoiminnot jopa 5 käyttäjälle tarjoavat hyvän suorituskyvyn, suojauksen ja etähallintatoiminnot.

Tekniset tiedot

Tulostustekniikka	Integroitu värilasertulostustekniikka		
Tulostusnopeus	A4musta: Jopa 12 s/min, väri: Jopa 8 s/min Ensimmäinen sivu: Musta: Alle 25,5 s (valmiustilasta), väri: Alle 31,5 s (valmiustilasta) Tarkka nopeus vaihtelee järjestelmän kokoonpanon, käytettävän ohjelman, ajurin ja asiakirjan sisällön mukaan.		
Proessori	450 MHz, Motorola Coldfire® V5x		
Muisti	96 Mt, Laajennettavissa 352 Mt:un lisäämällä 256 Mt:n DDR2 toiseen vapaaseen paikkaan.		
Tulostustarkkuus	Musta: Jopa 600 x 600 dpi Väri: Jopa 600 x 600 dpi		
Tulostuslaatu	HP ImageREt 3600		
Tulostuskielet	HP PCL 6, HP Postscript level 3 -emulointi		
Säästötulostus	Manuaalinen kaksipuolinen tulostus ja N sivua arkille -tulostus (useita sivuja arkille) säästävät paperia.		
Kirjasinlaji/fontit	80 skaalattavaa TrueType-fonttia		
Kapasiteetti (kuukaudessa, A4)	Jopa 30000 sivua		
Suosittelu sivumäärä kuukaudessa	250 - 1000		
Tulostusmarginaalit	yläreuna: 3,5 mm, vasen: 3,5 mm, oikea: 3,5 mm, alareuna: 3,5 mm		
Tulostusmateriaalin käsittely	Syöttö	Kapasiteetti	Paino
	Lokero 1	arkit: 1	60–176 g/m ² (jopa 200 g/m ² HP Laser -kansipaperilla, jopa 220 g/m ² HP:n kiiltävillä Photo-laserpaperilla)
	Lokero 2	arkit: 150, kalvot: 50, kortit: 50, kirjekuoret: 10	60–176 g/m ² (jopa 200 g/m ² HP Laser -kansipaperilla, jopa 220 g/m ² HP:n kiiltävillä Photo-laserpaperilla)
	Kaksipuolinen tulostus:	Manuaalinen (mukana ajurituki)	
	Tulostus:	Arkit: Jopa 125 kpl. Kirjekuoret: Jopa 10. Piirtoheitinkalvot: Jopa 50	Koko A4, A5, A6, B5 (ISO, JIS), 76 x 127 – 216 x 356 mm
Tulostusmateriaalityypit	Paperi (bond, esite, värillinen, kiiltopaperi, kirjelomake, valokuva, tavallinen, esipainettu, esirei'itetty, kierratetty, karkea), piirtoheitinkalvot, tarrat, kirjekuoret, postikorttikartonki		
Liitäntä ja liitettävyy	Hi-Speed USB 2.0, 10/100Base-TX RJ45-liittimellä		
Verkkotoiminnot	Mukana olevilla sisäisillä verkkotoiminnoilla, ulkoisilla HP Jetdirect -tulostinpalvelimilla		
Käyttöjärjestelmien yhteensopivus	Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003; Windows Vista® Ready; Mac OS X v10.2.8, v 10.3, v10.4 tai uudempi Lisävaruste: OS/2, UNIX, Linux, Uusimmat Windows®- ja Mac-ohjaimet saatavissa osoitteesta http://www.hp.com/support/ljcp1510series		
Yhteensopivus verkkokäyttöjärjestelmien kanssa	Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003; Windows Vista® Ready; Mac OS X v10.2.8, v 10.3, v10.4 tai uudempi, Lisävaruste: Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64, XP Tablet PC, Server 2003 (32/64-bitittinen), Windows Vista® Ready; Mac OS X v10.2.8, v10.3, v10.4 tai uudempi		
Järjestelmän vähimmäisvaatimukset	Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003, Windows Vista® (32- ja 64-bitittinen): 512 Mt RAM-muistia, 350 Mt vapaata kiintolevytilaa, CD-ROM-asema, vapaa USB-portti, Mac OS X v10.2.8, v10.3.9, v10.4 ja uudempi: 256 Mt RAM-muistia, 150 Mt vapaata kiintolevytilaa, CD-ROM-asema, USB-portti		
Ohjelmisto	Tulostinohjaimet (HP PCL 6, HP PostScript Level 3 -emulointi), Toolbox-konfigurointiohjelma, talon sisällä tehtävän markkinoinnin resurssiohjelma		
Ohjauspaneeli	2-rivinen, 16-merkkinen etupaneelinäyttö, 5 painiketta (työn perutus, vasen nuoli, oikea nuoli, valinta, peilikuva), 2 merkkivaloa (huomio, valmis)		
Tulostimen hallinta	Toolbox, HP Web JetAdmin, sisäinen Web-palvelin		
Virta	Vaatimukset: Syöttöjännite 110–127 V AC (+/-10 %), 60 Hz (+/- 3 Hz); 220–240 V AC (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-3 Hz). Kulutus: Enintään 295 W (käytössä/tulostettaessa), enintään 11,4 W (valmiustilassa), enintään 4,7 W (lepotilassa), enintään 0 W (virta katkaistuna); tyypillinen sähkökulutus (TEC): 1,04 kWh/vko		
Mitat (lev. x syv. x kork.)	Ilman pakkausta: CP1515n:399 x 453 x 254 mm Pakkauksessa: CP1515n:598 x 498 x 367 mm		
Paino	Ilman pakkausta: CP1515n:18,2 kg Pakkauksessa: CP1515n:23,5 kg		
Käyttöympäristö	Käyttölämpötila: 15–32,5 °C. Suositeltu käyttölämpötila: 20–27 °C. Käyttökosteus: 10–80 %:n suht. kosteus. Suositeltu käyttölämpötila: 20–70 %:n suht. kosteus. Säilytyslämpötila: -20–40 °C. Säilytyskosteus: 10–95 %:n suhteellinen kosteus. Melutaso ISO 9296:n mukainen: Ääniteho: LwAd6,2 B(A) (tulostettaessa 12 s/min), 3,1 B (A) (valmiustilassa). Äänipaine: LpAm48,5 dB(A) (käytössä, tulostett.), ei kuult. (valmiustilassa)		
Tuotesertifioinnit	Turvallisuussertifioinnit: IEC 60950-1 (kansainvälinen), EN 60950-1+A11 (EU), IEC 60825-1+A1+A2, UL/cUL-listattu (US/Kanada), GS-lisenssi (Eurooppa), EN 60825-1+A1+A2 (luokan 1 laser/LED-laitte) GB4943-2001, matalajännitedirektiivi 2006/95/EC CE-merkinnällä (Eurooppa); muut turvahyväksynnät yksittäisten maiden vaatimusten mukaisesti EMC-sertifioinnit: CISPR 22: 2005 / EN 55022: 2006 Class B, EN 61000-3-2: 2000+A2, EN 61000-3-3: 1995+A1, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B (USA), ICES-003, Issue 4 (Kanada), GB9254-1998, EMC-direktiivi 2004/108/EC ja CE-merkintä (Eurooppa), muut EMC-hyväksynnät yksittäisten maiden vaatimusten mukaisesti		
Takuu	Yksi vuosi, palautus valtuutettuun huoltokeskukseen, rajoitettu takuu. Takuu ja tukivaihtoehdot vaihtelevat tuotteittain, maittain ja paikallisten lainsäädännöllisten vaatimusten mukaan.		

Tilaukset

CC377A	HP Color LaserJet CP1515n -tulostin, virtajohto, CD (käyttöopas, tulostinohjelmisto), aloitusopas, neljä HP Color LaserJet -tulostusväripatruunaa (syaani, magenta, keltainen, musta), joissa HP ColorSphere -värijauhetta, riittävyys jopa 750 sivua (ISO/IEC 19798:n mukaan)
Lisävarusteet	
CB421A	HP:n 64 Mt:n 144-nastainen DIMM
CB422A	HP:n 128 Mt:n 144-nastainen DDRAM DIMM -moduuli
CB423A	HP:n 256 Mt:n 144-nastainen DDRAM DIMM -moduuli
Lasertulostimen tarvikkeet	
CB540A	Musta HP Color LaserJet CB540A -tulostuskasetti Mustan kasetin keskimääräinen jatkuva riittävyys on 2 200 vakiosivua. Ilmoitettu riittävyys ISO/IEC 19798:n* mukaan
CB541A	Syaani HP Color LaserJet CB541A -tulostuskasetti Syaani/keltainen/magenta-yhdistelmäasetin keskimääräinen jatkuva riittävyys on 1 400 vakiosivua. Ilmoitettu riittävyys ISO/IEC 19798:n* mukaan
CB542A	Keltainen HP Color LaserJet CB542A -värikasetti Syaani/keltainen/magenta-yhdistelmäasetin keskimääräinen jatkuva riittävyys on 1 400 vakiosivua. Ilmoitettu riittävyys ISO/IEC 19798:n* mukaan
CB543A	Magenta HP Color LaserJet CB543A -tulostuskasetti Syaani/keltainen/magenta-yhdistelmäasetin keskimääräinen jatkuva riittävyys on 1 400 vakiosivua. Ilmoitettu riittävyys ISO/IEC 19798:n* mukaan
Liitettävyy	
Q6264A	HP Hi-Speed USB -kaapeli (1,8 m)

Huolto ja tuki

Eurooppa:
UM133E HP Care Pack-tuki, vaihto seuraavana arkipäivänä, 3 vuotta
UM137E HP Care Pack -tuki, vaihtopalvelu (normaali vasteaika), 3 vuotta
UM139E HP Care Pack -tuki, palautuspalvelu toimittajalle, 3 vuotta. (UM139E: Vain Baltian maat, Kreikka, Puola, Turkki, Euroopan kehittyvät markkinat (EEM), Slovenia, Tšekki, Slovakia, Unkari. UM133E/UM137E: muu Eurooppa)
Afrikka/Mema:
UM139E: HP Care Pack -tuki, laitteen palautuspalvelu toimittajalle, 3 v.

Täydellinen luettelo tarvikkeista, lisävarusteista ja palveluista on osoitteessa <http://www.hp.com>

<http://www.hp.fi>



© Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tämän asiakirjan sisältöä voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. HP-tuotteiden ja -palvelujen takuut rajoittuvat kyseisten tuotteiden ja palvelujen mukana toimitettaviin nimenomaisiin takuulausekkeisiin. Tämän julkaisun sisältöä ei tule tulkita lisätakuuksi. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista.

Julkaisupaikka Eurooppa, Lähi-itä, Afrikka 06/09 4AA0-9484FIE

