



Ta szybka i niezawodna kolorowa drukarka laserowa HP pozwala na łatwe i niedrogo tworzenie atrakcyjnych materiałów marketingowych. Nowa receptura tonera HP ColorSphere i technologia HP ImageREt 3600 umożliwiają samodzielne drukowanie obrazów fotograficznej jakości, w żywych kolorach.



HP Color LaserJet  
CP1515n

**Idealna dla użytkowników indywidualnych lub zespołów w biurach domowych lub małych firmach, a nawet w większych przedsiębiorstwach, które potrzebują szybkiej, niezawodnej kolorowej drukarki biurowej, aby samodzielnie tworzyć wysokiej jakości materiały marketingowe.**

**Drukowane we własnym zakresie kolorowe materiały profesjonalnej jakości zwiększają efektywność komunikacji w przedsiębiorstwie.**

Możesz łatwo i we własnym zakresie tworzyć przyciągające wzrok, imponujące materiały marketingowe wysokiej jakości: wystarczy jedno kliknięcie w trybie fotograficznym, aby jakość druku została automatycznie zoptymalizowana pod kątem wybranych nośników. Bogata gama matowych i błyszczących nośników HP ułatwia wybór najlepszego stylu i wyglądu dokumentów.

**Fotografie w żywych, realistycznych kolorach i profesjonalna jakość druku dzięki tonerowi HP ColorSphere**

Nowa receptura tonera HP Color Sphere zapewnia bogatą gamę żywych, realistycznych kolorów, precyzję szczegółów, wyjątkową intensywność kolorów, wysoki połysk, fotograficzną jakość obrazów i wyrazisty tekst. Gdy potrzebne są kolorowe dokumenty o wyjątkowej jakości, nie warto iść na kompromisy. Technologia HP ImageREt 3600 umożliwia drukowanie doskonałych obrazów, tekstu i grafiki na różnych nośnikach.

**Kompaktowa, łatwa w obsłudze drukarka laserowa umożliwiająca szybki druk dokumentów w czerni i kolorze po przystępnej cenie.**

Drukuje z prędkością do 12 str./min w czerni i 8 str./min w kolorze, przy czym koszt wydruku w czerni jest taki sam jak w przypadku monochromatycznej drukarki HP LaserJet. Technologia HP Instant-on przyspiesza wydruk pierwszej strony, co pozwala na szybkie rozpoczęcie drukowania z trybu oczekiwania. Nowy, intuicyjny interfejs zapewnia wyjątkowo łatwe konfigurację i obsługę, a pokrywa z przodu urządzenia ułatwia wymianę materiałów eksploatacyjnych. Podstawowe funkcje sieci obejmującej do 5 użytkowników gwarantują wydajność i bezpieczeństwo oraz umożliwiają zdalne zarządzanie.

## Dane techniczne

<b>Technologia druku</b>	Jednoprzebiegowy, kolorowy druk laserowy		
<b>Prędkość druku</b>	A4w czerni: Do 12 str./min, w kolorze: Do 8 str./min Pierwsza wydrukowana stronaW czerni: poniżej 25,5 s z trybu gotowości, w kolorze: poniżej 31,5 s z trybu gotowości Rzeczywista prędkość druku zależy od konfiguracji systemu, wykorzystywanego oprogramowania, sterownika i stopnia złożoności dokumentu.		
<b>Procesor</b>	450 MHz, Motorola ColdFire® V5x		
<b>Pamięć</b>	96 MB, Z możliwością rozszerzenia do 352 MB poprzez dodanie 256 MB pamięci DDR2 w jednym dostępnym gnieździe.		
<b>Rozdzielczość druku</b>	W czerni: Do 600 x 600 dpi Kolor: Do 600 x 600 dpi		
<b>Jakość druku</b>	HP ImageREt 3600		
<b>Języki drukowania</b>	HP PCL 6, emulacja Postscript level 3		
<b>Ekonomiczne drukowanie</b>	Ręczny druk dwustronny i druk kilku zmniejszonych stron na jednym arkuszu zapewniają oszczędność papieru.		
<b>Czcionki</b>	80 skalowalnych czcionek TrueType		
<b>Normalny cykl pracy (miesięcznie, format A4)</b>	Do 30000 stron		
<b>Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie</b>	250 – 1000		
<b>Marginesy wydruku</b>	górny: 3,5 mm, lewy: 3,5 mm, prawy: 3,5 mm, dolny: 3,5 mm		
<b>Obsługa nośników</b>	<b>Podawanie nośników</b>	<b>Pojemność</b>	<b>Waga</b>
	Podajnik 1	arkusze: 1	od 60 do 176 g/m <sup>2</sup> (maksymalnie 200 g/m <sup>2</sup> z papierem HP Laser Cover, maksymalnie 220 g/m <sup>2</sup> z papierem HP Color Laser Glossy Photo)
	Podajnik 2	arkusze: 150, arkusze folii: 50, karty: 50, koperty: 10	od 60 do 176 g/m <sup>2</sup> (maksymalnie 200 g/m <sup>2</sup> z papierem HP Laser Cover, maksymalnie 220 g/m <sup>2</sup> z papierem HP Color Laser Glossy Photo)
	Drukowanie dwustronne:	Ręczny (z obsługą przez sterownik)	
	<b>Odbiór nośników:</b>	Liczba arkuszy: Do 125. Koperty: Do 10. Folie przezroczyste: Do 50	
<b>Nośniki</b>	Papier (bond, do druku broszur, kolorowy, błyszczący, firmowy, fotograficzny, zwykły, wstępnie zadrukowany, dziurkowany, ekologiczny, szorstki), folia, etykiety, koperty, kartony		
<b>Interfejsy</b>	Hi-Speed USB 2.0, 10/100Base-TX ze złączem RJ45		
<b>Możliwości pracy w sieci</b>	Przez wbudowaną kartę sieciową, przez zewnętrzne serwery druku HP Jetdirect		
<b>Obsługiwane systemy operacyjne</b>	Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003; Windows Vista® Ready; System Mac OS X w wersji 10.2.8, 10.3, 10.4 lub nowszej Opcjonalnie: OS/2, UNIX, Linux, Najnowsze sterowniki do systemów Windows® i Macintosh są dostępne pod adresem <a href="http://www.hp.com/support/ljcp1510series">http://www.hp.com/support/ljcp1510series</a>		

## Informacje o zamawianiu

<b>CC377A</b>	Drukarka HP Color LaserJet CP1515n, kabel zasilania, płyta CD (podręcznik użytkownika, oprogramowanie drukarki), instrukcja rozpoczęcia pracy, 4 próbne wkłady drukujące HP Color LaserJet (błękitny, purpurowy, żółty, czarny) z tonerem HP ColorSphere o wydajności do 750 stron (zgodnie z normą ISO/IEC 19798)
---------------	--

### Serwis i pomoc techniczna

Europa:  
**UM133E** Pakiety serwisowe HP Care Pack — serwis w miejscu instalacji w następnym dniu roboczym, 3 lata  
**UM137E** Pakiety serwisowe HP Care Pack — wymiana (standardowy czas realizacji), 3 lata  
**UM139E** Pakiety serwisowe HP Care Pack — zwrot do magazynu, 3 lata. (UM139E: tylko: kraje bałtyckie, Grecja, Polska, Turcja, Europejskie Rynki Wschodzące, Słowenia, Czechy, Słowacja, Węgry. UM133E/UM137E: pozostałe kraje europejskie)  
**Afryka**, Bliski Wschód, Basen Morza Śródziemnego:  
UM139E Pakiety serwisowe HP Care Pack — zwrot do magazynu, 3 lata.



## Dane techniczne

<b>Obsługiwane sieciowe systemy operacyjne</b>	Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003; Windows Vista® Ready; System Mac OS X w wersji 10.2.8, 10.3, 10.4 lub nowszej. Opcjonalnie: Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64, XP Tablet PC, Server 2003 (32- lub 64-bitowy), Windows Vista® Ready; System Mac OS X w wersji 10.2.8, 10.3, 10.4 lub nowszej
<b>Minimalne wymagania systemowe</b>	Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003, Windows Vista® (32- i 64-bitowy): 512 MB pamięci RAM, 350 MB wolnego miejsca na dysku twardym, napęd CD-ROM, port USB, System Mac OS X w wersji 10.2.8, 10.3.9, 10.4 lub nowszej: 256 MB pamięci RAM, 150 MB wolnego miejsca na dysku twardym, napęd CD-ROM, port USB
<b>Oprogramowanie</b>	Sterowniki druku (HP PCL 6, emulacja HP PostScript Level 3), narzędzie Toolbox do konfiguracji, oprogramowanie In-House Marketing Resource
<b>Panel sterowania</b>	Dwuwierszowy, 16-znakowy wyświetlacz na panelu sterowania, 5 przycisków (anuluj drukowanie, strzałka w lewo, strzałka w prawo, wybierz, odwróć), 2 diody LED: Attention (Uwaga) i Ready (Gotowy)
<b>Zarządzanie drukarką</b>	Toolbox, HP Web JetAdmin, wbudowany serwer internetowy
<b>Zasilanie</b>	Wymagania: Napięcie wejściowe 110–127 V (+/-10%), 60 Hz (+/-3 Hz); 220–240 V (+/- 10%), 50 Hz (+/- 3 Hz). Zużycie: Maksymalnie 295 W (aktywność/drukowanie), maksymalnie 11,4 W (tryb gotowości), maksymalnie 4,7 W (tryb uśpienia), maksymalnie 0 W (drukarka wyłączona); Średnie zużycie energii: 1,04 kWh/tydzień
<b>Wymiary (sz. x gł. x wys.)</b>	Bez opakowania: CP1515n:399 x 453 x 254 mm W opakowaniu: CP1515n:598 x 498 x 367 mm
<b>Waga</b>	Bez opakowania: CP1515n:18,2 kg W opakowaniu: CP1515n:23,5 kg
<b>Środowisko pracy</b>	Temperatura pracy: Od 15 do 32,5°C. Zalecana temperatura pracy: Od 20°C do 27°C. Wilgotność podczas pracy: Wilgotność względna od 10 do 80%. Zalecana wilgotność podczas pracy: Wilgotność względna od 20 do 70%. Temperatura przechowywania: od -20 do 40°C. Wilgotność przechowywania: wilgotność względna od 10 do 95%. Poziom szumów wg ISO 9296: Moc dźwięku: LwAd6,2 B(A) — druk z prędkością 12 str./min, 3,1 B(A) — tryb gotowości. Ciśnienie dźwięku: LpAm48,5 dB(A) (aktywność/drukowanie), niesłyszalne (gotowość)
<b>Certyfikacje produktu</b>	Certyfikacje zasad bezpieczeństwa i zgodności z przepisami: IEC 60950-1 (międzynarodowa), EN 60950-1+A11 (UE), IEC 60825-1+A1+A2, lista UL/cUL (USA/Kanada), licencja GS (Europa), EN 60825-1+A1+A2 (urządzenia laserowe/LED klasy 1) GB4943-2001, dyrektywa dotycząca urządzeń niskiego napięcia 2006/95/EC z oznaczeniami CE (Europa); inne certyfikaty bezpieczeństwa zgodnie z wymaganiami w poszczególnych krajach Certyfikacje EMC: CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 Klasa B, EN 61000-3-2: 2000+A2, EN 61000-3-3: 1995+A1, EN 55024: 1998+A1 +A2, FCC nr 47 CFR, część 15 klasa B (USA), ICES-003, wydanie 4 (Kanada), GB9254-1998, EMC Directive 2004/108/EC ze znakiem CE (Europa), inne certyfikaty EMC zgodnie z wymaganiami w poszczególnych krajach
<b>Gwarancja</b>	Roczna ograniczona gwarancja, usługa w autoryzowanym punkcie serwisowym HP. Opcje gwarancji i pomocy technicznej są różne w zależności od produktu, kraju oraz lokalnych uwarunkowań prawnych.

## Informacje o zamawianiu

### Akcesoria

<b>CB421A</b>	Pamięć HP DDR2 64 MB (144-pinowy moduł DIMM)
<b>CB422A</b>	Pamięć HP DDR2 128 MB (144-pinowy moduł DIMM)
<b>CB423A</b>	Pamięć HP DDR2 256 MB (144-pinowy moduł DIMM)

### Materiały eksploatacyjne do drukarek laserowych

<b>CB540A</b>	Kaseta z czarnym tonerem HP Color LaserJet CB540A Średnia wydajność kasety z czarnym tonerem: 2200 stron standardowych przy druku ciągłym. Deklarowana wartość wydajności zgodna z normą ISO/IEC 19798*
<b>CB541A</b>	Kaseta z błękitnym tonerem HP Color LaserJet CB541A Średnia wydajność kasety zespolonej z tonerem błękitnym/żółtym/purpurowym: 1400 stron standardowych przy druku ciągłym. Deklarowana wartość wydajności zgodna z normą ISO/IEC 19798*
<b>CB542A</b>	Kaseta z żółtym tonerem HP Color LaserJet CB542A Średnia wydajność kasety zespolonej z tonerem błękitnym/żółtym/purpurowym: 1400 stron standardowych przy druku ciągłym. Deklarowana wartość wydajności zgodna z normą ISO/IEC 19798*
<b>CB543A</b>	Kaseta z purpurowym tonerem HP Color LaserJet CB543A Średnia wydajność kasety zespolonej z tonerem błękitnym/żółtym/purpurowym: 1400 stron standardowych przy druku ciągłym. Deklarowana wartość wydajności zgodna z normą ISO/IEC 19798*

### Sieci i łączność

<b>Q6264A</b>	Przewód HP USB o dużej szybkości (1,8 m/6 stóp)
---------------	---

Kompletną listę materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów i usług można znaleźć pod adresem <http://www.hp.com>

<http://www.hp.com/uk>



© Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje udzielane w odniesieniu do produktów i usług HP są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dołączanych do tych produktów i usług. Żaden zapis niniejszego dokumentu nie może być uważany za dodatkową gwarancję. HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.

Publikacja na region EMEA 06/09 4AA0-9484PLE

