



Создайте динамичный и доступный обмен информацией при помощи быстрого и надежного принтера HP Color LaserJet. Получите высококачественные результаты при печати реалистичных отпечатков в офисе и изображений в живых цветах при помощи нового тонера HP ColorSphere и HP ImageREt 3600.



Принтер HP Color LaserJet CP1510n

Идеально подходит для отдельных пользователей или рабочих групп дома или в небольших офисах и даже в управляемых корпоративных средах, для которых необходим быстрый и надежный настольный цветной принтер для создания высококачественных маркетинговых материалов в офисе.

Создайте эффективный обмен бизнес-информацией при помощи высококачественной цветной печати на своем рабочем столе.

Создавайте персонализированные маркетинговые материалы без привлечения сторонних поставщиков и добейтесь высокого качества без лишних усилий. Фоторежим автоматически оптимизирует качество изображения на выходе с учетом выбранного носителя – вам нужно просто нажать кнопку. Сделайте ваши маркетинговые материалы неповторимыми, печатая их на разнообразных носителях HP – от простых до глянцевых.

Получайте изображения в живых цветах, реалистичные отпечатки и высококачественные результаты при помощи тонера HP ColorSphere

Воспользуйтесь преимуществами печати насыщенных, глянцевых, реалистичных отпечатков, высокой четкости текста при помощи нового тонера HP Color Sphere, обеспечивающего яркие, естественные цвета и четкость передачи деталей. Непревзойденное качество цветной печати: HP ImageREt 3600 позволяет принтеру печатать высококачественные изображения, текст, графику на различных носителях.

Воспользуйтесь доступными и быстрыми результатами ч/б и цветной печати компактного, простого в использовании принтера LaserJet.

Скорость печати составляет 12 стр/мин при ч/б и 8 стр/мин при цветной печати, а стоимость печати ч/б страниц равна стоимости печати на монохромном принтере HP LaserJet. Благодаря технологии мгновенного закрепления тонера HP Instant-on, позволяющей быстро начинать печать при низком режиме питания, вам не потребуется долго ждать. Новый интуитивный интерфейс драйвера обеспечивает удобство настройки и доступ с передней стороны для замены расходных материалов. Основные функции работы в сети, предназначенные для 5 пользователей, обеспечивают высокую производительность, безопасность и возможность удаленного управления.

Технические характеристики

Технология печати	Последовательная цветная лазерная печать			
Скорость печати	A4черный: До 12 стр./мин, цветная: До 8 стр./мин. Время выхода первой страницыЧерный: < 25,5 сек (из режима готовности), цветная: < 31,5 сек (из режима готовности) Точная скорость варьируется в зависимости от конфигурации системы, программного обеспечения, драйвера принтера и сложности документа.			
Процессор	450 МГц, Motorola Coldfire® V5x			
Память	96 Мб, Расширение до 352 Мб при добавлении памяти 256 Мб DDR2 в дополнительный слот.			
Разрешение при печати	Черный: До 600 x 600 т/д Цвет: До 600 x 600 т/д			
Качество печати	HP ImageREt 3600			
Языки управления принтером	HP PCL 6, эмуляция HP Postscript, уровень 3			
Экономичная печать	Двусторонняя печать с ручной подачей бумаги и уменьшенная печать нескольких страниц на одном листе экономят бумагу.			
Гарнитуры/шрифты	80 масштабируемых шрифтов TrueType			
Нагрузка (A4, в месяц)	До 30000 страниц			
Рекомендуемый месячный объём печати (стр.)	от 250 до 1000			
Поля печати	верхнее: 3,5 мм, левое: 3,5 мм, правое: 3,5 мм, нижнее: 3,5 мм			
Управление печатными носителями	Подача	Ёмкость	Вес	Размер
	Лоток 1	листы: 1	60 - 176 г/м ² (до 200 г/м ² при использовании бумаги HP Laser Cover, до 220 г/м ² при использовании глянцевого фотобумаги HP Color Laser)	A4, A5, A6, B5 (ISO, JIS), 76 x 127 to 216 x 356 мм
	Лоток 2	листы: 150, прозрачные плёнки: 50, карточки: 50, конверты: 10	60 - 176 г/м ² (до 200 г/м ² при использовании бумаги HP Laser Cover, до 220 г/м ² при использовании глянцевого фотобумаги HP Color Laser)	A4, A5, A6, B5 (ISO, JIS), 76 x 127 to 216 x 356 мм
	Двусторонняя печать: С ручной подачей бумаги (поддержка драйверов)			
	Приём:	Листы: До 125. Конверты: до 10. Прозрачные плёнки: до 50		
Типы печатных носителей	Бумага (для цветной печати, документов, брошюр, бланков, гляцевая, фотобумага, обычная, с напечатанной информацией, перфорированная, из вторсырья, грубая), пленки, наклейки, конверты, картон			
Интерфейс соединения	Hi-Speed USB 2.0, 10/100Base-TX с RJ45 разъемом			
Подключение к сети	При помощи встроенного внутреннего сетевого соединения, внешнего сервера печати HP Jetdirect			
Совместимость с операционными системами	Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003; поддержка Windows Vista®; Mac OS X v10.2.8, v 10.3, v10.4 или выше Опционально: OS/2, UNIX, Linux, Последние версии драйверов для Windows® и Mac можно загрузить с web-сайта http://www.hp.com/support/ljcp1510series			

Информация о заказе

СС377А	Принтер HP Color LaserJet CP1515n, кабель питания, компакт-диск (содержащий справочник пользователя и ПО к принтеру), руководство по началу работы с устройством, 4 начальных картриджа для принтеров HP Color LaserJet (голубой, пурпурный, желтый, черный) с тонером HP ColorSphere, ресурс которого достигает 750 страниц (в соответствии с ISO/IEC 19798)
---------------	---

Сервис и поддержка

Европа:	UM133E HP Care Pack, замена на следующий рабочий день, 3 года
	UM137E HP Care Pack, замена (стандартное время обработки запроса), 3 года
	UM139E HP Care Pack, возврат на склад, 3 года. (UM139E: только для Греции, Польши, Турции, Словении, Чешской Республики, Словакии, Венгрии, а также стран Балтии и ЕЕМ. UM133E/UM137E: остальные страны Европы)
Африка/МЕМА:	UM139E: HP Care Pack, возврат изделия на склад, 3 года



Технические характеристики

Совместимость с сетевыми операционными системами	Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003; поддержка Windows Vista®; Mac OS X v10.2.8, v10.3, v10.4 или выше, Опционально: Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64, XP Tablet PC, Server 2003 (32/64 бита), поддержка Windows Vista®; Mac OS X v10.2.8, v10.3, v10.4 или выше
Минимальные системные требования	Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003, Windows Vista® (32 и 64 бита): 512 Мб оперативной памяти, 350 Мб свободного места на жестком диске, привод CD-ROM, порт USB, Mac OS X v10.2.8, v10.3.9, v10.4 и выше: 256 Мб оперативной памяти, 150 Мб свободного места на жестком диске, привод CD-ROM, порт USB
Программное обеспечение	Драйверы принтеров (HP PCL 6, эмуляция HP Postscript 3), утилита настройки Toolbox, ПО In-House Marketing Resource
Панель управления	2-строчный 16-символьный дисплей на передней панели, 5 кнопки (отмена задания, стрелка "налево"/"направо", выбрать, обратное направление), 2 светодиода (внимание, готовность)
Управление принтером	Toolbox, HP Web JetAdmin, встроенный web-сервер
Питание	Требования: Напряжение на входе от 110 до 127 В перем. тока (+/- 10%), 60 Гц (+/-3 Гц); 220-240 В перем. тока (+/-10%), 50 Гц (+/-3 Гц). Расход: 295 Вт макс (при печати), 11,4 Вт макс (в режиме ожидания), 4,7 Вт макс (в спящем режиме), 0 макс (в выключенном состоянии); Стандартное потребление электроэнергии (TEC): 1,04 кВт·ч в неделю
Размеры (ш х г х в)	Без упаковки: CP1515n:399 x 453 x 254 мм В упаковке: CP1515n:598 x 498 x 367 мм
Вес	Без упаковки: CP1515n:18,2 кг В упаковке: CP1515n:23,5 кг
Требования к окружающей среде	Температура эксплуатации: От 15 до 32,5° С. Рекомендуемая температура эксплуатации: От 20 до 27° С. Влажность при эксплуатации: 10 – 80% относительной влажности. Рекомендуемая рабочая влажность: 20 – 70% относительной влажности. Температура хранения: от -20 до 40° С. Влажность при хранении: От 10 до 95% относительной влажности. Уровень шума в соответствии с ISO 9296: Звуковая мощность: LwAd6,2 бел(А) (скорость - 12 стр/мин), 3,1 бел (А) (режим готовности). Звуковое давление: LpAm48,5 дБ (А) (активный режим/печать), бесшумно (режим готовности)
Сертификаты продукта	Сертификаты по безопасности: IEC 60950-1 (международный стандарт), EN 60950-1+A11 (ЕС), IEC 60825-1+A1+A2, UL/cUL (США/Канада), лицензия GS (Европа), EN 60825-1+A1+A2 (Класс 1 для лазерных/светодиодных устройств) GB4943-2001, директива Low Voltage Directive 2006/95/EC с CE-маркировкой (Европа); другие разрешения по безопасности в соответствии с требованиями конкретных стран Сертификаты по электромагнитной совместимости: CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 класс В, EN 61000-3-2: 2000+A2, EN 61000-3-3: 1995+A1, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Title 47 CFR, часть 15 класс В (США), ICES-003, выпуск 4, (Канада), GB9254-1998, директива EMC 2004/108/EC с маркировкой CE (Европа), другие разрешительные данные по электромагнитной совместимости, требуемые в стране
Гарантия	Гарантия 1 год, возврат изделия в авторизованный сервисный центр. Гарантия и варианты поддержки зависят от продукта, страны и требований местного законодательства.

Информация о заказе

Дополнительные принадлежности	
CB421A	HP 64 Мб DDR2 DIMM, 144-контакта
CB422A	144-контактная память HP 128 Мб DDR2 DIMM
CB423A	144-контактная память HP 256 Мб DDR2 DIMM

Расходные материалы для лазерных принтеров

CB540A	Чёрный картридж CB540A для принтеров HP Color LaserJet Средний ресурс черного картриджа – 2200 стандартных страниц. Заявленная производительность соответствует стандарту ISO/IEC 19798*
CB541A	Голубой картридж CB541A для принтеров HP Color LaserJet Средний ресурс композитного картриджа голубого/желтого/пурпурного цвета – 1400 стандартных страниц. Заявленная производительность соответствует стандарту ISO/IEC 19798*
CB542A	Жёлтый картридж CB542A для принтеров HP Color LaserJet Средний ресурс композитного картриджа голубого/желтого/пурпурного цвета – 1400 стандартных страниц. Заявленная производительность соответствует стандарту ISO/IEC 19798*
CB543A	Пурпурный картридж CB543A для принтеров HP Color LaserJet Средний ресурс композитного картриджа голубого/желтого/пурпурного цвета – 1400 стандартных страниц. Заявленная производительность соответствует стандарту ISO/IEC 19798*

Подсоединяемость	
Q6264A	Высокоскоростной USB-кабель HP (6 ф./1,8 м)

Полный список расходных материалов, дополнительных принадлежностей и услуг приведен на сайте <http://www.hp.com>

<http://www.hp.com/uk>



© Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Информация, содержащаяся в настоящем документе, может быть изменена без уведомления. HP предоставляет только те гарантии на свои продукты и услуги, которые изложены в гарантийных обязательствах, прилагающихся к этим продуктам и услугам. Никакие содержащиеся здесь сведения не могут рассматриваться как дополнение к этим условиям гарантии. HP не несет ответственности за технические или редакторские ошибки и упущения в данном документе.

Напечатано для региона: Европа, Ближний Восток и Африка 06/09 4AA0-9484RUE

