



Vytvárajte dynamické obchodné dokumenty jednoducho a cenovo dostupne pomocou tejto rýchlej a spoľahlivej tlačiarnie HP Color LaserJet. Dosiahnite vynikajúce výsledky priamo u vás s obrázkami vo fotografickej kvalite a živými farbami prostredníctvom tonera HP ColorSphere s novým zložením a technológiou HP ImageREt 3600.



Tlačiareň HP Color LaserJet CP1510n

Ideálna pre jednotlivcov aj pracovné tímy v domácnosti alebo malých kanceláriách, a dokonca aj v riadených firemných prostrediach, kde je potrebná rýchla, spoľahlivá stolová farebná tlačiareň na vytváranie vysokokvalitných marketingových materiálov priamo na mieste.

Vytvárajte efektívnejšie obchodné dokumenty v profesionálnom farebnom prevedení priamo na vašom pracovnom stole. Vytvárajte vlastné pútavé, cielené marketingové materiály a dosahujte vysokú kvalitu úplne jednoducho: fotografický režim jedným kliknutím na tlačidlo automaticky optimalizuje výstupnú kvalitu na základe zvoleného média. Dodajte svojim dokumentom rôzny vzhľad a štýl výberom zo širokej ponuky médií HP, od bežných až po lesklé.

Dosiahnite živé farby, realistické fotografie a tlačové výsledky profesionálnej kvality vďaka toneru HP ColorSphere Tlačte obrázky vo fotografickej kvalite s vynikajúcou intenzitou farieb a vysokým leskom a ostrý text vďaka toneru HP Color Sphere s novým zložením, ktorý vytvára dynamický rozsah jasných a realistických farieb a ostro vykreslené detaily. Nepodriaďte sa žiadnym kompromisom, ak chcete vytvárať výnimočné farebné výtlačky: Technológia HP ImageREt 3600 umožní vašej tlačiarňi vytvárať vysokokvalitné obrázky, text a grafiku na širokú škálu rôznych médií.

Získajte rýchly a cenovo dostupný farebný a čiernobiely výstup vďaka tejto kompaktnej laserovej tlačiarňi s jednoduchou obsluhou.

Sledujte zvyšujúcu sa rýchlosť tlače až na 12 čiernobielych a 8 farebných str./min a získajte svoje čiernobiely výtlačky za rovnakú cenu, ako pri tlači na monochromatickej laserovej tlačiarňi HP. Už žiadne čakanie vďaka technológii okamžitého nábegu HP Instant-on Technology, ktorá vám umožní rýchlo spustiť vaše tlačové úlohy z úsporného režimu. Neuveriteľne jednoduchá inštalácia a používanie vďaka novému intuitívnemu ovládacímu rozhraniu a praktickým predným dvierkam na výmenu spotrebného materiálu. Základné funkcie pripojenia do siete až pre 5 používateľov poskytujú dobrý výkon, zabezpečenie a možnosti vzdialeného riadenia.

Technické špecifikácie

Technológia tlače	Farebná laserová in-line tlačová technológia		
Rýchlosť tlače	A4čiernobiely: Až 12 str./min., farebné: Až 8 str./min. Výstup prvej strany Čiernobiely: menej než 25,5 sek. (z „Pripravená“), farebné: menej než 31,5 sek. (z „Pripravená“) Presná rýchlosť sa líši v závislosti na konfigurácii systému, softvérovej aplikácii, ovládači a zložitosti dokumentu.		
Procesor	450 MHz, Motorola Coldfire® V5x		
Pamäť	96 MB, Rozšíriteľná na 352 MB pridaním pamäte 256 MB DDR2 do jedného dostupného slotu.		
Rozlíšenie pri tlači	Čiernobiely: Až 600 x 600 dpi Farba: Až 600 x 600 dpi		
Kvalita tlače	HP ImageREt 3600		
Jazyky tlačiarne	HP PCL 6, emulácia HP Postscript level 3		
Ekonomická tlač	Funkcie manuálnej duplexnej tlače a tlače viacerých strán na jeden list šetria papier.		
Pisma	80 škálovateľných fontov TrueType		
Pracovné využitie (mesačne, A4)	Až 30000 strán		
Odporúčany mesačný objem strán	250 až 1000		
Tlačové okraje	horný: 3,5 mm, ľavý: 3,5 mm, pravý: 3,5 mm, spodný: 3,5 mm		
Manipulácia s médiami	Vstup	Kapacita	Hmotnosť
	Zásobník 1	listy: 1	60 až 176 g/m ² (až do 200 g/m ² A4, A5, A6, B5 (ISO, JIS), 76 x s papiermi HP Laser Cover, až do 127 až 216 x 356 mm 220 g/m ² s lesklými fotografickými papiermi HP Color Laser Glossy Photo)
	Zásobník 2	listy: 150, priehľadné fólie: 50, karty: 50, obálky: 10	60 až 176 g/m ² (až do 200 g/m ² A4, A5, A6, B5 (ISO, JIS), 76 x s papiermi HP Laser Cover, až do 127 až 216 x 356 mm 220 g/m ² s lesklými fotografickými papiermi HP Color Laser Glossy Photo)
	Duplexná tlač:	Ručná (podpora ovládača zaistená)	
	Výstup:	Hárky: Až 125. Obálky: Až 10. Fólie: Až 50	
Typy médií	Papier (pauzovací, na tlač brožúr, farebný, lesklý, hlavičkový, fotografický, bežný, predtlačný, predtlačovaný, recyklovaný, drsný), transparentné fólie, štítky, obálky, karty		
Rozhranie a konektivita	Hi-Speed USB 2.0, 10/100Base-TX RJ45 konektorom		
Sieťové funkcie	Prostredníctvom zabudovanej sieťovej karty, prostredníctvom externých tlačových serverov HP Jetdirect		
Kompatibilita operačných systémov	Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003; kompatibilné s Windows Vista®; Mac OS X v10.2.8, v10.3, v10.4 alebo vyššia Voliteľné: OS/2, UNIX, Linux, Najnovšie ovládače pre Windows® a Mac sú k dispozícii na adrese http://www.hp.com/support/ljcp1510series		
Kompatibilita sieťových operačných systémov	Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003; kompatibilné s Windows Vista®; Mac OS X v10.2.8, v10.3, v10.4 alebo vyššia, Voliteľné: Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64, XP Tablet PC, Server 2003 (32/64 bitový), kompatibilné s Windows Vista®; Mac OS X v10.2.8, v10.3, v10.4 alebo novší		
Minimálne systémové požiadavky	Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003, Windows Vista® (32 a 64 bitový): 512 MB RAM, 350 MB voľného miesta na pevnom disku, mechanika CD-ROM, dostupný port USB, Mac OS X v10.2.8, v10.3.9, v10.4 a vyššia: 256 MB RAM, 150 MB voľného miesta na pevnom disku, mechanika CD-ROM, port USB		
Softvér	Ovládače tlače (HP PCL 6, emulácia HP Postscript level 3), konfiguračný súbor nástrojov Toolbox, softvér In-House Marketing Resource		
Ovládací panel	2-riadkový, 16-znakový displej na prednom paneli, 5 tlačidiel (Zrušiť tlač, Ľavá šípka, Pravá šípka, Zvoliť, Obrátiť), 2 diódy LED (Pozor, Pripravená)		
Správa tlačiarne	Toolbox, HP Web JetAdmin, zabudovaný web server		
Zdroj	Požiadavky: Vstupné napätie 110 až 127 V striedavý prúd (+/- 10 %), 60 Hz (+/- 3 Hz); 220 až 240 V striedavý prúd (±10 %), 50 Hz (±3 Hz). Spotreba: Max. 295 W (aktívny režim/tlač), max. 11,4 W (pohotovostný režim), max. 4,7 W (režim spánku), max. 0 W (vypnutá); Bežná spotreba elektrickej energie (TEC): 1,04 kWh/týždeň		
Rozmery (š x h x v)	Bez balenia: CP1515n:399 x 453 x 254 mm Balené: CP1515n:598 x 498 x 367 mm		
Hmotnosť	Bez balenia: CP1515n:18,2 kg Balené: CP1515n:23,5 kg		
Prevádzkové prostredie	Prevádzková teplota: 15 až 32,5 °C. Odporúčaná prevádzková teplota: 20 až 27 °C. Prevádzková vlhkosť: od 10 do 80 % relatívnej vlhkosti. Odporúčaná prevádzková vlhkosť: od 20 do 70% relatívnej vlhkosti. Skladovacia teplota: -20 až 40 °C. Skladovacia vlhkosť: od 10 do 95 % relatívnej vlhkosti. Úroveň hluku podľa ISO 9296: Akustický výkon: LwAd6,2 B(A) (tlač rýchlosťou 12 str./min), 3,1 B (A) (pripravená). Akustický tlak: LpAm48,5 dB(A) (v činnosti/tlač), nepočuteľné (pohotovostný režim)		
Certifikácie produktu	Bezpečnostné certifikácie: IEC 60950-1 (Medzinárodná), EN 60950-1+A11 (EÚ), IEC 60825-1+A1+A2, UL/cUL Listed (USA/Kanada), GS license (Európa), EN 60825-1+A1+A2 (Zariadenie triedy Class 1 Laser/LED) GB4943-2001, Smernica o nízkonapäťových zariadeniach 2006/95/ES s Označením CE (Európa); iné bezpečnostné potvrdenia podľa potreby individuálnych krajín Certifikácie elektromagnetickej kompatibility: CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 trieda B, EN 61000-3-2: 2000+A2, EN 61000-3-3: 1995+A1, EN 55024: 1998+A1+A2, oddiel 47 zákona CFR vydaného FCC, časť 15, trieda B (USA), ICES-003, vydanie č. 4 (Kanada), GB9254-1998, Smernica o elektromagnetickej kompatibiliti 2004/108/ES so značkou CE (Európa), iné potvrdenia o elektromagnetickej kompatibiliti podľa požiadaviek jednotlivých krajín		
Záruka	Jeden rok, vrátenie výrobku do autorizovaného servisného strediska, obmedzená záruka. Možnosti záruky a podpory sa líšia podľa produktu, krajiny a miestnych právnych predpisov.		

Objednávkové informácie

CC377A	Tlačiareň HP Color LaserJet CP1515n, napájací kábel, disk CD (používateľská príručka, softvér tlačiarne), referenčná príručka, 4 štartovacie tlačové kazety HP Color LaserJet (azúrová, purpurová, žltá, čierna) s tonerom HP ColorSphere s výťažnosťou až 750 strán (podľa normy ISO/IEC 19798)
---------------	--

Príslušenstvo

CB421A	HP 64 MB DDR2 144-pinový DIMM
CB422A	HP 128 MB DDR2 144-pinový DIMM
CB423A	HP 256 MB DDR2 144-pinový DIMM

Spotrebný materiál pre laserovú tlačiareň

CB540A	Čierna tlačová kazeta HP Color LaserJet CB540A Priemerná nepretržitá výťažnosť čiernej tlačovej kazety je 2200 štandardných stránok. Úvádzaná hodnota výťažnosti je v súlade s normou ISO/IEC 19798*
CB541A	Azúrová tlačová kazeta HP Color LaserJet CB541A Priemerná nepretržitá výťažnosť kombinovanej tlačovej kazety azúrová/žltá/purpurová je 1400 štandardných strán. Úvádzaná hodnota výťažnosti je v súlade s normou ISO/IEC 19798*
CB542A	Žltá tlačová kazeta HP Color LaserJet CB542A Priemerná nepretržitá výťažnosť kombinovanej tlačovej kazety azúrová/žltá/purpurová je 1400 štandardných strán. Úvádzaná hodnota výťažnosti je v súlade s normou ISO/IEC 19798*
CB543A	Purpurová tlačová kazeta HP Color LaserJet CB543A Priemerná nepretržitá výťažnosť kombinovanej tlačovej kazety azúrová/žltá/purpurová je 1400 štandardných strán. Úvádzaná hodnota výťažnosti je v súlade s normou ISO/IEC 19798*

Konektivita

Q6264A	Vysokorychlostný USB kábel HP (1,8 m)
---------------	---------------------------------------

Servis a podpora

Európa:
UM133E HP Care Pack, výmena nasledujúci pracovný deň, 3 roky
UM137E HP Care Pack, výmenný servis (štandardná doba obehu), 3 roky
UM139E HP Care Pack, možnosť vrátiť do servisného strediska, 3 roky.
 (UM139E: Len pobaltské krajiny, Grécko, Poľsko, Turecko, krajiny EEM, Slovinsko, Česká republika, Slovensko, Maďarsko. UM133E/UM137E: Zvyšok Európy)
Afrika/Mema:
UM139E: HP Care Pack, možnosť vrátiť do servisného strediska, 3 roky
 Úplný zoznam náplní príslušenstva a služieb nájdete na [lokalityhttp://www.hp.com](http://www.hp.com)

<http://www.hp.com/sk/>



© Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente podliehajú zmene bez upozornenia. Jediné záruky na výrobky a služby HP sú uvedené vo výslovných záručných dokumentoch, ktoré sú dodávané spolu s týmito produktmi a službami. Žiadne z tu uvedených informácií nemôžu byť považované za základ pre vznik akejkoľvek ďalšej záruky. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické alebo tlačové chyby obsiahnuté v tomto dokumente.

Vytvorené v EÚ 06/09 4AA0-9484SKE

