



Skapa dynamisk affärskommunikation enkelt och överkomligt med den här snabba och pålitliga HP Color LaserJet-skrivaren. Uppnå fantastiska resultat internt med bilder av fotokvalitet och levande färger med den nya HP ColorSphere-tonern och HP ImageREt 3600.



HP Color LaserJet  
CP1515n skrivare

**Perfekt för personer eller arbetsgrupper på hemmakontor eller små företag, och även på större företag, som vill ha snabba och tillförlitliga färgutskriften för att skapa högkvalitativt marknadsföringsmaterial internt.**

**Skapa mer effektiv affärskommunikation med färgutskriften av professionell kvalitet på din bordsskrivare.**

Skapa inbjudande, målgruppsinriktat marknadsmaterial internt och få en fantastisk kvalitet snabbt och enkelt: i fotoläget kan du med en enda knapptryckning optimera utskriftskvaliteten automatiskt baserat på det papper som valts. Ge dina dokument annorlunda utseende och känsla med ett urval HP-medier från vanligt till glättat papper.

**Få livliga färger, realistiska foton och print shop-kvalitet med HP ColorSphere-toner**

Få höglättade bilder med enastående färgintensitet, fotokvalitet och skarp text med den nya HP ColorSphere-tonern, som skapar ett dynamiskt omfång av klara, äkta färger och tydliga detaljer. Kompromissa inte när du vill skapa enastående färgutskriften: Med HP ImageREt 3600 kan du skapa bilder, text och grafik av hög kvalitet på en rad olika medier.

**Gör snabba och prisvärda utskriften i färg och svartvitt med denna kompakta, lättanvända LaserJet-skrivare.**

Se snabba resultat på upp till 12 sid/min för svartvitt och 8 sid/min för färg, och få de svartvita utskriften för samma pris som med en svartvit HP LaserJet. Ingen väntetid med HPs direktuppvärmningsteknik, som gör att du kan skriva ut snabbt från ett lägre effektläge. Mycket enkel att ställa in och använda tack vare ett nytt, intuitivt drivrutinsgränssnitt och praktisk främre lucka för utbyte av förbrukningsartiklar. Grundläggande nätverksfunktioner för upp till 5 användare ger bra prestanda, säkerhet och administreringsmöjligheter på distans.

## Tekniska specifikationer

<b>Utskriftsteknik</b>	Inline-färglaserteknik		
<b>Utskriftshastighet</b>	A4svart: Upp till 12 sid/min , färg: Upp till 8 sid/min Första sidan utskriven Svart: < 25,5 sek. (från "klar"), färg: < 31,5 sek. (från "klar") Den exakta hastigheten beror på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentens komplexitet.		
<b>Processor</b>	450 MHz, Motorola Coldfire® V5x		
<b>Minne</b>	96 MB, Expanderbart till 352 MB via tillägg av 256 MB DDR2 på den lediga platsen.		
<b>Utskriftsupplösning</b>	Svart: Upp till 600 x 600 dpi Färg: Upp till 600 x 600 dpi		
<b>Utskriftskvalitet</b>	HP ImageREt 3600		
<b>Skrivarspråk</b>	HP PCL 6, HP Postscript-emulering, nivå 3		
<b>Ekonomiutskrift</b>	Funktioner för manuell dubbelsidig utskrift och utskrift av flera sidor på ett ark sparar papper.		
<b>Teckensnitt/fonter</b>	80 skalbara TrueType-teckensnitt		
<b>Utskriftskapacitet (per månad, A4)</b>	Upp till 30000 sidor		
<b>Rekommenderad sidvolymer per månad</b>	250 till 1 000		
<b>Utskriftsmarginaler</b>	högst upp: 3,5 mm, vänster: 3,5 mm, höger: 3,5 mm, längst ned: 3,5 mm		
<b>Mediekapacitet</b>	<b>Inmatning</b>	<b>Kapacitet</b>	<b>Vikt</b>
	Magasin 1	ark: 1	60 till 176 g/m <sup>2</sup> (upp till 200 g/m <sup>2</sup> A4, A5, A6, B5 (ISO, JIS), 76 x med HP laserpapper för 127 till 216 x 356 mm försättsblad, upp till 220 g/m <sup>2</sup> med HP glättat laserfotopapper för färgutskrift)
	Magasin 2	ark: 150, ark med OH-film: 50, kort: 50, kuvert: 10	60 till 176 g/m <sup>2</sup> (upp till 200 g/m <sup>2</sup> A4, A5, A6, B5 (ISO, JIS), 76 x med HP laserpapper för 127 till 216 x 356 mm försättsblad, upp till 220 g/m <sup>2</sup> med HP glättat laserfotopapper för färgutskrift)
	Duplexutskrift:	Manuell (stöd för drivrutiner finns)	
	<b>Utmatning:</b>	Ark: Upp till 125. Kuvert: Upp till 10. OH-film: Upp till 50	
<b>Medietyper</b>	Papper (brevpapper, broschyr, färg, glättat, brevhuvud, foto, vanligt, förtryckt, hålrat, återvunnet, tåligt), OH-film, etiketter, kuvert, vykort		
<b>Gränssnitt och anslutningar</b>	Hi-Speed USB 2.0, 10/100Base-TX med RJ45 kontakt		
<b>Nätverksfunktioner</b>	Via intern nätverksfunktion på kortet, via HP Jetdirect externa printserverar		
<b>Passar följande operativsystem</b>	Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003; Windows Vista®-förberedd; Mac OS X v10.2.8, v10.3, v10.4 eller senare Tillval: OS/2, UNIX, Linux, De senaste drivrutinerna för Windows® och Mac finns tillgängliga på <a href="http://www.hp.com/support/ljcp1510series">http://www.hp.com/support/ljcp1510series</a>		
<b>Passar följande nätverksoperativsystem</b>	Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003; Windows Vista®-förberedd; Mac OS X v10.2.8, v10.3, v10.4 eller senare, Tillval: Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64, XP Tablet PC, Server 2003 (32/64-bitars), Windows Vista®-beredd; Mac OS X v10.2.8, v10.3, v10.4 eller senare		
<b>Lägsta systemkrav</b>	Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003, Windows Vista® (32- och 64-bitars): 512 MB RAM, 350 MB hårddiskutrymme, CD-ROM-enhet, ledig USB-port, Mac OS X v10.2.8, v10.3.9, v10.4 och senare: 256 MB RAM, 150 MB ledigt hårddiskutrymme, CD-ROM-enhet, USB-port		
<b>Programvara</b>	Skrivardrivrutiner (HP PCL 6, HP PostScript-emulering, nivå 3), konfigurationsprogram för Toolbox, In-House Marketing Resource-programvara		
<b>Kontrollpanel</b>	2-radig 16-teckens skärm på frontpanelen, 5 knappar (avbryt, vänsterpil, högerpil, välj, omvänd ordning), 2 lysdioder (varning, klar)		
<b>Skrivarhantering</b>	Toolbox, HP Web JetAdmin, EWS (Embedded Web Server)		
<b>Strömförsörjning</b>	Krav: Ingångsspänning 110 till 127 V~ (+/- 10 %), 60 Hz (+/-3 Hz); 220 till 240 V~ (+/- 10 %), 50 Hz (+/- 3 Hz). Förbrukning: 295 W max. (aktiv/utskrift), 11,4 W max. (startklar), 4,7 W max. (viloläge), 0 W max. (avstängd); Typisk elförbrukning: 1,04 kWh/vecka		
<b>Ytermått (b x d x h)</b>	Utan emballage: CP1515n:399 x 453 x 254 mm Med emballage: CP1515n:598 x 498 x 367 mm		
<b>Vikt</b>	Utan emballage: CP1515n:18,2 kg Med emballage: CP1515n:23,5 kg		
<b>Driftsmiljö</b>	Drifttemperatur: 15 till 32,5 °C. Rekommenderad drifttemperatur: 20 till 27 °C. Luftfuktighet vid drift: 10 till 80 % RH. Rekommenderad luftfuktighet vid drift: 20 till 70 % RH. Förvaringstemperatur: -20 till 40 °C. Luftfuktighet vid förvaring: 10 till 95 % relativ luftfuktighet. Ljudnivåer enligt ISO 9296: Ljudstyrka: LwAd6,2 B(A) (utskrift vid 12 sid/min), 3,1 B (A) (klar). Ljudtryck: LpAm48,5 dB (A) (aktiv/utskrift), ohörbar (klar)		
<b>Produktgodkännanden</b>	Säkerhetscertifieringar: IEC 60950-1 (internationell), EN 60950-1+A11 (EU), IEC 60825-1+A1+A2, UL/cUL-listad (USA/Kanada), GS-licens (Europa), EN 60825-1+A1+A2 (Klass 1 laser/lysdiod) GB4943-2001, lägsparningsdirektiv 2006/95/EC med CE-märkning (Europa); andra säkerhetsgodkännanden enligt krav från de enskilda länderna EMC-certifieringar: CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 Class B, EN 61000-3-2: 2000+A2, EN 61000-3-3: 1995+A1, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B (USA), ICES-003, Issue 4, (Kanada), GB9254-1998, EMC-direktiv 2004/108/EC med CE-märkning (Europa), andra EMC-godkännanden enligt krav i enskilda länder		
<b>Garanti</b>	Ett års begränsad garanti med retur till auktoriserat servicecenter. Garanti- och supportalternativ varierar per produkt, land och lokal lagstiftning.		

## Beställningsinformation

<b>CC377A</b>	HP Color LaserJet CP1515n-skrivare, strömkabel, CD (användarhandbok, skrivarprogramvara), starthandbok, 4 HP Color LaserJet introduktionstonerkassetter (cyan, magenta, gul, svart) med HP ColorSphere-toner med upp till 750 sidor/kasset (i enlighet med ISO/IEC 19798)
---------------	---

### Tillbehör

<b>CB421A</b>	HP 64 MB DDR2 144-stifts DIMM
<b>CB422A</b>	HP 128 MB DDR2 144-stifts DIMM
<b>CB423A</b>	HP 256 MB DDR2 144-stifts DIMM

### Förbrukningsmaterial för laserskrivare

<b>CB540A</b>	HP Color LaserJet CB540A svart tonerkasset Genomsnittlig kontinuerlig kapacitet hos svart kasset: 2200 standardsidor. Kapaciteten anges i enlighet med ISO/IEC 19798*
---------------	---

<b>CB541A</b>	HP Color LaserJet CB541A cyan tonerkasset Genomsnittlig kontinuerlig kapacitet hos oseparatorad cyan/gul/magenta kasset: 1400 standardsidor. Kapaciteten anges i enlighet med ISO/IEC 19798*
---------------	--

<b>CB542A</b>	HP Color LaserJet CB542A gul tonerkasset Genomsnittlig kontinuerlig kapacitet hos oseparatorad cyan/gul/magenta kasset: 1400 standardsidor. Kapaciteten anges i enlighet med ISO/IEC 19798*
---------------	---

<b>CB543A</b>	HP Color LaserJet CB543A magenta tonerkasset Genomsnittlig kontinuerlig kapacitet hos oseparatorad cyan/gul/magenta kasset: 1400 standardsidor. Kapaciteten anges i enlighet med ISO/IEC 19798*
---------------	---

### Anslutning

<b>Q6264A</b>	HP Hi-Speed USB-kabel (6 fot/1,8 m)
---------------	-------------------------------------

### Service och support

Europa:  
**UM133E** HP Care Pack, service med utbyte nästa arbetsdag, 3 år  
**UM137E** HP Care Pack, utbyteservice (standardutbytestid), 3 år  
**UM139E** HP Care Pack, service med retur till depå, 3 år. (UM139E: Endast Baltikum, Grekland, Polen, Turkiet, EEM, Slovenien, Tjeckien, Slovakien, Ungern. UM133E/UM137E: Övriga Europa)

**Afrika/Mema:**  
**UM139E:** HP Care Pack, service med retur till depå, 3 år

En fullständig lista över tillbehör, förbrukningsartiklar och tjänster finns på <http://www.hp.com>

<http://www.hp.com/uk>



© Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantierna för HP:s produkter och tjänster är de som uttryckligen nämns i garantivillkoren i den garanti som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingenting i det här dokumentet ska tolkas som en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i detta dokument.

Publicerad inom EMEA 06/09 4AA0-9484SVE

