# HP Color LaserJet CP1510 Yazıcı serisi

Bu hızlı, güvenilir HP Color LaserJet yazıcı ile dinamik işletme iletişiminizi kolay ve ekonomik bir şekilde oluşturun. Yeni formüllü HP ColorSphere toner ve HP ImageREt 3600 kullanarak fotoğraf kalitesinde görüntüler ve canlı renkler ile harika sonuçları şirket içinde elde edin.

HP Color LaserJet CP1515n Yazıcı

**Yüksek kalitede pazarlama malzemelerini şirket içinde oluşturmak için hızlı, güvenilir, renkli yazıcısı isteyen ev veya küçük ofislerdeki ve hatta yönetilen kurumsal ortamlardaki kişiler veya çalışma ekipleri için idealdir.**

**Profesyonel kalitede renklerle masaüstünüzde daha etkili işletme iletişimi kurun.**
Şirket içinde çekici ve hedeflenmiş pazarlama materyalleri oluşturun ve basit şekilde mükemmel kalite elde edin: Fotoğraf modu, sadece bir düğme tıklaması ile, çıktı kalitesini seçili ortama bağlı olarak otomatik olarak iyi hale getirir. Bir dizi düz ve parlak HP ortamlarından seçim yaparak belgelerinize farklı bir görünüm ve his katın.

**HP ColorSphere tonerle canlı renkler, gerçekçi fotoğraflar elde edin ve baskı merkezi kalitesinde sonuçlarla baskı yapın.**
Çeşitli parlak, gerçekçi resimler ve açıkça tanımlı ayrıntılar oluşturan yeni formüllü HP Color Sphere toner ile sıra dışı renk yoğunluğu, yüksek parlaklık düzeyi, fotoğraf kalitesinde görüntüler ve keskin metin elde edin. Olağanüstü renkli çıktılar isterken hiçbir şeyden ödün vermeyin: HP ImageREt 3600, yazıcınızın yüksek kalitedeki görüntü, metin ve grafikleri çeşitli ortamlarda üretmesine olanak tanır.

**Bu küçük, kullanımı kolay LaserJet yazıcı ile hızlı, makul fiyata renkli ve siyah-beyaz çıktılar elde edin.**
Dakikada 12 sayfaya kadar siyah ve 8 sayfaya kadar renkli baskı hızı ile çıktıları çabuk görün ve siyah çıktıları HP tek renkli LaserJet ile aynı fiyata elde edin. Baskı işinizin düşük güç modunda hızla başlamasına olanak tanıyan HP Anında Açılma Teknolojisi ile beklemeye gerek kalmaz. Yeni, kullanışlı sürücü arabirimi ve sarf malzemelerini değiştirmek için pratik ön erişim kapağı ile kurulması ve kullanımı inanılmaz kolay. En fazla 5 kullanıcı için temel özellikli ağ bağlantısı iyi performans, güvenlik ve uzaktan yönetim yetenekleri sunar.

## Teknik özellikler

| | |
|---|---|
| **Baskı teknolojisi** | In-line renkli lazer baskı teknolojisi |
| **Baskı hızı** | A4siyah: Dakikada 12 sayfaya kadar, renkli: Dakikada en çok 8 sayfaya kadar<br>Ilk sayfa çıkış süresiSiyah: ''Hazır'' konumundayken 25,5 saniyeden az, renkli: ''Hazır'' konumundayken 31,5 saniyeden az<br>Tam hız, sistem konfigürasyonuna, yazılım programına, sürücüye ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişir. |
| **Işlemci** | 450 MHz, Motorola Coldfire® V5x |
| **Bellek** | 96 MB, Kullanılabilir tek yuvaya 256 MB DDR2 belleğin eklenmesiyle 352 MB'ye kadar genişletilebilir. |
| **Baskı çözünürlüğü** | Siyah: 600 x 600 dpi'ye kadar<br>Renk: 600 x 600 dpi'ye kadar |
| **Baskı kalitesi** | HP ImageREt 3600 |
| **Yazıcı dilleri** | HP PCL 6, HP Postscript level 3 emülasyonu |
| **Ekonomik baskı** | Elle iki taraflı baskı ve "N-up" baskı (tek yaprağa birden çok sayfa) özellikleri, kağıttan tasarruf etmenizi sağlar. |
| **Yazı karakterleri/yazı tipleri** | 80 tane ölçeklenebilir TrueType yazı tipi |
| **Çalışma döngüsü (aylık, A4)** | 30000 sayfaya kadar |
| **Önerilen aylık sayfa sayısı** | 250 - 1000 |
| **Yazdırma kenar boşlukları** | üst: 3,5 mm, sol: 3,5 mm, sağ: 3,5 mm, alt: 3,5 mm |
| **Ortam kullanımı** | **Girdi** / **Kapasite** / **Ağırlık** / **Boyut**<br>Tepsi 1 / yaprak: 1 / 60 - 176 g/m² (HP Lazer Kapak kağıtları ile en fazla 200 g/m², Renkli Lazer Parlak Fotoğraf kağıtları ile en fazla 220 g/m²) / A4, A5, A6, B5 (ISO, JIS), 76 x 127 - 216 x 356 mm<br>Tepsi 2 / yaprak: 150, asetat: 50, kart: 50, zarf: 10 / 60 - 176 g/m² (HP Lazer Kapak kağıtları ile en fazla 200 g/m², Renkli Lazer Parlak Fotoğraf kağıtları ile en fazla 220 g/m²) / A4, A5, A6, B5 (ISO, JIS), 76 x 127 - 216 x 356 mm<br>İki taraflı baskı: / El ile (sürücü desteği var)<br>**Çıktı:** / Yaprak: 125'e kadar. Zarf: 10'ye kadar. Saydam: 50'ye kadar |
| **Ortam tipleri** | Kağıt (mektupluk, broşür, renkli, parlak, antetli, fotoğraf, normal, basılı, delikli, geriye kazanılmış, pürüzlü), saydamlar, etiketler, zarflar, kartlar |
| **Arabirim ve bağlanabilirlik** | Yüksek Hızlı USB 2.0, RJ45 konektörlü 10/100Base-TX |
| **Ağ Yetenekleri** | Yerleşik dahili ağ bağlantısı ile, HP Jetdirect harici baskı sunucuları ile |
| **İşletim sistemi uyumluluğu** | Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003; Windows Vista® Hazır; Mac OS X v10.2.8, v 10.3, v10.4 veya üzeri<br>İsteğe Bağlı: OS/2, UNIX, Linux, Windows® ve Mac için en son sürücüler aşağıdaki adresten temin edilebilir: http://www.hp.com/support/ljcp1510series |
| **Ağ işletim sistemleri uyumluluğu** | Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003; Windows Vista® Hazır; Mac OS X v10.2.8, v 10.3, v10.4 veya üzeri, İsteğe Bağlı: Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64, XP Tablet PC, Server 2003 (32/64 bit), Windows Vista® Hazır; Mac OS X s10.2.8, s10.3, s10.4 veya üzeri |
| **Minimum sistem gereksinimleri** | Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003, Windows Vista® (32 ve 64 Bit): 512 MB RAM, 350 MB sabit disk alanı, CD-ROM sürücüsü, kullanılabilir USB bağlantı noktası, Mac OS X v10.2.8, v10.3.9, v10.4 veya üzeri: 256 MB RAM, 150 MB boş sabit disk alanı, CD-ROM sürücüsü, USB bağlantı noktası |
| **Yazılım** | Baskı sürücüleri (HP PCL 6, HP Postscript level 3 Emülasyonu), Araç Kutusu yapılandırma yardımcı programı, Şirket İçi Pazarlama Kaynakları Yazılımı |
| **Kontrol paneli** | 2 satırlı, 16 karakterli ön panel ekranı, 5 düğme (İş iptal, Sol ok, Sağ ok, Seç, Ters), 2 LED (Dikkat, Hazır) |
| **Yazıcı yönetimi** | Araç Kutusu, HP Web JetAdmin, dahili Web sunucusu |
| **Güç** | Gereksinimler: Giriş voltajı 110 - 127 VAC (+/- %10), 60 Hz (+/- 3 Hz); 220 – 240 VAC (+/- %10), 50 Hz (+/- 3 Hz). Tüketimi: Maksimum 295 watt (aktif/yazdırırken), maksimum 11,4 watt (hazır), 4,7 watt (uyku), maksimum 0 watt (kapalı); Normal Elektrik Tüketimi (TEC): 1,04 kWsaat/Hafta |
| **Boyutları (e x d x y)** | Ambalajdan çıkarıldığında: CP1515n:399 x 453 x 254 mm<br>Ambalajlı: CP1515n:598 x 498 x 367 mm |
| **Ağırlık** | Ambalajdan çıkarıldığında: CP1515n:18,2 kg<br>Ambalajlı: CP1515n:23,5 kg |
| **Çalıştırma koşulları** | Çalıştırma sıcaklığı: 15 – 32,5° C. Önerilen çalıştırma sıcaklığı: 20 - 27° C. Çalıştırma nemi: % 10 - 80 Göreceli Nem. Önerilen çalışma ortamı nemi: % 20 - 70 RH. Depolama sıcaklığı: -20 - 40° C. Depolama nemi: % 10 - 95 RH. ISO 9296 uyarınca gürültü düzeyi: Ses gücü: LwAd6,2 B(A) (dakikada 12 sayfa baskı) 3,1 B (A) (hazır). Ses basıncı: LpAm48,5 dB(A) (etkin/yazdırıyor), duyulmaz (hazır) |
| **Ürün sertifikaları** | Güvenlik sertifikaları: IEC 60950-1 (Uluslararası), EN 60950-1+A11 (AB), IEC 60825-1+A1+A2, UL/cUL Listesi (ABD/Kanada), GS Lisansı (Avrupa), EN 60825-1+A1+A2 (Sınıf 1 Lazer/LED Cihazı) GB4943-2001, CE İşareti (Avrupa) ile Düşük Voltaja İlişkin Direktif 2006/95/AT; Her ülke için gerekli olan diğer güvenlik onayları<br>EMC sertifikaları: CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 Sınıf B, EN 61000-3-2: 2000+A2, EN 61000-3-3: 1995+A1, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Başlık 47 CFR, Kısım 15 Sınıf B (ABD), ICES-003, Sayı 4 (Kanada), GB9254-1998, CE İşareti ile EMC Yönergesi 2004/108/EEC (Avrupa), ilgili ülkelerde gerekli olan diğer EMC onayları |
| **Garanti** | Bir yıllık, yetkili servis merkezine iadeli, sınırlı garanti. Garanti ve destek seçenekleri ürüne, ülkeye/bölgeye ve yerel yasal koşullara bağlı olarak değişir. |

## Sipariş bilgileri

| | |
|---|---|
| **CC377A** | HP Color LaserJet CP1515n Yazıcı, güç kablosu, CD (kullanım kılavuzu ve yazıcı yazılımı), başlangıç kılavuzu, 4x HP Color LaserJet Tanıtım Baskı Kartuşları (mavi, kırmızı, sarı, siyah), 750 sayfa baskı kapasiteli HP ColorSphere Toner (ISO/IEC 19798 ile uyumlu) içerir. |

### Aksesuarlar

| | |
|---|---|
| **CB421A** | HP 64 MB DDR2 144 pin DIMM |
| **CB422A** | HP 128 MB DDR2 144 pin DIMM |
| **CB423A** | HP 256 MB DDR2 144 pin DIMM |

### Lazer yazıcı tüketim ürünleri

| | |
|---|---|
| **CB540A** | HP Color LaserJet CB540A Siyah Yazıcı Kartuşu Ortalama kesintisiz Siyah Kartuş kapasitesi 2.200 standart sayfadır. ISO/IEC 19798 uyarınca beyan edilen baskı kapasitesi* |
| **CB541A** | HP Color LaserJet CB541A Mavi Baskı Kartuşu Ortalama kesintisiz bileşik Mavi/Sarı/Kırmızı Kartuş kapasitesi 1.400 standart sayfadır. ISO/IEC 19798 uyarınca beyan edilen baskı kapasitesi* |
| **CB542A** | HP Color LaserJet CB542A Sarı Baskı Kartuşu Ortalama kesintisiz bileşik Mavi/Sarı/Kırmızı Kartuş kapasitesi 1.400 standart sayfadır. ISO/IEC 19798 uyarınca beyan edilen baskı kapasitesi* |
| **CB543A** | HP Color LaserJet CB543A Kırmızı Baskı Kartuşu Ortalama kesintisiz bileşik Mavi/Sarı/Kırmızı Kartuş kapasitesi 1.400 standart sayfadır. ISO/IEC 19798 uyarınca beyan edilen baskı kapasitesi* |

### Bağlanabilirlik

| | |
|---|---|
| **Q6264A** | HP Yks Hız USB Kablosu (6 ft./1,8 m) |

### Servis ve destek

Avrupa:
**UM133E** HP Care Pack, Sonraki İş Günü Değiştirme Hizmeti, 3 yıl
**UM137E** HP Care Pack, Değiştirme Hizmeti (standart işlem süresi), 3 yıl
**UM139E** HP Care Pack, Depoya İade Hizmeti, 3 yıl. (UM139E: Yalnızca Baltık Ülkeleri, Yunanistan, Polonya, Türkiye, EEM, Slovenya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Macaristan. UM133E/UM137E: Avrupa'nın diğer ülkeleri)
**Afrika/Mema:**
**UM139E:** HP Care Pack, Depoya İade Destek Hizmeti, 3 yıl.

Tüketim ürünleri, aksesuarlar ve hizmetlerin tam listesi için, lütfen bu adrese gidinhttp://www.hp.com

http://www.hp.com/uk

ColorSphere HP TONERS

© Telif Hakkı 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P.Bu belgede verilen bilgiler haber verilmeden değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetleri için geçerli olan garantiler sadece bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık garanti beyanlarında belirtilen garantilerdir. Bu belgede yazılı olan hiçbir şey ek bir garanti olarak yorumlanmamalıdır. HP, bu belgedeki teknik veya diğer hata veya eksikliklerden sorumlu tutulamaz.

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da yayınlanmıştır 06/09 4AA0-9484TRE