



Lige fra små skilte til store bannere er denne 162,6 cm printer det perfekte værktøj til skiltemagere eller digitale trykkerier. Low-solvent blæk giver denne enhed en fornem pris/ydelse til langtidsholdbare applikationer.



HP Designjet 8000s
printer



HP Designjet 8000sr
printer

Denne HP Designjet er ideel til skiltemagere og digitale trykkerier, som kræver en komplet og brugervenlig low-solvent løsning med høj ydelse til en attraktiv pris til mange forskellige formål ude som inde.

Print mere, og betal mindre med denne hurtige HP Designjet printer serie.

Print skilte, bannere mv. til en utrolig pris med helt op til 10 m² pr. time (ved 540 x 720 dpi). Få hurtigt print med seks lynhurtige Piezo-printhoveder med 256 dyser pr. printhead. Fremstil flotte skilte med den brugervenlige in-the-box RIP ¹: Onyx® SignEZ v7.0 for HP Designjet. Øg produktiviteten med længere uovervåget print ved hjælp af HP's optagerspole ². Minimer omkostningerne, og få holdbart print på mange forskellige økonomiske ubehandlede medier.

Gør indtryk med skiltemateriale med levende farver og fremragende holdbarhed.

Fremstil skilte og bannere i levende farver, takket være 720 x 720 dpi. HP low-solvent blæk og printheadteknologien giver en større farvekoncentration, hvilket giver et stort farveområde. Fremstil holdbare print, der holder farverne i 3 år uden laminering ³, og som er modstandsdygtige over for ridser, udtværing og krakelering. Billeder i topkvalitet og med høj opacitet på HP-medier: HP Premium Scrim Banner, HP Premium Self-adhesive Vinyl og HP Premium Backlit Film – alle beregnet til HP low-solvent blæk.

Opnå sikkert print med denne omfattende, brugervenlige og pålidelige HP storformat printløsning.

Få en større ydelse med HP, din leverandør af printere til storformat samt alt tilbehør. Øg produktiviteten med denne komplette, skalerbare printløsning: Tilføj tilbehør ² herunder HP opviklerspole, HP High Speed tørreenhed og HP luftrensesystem, der er fremstillet til HP Designjet, og som giver et rent og sikkert printmiljø. Printerens nemme vedligeholdelse, og medie håndtering bliver nemmere. HP's vejledning gør print med HP low-solvent blæk nemt, sikkert og effektivt.

¹ In-the-box RIP: Onyx® SignEZ v7.0 kun med 8000sr modellen
Til 8000s skal der anskaffes RIP fra anden leverandør

² Medfølger ikke, skal købes separat

Der kræves en tørreenhed, når der printes ved høje hastigheder sammen med en HP optagerspole - og når print skal håndteres med det samme
Kræver 230 V

³ Billedholdbarhed og applikationsstabilitet under typiske lodrette ophængningsforhold, kan variere afhængig af de miljømæssige forhold.

Oversigt over serien



HP Designjet 8000s printer (Q6686A)

- Basismodel uden RIP eller driver
- Mediebredde på op til 162.6 cm
- Printhastighed på 10.2 m² pr. time (ved 540 x 720 dpi)
- 720 x 720 dpi printopløsning
- Seks 500 ml HP low-solvent blækkanne med høj koncentration af farvestoffer der giver et bredere farveområde og levende farver
- Sikrere printmiljø med HP Designjet luftrensningssystem (tilbehør)
- HP Designjet 8000s opviklerspolekit til uovervåget print
- Justerbar printhovedhøjde
- Tre integrerede varmere til korrekt blækbinding ved høje printhastigheder.

HP Designjet 8000sr printer (Q6670A)

- Samme som Q6686A HP Designjet 8000s plus in-the-box RIP Onyx® SignEZ v7.0 for HP Designjet. Denne RIP inkluderer alle vigtige værktøjer til skiltemagere eller digitale trykkerier
- Brugervenlig grænseflade
- WYSIWYG-print og PANTONE®-staffagefarvematch
- Hurtig og nem indstilling af størrelse
- Beskæring
- Tiling og nesting
- Produktionsstabil Postscript/PDF RIP engine
- Onyx-farvestyring til topkvalitet.

Anbefalet tilbehør



Q6668E
HP Designjet Air Purifier
System - 220V



Q6681A
HP Designjet 8000s
optagerspolekit



Q6667A
HP Designjet High Speed
tørreenhed



Q6710A
HP Designjet APS-filter



Q6669B
ONYX® PosterShop® 7.0
til HP Designjet



Q6682A
HP Designjet 8000s
skæreklingesæt

Beskrivelse af top 3 tilbehør



HP Designjet Air Purifier System - 220V (Q6668E)

Med HP får du et rent og sikkert ⁴ printmiljø. Tilføj dette luftrensningssystem – specielt udviklet til HP low-solvent blæk – til din HP Designjet-printer, så du får en effektiv luftfiltrering. Luftrensningssystemet inkluderer de slanger, der skal sluttes til printerens. Høj-effektivt kulfilter fjerner sundhedsskadelige stoffer, der frigives af solvent blæk. Du får adgang til luftrenserdata via et display på fronten. Filtret kan nemt udskiftes via systemets frontdæksel.



HP Designjet 8000s optagerspolekit (Q6681A)

Print masseproduktioner eller på lange medier. Få løbende, uovervåget print med denne opviklingsspole, som ruller det printede medie op igen, hvilket gør det muligt at køre masseproduktioner om natten og printe på lange printmaterialer. Forbedret effektivitet. Dette tilbehør vender og vinder færdigprintede medier op på en spole. Print af masseproduktioner på lange medier og nem håndtering af det færdige print. Robust spole med fire positioner: løs/forside ind, løs/forside ud, stram/forside ind og stram/forside ud.



HP Designjet High Speed tørreenhed (Q6667A)

Bedre produktivitet. Tør print lige så hurtigt, som det automatiske opspolingsudstyr kan rulle dem op. Med den hurtige tørrer og opviklingsspolen kan du printe op til 15,3 m²/time. Med den integrerede tørrer og opviklingsspolen kan der printes uden overvågning. Helt tørre print med brugerjusterbar varme- og blæserenhed. Brug kontrolknapperne oven på tørreenheden til at indstille varmeenhedens temperatur og justere blæserens luftstrøm. Tørrerens off timer tillader uovervåget tørring i op til 12 timer.

⁴ Ved brug i henhold til produktets retningslinjer.

Bestillingsoplysninger



HP Designjet 8000s printer (Q6686A)

HP Designjet 8000s printer, USB-kabel, glittet papir, rensekit, blæktanke (6), blækboks dæksel, printhovedsæt (6), holder til flaske til spildblæk, flaske til spildblæk (2), monteringsæt til udblæsning, stativmontage inklusive skruer og gaffelnøgle, "pipe" til medieunderstøttelse, holder til medieunderstøttelse (2), stiver til mediasupport (2), skruer og skruetrækker til montering, lysnetledning, cd (med brugervejledning, juridiske oplysninger og vedligeholdelsesvejledning), trykt brugervejledning og vedligeholdelsesvejledning, 76,20 millimeter papirrulleflanger (2), afstandsstykke til papirrulleflanger (2)



HP Designjet 8000sr printer (Q6670A)

Samme som Q6686A med in-the-box RIP: Onyx® SignEZ v7.0 for HP Designjet

Tilbehør, forbrugsvarer og support

Tilbehør

Q6668E	HP Designjet Air Purifier System - 220V
Q6681A	HP Designjet 8000s optagerspolekit
Q6667A	HP Designjet High Speed tørreenhed
Q6710A	HP Designjet APS-filtre
Q6669B	ONYX® PosterShop® 7.0 til HP Designjet
Q6682A	HP Designjet 8000s skæreklingesæt

Forbrugsvarer

CB285A	HP 780 500 ml Black Ink Cartridge
CB286A	HP 780 500 ml Cyan Ink Cartridge
CB287A	HP 780 500 ml Magenta Ink Cartridge
CB288A	HP 780 500 ml Yellow Ink Cartridge
CB289A	HP 780 500 ml Light Cyan Ink Cartridge
CB290A	HP 780 500 ml Light Magenta Ink Cartridge
CB291A	HP 780 Waste Ink Bottle
CB301A	HP 780 Wiper Cleaning Kit
CB302A	HP 780 Cap Cleaning Kit
CB303A	HP 780 Ink System Cleaning Kit
CB308A	HP 780 Ink System Storage Kit

Service og support

UE157A/E	HP Care Pack, 3 års onsite service næste hverdag
UE163A/E	HP Care Pack, 3 års onsite service 13x5 med 4 timers tilkaldetid
UE166PA/PE	HP Care Pack, 1 års garantiudvidelse med onsite service næste hverdag
UE168PA/PE	HP Care Pack, 1 års garantiudvidelse, 13x5 med 4 timers tilkaldetid
UE158E	HP Care Pack, 4 års onsite service næste hverdag
UE159E	HP Care Pack, 5 års onsite service næste hverdag.

Der findes en komplet liste over forbrugsstoffer, tilbehør og serviceydelse på <http://www.hp.com>

Tekniske specifikationer

Printteknologi	Piezo Inkjet										
Printhovedyser	256 dyser pr. hoved x 6 farver										
Printkvalitet	Op til 720 x 720 dpi										
Antal blækfarver	Sort, cyan, magenta, gul, lys cyan, lys magenta										
Blæktyper	HP low-solvent pigmentbaseret blæk										
Blækdråbestørrelse	12 pl										
Lysbestandighed	3 år uden laminering. Baseret på interne HP test under særlige testbetingelser og i forhold til de vigtigste konkurrenter.										
Printhastighed	Økonomisk kvalitet: 15,3 m ² /time. Produktivitetskvalitet: 10,2 m ² /time. Normal: 8,17 m ² /time. Fotokvalitet: 4,08 m ² /time										
Linje	Linjenøjagtighed: +/- 0,3 % eller +/- 5 mm, den største er gældende										
RAM	Standard : 192 MB; maksimum : 192 MB										
Udskriftsmargener (mm)	<table><tr><td></td><td>Valse</td></tr><tr><td>top:</td><td>5 mm</td></tr><tr><td>bund:</td><td>5 mm</td></tr><tr><td>venstre:</td><td>5 mm</td></tr><tr><td>højre:</td><td>5 mm</td></tr></table>		Valse	top:	5 mm	bund:	5 mm	venstre:	5 mm	højre:	5 mm
	Valse										
top:	5 mm										
bund:	5 mm										
venstre:	5 mm										
højre:	5 mm										
Medietyper	Papir, selvklebende vinyl, bannerlærred, film, stof										
Mediестørrelser	Standard: A0, A1, A2. Special: Ruller op til 1626 mm brede										
Maksimal medielængde	Valse: 50 m										
Største mediebredde	1626 mm										
Største papirlængde	15 m (RIP-afhængig)										
Medietykkelse	Op til 0,63 mm										
Valse	Maksimumvægt: 24 kg										
Skrivehovedvægt	2,1 til 2,6 mm										
Mediehåndtering	Rullefremfører, optagerrulle med 4 positioner (tilbehør), manuel skæreenhed										
Interface og tilslutning	Standard: Hi-Speed USB (kompatibel med USB 2.0)										
Kompatible operativsystemer	Til ONYX® SignEZ v7.0 for HP Designjet og ONYX® PosterShop® 7.0 for HP Designjet: Windows® 2000 Server (med seneste Service Pack), 2000 Professional (med seneste Service Pack), XP Professional Service Pack 2										
Mindste systemkrav	Windows® 2000 Server (med seneste Service Pack), 2000 Professional (med seneste Service Pack), XP Professional Service Pack 2; Intel® Pentium® III/AMD Athlon™, 1,5 GHz eller større; 1 GB RAM pr. printer; 40 GB harddisk; 1280 x 768 16-bit farveskærm; dvd-rom-drev										
Anbefalede systemkrav	Windows® 2000 Server (med seneste Service Pack), 2000 Professional (med seneste Service Pack), XP Professional Service Pack 2; Intel® Pentium® IV, 2,5 GHz eller større; 1 GB RAM pr. printer; 120 GB Serial ATA harddisk; 1280 x 768 16-bit farveskærm; dvd-rom-drev										
Strøm	Krav: Printer: Indgangsspænding: 100 - 120 V AC (±10%), 50/60 Hz ±1 Hz, 1,3 A; 230 V AC (+/- 10%), 50/60 Hz, +/- 1 Hz, 0,75 A; varmelegeme: 100 - 120 V AC (±10%), 50/60 Hz ±1 Hz, 9,5 A; 230 V AC (+/- 10%), 50/60 Hz, +/- 1 Hz, 5,0 A. Forbrug: Printer: Maks. 150 watt; printer med varmelegeme aktivt: Maks. 1350 watt										
Mål (b x d x h)	Udpakket: 2846 x 830 x 1255 mm. Emballeret: 2960 x 980 x 930 mm										
Vægt	Udpakket: 217 kg. Emballeret: 321 kg										
Driftsmiljø	Driftstemperatur: 15 til 30° C. Anbefalet driftstemperatur: 15 til 30° C. Luftfugtighed ved drift: 30% til 70% relativ luftfugtighed. Anbefalet luftfugtighed ved drift: 30% til 70% relativ luftfugtighed. Opbevaringstemperatur: 5 til 35° C. Luftfugtighed ved opbevaring: 10% til 80% relativ luftfugtighed. Lydtryk: LpAm 7 dB(A)										
Certificeringer	Overholder kravene til Class A, herunder EU (EMC-direktivet), USA (FCC rules), Canada (DoC), Australien (ACA), New Zealand (MoC), Japan (VCCI), Korea (MIC) og Taiwan (BSMI).. Regulerende standarder: Overholder IEC 60950, herunder EU LVD og EN60950, CSA-certificeret til USA og Canada, Mexico NYCE, Argentina IRAM, Singapore PSB, Rusland VNIIS										
Garanti	1 års garanti										

<http://www.hp.dk> <http://www.hp.com/go/designjet>



Udgivet i EMEA 01/07 4AA0-9493DAE

© Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2007 Med forbehold for ændringer uden varsel. De eneste garantier, der gælder for HP-produkter og -serviceydelser, fremgår af de garantibestemmelser, der følger med de enkelte produkter og serviceydelser. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP kan ikke holdes ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.

