



סדרת מדפסות HP Designjet 8000s Printer



החל משלטים קטנים ועד כרזות גדולות, מדפסת זו של 1,626 מ"מ היא הכלי המושלם עבור כל יצרן שלטים או חנות להדפסה דיגיטלית. עם צבעי דיו דלי ממסים, התקן זה מציע שילוב מהפכני של מחיר ביחס, לביצוע לקבלת יישומים עמידים לאורך שנים.

התקן HP Designjet זה הינו אידאלי עבור יצרני שלטים וחנויות להדפסה דיגיטלית הזקוקים לפתרון שלם, קל לשימוש ודל בממסים, המספק ביצועים גבוהים במחיר משתלם, עבור טווח רחב של יישומים עמידים לאורך זמן, המוצגים בתוך או מחוץ למבנה.

הדפס יותר ושלם פחות עם מדפסת מהירה במיוחד מסדרת HP Designjet printer series. הדפס שלטים, כרזות ועוד במחיר מהפכני עם פלט מהיר של 10 מ"ר לשעה (ברזולוציה של 540 x 720 dpi). באפשרותך ליהנות מהדפסה במהירות גבוהה עם שישה ראשי הדפסה עמידים מסוג Piezo, עם 256 חרירים בכל ראש הדפסה. הפק שלטים מרהיבים בעזרת RIP¹ קל לשימוש, הכלול באריזה: Onyx[®] SignEZ v7.0 עבור HP Designjet. שפר את התפוקה באמצעות הדפסה ממוסכת ללא השגחה המתאפשרת באמצעות סליל האיסוף HP Take-Up Reel². צמצם את העלויות וקבל פלט עמיד על מגוון רחב של חומרי הדפסה חסכוניים, ללא ציפוי.

השג תוצאות מרשימות בעזרת צבעים מלאי חיים ועמידות מעולה עבור מגוון רחב של יישומי שילוט. צור שלטים וכרזות שמקרינים צבעים מבריקים, המתאפשרים באמצעות רזולוציה של 720 x 720 dpi. צבעי דיו דלי-ממסים של HP וטכנולוגיית ראש ההדפסה מאפשרים ריכוז צבענים גבוה יותר, לקבלת טווח צבעים מעולה. הפק הדפסים עמידים בפני דהייה למשך שלוש שנים, ללא ציפוי ניילון (למינציה)³ שיהיו עמידים גם בפני שריטות, מריחות וסדקים. השג איכות תמונה מעולה ואטימות גבוהה בחומרי הדפסה של HP: נייר כרזות Premium Scrim Banner, חומרי הדפסה HP Premium Self-adhesive Vinyl ונייר סרט HP Premium Backlit Film, המתוכננים עם צבעי דיו דלי ממסים של HP.

ההצלחה מובטחת עם פתרון מקיף, קל לשימוש ובטוח זה של HP, להדפסה בפורמט גדול. תן דחיפה לביצועים בעזרת HP, המאפשרת לך לרכוש תחת גג אחד מדפסת בפורמט גדול ואת כל החומרים המתכלים הדרושים לך. אפשר לעסק שלך לצמוח בעזרת פתרון הדפסה שלם וניתן להתאמה זה: הוסף אביזרים אופציונליים² לרבות סליל איסוף HP Take-Up Reel, התקן ייבוש HP High Speed Dryer ומערכת טיהור אוויר HP Air Purifier System שתוכננו עבור התקני HP Designjet, לקבלת סביבת הדפסה נקייה ובטוחה. באפשרותך ליהנות מתחזוקה פשוטה ומטיפול קל יוצר בחומרי הדפסה. ההנחיות של HP עוזרות לך לבצע הדפסה בצבעי דיו דלי ממסים של HP באופן בטוח, יעיל וקל יותר.



HP Designjet 8000s
מדפסת



HP Designjet 8000sr
מדפסת

¹ RIP כלול באריזה: Onyx[®] SignEZ v7.0 עם דגם 8000sr בלבד: RIP של צד שלישי דרוש עבור 8000s (לא כלול, לרכישה בנפרד)
² לא כלול, לרכישה בנפרד

התקן ייבוש נדרש בעת הדפסה במהירויות גבוהות ובמהלך השימוש בערכת סליל איסוף HP Take-Up Reel Kit, וכאשר יש לטפל בהדפסים באופן מיידי; דרוש מעגל זרם של 230 וולט
³ קביעות תמונה ועמידות יישום תחת חשיפה אופיינית בתנאים אנכיים ומשתנה בהתאם לשינוי תנאי הסביבה.

סדרת מדפסות HP Designjet 8000s Printer

סקירה מהירה של סדרה



מדפסת HP Designjet 8000sr (Q6670A)

- זהה ל-Q6686A HP Designjet 8000s וכולל באריזה RIP Onyx® SignEZ v7.0
- עבור HP Designjet .RIP זה כולל את כל הכלים הנחוצים ליצורן שלטים או לחנות להדפסה דיגיטלית: ממשק קל לשימוש
- הדפסה WYSIWYG (מה שאתה רואה זה מה שאתה תקבל) והתאמת צבעים
- PANTONE® Spot Color Matching
- התאמת גודל בקלות ובנחות
- חיתוך
- פרישה וסידור של אובייקט בתוך אובייקט
- מנוע Postscript/PDF RIP לייצור אמין
- ניהול צבעים Onyx Color Management לקבלת פלט מעולה.

מדפסת HP Designjet 8000s (Q6686A)

- דגם בסיסי ללא RIP או מנהל התקן כלשהו
- רוחב חומרי הדפסה עד 1,626 מ"מ
- מהירות הדפסה של עד 10.2 מ"ר לשעה (ברזולוציה של 540 x 720 dpi)
- רזולוציית הדפסה של 720 x 720 dpi
- שישה צבעי דיו דלי-ממסים של HP בנפח 500 מ"ל עם ריכוז גבוה של צבענים, לקבלת טווח צבעים רחב יותר וצבעים מלאי חיים
- מערכת טיהור אוויר HP Designjet Air Purifier System אופציונלית לסביבת הדפסה בטוחה יותר
- ערכת סליל איסוף HP Designjet 8000s Take-up Reel Kit אופציונלית לעבודות הדפסה ממושכות ללא השגחה
- גובה מתכונן של ראש ההדפסה
- שלושה גופי חימום משולבים, להדבקה טובה יותר של דיו במהירויות הדפסה גבוהות.

אביזרים מומלצים



Q6682A
ערכת
HP Designjet 8000s
Cutter Blade Kit



Q6669B
ONYX®
PosterShop® 7.0
עבור HP Designjet



Q6710A
מסנן
HP Designjet
APS Filter



Q6667A
מייבש
HP Designjet
High Speed Dryer



Q6681A
ערכת
HP Designjet 8000s
Take-Up Reel Kit



Q6668E
מערכת
HP Designjet 8000s
– Air Purifier System
220 וולט



מייבש HP Designjet High Speed Dryer (Q6667A)

שפר את התפוקה. הדפסים מתייבשים במהירות, בפרק הזמן שנדרש לגלגלת האיסוף האוטומטית לגלול אותם. עם המייבש במהירות גבוהה וגלגלת האיסוף, באפשרותך להשלים עבודות בקצב של עד 15.3 מ"ר/שעה. המייבש וגלגלת האיסוף המשולבים מאפשרים ביצוע הדפסות ללא השגחה. הדפסים יבשים לחלוטין עם גוף חימום שניתן לכוונון על-ידי המשתמש ויחידת מפוח. השתמש בפקדים שונים שבחלקה העליון של יחידת המייבש כדי להגדיר את הטמפרטורה של גוף החימום וכדי לכוון את זרימת האוויר של המאוורר. קוצב-זמן של המייבש מאפשר לבצע ייבוש ללא השגחה במשך 12 שעות.



ערכת HP Designjet 8000s Take-Up Reel Kit (Q6681A)

בצע הדפסות ארוכות על חומרי הדפסה ארוכים. קבל הדפסה מתמשכת וללא השגחה, עם גלגלת איסוף זו שגוללת מחדש את החומר המודפס ומאפשרת ביצוע הדפסות ארוכות, במהלך הלילה, והדפסה על חומרי הדפסה ארוכים. שפר את יעילות מקום העבודה. אביזר זה מסובב ומלפף חומר הדפסה מודפס על גלגלת. בצע הדפסות ארוכות על חומרי הדפסה ארוכים וטפל בקלות בהדפסים שהושלמו. גלגלת חזקה תומכת בארבעה מצבים: רופף/כלפי פנים, רופף/כלפי חוץ, מתוח/כלפי פנים ומתוח/כלפי חוץ.



מערכת HP Designjet Air Purifier System (Q6668E) 220 וולט

HP מבטיחה לך סביבת הדפסה נקייה ובטוחה⁴. הוסף מערכת זו לטיהור אוויר - המתוכננת במיוחד עבור צבעי דיו דלי ממסים של HP - למדפסת HP Designjet שברשותך, לצורך סינון אוויר יעיל במיוחד. ה-APS כולל את הצינורות שמתחברים למדפסת. מסנן פחם יעיל במיוחד מסיר חומרים מסוכנים שנפלטים מצבעי דיו מסיסים. באפשרותך לגשת לנתונים של מערכת טיהור האוויר באמצעות יחידת תצוגה בלוח הקדמי. החלף בקלות את המסנן באמצעות הדלת הקדמית במערכת.

⁴ כאשר השימוש נעשה כהלכה, בהתאם להנחיות המוצר.

מידע על הזמנות



מדפסת HP Designjet 8000sr (Q6670A)

זהה ל-Q6686A עם RIP הכלול באריזה: Onyx® SignEZ v7.0 עבור HP Designjet



מדפסת HP Designjet 8000s (Q6686A)

מדפסת HP Designjet 8000s Printer, כבל USB, נייר מצופה, ערכת ניקוי, מחסניות דיו (6), מכסה של אריזת מחסניות, ערכת ראש הדפסה (6), מעמד לבקבוק פסולת דיו, בקבוק פסולת דיו (2), ערכת חיבור מפלט, מכלול מעמד הכולל ברגים ומפתח ברגים עם קצה פתוח, צינור לתמיכה בחומרי הדפסה, מחזיק תומך לחומרי הדפסה (2), אביזר תומך לחומרי הדפסה (2), ברגים ומברג עבור המכלול, כבל מתח, תקליטור (המכיל את המדריך למשתמש, מידע משפטי ומדריך תחזוקה), עותק מודפס של המדריך למשתמש ומדריך התחזוקה, אוגנים של גלילי נייר בגודל מ"מ 76.20 (2), מרווח לאוגן גלילי נייר (2)

אביזרים, חומרים מתכלים ותמיכה

בקבוק דיו HP 780 Waste Ink Bottle	CB291A
ערכת ניקוי HP 780 Wiper Cleaning Kit	CB301A
ערכת ניקוי HP 780 Cap Cleaning Kit	CB302A
ערכת ניקוי HP 780 Ink System Cleaning Kit	CB303A
ערכת HP 780 Ink System Storage Kit	CB308A

תמיכה ושירות

חבילת HP Care Pack, ביום העבודה הבא באתר הלקוח, 3 שנים	UE 157A/E
חבילת HP Care Pack, 13x5, 4 שעות באתר הלקוח, 3 שנים	UE 163A/E
חבילת HP Care Pack, לאחר תקופת האחריות, ביום העבודה הבא באתר הלקוח, שנה אחת	UE 166PA/PE
חבילת HP Care Pack, לאחר תקופת האחריות, 13x5, 4 שעות, שנה אחת	UE 168PA/PE
חבילת HP Care Pack, ביום העבודה הבא באתר הלקוח, 4 שנים	UE 158E
חבילת HP Care Pack, ביום העבודה הבא באתר הלקוח, 5 שנים	UE 159E

לקבלת רשימה מלאה של חומרים מתכלים, אביזרים ושירותים, אנא בקר בכתובת <http://www.hp.com>

מערכת HP Designjet – 220 V Air Purifier System	Q6668E
ערכת HP Designjet 8000s Take-Up Reel Kit	Q6681A
מייבש HP Designjet High Speed Dryer	Q6667A
מסנן HP Designjet APS Filter	Q6710A
עבור HP Designjet ONYX® PosterShop® 7.0	Q6669B
ערכת HP Designjet 8000s Cutter Blade Kit	Q6682A

חומרים מתכלים

מחסנית דיו HP 780 500 ml Black Ink Cartridge	CB285A
מחסנית דיו HP 780 500 ml Cyan Ink Cartridge	CB286A
מחסנית דיו HP 780 500 ml Magenta Ink Cartridge	CB287A
מחסנית דיו HP 780 500 ml Yellow Ink Cartridge	CB288A
מחסנית דיו HP 780 500 ml Light Cyan Ink Cartridge	CB289A
מחסנית דיו HP 780 500 ml Light Magenta Ink Cartridge	CB290A

מפרט טכני

הזרקת דיו Piezo Inkjet	טכנולוגיית הדפסה
256 חריטים לראש הדפסה x 6 צבעים	חריטי ראש הדפסה
720 x 720 dpi	איכות הדפסה
שחור, ציאן, מגנטה, צהוב, ציאן בהיר, מגנטה בהיר	מספר מחסניות דיו
צבעי דיו של HP מבוססי-פיגמנט, דלים במסיסים	סוגי דיו
12 פיקו-ליטר	גודל טיפת הדיו
3 שנים ללא למינציה בהתבסס על בדיקות פנימיות של HP בתנאי בדיקה ספציפיים וביחס למתחרים העיקריים.	עמידות בפני אור
איכות חסכונית: 15.3 מ"ר/שעה. איכות ייצור: 10.2 מ"ר/שעה. רגילה: 8.17 איכות צילום: 4.08 מ"ר/שעה	מהירות הדפסה
דיוק קו: +/- 0.3 או +/- 5 מ"מ, מה שגדול יותר	קו
סטנדרט: 192 MB; מקסימום: 192 MB	זיכרון
גליל	שולי הדפסה (מ"מ)
עליון: 5 מ"מ	
תחתון: 5 מ"מ	
שמאלי: 5 מ"מ	
ימני: 5 מ"מ	
נייר, חומרי הדפסה מוויניל דביק, בד (scrim) לכרזות, שקפים, בדים	סוגי חומרי הדפסה
סטנדרט: A0, A1, A2. מותאם אישית: גולל עד לרוחב של 1,626 מ"מ	גודלי חומרי הדפסה
גליל: 50 מטרים	אורך מרבי של חומרי הדפסה
1,626 מ"מ	רוחב מרבי של חומרי הדפסה
15 מ' (תלוי RIP)	גודל מרבי של הדפס
עד 0.63 מ"מ	עובי חומרי ההדפסה
משקל מרבי: 24 ק"ג	גליל
2.1 עד 2.6 מ"מ	גובה ראש ההדפסה:
הזנת גליל, סליל איסוף אופציונלי עם 4 מצבים, חיתוך ידני	טיפול בחומרי הדפסה
סטנדרט: Hi-Speed USB (תואם למפרטי USB 2.0)	ממשק וקישוריות
עבור ONYX® SignEZ v7.0 עבור HP Designjet ו-ONYX® PosterShop 7.0 עבור HP Designjet: גרסאות Windows® 2000 Server (עם ה-Security Pack העדכני ביותר), XP Professional Service Pack 2 (עם ה-Security Pack העדכני ביותר), XP Professional Service Pack 2 (עם ה-Security Pack העדכני ביותר);	תאימות למערכות הפעלה
Windows® XP Professional Service Pack 2 (עם ה-Security Pack העדכני ביותר), Windows® 2000 Server (עם ה-Security Pack העדכני ביותר), Windows® XP Professional Service Pack 2 (עם ה-Security Pack העדכני ביותר);	דרישות מערכת מינימליות
מעבד AMD Athlon™ III/Intel® Pentium® III, 1.5 GHz ומעלה; 1 GB זיכרון RAM לכל מדפסת; כונן קשיח בגודל של 40 GB; תצוגה של 1,280 x 768 16-bit צבע; כונן DVD-ROM	דרישות מערכת מומלצות
מעבד Intel® Pentium® IV, 2.5 GHz ומעלה; 1 GB זיכרון RAM לכל מדפסת; כונן קשיח Serial ATA בגודל של 120 GB; תצוגה של 1,280 x 768 16-bit צבע; כונן DVD-ROM	דרישות מערכת מומלצות
דרישות: מדפסת: מתח כניסה: 100 עד 120 וולט AC (+/- 10%), 50/60 הרץ +/- 1 הרץ, 1.3 אמפר; 230 וולט AC (+/- 10%), 50/60 הרץ +/- 1 הרץ, 0.75 אמפר; גוף חימום: 100 עד 120 וולט AC (+/- 10%), 50/60 הרץ +/- 1 הרץ, 9.5 אמפר; 230 וולט AC (+/- 10%), 50/60 הרץ +/- 1 הרץ, 5.0 אמפר. צריכה: מדפסת: 150 וואט לכל היותר; מדפסת עם גוף חימום פעיל: 1,350 וואט לכל היותר	חשמל
מחוץ לארצות: 1,255 x 830 x 2,846 מ"מ. בארצות: 930 x 980 x 2,960 מ"מ	ממדים (ג א ע ר)
מחוץ לארצות: 217 ק"ג. בארצות: 321 ק"ג	משקל
טמפרטורה בהפעלה: 15 עד 30° צלזיוס. טמפרטורת הפעלה מומלצת: 15 עד 30° צלזיוס. לחות בהפעלה: 30% עד 70% לחות יחסית. לחות הפעלה מומלצת: 30% עד 70% לחות יחסית. טמפרטורת אחסון: 5 עד 35° צלזיוס. לחות באחסון: 10% עד 80% לחות יחסית. לחץ קול: LpAm 7 dB (A)	סביבת הפעלה
תואם לדרישות Class A, לרבות האיחוד האירופי (EMC Directive), ארה"ב (חוקי ה-FCC), קנדה (DoC), אוסטרליה (ACA), ניו זילנד (MoC), יפן (VCCI), קוריאה (MIC), טיוואן (BSMI), תקנים מוסדניים: תואם ל-IEC 60950, לרבות EU LVD ו-EN60950, אישור מטעם CSA עבור ארה"ב וקנדה, מקסיקו, NYCE, ארגנטינה, IRAM, סינגפור, PSB, רוסיה VNIIS	אישורים
אחריות לשנה אחת.	אחריות

<http://www.hp.com> <http://www.hp.com/go/designjet>

