



Akár kis feliratokat, akár nagy címszalagokat nyomtatnak, ez az 1626 mm-es nyomtató a tökéletes eszköz a reklámfelirat-készítők és a digitális nyomdák számára. Ugyanis az alacsony oldószertartalmú tintákkal együtt e készülék áttörést jelentő ár/teljesítmény arányt nyújt a tartós reklámanyakok készítői számára.



HP Designjet 8000s  
nyomtató



HP Designjet 8000sr  
nyomtató

**Ez a HP Designjet ideális eszköz azon reklámfelirat-készítők és a digitális gyorsnyomdák számára, amelyeknek olyan teljes, egyszerűen használható és kevés oldószert tartalmazó megoldásra van szükségük, mely vonzó áron nyújt nagy teljesítményt, és széleskörűen alkalmazható beltéri és kültéri felhasználású anyagok nyomtatására.**

**Nyomtasson többet, fizessen kevesebbet – a nagy sebességű HP Designjet nyomtatósorozattal ez is lehetséges.**

Reklámfeliratokat, szalagcímeket nyomtathat kedvező áron, óránként 10 m<sup>2</sup>-es sebességgel (540 x 720 dpi mellett). Próbálja ki a hat, egyenként 256 fűvókát tartalmazó ipari piezo-elektromos nyomtatófejjel végezhető nagy sebességű nyomtatást. Készítsen látványos reklámfeliratokat az egyszerűen kezelhető tartozék Onyx® SignEZ v7.0 for HP Designjet RIP programmal<sup>1</sup>. A HP felvevő orsónak köszönhetően nagy példányszámú, felügyelet nélküli nyomtatással javíthatja a termelékenységet<sup>2</sup>. Szorítsa le minimálisra költségeit, és készítsen tartós nyomtatásokat a gazdaságos, bevonat nélküli hordozók széles választékára.

**Az élénk színek és a kiemelkedő tartósság sokféle reklámfelirat készítésére ad lehetőséget.**

Készítsen reklámfeliratokat és címszalagokat sugárzóan élénk színekkel, 720 x 720 dpi felbontással. A HP alacsony oldószertartalmú festékei és nyomtatófej-technológiája nagyobb színezőanyag-koncentrációt, ezáltal teljesebb színskálát eredményez. A tartós nyomtatások laminálás nélkül is 3 évig ellenállnak a fakulásnak<sup>3</sup>, a karcolásnak, az elkenődésnek és a törésnek. Prémium képminőség és kiváló fedettséget elérését teszik lehetővé a HP hordozói: a HP alacsony oldószertartalmú festékekkel együtt tervezett HP Premium Scrim Banner (premium vászonbevonatú transzparens), HP Premium Self-adhesive Vinyl (premium öntapadó vinilfólia) és HP Premium Backlit Film (premium hátsó megvilágítású fólia).

**Legyen sikeres ezzel az átfogó, egyszerűen használható, biztonságos és széles formátumú HP nyomtatási megoldással.**

Növelje termelékenységet a HP-val, ahol egy helyen beszerezhet minden szükséges kiegészítőt széles formátumú nyomtatójához.

Fejlessze vállalkozását ezzel a teljes, méretezhető nyomtatási megoldással: külön rendelhető kiegészítők<sup>2</sup>, többek között a HP felvevő orsó, HP nagy sebességű szárító és a HP légtisztítórendszer biztosítja a HP Designjet nyomtatók tiszta, biztonságos nyomtatási környezetét. Használja ki a nyomtató egyszerű karbantartását és a könnyű hordozókezelést. A HP útmutatója segít a biztonságos, termelékeny és könnyű, kis oldószertartalmú HP festékekkel történő nyomtatásban.

<sup>1</sup> Tartozék RIP: Onyx® SignEZ v7.0 csak a 8000sr típusal együtt; a 8000s típushoz egyéb gyártók RIP programja szükséges (nem tartozék, külön kapható)

<sup>2</sup> Nem tartozék, külön kapható

Száritó szükséges, ha nagy sebességi fokozatban nyomtat, ha a kinyomtatott anyagot az automatikus HP felvevő orsóra tekercesli, vagy ha a nyomtatásokat azonnal fel kell dolgoznia; 230 V-os hálózat szükséges

<sup>3</sup> A kép és a nyomtatások tartóssága a jellemző függőleges elrendezésben, a környezeti feltételektől függően változik.

## A sorozat gyors áttekintése



### HP Designjet 8000s nyomtató (Q6686A)

- Alapmodell bármilyen RIP vagy illesztőprogram nélkül
- hordozószelesség max. 1626 mm
- nyomtatási sebesség óránként 10.2 m<sup>2</sup> (540 x 720 dpi felbontás mellett)
- 720 x 720 dpi nyomtatási felbontás
- öt darab 500 ml-es alacsony oldószertartalmú HP tinta
- melyek nagy színezőanyag-koncentrációja szélesebb színskálát és élénk színeket eredményez
- opcionális HP Designjet légtisztítórendszer a biztonságos nyomtatási környezet megteremtése érdekében
- felügyelet nélküli nyomtatás az opcionális HP Designjet 8000s felvívó orsóval
- állítható nyomtatófej-magasság
- három integrált fűtő
- hogy a nagy nyomtatási sebesség mellett is megfelelően tapadjon a tinta.

### HP Designjet 8000sr nyomtató (Q6670A)

- Mint a Q6686A HP Designjet 8000s
- valamint tartozék RIP Onyx® SignEZ v7.0 for HP Designjet program. Ez a raszteres képfeldolgozó minden szükséges eszközt tartalmaz a reklámfelirat-készítők és digitális nyomdák számára: egyszerű kezelőfelület
- WYSIWYG nyomtatás és PANTONE® direktszín-illesztés
- gyors és egyszerű méretezés
- körülvágás
- felosztás és beágyazás
- megbízható Postscript/PDF RIP-motor
- kiváló eredményt biztosító Onyx színkezelés.

## Ajánlott kiegészítők



Q6668E  
HP Designjet légtisztító  
rendszer, 220 V-os



Q6681A  
HP Designjet 8000s  
felvívó orsó készlet



Q6667A  
HP Designjet gyorszártó



Q6710A  
HP Designjet  
légtisztítórendszer (APS)  
szűrő



Q6669B  
ONYX® PosterShop® 7.0  
– HP Designjet



Q6682A  
HP Designjet 8000s  
vágókészlet

## A 3 leggyakoribb kiegészítő leírása



### HP Designjet légtisztító rendszer, 220 V-os (Q6668E)

A HP-tól tiszta és biztonságos<sup>4</sup> nyomtatási környezetre számíthat. A hatékony légszűrés érdekében HP Designjet nyomtatóját kiegészítheti ezzel a – kifejezetten alacsony oldószertartalmú HP festékekhez készült – légtisztítórendszerrel. A légtisztító rendszer tartalmazza a csöveket, amelyek a nyomtatóhoz csatlakoznak. A nagy hatékonyságú szén-szűrő felfogja az oldószeres tintákból származó veszélyes anyagokat. A légtisztító rendszer információi megjelennek az egység előlapi kijelzőjén. A szűrő egyszerűen cserélhető a rendszer előlapi ajtaján keresztül.



### HP Designjet 8000s felvevő orsó készlet (Q6681A)

Ezzel a felvevőtekerccsel folyamatosan és felügyelet nélkül nyomtathat. A felvevőtekercs visszatekericseli a nyomtatott hordozót, így lehetővé teszi hosszú sorozatok egész éjszakán át történő nyomtatását a hosszú nyomathordozókra. Növelje a munkahely kihasználtságát. Ez a kiegészítő átfordítja és feltekericseli a nyomtatott hordozót. A hosszú nyomathordozókra hosszú sorozatok nyomtathatók, az elkészült nyomatok pedig könnyen kezelhetők. A strapabíró tekercs laza/belső oldalas, laza/külső oldalas, szoros/belső oldalas és szoros/külső oldalas pozícióba állítható.



### HP Designjet gyorszáritó (Q6667A)

Növelje a hatékonyságot. A nyomtatottakat ugyanolyan gyorsan megszárithatja, mint amilyen gyorsan a tekercsre kerülnek. A nagy sebességű szárítónak és tekercselőnek köszönhetően akár 15,3 m<sup>2</sup>/órás nyomtatási sebességet is elérhet. Az integrált szárító és tekercselő egységgel felügyelet nélkül nyomtathat. Az állítható fűtő és levegőfúvó egységgel teljesen száraz nyomtatottakat készíthet. A szárítóegység tetején található vezérlőkkel beállíthatja a fűtőegység hőmérsékletét és a ventilátor által szállított levegő mennyiségét. A szárító kikapcsolási időzítője révén felügyelet nélkül nyomtathat akár 12 órán keresztül.

<sup>4</sup> Rendeltetészerű, a termék útmutatójának megfelelő használat esetén.

## Rendelési adatok



### HP Designjet 8000s nyomtató (Q6686A)

HP Designjet 8000s nyomtató, USB-kábel, bevonatos papír, tisztítókészlet, festékpátronok (6), festékpátron-fedél, nyomtatófej-készlet (6), festékgyűjtőtartály-tartó, festékgyűjtő tartály (2), kiürítő készlet, állvány csavarokkal és szabad végű feszítővel, hordozótartó cső, hordozótartó (2), hordozótartó tároló (2), csavarok és csavarhúzó az összeszereléshez, tápkábel, CD (felhasználói útmutatóval, jogi tudnivalókkal és karbantartási útmutatóval), nyomtatott felhasználói és karbantartási útmutató, 76,20 milliméteres papírtekercs-peremek (2), távolságtartó közdarab papírtekercs-peremhez (2)



### HP Designjet 8000sr nyomtató (Q6670A)

Mint a Q6686A, valamint tartozék RIP: Onyx® SignEZ v7.0 for HP Designjet program

## Kiegészítők, kellékek és támogatás

### Tartozékok

<b>Q6668E</b>	HP Designjet légtisztító rendszer, 220 V-os
<b>Q6681A</b>	HP Designjet 8000s felvevő orsó készlet
<b>Q6667A</b>	HP Designjet gyorszáritó
<b>Q6710A</b>	HP Designjet légtisztítórendszer (APS) szűrő
<b>Q6669B</b>	ONYX® PosterShop® 7.0 – HP Designjet
<b>Q6682A</b>	HP Designjet 8000s vágókészlet

### Kellékek

<b>CB285A</b>	HP 780 Black Ink Cartridge (fekete festékpátron), 500 ml
<b>CB286A</b>	HP 780 Cyan Ink Cartridge (ciánkék festékpátron), 500 ml
<b>CB287A</b>	HP 780 Magenta Ink Cartridge (biborvörös festékpátron), 500 ml
<b>CB288A</b>	HP 780 Yellow Ink Cartridge (sárga festékpátron), 500 ml
<b>CB289A</b>	HP 780 Light Cyan Ink Cartridge (világos ciánkék festékpátron), 500 ml
<b>CB290A</b>	HP 780 Light Magenta Ink Cartridge (világos biborvörös festékpátron), 500 ml

<b>CB291A</b>	HP 780 Waste Ink Bottle (tartály maradék tinta összegyűjtéséhez)
<b>CB301A</b>	HP 780 Wiper Cleaning Kit (le húzó tisztítókészlet)
<b>CB302A</b>	HP 780 Cap Cleaning Kit (kupak tisztítókészlet)
<b>CB303A</b>	HP 780 Ink System Cleaning Kit (festékadagoló rendszer tisztítókészlet)
<b>CB308A</b>	HP 780 Ink System Storage Kit (festékadagoló rendszer tárolókészlet)

### Terméktámogatás

<b>UE157A/E</b>	HP Care Pack, következő munkanapi helyszíni garancia, 3 év
<b>UE163A/E</b>	HP Care Pack, 13x5 4 h helyszíni garancia, 3 év
<b>UE166PA/PE</b>	HP Care Pack, garanciaidő lejáratá utáni következő munkanapi helyszíni garancia, 1 év
<b>UE168PA/PE</b>	HP Care Pack, garanciaidő lejáratá utáni garancia, 13x5 4 h, 1 év
<b>UE158E</b>	HP Care Pack, következő munkanapi helyszíni garancia, 4 év
<b>UE159E</b>	HP Care Pack, következő munkanapi helyszíni garancia, 5 év

A tartozékok, kiegészítők és szolgáltatások teljes listáját a következő címen találhatja meg: <http://www.hp.com>

## Műszaki adatok

<b>Nyomatási technológia</b>	Piezo-elektromos tintasugaras										
<b>Nyomatatófej fűvókái</b>	6 szín, fejenként 256 fűvókával										
<b>Nyomatási minőség</b>	Max. 720 x 720 dpi										
<b>Festékszám</b>	Fekete, ciánkék, bíborvörös, sárga, világos ciánkék, világos bíbor										
<b>Festéktípusok</b>	HP alacsony oldószertartalmú pigment alapú tinták										
<b>Festékcsepp mérete</b>	12 pl										
<b>Fényállóság</b>	Laminálás nélkül 3 év. A HP meghatározott feltételekkel elvégzett belső tesztjei alapján, illetve a fő versenytársakhoz viszonyítva										
<b>Nyomatási sebesség</b>	Gazdaságos üzemmód: 15,3 m <sup>2</sup> /h. Produktív üzemmód: 10,2 m <sup>2</sup> /h. Normál: 8,17 m <sup>2</sup> /óra. Fényképmínőség: 4,08 m <sup>2</sup> /h										
<b>Sor</b>	Sorponthossz: ± 0,3% vagy ± 5 mm – amelyik nagyobb										
<b>Memória</b>	Alapkiépítésben : 192 MB; maximum : 192 MB										
<b>Nyomatási margók (mm)</b>	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Tekercs</th> </tr> <tr> <td>felső:</td> <td>5 mm</td> </tr> <tr> <td>alsó:</td> <td>5 mm</td> </tr> <tr> <td>bal:</td> <td>5 mm</td> </tr> <tr> <td>jobb:</td> <td>5 mm</td> </tr> </table>	Tekercs		felső:	5 mm	alsó:	5 mm	bal:	5 mm	jobb:	5 mm
Tekercs											
felső:	5 mm										
alsó:	5 mm										
bal:	5 mm										
jobb:	5 mm										
<b>Médiatípusok</b>	Papír, öntapadó vinilfólia, vászonbevonatú transzparens, fólia, vászon										
<b>Médiaméret</b>	Alapkiépítésben: A0, A1, A2. Nem szabványos: Tekercselés max. 1626 mm-es szélességben										
<b>Média maximális hossza</b>	Tekercs: 50 m										
<b>Maximális papírszélesség</b>	1626 mm										
<b>Maximális nyomtatás-hossz</b>	15 m (RIP-től függ)										
<b>Nyomathordozó vastagsága</b>	Max. 0,63 mm										
<b>Tekercs</b>	Maximális súly: 24 kg										
<b>Nyomatatófej magassága</b>	2,1–2,6 mm										
<b>Médiakezelés</b>	Tekercsadagolás, külön rendelhető 4 állású felvevőtekercs, kézi vágó										
<b>Illesztőfelület és csatlakoztathatóság</b>	Alapkiépítésben: Hi-Speed USB (kompatibilis az USB 2.0 specifikációval)										
<b>Kompatibilis operációs rendszerek</b>	ONYX® SignEZ v7.0 for HP Designjet és ONYX® PosterShop® 7.0 for HP Designjet program: Windows® 2000 Server (a legújabb szervizcsomaggal), 2000 Professional (a legújabb szervizcsomaggal), XP Professional Service Pack 2										
<b>Minimális rendszerkövetelmények</b>	Windows® 2000 Server (a legújabb szervizcsomaggal), 2000 Professional (a legújabb szervizcsomaggal), XP Professional Service Pack 2; Intel® Pentium® III/AMD Athlon™, 1,5 GHz vagy gyorsabb; nyomtatónként 1 GB RAM; 40 GB merevlemez; 1280 x 768 felbontású, 16 bites színmélységű kijelző; DVD-ROM-meghajtó										
<b>Javasolt rendszerkövetelmények</b>	Windows® 2000 Server (a legújabb szervizcsomaggal), 2000 Professional (a legújabb szervizcsomaggal), XP Professional Service Pack 2; Intel® Pentium® IV, 2,5 GHz vagy gyorsabb; nyomtatónként 1 GB RAM; 120 GB soros ATA merevlemez; 1280 x 768 felbontású, 16 bites színmélységű kijelző; DVD-ROM-meghajtó										
<b>Áramellátás</b>	Követelmények: Nyomatató: Bemeneti feszültség: 100–120 V~ (± 10%), 50/60 Hz ± 1 Hz, 1,3 A; 230 V~ (± 10%), 50/60 Hz ± 1 Hz, 0,75 A; fűtőegység: 100–120 V~ (± 10%), 50/60 Hz ± 1 Hz, 9,5 A; 230 V~ (± 10%), 50/60 Hz ± 1 Hz, 5,0 A. Fogyasztás: Nyomatató: max. 150 W; nyomtató működő fűtőegységgel: max. 1350 W										
<b>Méret</b> (sz x mé x ma)	Kicsomagolva: 2846 x 830 x 1255 mm. Csomagolva: 2960 x 980 x 930 mm										
<b>Tömeg</b>	Kicsomagolva: 217 kg. Csomagolva: 321 kg										
<b>Működési környezet</b>	Működési hőmérséklet: 15–30°C. Javasolt működési hőmérséklet: 15–30°C. Működési páratartalom: 30–70% relatív páratartalom. Javasolt működési páratartalom: 30–70% relatív páratartalom. Tárolási hőmérséklet: 5–35°C. Tárolási páratartalom: 10–80% relatív páratartalom. Hangnyomás: LpAm 7 dB(A)										
<b>Tanúsítványok</b>	Megfelel az A osztályú előírásoknak, így például: EU (EMC irányelv), Egyesült Államok (FCC szabályok), Kanada (DoC), Ausztrália (ACA), Új-Zéland (MoC), Japán (VCCI), Korea (MIC), Tajvan (BSMI). Rendelkező szabványok: IEC 60950 kompatibilis, így például EU LVD és EN60950, CSA minősítés az USA és Kanada esetében, Mexikó NYCE, Argentína IRAM, Szingapúr PSB, Oroszország VNIIS										
<b>Garancia</b>	Egyéves garancia										

<http://www.hp.hu> <http://www.hp.com/go/designjet>



Készült az EU-ban 01/07 4AA0-9493HUE

© Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2006 A dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélkül megváltoztathatók. A HP termékeire és szolgáltatásaira csak az adott terméket és szolgáltatást kísérő jótállási nyilatkozatban kifejezetten feltüntetett jótállási feltételek vonatkoznak. A jelen tájékoztatóban foglaltak nem értelmezhetők az abban foglaltakon kívül vállalt jótállásnak. A HP+ nem terheli felelősség az ebben a dokumentumban foglalt technikai vagy szerkesztési hibákért és hiányosságokért.

