



Den här 1626 mm-skriveren, som klarar allt från små skyltar till stora banderoller, är det perfekta verktyget för vilken leverantör av skyltar eller digitala utskrifter som helst. Med bläck med låg lösningsmedelshalt erbjuder denna enhet en revolutionerande kombination av pris och prestanda för ett långvarigt, hållbart resultat.



HP Designjet 8000s



HP Designjet 8000sr

HP Designjet är idealisk för leverantörer av skyltar och digitala utskrifter som behöver en komplett, lättanvänd lösning med låg lösningsmedelshalt som ger höga prestanda till ett attraktivt pris för ett stort antal olika hållbara tillämpningar, både inom- och utomhus.

Skriv ut mer och betala mindre med den här HP Designjet-serien med hög hastighet.

Skriv ut skyltar, banderoller och annat till ett fantastiskt pris med snabba utskrifter på 10 m² i timmen (vid 540 x 720 dpi). Upplev höghastighetsutskrift med sex Piezo-skrivhuvuden med hög kapacitet och 256 munstycken per skrivhuvud. Producera häpnadsväckande skyltar med en lättanvänd, medföljande RIP¹: Onyx® SignEZ v7.0 för HP Designjet. Förbättra produktiviteten med långa, oönskade utskrifter tack vare HP uppsamlingsrulle². Minimera kostnaderna och få hållbara utskrifter på ett stort utbud av ekonomiska, obstrukta medier.

Klara färger och utmärkt hållbarhet för ett stort antal olika skylttillämpningar som gör intryck.

Skapa skyltar och banderoller med strålande färger och en upplösning på 720 x 720 dpi. HP:s bläck med låg lösningsmedelshalt och skrivhuvudsteknik möjliggör en högre färgämneskoncentration för ett överlägset färgomfång. Producera hållbara utskrifter som är färgbeständiga i 3 år utan laminering³ och är motståndskraftiga mot repor, kladd och sprickor. Få förstklassig bildkvalitet och hög opacitet på HP-medier: HP premium banderollduk, HP premium självhäftande vinylfilm och HP premium bakgrundsbelyst film, som utvecklats tillsammans med HP:s bläck med låg lösningsmedelshalt.

Få ett lyckat resultat med den här omfattande, lättanvända och säkra storformatsutskriftslösningen från HP.

Höj prestandan med HP, den enda leverantör du behöver när det gäller storformatskrivare och tillbehör. Med den här kompletta, skalbara utskriftslösningen kan verksamheten växa: lägg till extra tillbehör² inklusive HP uppsamlingsrulle, HP höghastighetstork och HP luftreningsystem som tagits fram för HP Designjet för en ren och säker utskriftsmiljö. Upplev ett förenklat skivarunderhåll och enklare mediehantering. HP:s riktlinjer hjälper dig att få säker, produktiv och enkel utskrift med HP:s bläck med låg lösningsmedelshalt.

¹ RIP i förpackningen: Onyx® SignEZ v7.0 med 8000sr-modellen enbart; RIP från tredjepartstillverkare krävs för 8000s (ingår ej, köps separat)

² Ingår inte, säljs separat

En torkenhet krävs vid utskrift med hög hastighet, när HP uppsamlingsrulle används och när utskrifter behöver hanteras omedelbart; den kräver ett 230 V-nät

³ Bildbeständighet och varaktighet under typiska vertikala exponeringsförhållanden, varierar med miljöförhållandena.

Serien – en översikt



HP Designjet 8000s (Q6686A)

- Basmodell utan RIP eller drivrutin
- mediebredd på upp till 1626 mm
- utskriftshastighet på upp till 10.2 m2 per timme (vid 540 x 720 dpi)
- en utskriftsupplösning på 720 x 720 dpi
- sex 500 ml HP-bläckfärger med låg lösningsmedelshalt och höga färgämneskoncentrationer för ett vidare färgomfång och klara färger
- HP Designjet luftreningssystem som tillval för en säkrare utskriftsmiljö
- HP Designjet 8000s uppsamlingsrulle som tillval för oönskade långa utskriftar
- skrivhuvud med justerbar höjd
- tre integrerade värmeenheter som gör att bläcket fäster som det ska vid höga utskriftshastigheter.

HP Designjet 8000sr (Q6670A)

- Samma som Q6686A HP Designjet 8000s plus RIP Onyx® SignEZ v7.0 för HP Designjet i förpackningen. Denna RIP omfattar alla verktyg en leverantör av skyltar eller digitala utskriftar behöver: lättanvänt gränssnitt
- WYSIWYG-utskrift och PANTONE®-punktfärgsmatchning
- snabb och enkel storleksändring
- beskärning
- tiling och kapsling
- Postscript/PDF RIP-motor för pålitlig produktion
- Onyx-färghantering för suveräna utskriftsresultat.

Rekommenderade tillbehör



Q6668E
HP Designjet
luftreningssystem - 220 V



Q6681A
HP Designjet 8000s sats
för uppsamlingsrulle



Q6667A
HP Designjet snabb
torkenhet



Q6710A
HP Designjet APS-filter



Q6669B
ONYX® PosterShop® 7.0
för HP Designjet



Q6682A
HP Designjet 8000s
skärbladssats

Beskrivning av de tre populäraste tillbehören



HP Designjet luftreningsystem - 220 V (Q6668E)

Räkna med HP för en ren och säker⁴ utskriftsmiljö. Komplettera din HP Designjet-skrivare med det här luftreningsystemet - särskilt utvecklat för HP:s bläck med låg lösningsmedelshalt - för mycket effektiv luftfiltrering. Luftreningsystemet inkluderar de slangar som ansluts till skrivaren. Ett mycket effektivt kolfilter avlägsnar skadliga substanser som frigörs från bläckets lösningsmedel. Information från luftreningsystemet kan visas på en skärm på frontpanelen. Byt enkelt ut filtret via den främre luckan på systemet.



HP Designjet 8000s sats för uppsamlingsrulle (Q6681A)

Skriv ut långa utskrifter på långa utskriftsmaterial. Gör kontinuerliga oövakade utskrifter med hjälp av uppsamlingsrullen som rullar upp det utskrivna mediet. Detta möjliggör långa utskrifter, utskrift över natten och utskrift på långa utskriftsmaterial. Förbättra effektiviteten på arbetsplatsen. Detta tillbehör vänder och rullar upp det utskrivna mediet på en rulle. Skriv ut långa utskrifter på långa utskriftsmaterial och hantera de färdiga utskrifterna på ett enkelt sätt. Stabil rulle som stöder fyra lägen: löst/framsida inåt, löst/framsida utåt, hårt/framsida inåt och hårt/framsida utåt.



HP Designjet snabb torkenhet (Q6667A)

Förbättra produktiviteten. Torka utskrifterna lika snabbt som den automatiska uppsamlingsrullen kan rulla upp dem. Med snabbtorken och uppsamlingsrullen kan du slutföra utskrifter med en hastighet på upp till 15,3 m² i timmen. Den inbyggda torken och uppsamlingsrullen möjliggör oövakade utskrifter. Helt torra utskrifter med hjälp av värmare och blåsare som kan justeras av användaren. Använd de justerbara reglagen ovanpå torkenheten för att ställa in värmarens temperatur och fläktens luftflöde. Torkens avstängningstimer möjliggör oövakad torkning i upp till 12 timmar.

⁴ Vid korrekt användning enligt riktlinjerna för produkten.

Beställningsinformation



HP Designjet 8000s (Q6686A)

HP Designjet 8000s skrivare, USB-kabel, bestruket papper, rengöringssats, bläckpatroner (6), lock till bläckpatronslåda, skrivhuvuden (6), hållare för uppsamlingsbehållare för spillbläck, uppsamlingsbehållare för spillbläck (2), monteringsats för utsug, ställ inklusive skruvar och inställningsnyckel med öppen ände, ränna för mediestöd, hållare för mediestöd (2), stag för mediestöd (2), skruvar och skruvmejsel för montering, strömsladd, CD (innehållande användarhandbok, juridisk information och underhållsguide), tryckta exemplar av användarhandbok och underhållsguide, 76,20 mm flänsar för pappersrulle (2), distanser för pappersrulleflänsar (2)



HP Designjet 8000sr (Q6670A)

Samma som Q6686A med RIP i förpackningen: Onyx® SignEZ v7.0 för HP Designjet

Tillbehör, förbrukningsartiklar och support

Tillbehör

Q6668E	HP Designjet luftreningsystem - 220 V
Q6681A	HP Designjet 8000s sats för uppsamlingsrulle
Q6667A	HP Designjet snabb torkenhet
Q6710A	HP Designjet APS-filtre
Q6669B	ONYX® PosterShop® 7.0 för HP Designjet
Q6682A	HP Designjet 8000s skärbladssats

Förbrukningsartiklar

CB285A	HP 780 500 ml svart bläckpatron
CB286A	HP 780 500 ml cyan bläckpatron
CB287A	HP 780 500 ml magenta bläckpatron
CB288A	HP 780 500 ml gul bläckpatron
CB289A	HP 780 500 ml ljus cyan bläckpatron
CB290A	HP 780 500 ml ljus magenta bläckpatron
CB291A	HP 780 flaska för bläckavfall
CB301A	HP 780 torkarengöringssats
CB302A	HP 780 rengöringssats för skydd
CB303A	HP 780 ink system rengöringssats
CB308A	HP 780 ink system förvaringssats

Service och support

UE157A/E	HP Care Pack, på plats nästa arbetsdag, 3 år
UE163A/E	HP Care Pack, på plats inom 4 timmar (13x5), 3 år
UE166PA/PE	HP Care Pack, eftergaranti, på plats nästa arbetsdag, 1 år
UE168PA/PE	HP Care Pack, eftergaranti, på plats inom 4 timmar (13x5), 1 år
UE158E	HP Care Pack, på plats nästa arbetsdag, 4 år
UE159E	HP Care Pack, på plats nästa arbetsdag, 5 år

En fullständig lista över tillbehör, förbrukningsartiklar och tjänster finns på <http://www.hp.com>

Tekniska specifikationer

Utskriftsteknik	Piezo-bläckstråle										
Skrivarhuvudets munstycken	256 munstycken per huvud x 6 färger										
Utskriftskvalitet	Upp till 720 x 720 dpi										
Antal bläcksorter	Svart, cyan, magenta, gul, ljus cyan, ljus magenta										
Bläcktyper	HP pigmenterat bläck med låg lösningsmedelshalt										
Bläckdropparnas storlek	12 pl										
Ljusbeständighet	Tre år utan laminering. Baserat på interna tester från HP under särskilda testförhållanden i jämförelse med huvudkonkurrenter										
Utskriftshastighet	Ekonomikvalitet: 15,3 m ² /h. Produktionskvalitet: 10,2 m ² /h. Normal: 8,17 m ² /h. Fotokvalitet: 4,08 m ² /h										
Linje	Linjenoggrannhet: +/- 0,3 % eller +/- 5 mm beroende på vad som är störst										
Minne	Standard : 192 MB; maximal : 192 MB										
Utskriftsmarginaler (mm)	<table><tr><td></td><td>Rulle</td></tr><tr><td>högst upp:</td><td>5 mm</td></tr><tr><td>längst ned:</td><td>5 mm</td></tr><tr><td>vänster:</td><td>5 mm</td></tr><tr><td>höger:</td><td>5 mm</td></tr></table>		Rulle	högst upp:	5 mm	längst ned:	5 mm	vänster:	5 mm	höger:	5 mm
	Rulle										
högst upp:	5 mm										
längst ned:	5 mm										
vänster:	5 mm										
höger:	5 mm										
Medietyper	Papper, självhäftande vinyl, banderollduk, film, tyg										
Mediestorlekar	Standard: A0, A1, A2. Anpassade: Rullar på upp till 1626 mm bredd										
Maximal medielängd	Rulle: 50 m										
Max. mediabredd	1626 mm										
Maximal utskriftslängd	15 m (RIP-beroende)										
Materialets tjocklek	Upp till 0,63 mm										
Rulle	Maximal vikt: 24 kg										
Skrivhuvudets höjd	2,1 till 2,6 mm										
Mediekapacitet	Rullmatning, uppsamlingsrulle med 4 positioner som tillval, manuell skärenhet										
Gränssnitt och anslutningar	Standard: Hi-Speed USB (kompatibel med USB 2.0)										
Passar följande operativsystem	För ONYX® SignEZ v7.0 för HP Designjet och ONYX® PosterShop® 7.0 för HP Designjet: Windows® 2000 Server (med senaste Service Pack), 2000 Professional (med senaste Service Pack), XP Professional Service Pack 2										
Lägsta systemkrav	Windows® 2000 Server (med senaste Service Pack), 2000 Professional (med senaste Service Pack), XP Professional Service Pack 2; Intel® Pentium® III/AMD Athlon™, 1,5 GHz eller mer; 1 GB RAM per skrivare; 40 GB hårddisk; 1280 x 768, 16-bitars färg; DVD-ROM-enhet										
Rekommenderade systemkrav	Windows® 2000 Server (med senaste Service Pack), 2000 Professional (med senaste Service Pack), XP Professional Service Pack 2; Intel® Pentium® IV, 2,5 GHz eller mer; 1 GB RAM per skrivare; 120 GB seriell ATA-hårddisk; 1280 x 768, 16-bitars färg; DVD-ROM-enhet										
Strömförsörjning	Krav: Skrivare: Ingående spänning: 100 till 120 VAC (+/-10 %), 50/60 Hz +/-1 Hz, 1,3 A; 230 VAC (+/- 10 %), 50/60 Hz +/- 1 Hz, 0,75 A; värmeenhet: 100 till 120 VAC (+/-10 %), 50/60 Hz +/-1 Hz, 9,5 A; 230 VAC (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 1 Hz), 5,0 A. Energiförbrukning: Skrivare: 150 W maximalt; skrivare med aktiv värmeenhet: 1350 W max										
Ytermått (b x d x h)	Utan emballage: 2846 x 830 x 1255 mm. Med emballage: 2960 x 980 x 930 mm										
Vikt	Utan emballage: 217 kg. Med emballage: 321 kg										
Driftsmiljö	Drifttemperatur: 15 till 30 °C. Rekommenderad drifttemperatur: 15 till 30 °C. Luftfuktighet vid drift: 30 till 70% relativ luftfuktighet. Rekommenderad luftfuktighet vid drift: 30 till 70% relativ luftfuktighet. Förvaringstemperatur: 5 till 35 °C. Luftfuktighet vid förvaring: 10 till 80% relativ luftfuktighet. Ljudtryck: LpAm 7 dB(A)										
Certifikat	Uppfyller kraven för klass A-produkter, inklusive EU (EMC-direktivet), USA (FCC), Kanada (DoC), Australien (ACA), Nya Zeeland (MoC), Japan (VCCI), Korea (MIC), Taiwan (BSMI). Reglerande normer: IEC 60950-anpassad, inklusive EU LVD och EN60950, CSA-certifierad för USA och Kanada, Mexiko NYCE, Argentina, IRAM, Singapore PSB, Ryssland VNIIS										
Garanti	Ett års garanti										

<http://www.hp.se> <http://www.hp.com/go/designjet>



Publicerad inom EMEA 01/07 4AA0-9493SVE

© Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2006 Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantierna för HP:s produkter och tjänster är de som uttryckligen nämns i garantivillkoren i den garanti som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingenting i det här dokumentet ska tolkas som en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i detta dokument

