HP Premium hurtigtørrende blankt fotopapir

HP Premium Instant-dry Gloss Photo Paper giver dybere sort og mere levende farver med et tydeligt hvidere papir. Med original HP farvestofbaseret og pigmentbaseret blæk ved du, at du får flotte, holdbare print, der holder længe.

Grafikere/fotografer og printserviceleverandører, der søger den flotte billedkvalitet og de produktivitetsfordele, der fås med print, der tørrer med det samme.

Gør endnu mere indtryk. Forbedret HP Premium Instant-dry Gloss Photo Paper giver en unik billedkvalitet med flotte fotos og skiltegrafik, der gør indtryk - fra plakater og præsentationer til butiksudstilling.

Spar tid og penge med print, der tørrer med det samme, så det kan lamineres, når det kommer ud af printeren.

Du ved det fungerer, når du bruger HP Premium Instant-dry Gloss Photo Paper, der er designet sammen med original HP Vivera pigmentbaseret blæk. Vandbestandige print, der holder mere end 200 år indendørs, når de holdes væk fra direkte sollys.[1]

[1] Sammenlignet med tidligere version. Vurdering af indendørs udstilling/væk fra direkte sollys under glas udført af HP Image Permanence Lab.. Vandbestandighed testet af HP Image Permanence Lab på en række HP-medier. Få mere at vide på http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence.

HP Premium hurtigtørrende blankt fotopapir

Kompatibilitet

Se det seneste kompatibilitetsdiagram for tilbehør i stort format på **www.hp.com/go/designjet/supplies** vedrørende oplysninger om kompatibilitet

De nyeste ICC/medieprofiler findes på **www.hp.com/go/designjet/supplies** (klik på ICC profiles, og vælg din printer). Kontakt din eksterne RIP-forhandler vedrørende ikke-postscript printere.

Produktspecifikationer

Vægt	260 g/m² iht. testmetoden ISO 536		
Tykkelse	260 µm iht. testmetoden ISO 534		
Uigennemsigtighed	97 % ifølge testmetoden TAPPI T-425		
Lysstyrke	92 % ifølge testmetoden TAPPI T-452		
Hvidhed	105 iht. testmetoden CIE Ganz 82		
Laminering	Ja, varm og kold. Besøg HP's hjemmeside for at få yderligere oplysninger om lamineringspartnere på: www.hp.com/go/designjet/supplies		
Finish	Blankt		
Driftstemperatur	15 til 30° C		
Luftfugtighed ved drift	30-80% relativ luftfugtighed		
Lysbestandighed (indendørs hjemme eller på kontoret, farvestofbaseret blæk)	Med HP Designjet 5000/5500 printer og HP 81 blæk: mere end 4 måneder		
Lysbestandighed (indendørs hjemme eller på kontoret, pigmentbaseret blæk)	Med HP Designjet 5000/5500 printer og HP 83 blæk: mere end 100 år; med HP Designjet Z2100 fotoprinter: mere end 200 år (farver) og mere end 250 år (sort-hvi med HP Designjet Z3100 fotoprinter: mere end 150 år (farver) og mere end 200 år (sort-hvid)		
Vandbestandighed	Kræver laminering		
Tørretid	Under 2 min. (ved 23°C, 50% relativ luftfugtighed)		
Opbevaringstid	2 år, uåbnet i original emballage		
Opbevaringstemperatur	18° C til 30° C		
Luftfugtighed ved opbevaring	35 til 65 % relativ luftfugtighed		
Oprindelsesland	Fremstillet i Tyskland		
Bestillingsoplysninger	**Produktnumre**	**Valsestørrelser**	**UPC-koder**
	Q7991A	610 mm x 22,8 m	882780085664
	Q7993A	914 mm x 30 m	882780085688
	Q7995A	1067 mm x 30,5 m	882780085701
	Q7999A	1524 mm x 30 m	882780085749

Garanti HP's medier til storformatprint garanteres at være fri for fabrikationsfejl og -defekter og er udviklet til at modstå printerstop, når de anvendes korrekt.

© 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
De eneste garantier, der gælder for HP produkter og serviceydelser, fremgår af de garantibestemmelser, der følger med de enkelte produkter og serviceydelser. Intet i dette dokument kan eller skal opfattes som en yderligere garanti. HP kan ikke holdes ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.

Der er flere oplysninger om udskrivning på HP's store formater på http://www.hp.com/go/designjet/supplies

Udgivet i EMEA 4AA1-1710 DAE