



La carta fotografica a rapida asciugatura HP Premium, lucida garantisce neri più intensi e colori più brillanti su foglio visibilmente più bianco. Grazie agli inchiostri originali HP a base d'acqua e pigmentati, le stampe saranno resistenti e di lunga durata, per massimi risultati.

Studi grafici e fotografici e laboratori di stampa che vogliono immagini di qualità impareggiabile e produttività assicurata da stampe a rapida asciugatura.

Stupite ancora di più. La carta fotografica a rapida asciugatura HP Premium, lucida assicura immagini di qualità senza pari per foto brillanti e grafica di grande effetto (poster, presentazioni ed elementi grafici per negozi).

Grazie alle stampe a rapida asciugatura, si può risparmiare tempo e denaro, potendo maneggiare e laminare da subito la stampa.

Sicurezza garantita dalla carta fotografica a rapida asciugatura HP Premium, lucida, studiata insieme agli inchiostri originali HP Vivera pigmentati. Le stampe sono impermeabili e resistono per oltre 200 anni se esposte in interni, lontano dalla luce diretta del sole.¹

¹ Rispetto alla versione precedente. Indice di resistenza allo sbiadimento per esposizione interna/non alla luce diretta del sole, sotto vetro a cura di HP Image Permanence Lab. Indici di impermeabilità testati da HP Image Permanence Lab su una gamma di supporti HP. Per ulteriori informazioni, visitate il sito <http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence>.

Carta fotografica a rapida asciugatura HP Premium lucida

Compatibilità

Per informazioni sulla compatibilità, consultare la tabella di compatibilità per supporti di grande formato all'indirizzo

www.hp.com/go/designjet/supplies

Per i più recenti profili ICC/supporti, visitare il sito www.hp.com/go/designjet/supplies (fare clic su profili ICC e selezionare la stampante). Per le stampanti non-post script rivolgersi al rivenditore esterno RIP.

Caratteristiche prodotti

Peso	260 g/m ² con il metodo di prova ISO 536															
Spessore	260 micron con il metodo di prova ISO 534															
Opacità	97% con il metodo di prova TAPPI T-425															
Luminosità	92% con il metodo di prova TAPPI T-452															
Punto di bianco	105 con il metodo di prova CIE Ganz 82															
Plastificazione	Sì, a caldo e a freddo. Per ulteriori informazioni sui partner HP per la laminazione, visitare il sito Web HP: www.hp.com/go/designjet/supplies															
Finitura	Finitura lucida															
Temperatura di funzionamento	da 15 a 30° C															
Umidità di funzionamento	Dal 30 all'80% di umidità relativa															
Resistenza allo sbiadimento (ambiente interno di casa o ufficio, inchiostro a base di colorante)	Con la stampante HP Designjet 5000/5500 e gli inchiostri HP 81: oltre 4 mesi															
Resistenza allo sbiadimento (ambiente interno di casa o ufficio, inchiostro pigmentato)	Con la stampante HP Designjet 5000/5500 e gli inchiostri HP 83: oltre 100 anni; con la stampante fotografica HP Designjet Z2100: oltre 200 anni (a colori), oltre 200 anni (in b/n); con la stampante fotografica HP Designjet Z3100: oltre 150 anni (a colori), oltre 200 anni (in b/n)															
Resistenza all'acqua	Richiesta la laminazione															
Tempo di asciugatura	Meno di 2 minuti (23°C, 50% di UR)															
Tempo di giacenza	2 anni nella confezione originale integra															
Temperatura di immagazzinaggio	Da 18 a 30 °C															
Umidità di immagazzinaggio	Dal 35 al 65% di umidità relativa															
Paese di origine	Prodotto in Germania															
Informazioni relative all'ordine	<table><thead><tr><th>Codici prodotti</th><th>Dimensioni dei rulli</th><th>Codici UPC</th></tr></thead><tbody><tr><td>Q7991A</td><td>610 mm x 22,8 m</td><td>882780085664</td></tr><tr><td>Q7993A</td><td>914 mm x 30 m</td><td>882780085688</td></tr><tr><td>Q7995A</td><td>1.067 mm x 30,5 m</td><td>882780085701</td></tr><tr><td>Q7999A</td><td>1.524 mm x 30 m</td><td>882780085749</td></tr></tbody></table>	Codici prodotti	Dimensioni dei rulli	Codici UPC	Q7991A	610 mm x 22,8 m	882780085664	Q7993A	914 mm x 30 m	882780085688	Q7995A	1.067 mm x 30,5 m	882780085701	Q7999A	1.524 mm x 30 m	882780085749
Codici prodotti	Dimensioni dei rulli	Codici UPC														
Q7991A	610 mm x 22,8 m	882780085664														
Q7993A	914 mm x 30 m	882780085688														
Q7995A	1.067 mm x 30,5 m	882780085701														
Q7999A	1.524 mm x 30 m	882780085749														

Garanzia

I supporti di stampa di grande formato HP garantiscono le specifiche tecniche pubblicate da HP, sono privi di difetti di fabbricazione e progettati per resistere agli inceppamenti se utilizzati nel modo corretto.

© 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Le sole garanzie riconosciute per i prodotti e i servizi HP sono quelle espressamente indicate nella garanzia che accompagna tali prodotti e servizi. Nessuna parte di questo documento deve essere intesa come garanzia aggiuntiva. HP non è responsabile di eventuali omissioni o errori tecnici o editoriali contenuti in questo documento.

Per ulteriori informazioni sul materiale di stampa per grandi formati HP, visitare il sito Web all'indirizzo: <http://www.hp.com/go/designjet/supplies>

Pubblicato in EMEA 4AA1-1710 ITE

