

HP Color LaserJet CM6030/CM6040 multifunktionsprinter serien



HP Color LaserJet
CM6030
multifunktionsprinter



HP Color LaserJet
CM6030f
multifunktionsprinter



HP Color LaserJet
CM6040
multifunktionsprinter



HP Color LaserJet
CM6040f
multifunktionsprinter

Øg produktiviteten med denne effektive Color LaserJet MFP, og fremstil farvedokumenter i A3-format med flot streg- og billedkvalitet. Du får høje printhastigheder og både print, kopiering, scanning, fax ¹, og digital afsendelse, samt ikke mindst stor brugervenlighed.

Ideel til arbejdsgrupper (6-15 brugere) og afdelinger (op til 20 brugere) i store og mellemstore virksomheder, der har brug for print, kopiering, scanning, fax og digital afsendelse i op til A3-format samt farveprint i høj kvalitet til fremstilling af en lang række forskellige dokumenter til både internt og eksternt brug.

Øg virksomhedens produktivitet med høje printhastigheder, større funktionalitet og fremragende ydelse.

Print hurtigere med hastigheder op til 31 sider/min. ² i farve og 41 sider/min. ³ i sort/hvid (A4) med levering af første side på ca. 12 sekunder. Komplekse dokumenter behandles hurtigt med 835 MHz mikroprocessor og 512 MB hukommelse, der kan udvides til 768 MB. Hurtigere arbejdsgange med scan-til e-mail, scan-til netværksmappe, scan-til printer og fax ⁴. Optimer arbejdsgangene med avancerede løsninger som integreret indlæsning, jobkontering og sikkerhed. Papirhåndteringstilbehør, herunder brochurefremstillere og hæftemaskine/stabelenhed.

Nem at bruge og administrere med brugervenligt design og kontrolpanel med berøringfølsom skærm.

Easy Select ⁵ kontrolpanelets brugervenlige display gør det muligt at finde programmer i en fart og sikrer ensartethed. Lettilgængelig funktions- og enhedsstyringskompatibilitet på tværs af hele MFP-flåden. Spar tid og penge med HP Web Jetadmin software til flådestyring: Fjerninstaller, -konfigurer og -administrer, automatiser opgaver, og hold styr på brugen af printerforbrugsvarer. Udvid din MFP's funktioner: Optimer arbejdsgangene med avancerede løsninger som integreret indlæsning, jobkontering og sikkerhed.

Perfekte resultater med uovertruffen farvenøjagtighed og flot printkvalitet.

Fremstil iøjnefaldende professionelle farvedokumenter op til A3 ⁶ med HP Imageret 4800. Og med en stor stregøjagtighed med op til 1.200x600 dpi – ideelt til detaljerede planer og arkitekttegninger. Perfekt farvenøjagtighed med farvematchningsstandarder og Pantone-certificering. Fremstil ensartede og højglans farveprint med forbedret HP ColorSphere toner. Avanceret papirhåndteringstilbehør, herunder brochurefremstillere og hæftemaskine/stabelenhed.

¹ Tilbehør

Købes separat

Fås som standard til HP Color LaserJet CM6030f og CM6040f MFP.

² Med CM6030 MFP serien

³ Med CM6040 MFP serien

⁴ Tilbehør

Købes separat

Fås som standard til HP Color LaserJet CM6030f og CM6040f MFP

⁵ Buyer's Lab gav HP en "Pick of the Year" pris i december 2006 for "Outstanding Achievement for the User Interface Design of its Multifunction Printers"

⁶ Op til SRA3.

Oversigt over serien



HP Color LaserJet CM6030 multifunktionsprinter

- Print- og kopieringshastighed op til 31 sider/min. i A4 og 17 sider/min. i A3
- effektiv printkvalitet med Imaageret 4800 og op til 1200 x 600 dpi
- 600x600 dpi scanningsopløsning
- 512 MB RAM der kan udvides til 768 MB
- 80 GB harddiskkapacitet
- 835 MHz processor
- automatisk dobbeltsideprint
- 50-arks automatisk dokumentføder (ADF)
- papirkapacitet på 1.100 ark med 100-arks universalbakke og 2 500-arks bakker
- standardkapacitet for udbakke 500 ark
- styring af adgang til farveprint.



HP Color LaserJet CM6030f multifunktionsprinter

- HP Color LaserJet CM6030f MFP: Som basismodellen plus fax og 2 ekstra 500-arks papirbakker; så der fås en samlet kapacitet på 2.100 ark.



HP Color LaserJet CM6040 multifunktionsprinter

- Print- og kopieringshastighed op til 41 sider/min. i A4 og 23 sider/min. i A3
- effektiv printkvalitet med Imaageret 4800 og op til 1200 x 600
- 600x600 dpi scanningsopløsning
- 512 MB RAM der kan udvides til 768 MB
- 80 GB harddiskkapacitet
- 835 MHz processor
- automatisk dobbeltsideprint
- 50-arks automatisk dokumentføder (ADF)
- papirkapacitet på 1.100 ark med 100-arks universalbakke og 2 500-arks bakker
- standardkapacitet for udbakke 500 ark
- styring af adgang til farveprint
- Blue Angel-certificeret



HP Color LaserJet CM6040f multifunktionsprinter

- HP Color LaserJet CM6040 plus:
- Analog fax
- 2 ekstra 500-arks bakker; hvilket giver en samlet papirkapacitet på 2.100 ark
- Energy Star-certificeret

Anbefalet tilbehør



CC516A
HP Booklet Maker/Finisher med output



CC517A
HP 3-bakke hæftemaskine/stabler med output



C8091A
HP hæftekassette refill



Q3701A
HP LserJet MFP analog fax tilbehør 300



CC383A
HP 2 stk. 2000-hæftepatroner



T1936AA
HP MFP Digital Sending Software 4.0



J8019A
HP High-Performance Secure EIO-harddisk



J8025A
HP Jetdirect 640n printserver



J8024A
HP Jetdirect 695nw printserver

Drifts- og garantispecifikationer

Driftsmiljø	Driftstemperatur: 15 til 27° C. Anbefalet driftstemperatur: 15 til 27° C. Luftfugtighed ved drift: 10 til 80% relativ fugtighed. Anbefalet luftfugtighed ved drift: 30% til 70% relativ luftfugtighed. Opbevaringstemperatur: 0 til 35° C. Luftfugtighed ved opbevaring: 35 til 85% RH. Lydniveau ifølge ISO 9296: lydeffekt: LwAd6,8 B(A) (aktiv/printer), 6,9 B(A) (aktiv/kopierer eller scanner), 5,8 B(A) (klar). Lydtryk: LpAm56,8 dB(A) (aktiv/printer), 57,1 B(A) (aktiv/kopierer eller scanner), 40,3 dB(A) (klar)
Certificeringer	CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 Class B, EN 61000-3-2: 2000 +A2, EN 61000-3-3: 1995+A1, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B (USA), ICES-003, Issue 4 (Canada), GB9254-1998, EMC-direktiv 2004/108/EC med CE-mærkning (Europa), andre EMC-godkendelser som påkrævet i de enkelte lande.. Regulerende standarder: IEC 60950-1 (International), EN 60950-1 +A11 (EU), IEC 60825-1+A1+A2, UL/cUL-liste (USA/Canada), GS-licens (Europa), EN 60825-1+A1+A2 Class 1, 21 CFR Ch. 1/SubCh. J and Laser Notice#50 (26. juli 2001) (Class 1 Laser/LED Device) GB4943-2001, Lavspændingsdirektivet 2006/95/EC med CE-mærkning (Europa). Andre sikkerhedsgodkendelser i henhold til krav i de enkelte lande.
Garanti	1 års onsite service næste hverdag er standard. Garanti- og supportmuligheder varierer afhængig af produkt, land og gældende lovkraft.

Bestillingsoplysninger



HP Color LaserJet CM6030 multifunktionsprinter (CE664A)
 HP Color LaserJet CM6030 MFP, cd (driver/brugevejledning), prøveversion af Digital Sending Software (DSS) på cd, startvejledning, vægplakat med nyttige tip, folder til telefonsupport, netledninger, kontrolpanel overlays, og med printpatroner (cyan, magenta, gul og sort) installeret i enheden.



HP Color LaserJet CM6030f multifunktionsprinter (CE665A)
 Samme som CM6030, bortset fra: HP Color LaserJet CM6030f MFP og faxkabel



HP Color LaserJet CM6040 multifunktionsprinter (Q3938A)
 Samme som CM6030, bortset fra: HP Color LaserJet CM6040 MFP



HP Color LaserJet CM6040f multifunktionsprinter (Q3939A)
 Samme som CM6030, bortset fra: HP Color LaserJet CM6040f MFP og faxkabel

Tilbehør, forbrugsvarer og support

Tilbehør	
CC516A	HP Booklet Maker/Finisher med output
CC517A	HP 3-bakke hæftemaskine/stabler med output
C8091A	HP hæftekassette refill
Q3701A	HP LserJet MFP analog fax tilbehør 300
CC383A	HP 2 stk. 2000-hæftepatroner
T1936AA	HP MFP Digital Sending Software 4.0
J8019A	HP High-Performance Secure EIO-harddisk
Tilslutning	
J8025A	HP Jetdirect 640n printserver
J8024A	HP Jetdirect 695nw printserver

Forbrugsvarer	
CE487B	HP Color LaserJet CE487B ADF-valsekit 60.000 sider
CB390A	HP 825A Black LaserJet Toner Cartridge Gennemsnitlig kapacitet for den sorte patron er 19.500 standardsider. Antal standardsider i overensstemmelse med ISO/IEC 19798.
CB381A	HP 824A Cyan LaserJet Toner Cartridge Gennemsnitlig kapacitet for cyan/gul/magenta patron, 21.000 standardsider. Gennemsnitlig sidekapacitet i overensstemmelse med ISO/IEC 19798
CB382A	HP 824A Yellow LaserJet Toner Cartridge Gennemsnitlig kapacitet for cyan/gul/magenta patron, 21.000 standardsider. Gennemsnitlig sidekapacitet i overensstemmelse med ISO/IEC 19798
CB383A	HP 824A Magenta LaserJet Toner Cartridge Gennemsnitlig kapacitet for cyan/gul/magenta patron, 21.000 standardsider. Gennemsnitlig sidekapacitet i overensstemmelse med ISO/IEC 19798
CB384A	HP 824A Black LaserJet Image Drum 23.000 sider
CB385A	HP 824A Cyan LaserJet Image Drum 23.000 sider
CB386A	HP 824A Yellow LaserJet Image Drum 23.000 sider
CB387A	HP 824A Magenta LaserJet Image Drum 23.000 sider
CB458A	HP Color LaserJet CB457A 220 V fikseringskit 100.000 sider
CB459A	HP Color LaserJet CB459A valsekit 150.000 sider
CB463A	HP Color LaserJet CB463A Transfer Kit 150.000 sider

Service & support	
UJ165A/E	HP Care Pack, onsite service næste hverdag, 3 års
UJ169E	HP Care Pack, onsite service 13x5 samme hverdag med 4 timers tilkaldetid, 3 års
UJ166E	HP Care Pack, service onsite næste hverdag, 4 års
UJ167E	HP Care Pack, service onsite næste hverdag, 5 års
UJ174PE	HP Care Pack, 1 års ekstra onsite service næste hverdag
UJ176PE	HP Care Pack, 1 års ekstra onsite service 13x5 næste hverdag med 4 timers tilkaldetid.

* Det faktiske sideantal kan variere en del afhængig af de printede billeder og andre faktorer.

Der findes en komplet liste over forbrugsstoffer, tilbehør og serviceydelse på <http://www.hp.com>



Tekniske specifikationer

Printteknologi	Laser			
Printhastighed	A4 sort: CM6030 : Op til 31 sider/min; CM6030F : Op til 31 sider/min; CM6040 : Op til 41 sider/min; CM6040F : Op til 41 sider/min; Farve: CM6030 : < 15,8 sek. (fra klarstatus); CM6030F : < 15,8 sek. (fra klarstatus); CM6040 : < 11,5 sek. (fra klarstatus); CM6040F : < 11,5 sek. (fra klarstatus); A3: CM6030 : Op til 17 sider/min.; CM6030F : Op til 17 sider/min.; CM6040 : Op til 23,5 sider/min.; CM6040F : Op til 23,5 sider/min.; Første side udskrivet (sort, A4): CM6030 : På kun 15,5 sek.; CM6030F : På kun 15,5 sek.; CM6040 : På kun 11,5 sek.; CM6040F : På kun 11,5 sek.; Første side ud (farve, A4): CM6030 : På kun 15,8 sek.; CM6030F : På kun 15,8 sek.; CM6040 : På kun 11,5 sek.; CM6040F : På kun 11,5 sek.; Opvarmingsid: mindre end CM6030 : 124,3 sek.; CM6030F : 124,3 sek.; CM6040 : 112 sek.; CM6040F : 112 sek.; Den faktiske hastighed varierer afhængig af systemkonfiguration, software og dokumentets kompleksitet.			
Processor	835 MHz. PMC-Sierra RM7965 64-bit mikroprocessor			
RAM	512 MB. Kan udvides til 768 MB ved hjælp af 2 DIMM DIMM-sokler. Harddiskkapacitet: Standard, 80 GB.			
Print	Kvalitet	HP Imageret 4800		
	Opløsning	Sort: Op til 1200 x 600 dpi, Farve: Op til 1200 x 600 dpi		
	Printersprog	HP PCL 5, HP PCL 6, HP Postscript level 2-emulering (standard), HP Postscript level 3-emulering understøttes		
	Økonomisk print	Dobbeltsideprint, og n-up print/kopiering (sparer papir), styring af farveadgang (print/kopiering i sort sparer toner)		
	Skriftnit/fonte	Sæt med 80 HP fonte (plus græsk, hebraisk, kyrillisk, arabisk)		
	Kapacitet (pr. måned, A4)	Op til 200.000 sider		
	Anbefalet antal sider pr. måned	CM6030 : 5.000 til 10.000; CM6030F : 5.000 til 10.000; CM6040 : 8.000 til 15.000; CM6040F : 8.000 til 15.000;		
	Udskriftsmargener (mm)	Top: 4,2 mm. Venstre: 4,2 mm. Højre: 4,2 mm. Bund: 4,2 mm		
	Maksimalt udskriftsområde	316 x 453,2 mm		
Fax	Modemhastighed	13 sek./side		
	Telegodkendelser	ES 203 021, R&TTE Directive 1999/5/EC (Annex II) med CE-mærkning (Europa), FCC Part 68, Industry Canada CS03, NOM-151-SCTI-1999 (Mexico), PTC-200 (New Zealand), AS/ACIF S002: 2001 (Australien), IDA PSTN1 (Singapore), TPS002-01 (Malaysia), IG 0005-11 (Taiwan), HKTA 2011 (Hong Kong SAR), YD514, YD/T589, YD703, GB3382 (Kina), andre telekommunikationsgodkendelser som krævet i de enkelte lande		
	Fax-hukommelse	Op til 60.000 sider (afhænger af mængden af ledig diskplads)		
	Fax-opløsning	Standard: 100 x 100 dpi. Fin: 200 x 200 dpi. Superfin: 300 x 300 dpi		
	Hurtigopkald	Op til 100 (hver kan indeholde 100 numre)		
Digital forsendelse	Filformater	PDF, JPEG, TIFF eller MTIFF. (OCR understøtter PDF, TEXT, RTF (Microsoft® Word®-kompatibel), XML, HTML, filtyper, der kan sendes til arbejdsgang (DSS) omfatter XML, PDF (der kan søges i), TXT, RTF (kompatibel med Microsoft® Word®), HTML, PDF, JPEG, TIFF og MTIFF.		
	Installation	Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 802.11b trådløs		
	Faciliteter	Standard: Scan til mappe (inkluderer delt adressebog til fax), scan direkte til e-mail server, send til e-mail, analog fax, LDAP e-mail adressering, bekræftelse af identitet: Windows® forhandlet (Kerberos og NTLM), gruppe 1 og gruppe 2 PIN, LDAP, bekræftelse af identitet		
Scan	Type	Flatbed, ADF, Farvescanning:Ja		
	Scanningsopløsning	Optisk: Op til 600 dpi		
	Gråtoneniveauer	256		
	Område, der kan scannes	Mindste mediestørrelse: 12,7 x 12,7 cm. Maksimal mediestørrelse: 29,7 x 43,2 cm		
	Margener for scannede emner	Venstre: 4,2. Top: 4,2. Højre: 4,2. Bund: 4,2		
Kopier	Kopieringshastighed	CM6030 : Op til 31 kopier/min.; CM6030F : Op til 31 kopier/min.; CM6040 : Op til 41 kopier/min.; CM6040F : Op til 41 kopier/min.;		
	Kopieringsopløsning	Op til 600 x 600 dpi		
	Flere kopier	Op til 999		
	Op/nedkopiering	25 til 400%		
Mediehåndtering	Input:	Kapacitet	Vægt	Størrelse
	Bakke 1		60 til 220 g/m²	A3, A4, A4-R, A5, A6, RA3, SRA3, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS), 8K, 16K, D-postkort, kuverter (#9, #10, Monarch, B5, C5, C6, DL). 99 x 140 mm til 320 x 457 mm.
	Bakke 2		60 til 220 g/m²	A3, A4, A4-R, A5, B4 (JIS), B5 (JIS), 8K, 16K. 148 x 210 mm til 297 x 432 mm.
	Bakke 3		60 til 220 g/m² (samme for bakke 4 og 5)	A3, A4, A4-R, A5, RA3, SRA3, B4 (JIS), B5 (JIS), 8K, 16K; 148 x 210 mm til 320 x 457 mm (samme for bakke 4 og 5)
	ADF		60 til 220 g/m².	A3, A4, B4, B6
	Output:	Ark: Op til 500-ark uden efterbehandlingsudstyr		
	Duplexudskrift:Automatisk (standard)			
Medietyper	Papir (bankpost, genbrug, blankt, mellemkraftigt, kraftigt, kraftigt blankt, ekstra kraftigt, ekstra kraftigt blank, stærkt, groft), transparenter, etiketter, kuverter, karton			
Interface og tilslutning	Hi-Speed USB 2.0-port, en ledig EIO-sokkel, HP Jetdirect Gigabit Ethernet integreret printserver, faxport, FIH-port (Foreign Interface Harness), PCI express.. Ekstraudstyr: HP Jetdirect EIO interne printservere, HP Jetdirect eksterne printservere, trådløse printservere, printeradapter			
Kompatible netværksoperativsystemer	Microsoft® Windows® Server 2003, XP, 2003 64-bit, XP 64-bit. Windows Vista®, 64-bit (til Microsoft® IPv6 kompatibel med Microsoft® Windows® 2003, XP og Windows Vista®). Novell® 5.1 og senere. Mac OS X v10.2, v10.3, v10.4 eller senere. RED HAT linux 7.x eller senere. SUSE Linux 8.x eller senere. HP-UX 10.20, 11.x, 11.i. Solaris® 2.5 og senere (kun SPARC® systemer). IBM® AIX 3.2.5 eller senere. MPE-iX. Citrix® MetaFrame Server. Windows® Terminal Services.			
Mindste systemkrav	Microsoft® Windows® XP: 333 MHz processor med 128 MB RAM. Microsoft® Windows® Server 2003: 550 MHz processor med 128 MB RAM. Windows Vista®: 800 MHz processor med 512 MB RAM. Cd-rom/dvd-drev, internetforbindelse, USB- eller netværksportforbindelse. Mac OS X v10.2.8, v10.3, v10.4 og senere med 128 MB RAM, cd-rom, 160 MB ledig plads på harddisken (til Mac OS v10.4 og senere, PowerPC og Intel® Core Processor Macs understøttes)			
Standardsoftware	Printerdrivere og installationssoftware på cd-rom: HP Common Installer, HP Internet Installer, HP fælles drivere, HP installationsguide, PPD-filer (Postscript Printer Description), Printer Dialog Extensions (PDEs), HP Printerhjælpeprogram til Macintosh-computere			
Kontrolpanel	5 indikatorer, numerisk tastatur med 10 taster, berøringsfølsom skærm (192 x 72 mm) 640 x 240 opløsning med justerbar kontrast			
Strøm	Krav:Indgangsspænding: 220 til 240 VAC (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz), 5,5 A. *115 VAC enhed testet. Data fra simpleks farveprint og kopiering.			
Mål (b x d x h)	Udpakket: 704 x 673 x 1194 mm. Emballeret: 935 x 800 x 1.210 mm			
Vægt	Udpakket: CM6030 : 139,87 kg; CM6030F : 144,91 kg ; CM6040 : 139,87 kg ; CM6040F : 144,91 kg ; . Emballeret: CM6030 : 154,92 kg; CM6030F : 159,96 kg; CM6040 : 154,92 kg; CM6040F : 159,96 kg;			
Printerstyring	HP Web Jetadmin, HP Embedded Web Server			

<http://www.hp.com/dk>



© Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Med forbehold for ændringer uden varsel. De eneste garantier for HP produkter og -serviceydelser fremgår af de garantibestemmelser, der følger med de enkelte produkter og serviceydelser. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri.

Udgivet i EMEA 04/13 4AA1-3943DAE

