

Έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP LaserJet CM6030/CM6040 series



Δείτε την παραγωγικότητα να εκτοξεύεται στα ύψη με αυτό το Color LaserJet MFP υψηλής απόδοσης. Δημιουργήστε έγχρωμα έγγραφα A3 με εξαιρετική ποιότητα γραμμών και εικόνας. Απολαύστε υψηλές ταχύτητες εκτύπωσης, εκτύπωση, αντιγραφή, σάρωση, φαξ¹ και ψηφιακή αποστολή συν εξαιρετικά εύκολη χρήση.



Έγχρωμος
πολυλειτουργικός
εκτυπωτής HP LaserJet
CM6030



Έγχρωμος
πολυλειτουργικός
εκτυπωτής HP LaserJet
CM6030f



Έγχρωμος
πολυλειτουργικός
εκτυπωτής HP LaserJet
CM6040



Έγχρωμος
πολυλειτουργικός
εκτυπωτής HP LaserJet
CM6040f

Ιδανική λύση για ομάδες εργασίας (6 έως 15 χρήστες) και εταιρικά τμήματα (έως και 20 χρήστες) σε περιβάλλοντα γραφείων μεγάλων και μεσαίων επιχειρήσεων, που χρειάζονται λειτουργίες εκτύπωσης, αντιγραφής, φαξ και ψηφιακής αποστολής, μεγέθους έως και A3, καθώς και δυνατότητες έγχρωμων λειτουργιών υψηλής ποιότητας για την παραγωγή μεγάλης γκάμας εσωτερικών και εξωτερικών επαγγελματικών επικοινωνιών.

Αυξήστε την παραγωγικότητα των ομάδων εργασίας με γρήγορες ταχύτητες εκτύπωσης, μεγαλύτερη λειτουργικότητα και εντυπωσιακή απόδοση.

Αυξήστε την απόδοση με ταχύτητες έως 31 έγχρωμες² και 41 ασπρόμαυρες σελ./λεπτό³ (A4) και εκτύπωση πρώτης σελίδας σε περίπου 12 δευτερόλεπτα. Χειριστείτε σύνθετες εργασίες γρήγορα με μικροεπεξεργαστή 835 MHz και μνήμη 512 MB με δυνατότητα επέκτασης έως 768 MB. Επιταχύνετε τη ροή εργασιών με σάρωση και αποστολή σε email, σάρωση και αποστολή σε φάκελο δικτύου, σάρωση και αποστολή σε εκτυπωτή, και λειτουργία φαξ⁴. Κανένα άγχος πλέον χάρη στις λύσεις ασφάλειας, όπως έλεγχος ταυτότητας εργασίας, κρυπτογράφηση και προστασία του δικτύου. Οι επιλογές χειρισμού χαρτιού περιλαμβάνουν εξάρτημα δημιουργίας φυλλαδίων και συρραπτικό/στοιβακτική.

Εξαιρετικά εύκολη χρήση και διαχείριση χάρη στον έξυπνα σχεδιασμένο πίνακα ελέγχου με οθόνη αφής.

Βρείτε εφαρμογές γρήγορα και απολαύστε συνέπεια με την έξυπνη οθόνη Easy Select⁵ του πίνακα ελέγχου. Η συμβατότητα των λειτουργιών και της διαχείρισης συσκευών σε όλο το στόλο MFP διασφαλίζει την εύκολη χρήση. Μειώστε το κόστος και εξοικονομήστε χρόνο με το λογισμικό διαχείρισης στόλου HP Web Jetadmin: πραγματοποιήστε απομακρυσμένη εγκατάσταση, διαμόρφωση και διαχείριση, αυτοματοποιήστε τις καθημερινές εργασίες και παρακολουθήστε τη χρήση των αναλωσίμων. Επεκτείνετε τις δυνατότητες του MFP σας: βελτιώστε τις ροές εργασιών με προηγμένες λύσεις, όπως ενσωματωμένη αποτύπωση, κοστολόγηση εργασιών και ασφάλεια.

Πετύχετε εντυπωσιακά αποτελέσματα με χρωματική ακρίβεια ανώτερου επιπέδου και εξαιρετική ποιότητα εξόδου.

Δημιουργήστε έγχρωμα έγγραφα υψηλής ποιότητας μεγέθους έως και A3⁶ που προκαλούν αίσθηση με το HP ImageREt 4800. Πετύχετε εξαιρετική ευκρίνεια γραμμών σε λειτουργία έως και 1200x600 dpi, ιδανική για λεπτομερή διαγράμματα και αρχιτεκτονικά σχέδια. Εξασφαλίστε χρωματική ακρίβεια ανώτερου επιπέδου με υποστήριξη των προτύπων αντιστοιχίας χρωμάτων και της πιστοποίησης Pantone. Δημιουργήστε αξιόπιστες, σταθερές έγχρωμες εκτυπώσεις υψηλής ποιότητας και σιληνότητας με το βελτιωμένο γραφίτη HP ColorSphere. Οι προηγμένες επιλογές χειρισμού χαρτιού περιλαμβάνουν εξάρτημα δημιουργίας φυλλαδίων και συρραπτικό/στοιβακτική.

¹ Προαιρετικό εξάρτημα

Διατίθεται ξεχωριστά

Διατίθεται στο βασικό εξοπλισμό του HP Color LaserJet CM6030f και CM6040f MFP.

² Με το CM6030 MFP series

³ Με το CM6040 MFP series

⁴ Προαιρετικό εξάρτημα

Διατίθεται ξεχωριστά

Διατίθεται στο βασικό εξοπλισμό του HP Color LaserJet CM6030f και CM6040f MFP

⁵ Η Buyer's Lab απένειμε στην HP το βραβείο "Pick of the Year" το Δεκέμβριο 2006 για Εξαιρετικό σχεδιασμό περιβάλλοντος χρήστη πολυλειτουργικών εκτυπωτών

⁶ Έως SRA3.

Η σειρά με μια ματιά



Έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP LaserJet CM6030

- Ταχύτητα εκτύπωσης και αντιγραφής έως 31 σελ./λεπτό A4 και 17 σελ./λεπτό A3
- πραγματική ποιότητα εξόδου με ImageREt4800 και ανάλυση έως 1200x600 dpi
- ανάλυση σάρωσης 600x600 dpi
- μνήμη RAM 512 MB με δυνατότητα επέκτασης σε 768 MB
- σκληρός δίσκος χωρητικότητας 80 GB
- επεξεργαστής 835 MHz
- αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης
- αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF) 50 φύλλων
- χωρητικότητα εισόδου 1100 φύλλα (από δίσκο πολλαπλών χρήσεων 100 φύλλων και 2 δίσκους 500 φύλλων)
- βασική χωρητικότητα εξόδου 500 φύλλα
- στοιχεία ελέγχου πρόσβασης στα χρώματα



Έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP LaserJet CM6030f

- HP Color LaserJet CM6030f MFP: όπως και το βασικό μοντέλο και επιπλέον φαξ και 2 πρόσθετοι δίσκοι εισόδου 500 φύλλων; δημιουργώντας συνολικά χωρητικότητα εισόδου 2.100 φύλλων.



Έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP LaserJet CM6040

- Ταχύτητα εκτύπωσης και αντιγραφής έως 41 σελ./λεπτό A4 και 23 σελ./λεπτό A3
- πραγματική ποιότητα εξόδου με ImageREt4800 και ανάλυση έως 1200x600 dpi
- ανάλυση σάρωσης 600x600 dpi
- μνήμη RAM 512 MB με δυνατότητα επέκτασης σε 768 MB
- σκληρός δίσκος χωρητικότητας 80 GB
- επεξεργαστής 835 MHz
- αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης
- αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF) 50 φύλλων
- χωρητικότητα εισόδου 1100 φύλλα (από δίσκο πολλαπλών χρήσεων 100 φύλλων και 2 δίσκους 500 φύλλων)
- βασική χωρητικότητα εξόδου 500 φύλλα
- στοιχεία ελέγχου πρόσβασης στα χρώματα
- πιστοποίηση Blue Angel



Έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP LaserJet CM6040f

- HP Color LaserJet CM6040 συν:
- αναλογικό φαξ
- 2 πρόσθετοι δίσκοι 500 φύλλων (με τη συνολική χωρητικότητα εισόδου να ανέρχεται σε 2.100 φύλλα)
- πιστοποίηση Energy Star

Συνιστώμενα αξεσουάρ



CC516A
HP Booklet Maker/Finisher με συρτάρι εξόδου



CC517A
Συσκευή συρραφής/ταξινόμησης HP 3 θέσεων με κασέτα εξόδου



C8091A
Θήκη αναπλήρωσης συρραπτικών HP



Q3701A
HP LaserJet MFP - Εξάρτημα αναλογικού φαξ 300



CC383A
Δοχείο HP 2 πακέτων 2000 συρραπτικών



T1936AA
HP MFP Digital Sending Software 4.0



J8019A
Ασφαλής σκληρός δίσκος EIO υψηλής απόδοσης HP



J8025A
Διακομιστής εκτύπωσης HP Jetdirect 640



J8024A
Διακομιστής εκτύπωσης HP Jetdirect 695nw

Προδιαγραφές λειτουργίας και εγγύησης

Περιβάλλον λειτουργίας	Θερμοκρασία λειτουργίας: 15 έως 27° C. Συνιστώμενη θερμοκρασία λειτουργίας: 15 έως 27° C. Υγρασία λειτουργίας: 10 έως 80% σχετική υγρασία. Συνιστώμενη υγρασία λειτουργίας: 30 έως 70% σχετική υγρασία. Θερμοκρασία αποθήκευσης: 0 έως 35° C. Υγρασία αποθήκευσης: 35 έως 85% RH. Επίπεδα θορύβου κατά ISO 9296: ισχύς ήχου: LwAd6,8 B(A) (ενεργοποιημένο/εκτύπωση), 6,9 B(A) (ενεργοποιημένο/αντιγραφή ή σάρωση), 5,8 B(A) (σε ετοιμότητα). Ένταση ήχου: LpAm56,8 dB(A) (ενεργοποιημένο/εκτύπωση), 57,1 B(A) (ενεργοποιημένο/αντιγραφή ή σάρωση), 40,3 dB(A) (σε ετοιμότητα)
Πιστοποιήσεις	CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 Class B, EN 61000-3-2: 2000 +A2, EN 61000-3-3: 1995+A1, EN 55024: 1998+A1 +A2, FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B (USA), ICES-003, Issue 4, (Καναδάς), GB9254-1998, Οδηγία EMC 2004/108/EC με Σημανση CE (Ευρώπη), άλλες εγκρίσεις EMC όπως απαιτούνται από τις επιμέρους χώρες. Πρότυπα κανονισμών: IEC 60950-1 (Διεθνές), EN 60950-1 +A11 (EU), IEC 60825-1+A1+A2, καταχώριση κατά UL/cUL (ΗΠΑ/Καναδάς), Άδεια GS (Ευρώπη), EN 60825-1+A1+A2 Class 1, 21 CFR Ch. 1/SubCh. J and Laser Notice#50 (26 Ιουλίου 2001) (Συσκευή λέιζερ/LED Class 1) GB4943-2001, Οδηγία περί χαμηλής τάσης 2006/95/EK με σήμα CE (Ευρώπη). Άλλες εγκρίσεις ασφαλείας σύμφωνα με τις απαιτήσεις κάθε χώρας
Εγγύηση	Βασική εγγύηση 1 έτους με επίτοπου απόκριση την επόμενη ημέρα. Οι επιλογές εγγύησης και υποστήριξης ποικίλλουν ανά προϊόν, χώρα και τοπικές νομικές απαιτήσεις.

Πληροφορίες παραγγελίας



Έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP LaserJet CM6030 (CE664A)
Μονάδα HP Color LaserJet CM6030 MFP, CD (Πρόγραμμα οδήγησης/Οδηγός χρήσης), CD με έκδοση δοκιμαστικής χρήσης του λογισμικού ψηφιακής αποστολής (DSS), Οδηγός έναρξης χρήσης, αφίσα τοίχου με χρήσιμες συμβουλές, φυλλάδιο τηλεφωνικής υποστήριξης, καλώδια τροφοδοσίας, επικάλυψη πίνακα ελέγχου και δοχεία κυανού, ματζέντα, κίτρινου και μαύρου γραφίτη, τοποθετημένα ήδη στη συσκευή.



Έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP LaserJet CM6030f (CE665A)
Ίδιο με το CM6030, εκτός από: Μονάδα HP Color LaserJet CM6030f MFP και καλώδιο φαξ



Έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP LaserJet CM6040 (Q3938A)
Ίδιο με το CM6030, εκτός από: Μονάδα HP Color LaserJet CM6040 MFP



Έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP LaserJet CM6040f (Q3939A)
Ίδιο με το CM6030, εκτός από: Μονάδα HP Color LaserJet CM6040f MFP και καλώδιο φαξ

Αξεσουάρ, αναλώσιμα και υποστήριξη

Εξαρτήματα

CC516A	HP Booklet Maker/Finisher με συρτάρι εξόδου
CC517A	Συσκευή συρραφής/ταξινόμησης HP 3 θέσεων με κασέτα εξόδου
CB091A	Θήκη αναπλήρωσης συρραπτικών HP
Q3701A	HP LaserJet MFP - Εξάρτημα αναλογικού φαξ 300
CC383A	Δοχείο HP 2 πακέτων 2000 συρραπτικών
T1936AA	HP MFP Digital Sending Software 4.0
J8019A	Ασφαλής σκληρός δίσκος EIO υψηλής απόδοσης HP

Συνδεσιμότητα

J8025A	Διακομιστής εκτύπωσης HP Jetdirect 640n
J8024A	Διακομιστής εκτύπωσης HP Jetdirect 695nw

Αναλώσιμα

CE487B	Κιτ κυλινδρών για HP Color LaserJet CE487B ADF 60.000 σελίδες
CB390A	Δοχείο μαύρου γραφίτη HP 825A LaserJet Μέση απόδοση δοχείου μαύρου γραφίτη 19.500 τυπικές σελίδες σε συνεχή εκτύπωση. Δηλωμένη τιμή απόδοσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 19798.
CB381A	Δοχείο κυανού γραφίτη HP 824A LaserJet Μέση απόδοση σύνθετου δοχείου κυανής/κίτρινης/ματζέντα μελάνης σε συνεχή εκτύπωση, 21.000 τυπικές σελίδες. Δηλωμένη τιμή απόδοσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 19798
CB382A	Δοχείο κίτρινου γραφίτη HP 824A LaserJet Μέση απόδοση σύνθετου δοχείου κυανής/κίτρινης/ματζέντα μελάνης σε συνεχή εκτύπωση, 21.000 τυπικές σελίδες. Δηλωμένη τιμή απόδοσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 19798
CB383A	Δοχείο ματζέντα γραφίτη HP 824A LaserJet Μέση απόδοση σύνθετου δοχείου κυανής/κίτρινης/ματζέντα μελάνης σε συνεχή εκτύπωση, 21.000 τυπικές σελίδες. Δηλωμένη τιμή απόδοσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 19798
CB384A	Τύμπανο απεικόνισης HP 824A LaserJet, μαύρο 23.000 σελίδες
CB385A	Τύμπανο απεικόνισης HP 824A LaserJet, κυανό 23.000 σελίδες
CB386A	Τύμπανο απεικόνισης HP 824A LaserJet, κίτρινο 23.000 σελίδες
CB387A	Τύμπανο απεικόνισης HP 824A LaserJet, ματζέντα 23.000 σελίδες
CB458A	Σύστημα σύντηξης CB458A 220V για HP Color LaserJet 100.000 σελίδες
CB459A	Κιτ κυλινδρού CB459A για HP Color LaserJet 150.000 σελίδες
CB463A	Κιτ μεταφοράς HP Color LaserJet CB463A 150.000 σελίδες

Υπηρεσίες και υποστήριξη

UJ165A/E	HP Care Pack, επίτοπου απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα, 3 ετών
UJ169E	HP Care Pack, επίτοπου απόκριση την ίδια εργάσιμη ημέρα εντός 4 ωρών, 13x5, 3 ετών
UJ166E	HP Care Pack, επίτοπου απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα, 4 ετών
UJ167E	HP Care Pack, επίτοπου απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα, 5 ετών
UJ174PE	HP Care Pack, επίτοπου απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την εγγύηση, 1 έτους
UJ176PE	HP Care Pack, επίτοπου απόκριση την ίδια εργάσιμη ημέρα εντός 4 ωρών, 13x5, μετά την εγγύηση, 1 έτους

* Οι πραγματικές αποδόσεις διαφέρουν σημαντικά ανάλογα με τις εικόνες που εκτυπώνονται και άλλους παράγοντες.

Για ολοκληρωμένη λίστα αναλωσίμων, εξαρτημάτων και υπηρεσιών, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <http://www.hp.com>



Τεχνικές προδιαγραφές

Τεχνολογία εκτύπωσης	Laser		
Ταχύτητα εκτύπωσης	A4 μαύρο: CM6030 : Έως 31 σελ/λεπτό; CM6030F : Έως 31 σελ/λεπτό; CM6040 : Έως 41 σελ/λεπτό; CM6040F : Έως 41 σελ/λεπτό; Έγχρωμη: CM6030 : < 15,8 δευτ. (ετοιμότητα); CM6030F : < 15,8 δευτ. (ετοιμότητα); CM6040 : < 11,5 δευτερόλεπτα (ετοιμότητα); CM6040F : < 11,5 δευτερόλεπτα (ετοιμότητα); A3: CM6030 : Έως 17 σελ/λεπτό; CM6030F : Έως 17 σελ/λεπτό; CM6040 : Έως 23,5 σελ/λεπτό; CM6040F : Έως 23,5 σελ/λεπτό; Έξοδος πρώτης σελίδας (ασπρόμαυρη, A4): CM6030 : Σε 15,5 δευτ.; CM6030F : Σε 15,5 δευτ.; CM6040 : Σε 11,5 δευτ.; CM6040F : Σε 11,5 δευτ.; Έξοδος πρώτης σελίδας (έγχρωμη, A4): CM6030 : Σε 15,8 δευτ.; CM6030F : Σε 15,8 δευτ.; CM6040 : Σε 11,5 δευτ.; CM6040F : Σε 11,5 δευτ.; Χρόνος προθέρμανσης: λιγότερο από CM6030 : 124,3 δευτ.; CM6030F : 124,3 δευτ.; CM6040 : 112 δευτ.; CM6040F : 112 δευτ.; Η ακριβής ταχύτητα ποικίλλει ανάλογα με τη διαμόρφωση του συστήματος, το πρόγραμμα λογισμικού και την πολυπλοκότητα του εγγράφου.		
Επεξεργαστής	835 MHz. Μικροεπεξεργαστής PMC-Sierra RM7965 64-bit		
Μνήμη	512 MB. Επεκτάσιμη στα 768 MB μέσω 2 υποδοχών DIMM. Χωρητικότητα σκληρού δίσκου: Βασική, 80 GB		
Εκτύπωση	Ποιότητα Ανάλυση Γλώσσες εκτυπωτή Οικονομική εκτύπωση Γραμματοσειρές Κύκλος λειτουργίας (μηνιαίος, A4) Συνιστάμενος μηνιαίος όγκος χαρτί Περιθώρια εκτύπωσης (mm) Μέγιστη περιοχή εκτύπωσης	HP ImageREt 4800 Μαύρο: Έως 1200 x 600 dpi, Χρώμα: Έως 1200 x 600 dpi HP PCL 5, HP PCL 6, προσομοίωση HP Postscript επίπεδου 2 (προεπιλογή), υποστηρίζει προσομοίωση HP Postscript επιπέδου 3 Εκτύπωση διπλής όψης και εκτύπωση/αντιγραφή N-up (εξοικονόμηση χαρτί), έλεγχος πρόσβασης στα χρώματα (η ασπρόμαυρη εκτύπωση/αντιγραφή εξοικονομεί γραφή) Σε 80 γραμματοσειρών HP (ελληνικοί, εβραϊκοί, αραβικοί, κυριλλικοί, αραβικοί χαρακτήρες) Έως 200.000 σελίδες CM6030 : 5.000 έως 10.000; CM6030F : 5.000 έως 10.000; CM6040 : 8.000 έως 15.000; CM6040F : 8.000 έως 15.000;	
Φαξ	Ταχύτητα μόντεμ Συμμόρφωση με τηλεπικοινωνιακούς κανονισμούς	13 δευτ. ανά σελίδα CM6030F : ES 203 021, Οδηγία περί ραδιοεξοπλισμού & τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού 1999/5/EK (Παράρτημα II) με σήμα CE (Ευρώπη), FCC Part 68, Industry Canada CS03, NOM-151-SCTI-1999 (Μεξικό), PTC-200 (Νέα Ζηλανδία), AS/ACIF 5002: 2001 (Αυστραλία), IDA PSTN1 (Σιγκαπούρη), TPS002-01 (Μαλαισία), IG 0005-11 (Ταϊβάν), HKTA 2011 (Χονγκ Κονγκ SAR), YD514, YD/1589, YD703, GB3382 (Κίνα) άλλες εγκρίσεις περί τηλεπικοινωνιών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις κάθε χώρας; CM6040F : ES 203 021, Οδηγία περί ραδιοεξοπλισμού & τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού 1999/5/EK (Παράρτημα II) με σήμα CE (Ευρώπη), FCC Part 68, Industry Canada CS03, NOM-151-SCTI-1999 (Μεξικό), PTC-200 (Νέα Ζηλανδία), AS/ACIF 5002: 2001 (Αυστραλία), IDA PSTN1 (Σιγκαπούρη), TPS002-01 (Μαλαισία), IG 0005-11 (Ταϊβάν), HKTA 2011 (Χονγκ Κονγκ), YD514, YD/1589, YD703, GB3382 (Κίνα), άλλες εγκρίσεις περί τηλεπικοινωνιών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις κάθε χώρας;	
	Μνήμη φαξ Ανάλυση φαξ Γρήγορη κλήση	Έως 60.000 σελίδες (ανάλογα με τον διαστάσιμο χώρο στο δίσκο) Βασική: 100 x 100 dpi. Ποιοτική: 200 x 200 dpi. Εκαιρετικής λεπτομέρειας: 300 x 300 dpi Μέχρι 100 (κάθε μία μπορεί να συμπεριλάβει 100 αριθμούς)	
Ψηφιακή αποστολή	Τύποι αρχείων	PDF, JPEG, TIFF ή MTIFF. (η λειτουργία OCR υποστηρίζει PDF, TEXT, RTF (συμβατότητα με Microsoft® Word®), XML, HTML οι υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων αποστολής στη ροή εργασίας (DSS) περιλαμβάνουν αρχεία XML, PDF με δυνατότητα αναζήτησης, TXT, RTF (συμβατότητα με Microsoft® Word®), HTML, PDF, JPEG, TIFF και MTIFF	
	Εγκατάσταση Χαρακτηριστικά	Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 802.11b wireless Βασική: Σάρωση σε φάκελο (περιλαμβάνει κοινόχρηστο βιβλίο διευθύνσεων για φαξ), σάρωση απευθείας σε server e-mail, αποστολή σε e-mail, αναλογικό φαξ, διευθύνσεις e-mail LDAP έλεγχος ταυτότητας: Windows® negotiated (Kerberos και NTLM), PIN ομάδας 1 και ομάδας 2, LDAP, πρόγραμμα διαχείρισης ελέγχου ταυτότητας	
Σάρωση	Τύπος Ανάλυση σάρωσης Επίπεδα διαβαθμίσεων του γκριζού Περιοχή σάρωσης Περιθώρια για σαρωμένα στοιχεία	Επίπεδος επιφάνειας, ADF. Έγχρωμη σάρωση:Ναι Οπτική: Έως 600 dpi 256 Ελάχιστο μέγεθος μέσων: 12,7 x 12,7 cm. Μέγιστο μέγεθος μέσων: 29,7 x 43,2 cm Αριστερά: 4.2. Άνω: 4.2. Δεξιά: 4.2. Κάτω: 4.2	
Αντιγραφή	Ταχύτητα αντιγραφής Ανάλυση αντιγραφής Πολλά αντιγραφή Σμίκρυνση/Μεγέθυνση	CM6030 : Έως 31 cpm; CM6030F : Έως 31 cpm; CM6040 : Έως 41 αντι/λ.; CM6040F : Έως 41 αντι/λ.; Έως 600 x 600 dpi Έως 999 25 έως 400%	
Διαχείριση μέσων	Εισόδος: Δίσκος 1	Χωρητικότητα	Βάρος 60 έως 220 g/m ²
	Δίσκος 2		60 έως 220 g/m ²
	Δίσκος 3		60 έως 220 g/m ² (ισχύει για τον δίσκο 4 και για τον δίσκο 5)
	Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF) Έξοδος: Εκτύπωση διπλής όψεως:Αυτόματη (Βασική)	Φύλλα: Μέχρι 500 φύλλα χωρίς φινιρίσμα	60 έως 220 g/m ²
Τύποι μέσων	Χαρτί (ειδικό χαρτί εγγράφων, ανακυκλωμένο, γυαλιστερό, μέτριο βάρος, βαρύ, βαρύ γυαλιστερό, πολύ βαρύ, πολύ βαρύ γυαλιστερό, ανθεκτικό, τραχύ), διαφάνειες, επικίτες, φάκελοι, χαρτόνι		
Διασύνδεση και συνδεσιμότητα	Θύρα ασυρτηής Hi-Speed USB 2.0, μία ανοικτή θύρα EIO, ενσωματωμένος server εκτύπωσης HP Jetdirect Gigabit Ethernet, θύρα φαξ, θύρα FIH (Foreign Interface Harness), PCI express. Προαιρετική: Εσωτερικό server εκτύπωσης EIO HP Jetdirect, εξωτερικό server εκτύπωσης HP Jetdirect, ασύρματος server εκτύπωσης, τροφοδοτικό εκτυπωτή		
Συμβατότητα λειτουργικών συστημάτων δικτύου	Microsoft® Windows® Server 2003, XP, 2003 64-bit, XP 64-bit. Windows Vista®, 64-bit (για Microsoft® IPv6 συμβατότητα με Microsoft® Windows® 2003, XP και Windows Vista®) Novell® 5.1 ή νεότερη έκδοση Mac OS X v10.2, v10.3, v10.4 ή νεότερη έκδοση. RED HAT Linux 7.x ή νεότερη έκδοση. SUSE Linux 8.x ή νεότερη έκδοση. HP-UX 10.20, 11.x, 11.1. Solaris® 2.5 ή νεότερη έκδοση (μόνο για συστήματα SPARC®) IBM® AIX 3.2.5 ή νεότερες εκδόσεις, MPE-iX. Citrix® MetaFrame Server. Windows® Terminal Services		
Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος	Microsoft® Windows® XP: Επεξεργαστής 333 MHz με μνήμη RAM 128 MB Microsoft® Windows® Server 2003: Επεξεργαστής 550 MHz με μνήμη RAM 128 MB Windows Vista®: Επεξεργαστής 800 MHz με μνήμη RAM 512 MB Μονάδα CD-ROM/DVD, σύνδεση Internet, σύνδεση θύρας USB ή δικτύου. Mac OS X v10.2.8, v10.3, v10.4 και νεότερη έκδοση με μνήμη 128 MB RAM, CD-ROM, 160 MB ελεύθερος χώρος στο σκληρό δίσκο (για Mac OS v10.4 και νεότερη έκδοση, υποστηρίζει επεξεργαστών PowerPC και Intel® Core)		
Βασικό λογισμικό	Προγράμματα οδηγίας εκτυπωτών και λογισμικό εγκατάστασης σε CD-ROM: Κοινό πρόγραμμα εγκατάστασης HP, πρόγραμμα εγκατάστασης Internet HP, κοινά προγράμματα οδηγίας HP, Οδηγός εγκατάστασης HP, αρχεία περιγραφής εκτυπωτών postscript (PPD), επεκτάσεις διαλόγων εκτυπωτή (PDE), βοηθητικό πρόγραμμα HP Printer Utility για χρήση με Macintosh		
Πίνακας ελέγχου	5 φωτεινές ενδείξεις LED, αριθμητικό πληκτρολόγιο 10 πλήκτρων, οθόνη γραφικών αφής (192 x 72 mm) με ανάλυση 640 x 240 και ρυθμιζόμενη αντίθεση		
Ισχύς	Απαιτήσεις:Τάση εισόδου: από 220 έως 240 VAC (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz), 5,5 A. *Δοκιμή μονάδας 115 VAC. Δεδομένα από έγχρωμη εκτύπωση και αντιγραφή μιας όψης.		
Διαστάσεις (π x β x υ)	Εκτός συσκευασίας: 704 x 673 x 1194 mm. Συσκευασμένο: 935 x 800 x 1210 mm		
Βάρος	Εκτός συσκευασίας: CM6030 : 139,87 kg; CM6030F : 144,91 kg; CM6040 : 139,87 kg ; CM6040F : 144,91 kg. . Συσκευασμένο: CM6030 : 154,92 kg; CM6030F : 159,96 kg; CM6040 : 154,92 kg; CM6040F : 159,96 kg;		
Διαχείριση εκτυπωτή	HP Web Jetadmin, ενσωματωμένος διακομιστής web της HP		

<http://www.hp.com/gr>



© Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μόνες εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP περιλαμβάνονται στις ρητές δηλώσεις που συνοδεύουν τέτοια προϊόντα και υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο στο παρόν πρέπει να εκληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δε θα είναι υπεύθυνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος.

Δημοσίευση στην EMEA 04/13 4AA1-3943ELE

