

Impresora multifuncional HP Color LaserJet series CM6030/CM6040



Vea cómo aumenta la productividad con esta LaserJet MFP a color de alto rendimiento. Cree documentos en color de tamaño A3 con una excelente calidad de líneas e imágenes. Disfrute de la rapidez de impresión; impresora, copiadora, escáner, fax¹ y posibilidad de envío digital, con una gran facilidad de uso.



Impresora multifuncional
HP Color LaserJet
CM6030



Impresora multifuncional
HP Color LaserJet
CM6030f



Impresora multifuncional
HP Color LaserJet
CM6040



Impresora multifuncional
HP Color LaserJet
CM6040f

Resulta perfecto para grupos de trabajo (de 6 a 15 usuarios) y entornos de departamentos (hasta 20 usuarios) en oficinas de pequeñas y medianas empresas que necesitan imprimir, copiar, escanear, así como hacer uso del fax y de envíos digitales, con capacidad de formatos de hasta A3 y de uso de color de alta calidad para obtener una gran variedad de posibilidades comerciales de comunicación interna y externa.

Mejore la productividad del grupo de trabajo con una mayor velocidad de impresión, más funcionalidad y un rendimiento excepcional.

Aumente el rendimiento con velocidades de 31 ppm² y 41 ppm³ en color y en negro (A4), con la primera página impresa en 12 seg. Proceso rápido de tareas complejas con el microprocesador de 835MHz y una memoria de 512MB ampliable a 768 MB. Aumente la velocidad de trabajo con las opciones de escanear y enviar por correo electrónico, a la carpeta de red, a la impresora y al fax⁴. La autenticación de tareas, la protección de red y el cifrado le permitirán trabajar de forma segura y con toda tranquilidad. Dispone además de opciones como la encuadernadora y la grapadora/apiladora.

Su uso es extremadamente sencillo, con un diseño intuitivo y un panel de control de pantalla táctil.

Encuentre las aplicaciones rápidamente y experimente la sencillez de la pantalla intuitiva del panel de control Easy Select⁵. La compatibilidad de gestión de dispositivos y funciones con las rápidas multifuncionales le aseguran una facilidad de uso. Reduzca costes y ahorre tiempo con el software de gestión rápida HP Web Jetadmin: podrá instalar, configurar y gestionar de forma remota las tareas de rutina automatizadas y prever el uso de consumibles. Amplie las prestaciones de la impresora multifuncional: optimice el flujo de trabajo con soluciones avanzadas como la seguridad, la captura integrada y la contabilidad de tareas.

Consiga unos resultados sorprendentes, con una mayor precisión de color y una calidad de impresión excelente.

Le sorprenderá los documentos en color de alta calidad hasta un tamaño A3⁶ que puede conseguir con la HP ImageREt 4800. Obtenga una nitidez lineal excepcional con un modo de funcionamiento de 1.200 x 600 ppp, lo que la hace perfecta para planos detallados y dibujos técnicos. Su sistema de emparejamiento cromático de Pantone le proporcionará una precisión de color excelente. Su gran calidad de impresión a color, homogénea, fiable y de alto brillo la proporciona el tóner mejorado HP ColorSphere. Dispone además de algunas opciones avanzadas para el uso del papel como una encuadernadora y una grapadora/apiladora.

¹ Accesorio opcional

Se vende por separado

Disponibles de fábrica con la impresora multifuncional HP Color LaserJet CM6030f y CM6040f.

² Con la impresora multifuncional serie CM6030

³ Con la impresora multifuncional serie CM6040

⁴ Accesorio opcional

Se vende por separado

Disponibles de fábrica con la impresora multifuncional HP Color LaserJet CM6030f y CM6040f

⁵ Buyer's Lab otorgó a HP el premio "Pick of the Year" en diciembre de 2006 por el excelente diseño de la interfaz de usuario en sus impresoras multifuncionales

⁶Hasta SRA3.

Resumen de la serie



Impresora multifuncional HP Color LaserJet CM6030

- Imprime y copia con una velocidad de 31 ppm A4 y de 17 ppm A3
- calidad de impresión eficaz de ImageREt4800 y de 1.200 x 600 ppp
- resolución de escaneo de 600 x 600 ppp
- 512 MB de RAM ampliable a 768MB RAM
- 80 GB de capacidad de disco duro
- procesador de 835 MHz
- impresión automática por dos caras
- alimentador automático (ADF) de 50 hojas
- capacidad de entrada de 1.100 hojas (una bandeja de entrada de 100 hojas y 2 de 500 hojas cada una)
- capacidad de salida estándar de 500 hojas
- Controles de acceso a color



Impresora multifuncional HP Color LaserJet CM6030f

- HP Color LaserJet CM6030f MFP: de serie; más 2 bandejas de carga adicionales de 500 hojas para una capacidad total hasta 2.100 hojas.



Impresora multifuncional HP Color LaserJet CM6040

- Imprime y copia con una velocidad de 41 ppm A4 y de 23 ppm A3
- calidad de impresión eficaz de ImageREt4800 y de 1.200 x 600 ppp
- resolución de escaneo de 600 x 600 ppp
- 512 MB de RAM ampliable a 768MB RAM
- 80 GB de capacidad de disco duro
- procesador de 835 MHz
- impresión automática por dos caras
- alimentador automático (ADF) de 50 hojas
- capacidad de entrada de 1.100 hojas (una bandeja de entrada de 100 hojas y 2 de 500 hojas cada una)
- capacidad de salida estándar de 500 hojas
- Controles de acceso a color
- Certificado Blue Angel



Impresora multifuncional HP Color LaserJet CM6040f

- Impresora multifuncional HP Color LaserJet CM6040 y además:
- fax analógico
- 2 bandejas adicionales de 500 hojas (hasta una capacidad de entrada total de 2.100 hojas)
- cumple con Energy Star

Accesorios recomendados



CC516A
Fabricación/acabado de folletos HP con salida



CC517A
Grapadora/apiladora HP de 3 bandejas con salida



C8091A
Rellenador de Cartucho de Grapas HP



Q3701A
Accesorio de fax analógico MFP 300 HP LaserJet



CC383A
Paquete doble de cartucho con 2.000 grapas HP



T1936AA
Software HP MFP Digital Sending 4.0



J8019A
Disco duro seguro HP EIO de gran rendimiento



J8025A
Servidor de impresión HP Jetdirect 640n



J8024A
Servidor de impresión HP Jetdirect 695nw

Especificaciones de funcionamiento y de la garantía

Entorno de funcionamiento operativo	Temperatura operativa: 15 a 27 °C. Temperatura operativa recomendada: 15 a 27 °C. Humedad operativa: De 10 a 80% RH. Humedad operativa recomendada: de 30 a 70% HR. Temperatura de almacenamiento: De 0 a 35 °C. Humedad durante almacenamiento: De 35 a 85% HR. Nivel de ruido según ISO 9296: potencia sonora: LwAd6,8 B(A) (activa/impresión), 6,9 B(A) (activa/copia o escaneado), 5,8 B(A) (lista). Presión sonora: LpAm56,8 dB(A) (activa/impresión), 57,1 B(A) (activa/copia o escaneado), 40,3 dB(A) (lista)
Certificaciones	CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 Clase B, EN 61000-3-2: 2000 +A2, EN 61000-3-3: 1995+A1, EN 55024: 1998+A1 +A2, FCC título 47 CFR, apartado 15 Clase B (EE.UU.), ICES-003, número 4 (Canadá), GB9254-1998, Directiva sobre EMC 2004/108/EEC con marca CE (Europa), otras aprobaciones relativas a EMC que imponga cada país. Normativa: IEC 60950-1 (Internacional), EN 60950-1 +A11 (UE), IEC 60825-1+A1+A2, relación UL/cUL (EE.UU./Canadá), licencia GS (Europa), EN 60825-1+A1+A2 Clase 1, 21 CFR Cap. 1/Subcap. J and Laser Notice#50 (26 de julio de 2001) (dispositivo con láser clase 1/LED) GB4943-2001, Directiva de voltaje bajo 2006/95/EC con marca CE (Europa). Otras certificaciones de seguridad que imponga cada país
Garantía	1 año garantía, servicio a domicilio al siguiente día. Las opciones de garantía y soporte varían según el producto, el país y los requisitos legales.

Información para pedidos



Impresora multifuncional HP Color LaserJet CM6030 (CE664A)

Impresora multifuncional HP Color LaserJet CM6030, CD de instalación (Controladores/Guía del usuario), CD de versión de prueba de Digital Sending Software (DSS), una guía de inicio, un póster con consejos útiles, un folleto de asistencia telefónica, cables de alimentación, cubiertas del panel de control y los cartuchos de tóner cian, magenta, amarillo y negro ya instalados en el dispositivo.



Impresora multifuncional HP Color LaserJet CM6030f (CE665A)

Lo mismo que CM6030, excepto: La impresora multifuncional HP Color LaserJet CM6030f y cable de fax



Impresora multifuncional HP Color LaserJet CM6040 (Q3938A)

Lo mismo que CM6030, excepto: La impresora multifunción Color LaserJet CM6040



Impresora multifuncional HP Color LaserJet CM6040f (Q3939A)

Lo mismo que CM6030, excepto: La impresora multifuncional HP Color LaserJet CM6040f y cable de fax

Accesorios, suministros y soporte

Accesorios

CC516A	Fabricación/acabado de folletos HP con salida
CC517A	Grapadora/apiladora HP de 3 bandejas con salida
C8091A	Rellenador de Cartucho de Grapas HP
Q3701A	Accesorio de fax analógico MFP 300 HP LaserJet
CC383A	Paquete doble de cartucho con 2.000 grapas HP
T1936AA	Software HP MFP Digital Sending 4.0
J8019A	Disco duro seguro HP EIO de gran rendimiento

Conectividad

J8025A	Servidor de impresión HP Jetdirect 640n
J8024A	Servidor de impresión HP Jetdirect 695nw

Consumibles

CE487B	Kit de rodillo ADF HP Color LaserJet CE487B 60.000 páginas
CB390A	Cartucho de tóner negro HP 825A LaserJet Rendimiento medio continuo de un cartucho negro de 19.500 páginas estándares. Valor de rendimiento declarado de acuerdo con la norma ISO/IEC 19798.
CB381A	Cartucho de tóner cian HP 824A LaserJet Rendimiento medio continuo de un cartucho compuesto cian/amarillo/magenta de 21.000 páginas estándares. Valor de rendimiento declarado de acuerdo con la norma ISO/IEC 19798
CB382A	Cartucho de tóner amarillo HP 824A LaserJet Rendimiento medio continuo de un cartucho compuesto cian/amarillo/magenta de 21.000 páginas estándares. Valor de rendimiento declarado de acuerdo con la norma ISO/IEC 19798
CB383A	Cartucho de tóner magenta HP 824A LaserJet Rendimiento medio continuo de un cartucho compuesto cian/amarillo/magenta de 21.000 páginas estándares. Valor de rendimiento declarado de acuerdo con la norma ISO/IEC 19798
CB384A	Tambor de imagen negro HP 824A LaserJet 23 000 páginas
CB385A	Tambor de imagen cian HP 824A LaserJet 23 000 páginas
CB386A	Tambor de imagen amarillo HP 824A LaserJet 23 000 páginas
CB387A	Tambor de imagen magenta HP 824A LaserJet 23 000 páginas
CB458A	Kit de fusor de 220 voltios HP Color LaserJet CB458A 100.000 páginas
CB459A	Kit de rodillos para HP Color LaserJet CB459A 150.000 páginas
CB463A	Kit de transferencia HP Color LaserJet CB463A 150.000 páginas

Servicio y soporte

UJ165A/E	HP Care Pack, respuesta a domicilio al siguiente día laborable, 3 años
UJ169E	HP Care Pack, respuesta a domicilio en el mismo día laborable, 4 horas, 13 x 5, 3 años
UJ166E	HP Care Pack, respuesta a domicilio al siguiente día laborable, 4 años
UJ167E	HP Care Pack, respuesta a domicilio al siguiente día laborable, 5 años
UJ174PE	HP Care Pack, postgarantía, respuesta a domicilio al siguiente día laborable, 1 año
UJ176PE	HP Care Pack, Postgarantía, respuesta a domicilio en el mismo día laborable, 4 horas, 13 x 5, 1 año

* Los rendimientos reales varían considerablemente, según las imágenes impresas y otros factores.

Para ver una lista completa de consumibles, accesorios y servicios, visite <http://www.hp.com>



Especificaciones técnicas

Tecnología de impresión	Láser		
Velocidad de impresión	Negro A4: CM6030: Hasta 31 ppm; CM6030F: Hasta 31 ppm; CM6040: Hasta 41 ppm; CM6040F: Hasta 41 ppm; Color: CM6030: < 15,8 s (desde lista); CM6030F: < 15,8 s (desde lista); CM6040: < 11,5 s (desde lista); CM6040F: < 11,5 s (desde lista); A3: CM6030: Hasta 17 ppm; CM6030F: Hasta 17 ppm; CM6040: Hasta 23,5 ppm; CM6040F: Hasta 23,5 ppm; Salida de la primera página (negro, A4): CM6030: 15,5 segundos; CM6030F: 15,5 segundos; CM6040: 11,5 segundos; CM6040F: 11,5 segundos; Impresión de la primera página (color, A4): CM6030: 15,8 segundos; CM6030F: 15,8 segundos; CM6040: 11,5 segundos; CM6040F: 11,5 segundos; Tiempo de calentamiento: menos de CM6030: 124,3 s; CM6030F: 124,3 s; CM6040: 112 s; CM6040F: 112 s; La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, el programa de software y la complejidad del documento.		
Procesador	835 MHz. Microprocesador PMC-Sierra RM7965 de 64 bits		
Memoria	512 MB. Ampliable a 768 MB mediante 2 ranuras DIMM. Capacidad del disco duro: Estándar, 80 GB		
Imprimir	Calidad Resolución Lenguajes de impresora Impresión económica Tipos de letra/fuentes Ciclo de trabajo (mensual, A4) Volumen de páginas mensuales recomendado Márgenes de impresión (mm) Área de impresión máxima	HP ImageREt 4800 Negro: Hasta 1200 x 600 ppp, Color: Hasta 1200 x 600 ppp HP PCL 5, HP PCL 6, admite emulación HP Postscript de nivel 2 (predeterminado) y emulación HP Postscript de nivel 3 Impresión por dos caras y copia/impresión N-up (varias páginas en una) para ahorrar papel, Control de acceso al color (copia/impresión en negro ahorra tóner) Conjunto de 80 juegos de tipos de letra HP (más griego, hebreo, cirílico y árabe) Hasta 200.000 páginas CM6030: 5.000 a 10.000; CM6030F: 5.000 a 10.000; CM6040: De 8.000 a 15.000; CM6040F: De 8.000 a 15.000; Superior: 4,2 mm. Izquierda: 4,2 mm. Derecho: 4,2 mm. Inferior: 4,2 mm 316 x 453,2 mm	
Fax	Velocidad del módem Homologaciones en telecomunicaciones Memoria de fax Resolución del fax Marcación rápida	13 seg. por página ES 203 021, Directiva R&TTE 1999/5/EC (Anejo II) con marca CE (Europa), FCC Parte 68, Industry Canada CS03, NOM-151-SCTI-1999 (México), PTC-200 (Nueva Zelanda), AS/ACIF 5002: 2001 (Australia), IDA PSTN1 (Singapur), TPS002-01 (Malasia), IG 0005-11 (Taiwán), HKTA 2011 (Hong Kong SAR), YD514, YD/T589, YD703, GB3382 (China), otras certificaciones de telecomunicaciones que imponga cada país Hasta 60.000 páginas (dependiendo del espacio libre en disco) Estándar: 100 x 100 ppp. Fino: 200 x 200 ppp. Superfina: 300 x 300 ppp Hasta 100 (cada uno puede contener 100 números)	
Transmisión digital	Formatos de archivo Instalación Características	PDF, JPEG, TIFF o MTIFF. (OCR admite PDF, TEXT, RTF (compatible con Microsoft® Word®), XML, HTML; envía a flujo de trabajo (DSS) los tipos de archivo admitidos incluidos como los XML y aquellos que permiten búsqueda como PDF, TXT, RTF (compatible con Microsoft® Word®), HTML, PDF, JPEG, TIFF y MTIFF Estándar: Escaneado de carpetas (incluye libreta de direcciones para fax), escaneado directo de servidor de correo, envío de correo electrónico, fax analógico, direccionamiento de correo electrónico a LDAP; autenticación: Windows® negociado (Kerberos y NTLM), PIN de grupo 1 y grupo 2, LDAP, gestor de autenticación	
Escanear	Tipo Resolución de digitalización Niveles de escala de grises Área escaneable Márgenes de elementos escaneados	Superficie plana, alimentador automático de documentos (ADF). Escaneado en color: Si Óptica: Hasta 600 ppp 256 Tamaño mínimo de papel: 12,7 x 12,7 cm. Tamaño máximo de papel: 29,7 x 43,2 cm Izquierda: 4,2. Superior: 4,2. Derecho: 4,2. Inferior: 4,2	
Copiar	Velocidad de copiado Resolución de copia Múltiples copias Reducción/Ampliación	CM6030: Hasta 31 cpm; CM6030F: Hasta 31 cpm; CM6040: Hasta 41 cpm; CM6040F: Hasta 41 cpm; Hasta 600 x 600 ppp Hasta 999 De 25 a 400%	
Manejo de los soportes	Entrada: Bandeja 1 Bandeja 2 Bandeja 3 Alimentador automático de documentos Salida: Impresión a doble cara: Automática (estándar)	Capacidad De 60 a 220 g/m ² De 60 a 220 g/m ² De 60 a 220 g/m ² (igual para las bandejas 4 y 5) De 60 a 220 g/m ² Hojas: Hasta 500 hojas sin finalizador	Tamaño A3, A4, A4-R, A5, A6, RA3, SRA3, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS), 8K, 16K, postal D, sobres (nº 9, nº 10, Monarch, B5, C5, C6, DL); De 99 x 140 mm a 320 x 457 mm A3, A4, A4-R, A5, B4 (JIS), B5 (JIS), 8K, 16K; De 148 x 210 mm a 297 x 432 mm A3, A4, A4-R, A5, RA3, SRA3, B4 (JIS), B5 (JIS), 8K, 16K; De 148 x 210 mm a 320 x 457 mm (igual para las bandejas 4 y 5) A3, A4, B4, B6
Tipos de soportes	Papel (carta, reciclado, satinado, medio peso, pesado, satinado pesado, extra pesado, extra pesado satinado, duro, rugoso), transparencias, etiquetas, sobres, tarjetas		
Interfaz y conectividad	Puerto de dispositivo USB 2.0 de alta velocidad, 1 ranura EIO abierta, servidor de impresión integrado HP Jetdirect Gigabit Ethernet, puerto de fax, puerto Foreign Interface Harness (FIH), tarjeta PCI Express. Opcional: Servidores de impresión internos HP Jetdirect EIO y de impresión externos HP Jetdirect, adaptador de impresora y servidor de impresión inalámbrico		
Sistemas operativos de red compatibles	Microsoft® Windows® Server 2003, XP, 2003 de 64 bits, XP de 64 bits; Windows Vista®, 64 bits (Para Microsoft® IPv6 compatible con Microsoft® Windows® 2003, XP y Windows Vista®); Novell® 5.1 o posterior; Mac OS X v10.2, v10.3, v10.4 o superior; RED HAT linux 7.x o posterior; SuSE Linux 8.x o versiones posteriores; HP-LUX 10.20, 11.x, 11.i; Solaris® 2.5 o versiones posteriores (sólo sistemas SPARC®); IBM® AIX 3.2.5 o posterior; MPEiX; Citrix® MetaFrame Server; Windows® Terminal Services		
Requisitos mínimos del sistema	Microsoft® Windows® XP: procesador a 333 MHz con 128 MB de RAM; Microsoft® Windows® Server 2003: procesador a 550 MHz con 128 MB de RAM; Windows Vista®: procesador a 800 MHz con 512 MB de RAM; Unidad de CD-ROM/DVD, conexión a Internet, conexión de puerto de red o USB. Mac OS X v10.2.8, v10.3, v10.4 y posterior con 128 MB de RAM, CD-ROM, 160 MB de espacio libre en disco (Para Mac OS v10.4 y superior, admite PowerPC y Macs de procesador Intel® Core)		
Software estándar	Controladores de impresión y software de instalación en CD-ROM: Instalador común de HP, instalador Internet de HP, controladores comunes de HP, asistente de instalación de HP, archivos de descripción de impresoras Postscript (PPD), extensiones de cuadros de diálogo de la impresora (PDE), utilidad de impresora HP para Macintosh		
Panel de control	5 luces de indicador LED, teclado numérico de 10 teclas, pantalla táctil gráfica (192 x 72 mm), resolución de 640 x 240 y contraste ajustable		
Alimentación	Requisitos: Voltaje de entrada: De 220 a 240 Vca (+/-10%), 50 Hz (+/-2 Hz), 5,5 A. *Unidad probada de 115 VCA. Datos de copia e impresión simplex en color.		
Dimensiones (an x f x al)	Sin embalaje: 704 x 673 x 1194 mm. Embalado: 935 x 800 x 1.210 mm		
Peso	Sin embalaje: CM6030: 139,87 kg; CM6030F: 144,91 kg; CM6040: 139,87 kg ; CM6040F: 144,91 kg ; . Embalado: CM6030: 154,92 kg; CM6030F: 159,96 kg; CM6040: 154,92 kg; CM6040F: 159,96 kg;		
Gestión de impresoras	HP Web Jetadmin, Servidor Web incorporado HP		

<http://www.hp.com/es>



© Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías para los productos y servicios de HP quedan establecidas por las disposiciones de garantía expresas que acompañen a dichos productos y servicios. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de los errores u omisiones de carácter técnico o editorial que puedan existir en este documento.

Publicado en Europa, Oriente Medio y África 04/13 4AA1-3943ESE

