

HP Color LaserJet CM6030/CM6040 -monitoimitulostinsarjat



HP Color LaserJet
CM6030
-monitoimitulostin



HP Color LaserJet
CM6030f
-monitoimitulostin



HP Color LaserJet
CM6040
-monitoimitulostin



HP Color LaserJet
CM6040f
-monitoimitulostin

Paranna tuottavuutta tällä tehokkaalla Color LaserJet -monitoimilaitteella. Tuota A3-kokoisia väriasiakirjoja tarkkoilla viivoilla ja kuvilla. Nopea tulostusnopeus; tulostus-, kopiointi-, skannaus- ja faksitoiminnot sekä digitaalinen lähettäminen, poikkeuksellisen helppokäyttöinen.

Ideaalinen työryhmille (6–15 käyttäjää) ja osastoille (jopa 20 käyttäjää) suurten ja keskisuurten yritysten toimistoympäristöissä. Tulostaa, kopioi, skannaa, faksaa ja lähettää digitaalisesti A3-kokoon asti. Laadukkaat väriominaisuudet laadukkaiden dokumenttien laatimiseen yrityksen sisäiseen ja ulkoiseen käyttöön.

Paranna työryhmän tuottavuutta nopealla tulostamisella, moninaisilla toiminnoilla ja parannetulla suorituskyvyllä. Jopa 31 sivun² ja 41 sivun³ minuuttinopeus väri- ja mustavalkotulostuksessa (A4), ensimmäinen sivu tulostetaan noin 12 sekunnissa. Käsittele monimutkaisia töitä nopeasti 835 MHz:n prosessorilla ja 512 Mt:n muistilla, joka voidaan laajentaa jopa 768 megatavuun. Skannaus sähköpostiin, verkkokansioon tai tulostimeen ja faksi⁴ nopeuttavat työnkulkua. Turvaratkaisut (töiden todennus, salaus ja verkon suojaus) takaavat mielenrauhan. Paperinkäsittelytoimintoihin kuuluvat kirjasten tekeminen ja nitoja-niputtaja.

Kekseliäs muotoilu ja kosketusnäytöllä varustettu ohjauspaneeli tekevät laitteen käytöstä ja hallinnasta helppoa. Löydät sovellukset nopeasti ja saavutat yhdenmukaiset tulokset Easy Select[®] -ohjauspaneelin kätevän näytön avulla. Toimintojen ja laitehallinnan yhteensopivuus koko MFP-laitteperheen sisällä takaa helppokäyttöisyyden. HP Web Jetadmin -hallintaohjelmisto alentaa kustannuksia ja säästää aikaa: asennus, määrittely ja hallinta etänä, automaattiset rutiinitehtävät ja musteen ja paperin käytönseuranta. Laajenna monitoimilaitteen toimintoja: tehosta työnkulkua edistyneillä toiminnoilla (integroitu kaappaaminen, töiden seuranta, suojaus).

Erinomaiset tulokset, tarkat värit ja korkea tulostuslaatu. Tulosta laadukkaita väritulosteita A3-kokoon⁶ asti HP ImageREt 4800:lla. Tarkat viivat 1 200 x 600 dpi:n käyttötilassa, joka soveltuu mm. tarkkuutta vaativien piirustusten ja rakennuspiirustusten tulostamiseen. Värit toistuvat upeina värien vastaavuusstandardien ja Pantone-sertifioinnin ansiosta. Tulosta väritulosteet kiiltopapereille luotettavasti ja laadukkaasti HP ColorSphere -väriaineen avulla. Kehittyneisiin paperinkäsittelytoimintoihin kuuluvat kirjasten tekeminen ja nitoja-niputtaja.

¹ Lisävaruste
Hankittava erikseen
Tulee vakiona HP Color LaserJet CM6030f- ja CM6040f-MFP-laitteiden kanssa.

² CM6030 MFP -sarjan kanssa

³ CM6040 MFP -sarjan kanssa

⁴ Lisävaruste
Hankittava erikseen

Tulee vakiona HP Color LaserJet CM6030f- ja CM6040f-MFP-laitteiden kanssa

⁵ Buyer's Lab myönsi HP:lle Pick of the Year -palkinnon joulukuussa 2006 monitoimitulostimien käyttöliittymien suunnittelussa saavutetun erinomaisen tuloksen ansiosta

⁶Enimmäiskoko SRA3.



**HP Color LaserJet CM6030
-monitoimitulostin**

- Tulostus- ja kopiointinopeus jopa 31 sivua/min (A4) tai 17 sivua/min (A3)
- tehokas tulostuslaatu ImageREt4800:n avulla ja jopa 1 200 x 600 dpi:n tarkkuus
- 600 x 600 dpi:n skannaustarkkuus
- 512 Mt:n RAM-muisti laajennettavissa 768 megatavuun
- 80 Gt:n kiintolevy
- 835 MHz:n prosessori
- automaattinen kaksipuolinen tulostus
- 50 arkin automaattinen asiakirjan syöttölaite
- syöttökapasiteetti 1 100 arkkiä (100 arkin MP-alustalta ja 2 x 500 arkin alustoilta)
- vakiona 500 arkin tulostuskapasiteetti
- värinkäytön säädöt



**HP Color LaserJet CM6030f
-monitoimitulostin**

- HP Color LaserJet CM6030f MFP: kuten perusmalli ja lisäksi faksi ja lisävarusteena kaksi 500 arkin paperialustaa 2 100 arkin kokonaissyöttökapasiteettiin.



**HP Color LaserJet CM6040
-monitoimitulostin**

- Tulostus- ja kopiointinopeus jopa 41 sivua/min (A4) tai 23 sivua/min (A3)
- tehokas tulostuslaatu ImageREt4800:n avulla ja jopa 1 200 x 600 dpi:n tarkkuus
- 600 x 600 dpi:n skannaustarkkuus
- 512 Mt:n RAM-muisti laajennettavissa 768 megatavuun
- 80 Gt:n kiintolevy
- 835 MHz:n prosessori
- automaattinen kaksipuolinen tulostus
- 50 arkin automaattinen asiakirjan syöttölaite
- syöttökapasiteetti 1 100 arkkiä (100 arkin MP-alustalta ja 2 x 500 arkin alustoilta)
- vakiona 500 arkin tulostuskapasiteetti
- värinkäytön säädöt
- Blue Angel -hyväksyntä



**HP Color LaserJet CM6040f
-monitoimitulostin**

- HP Color LaserJet CM6040 plus:
- analogifaksi
- kaksi 500 arkin lisäalustaa (kokonaiskapasiteetti 2 100 arkkiä)
- Energy Star -hyväksyntä

Suosittelavat lisävarusteet



CC516A
HP:n kirjasten tekolaite/viimeistelija & tulost.



CC517A
3-lokeroinen HP-nitoja/niputtaja tulostustasolla



C8091A
HP:n niittikasetin täyttö



Q3701A
HP LaserJet analoginen mfp-faksilaite 300



CC383A
HP 2 kpl:n pakkaus, 2000 niitin kasetti



T1936AA
HP:n monitoimilaitteen digitaalilähetysohjelmisto versio 4.0



J8019A
HP High-Performance Secure EIO -kiintolevy



J8025A
HP Jetdirect 640n -tulostinpalvelin



J8024A
HP Jetdirect 695nw -tulostinpalvelin

Käyttö- ja takuutiedot

Käyttöympäristö	Käyttölämpötila: 15–27 °C. Suositeltu käyttölämpötila: 15–27 °C. Käyttökosteus: 10–80 %:n suht. kosteus. Suositeltava käyttökosteus: 30–70 % suhteellinen kosteus. Säilytyslämpötila: 0–35 °C. Säilytyskosteus: 35–85 %:n RH. Melutaso ISO 9296:n mukainen: ääniteho: LwAd6,8 B(A) (aktiivinen/tulostus), 6,9 B(A) (aktiivinen/kopiointi tai skannaus), 5,8 B(A) (valmiustila). Äänipaine: LpAm56,8 dB(A) (aktiivinen/tulostus), 57,1 B(A) (aktiivinen/kopiointi tai skannaus), 40,3 dB(A) (valmiustila)
Sertifikaatit	CISPR 22: 2005 / EN 55022: 2006 Class B, EN 61000-3-2: 2000 +A2, EN 61000-3-3: 1995+A1, EN 55024: 1998+A1 +A2, FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B (USA), ICES-003, Issue 4 (Kanada), GB9254-1998, EMC-direktiivi 2004/108/EC ja CE-merkintä (Eurooppa), muut EMC-hyväksynnät yksittäisten maiden vaatimusten mukaisesti. Hyväksyntästandardit: IEC 60950-1 (kansainvälinen), EN 60950-1 +A11 (EU), IEC 60825-1+A1+A2, UL/cUL-luetteloitu (USA/Kanada), GS-lisenssi (Eurooppa), EN 60825-1+A1+A2 Class 1, 21 CFR Ch. 1/SubCh. J- ja laser-ilmoitus #50 (26.7.2001) (luokan 1 laser/LED-laite) GB4943-2001, matalajännitedirektiivi 2006/95/EC CE-merkinnällä (Eurooppa). Muut turvahyväksynnät yksittäisten maiden vaatimusten mukaisesti
Takuu	1 vuosi, huolto seuraavana päivänä asennuspaikalla. Takuu ja tukivaihtoehdot vaihtelevat tuotteittain, maittain ja paikallisen lainsäädännön vaatimusten mukaan.

Tilaustiedot



HP Color LaserJet CM6030 -monitoimitulostin (CE664A)
HP Color LaserJet CM6030 MFP -laite, CD-levy (ohjain/käyttöohje), digitaalisen lähetyksen ohjelmisto (DSS) kokeiluversio CD-levyllä, aloitusopas, hyödyllisten vihjeiden seinäjuliste, puhelintukiesite, virtajohdot, ohjauspaneelin etulevyt ja laitteeseen valmiiksi asennetut mustekasetit (syaani, magenta, keltainen ja musta).



HP Color LaserJet CM6030f -monitoimitulostin (CE665A)
Sama kuin CM6030, paitsi: HP Color LaserJet CM6030f MFP -laite ja faksijohto



HP Color LaserJet CM6040 -monitoimitulostin (Q3938A)
Sama kuin CM6030, paitsi: HP Color LaserJet CM6040 MFP -laite



HP Color LaserJet CM6040f -monitoimitulostin (Q3939A)
Sama kuin CM6030, paitsi: HP Color LaserJet CM6040f MFP -laite ja faksijohto

Lisävarusteet, tarvikkeet ja tuki

Lisävarusteet

CC516A	HP:n kirjasten tekolaite/viimeistelijä & tulost.
CC517A	3-lokeroinen HP-nitoja/niputtaja tulostustasolla
C8091A	HP:n niittikasetin täyttö
Q3701A	HP LaserJet analoginen mfp-faksilaite 300
CC383A	HP 2 kpl:n pakkaus, 2000 niitin kasetti
T1936AA	HP:n monitoimilaitteen digitaalilähetysohjelmisto versio 4.0
J8019A	HP High-Performance Secure EIO -kiintolevy
Liitettävyyttä	
J8025A	HP Jetdirect 640n -tulostinpalvelin
J8024A	HP Jetdirect 695nw -tulostinpalvelin

Tarvikkeet

CE487B	HP Color LaserJet CE487B- tulostimen ADF-laitteen telasarja 60 000 sivua
CB390A	Musta HP 825A LaserJet -värikasetti Mustan kasetin keskimääräinen jatkuva riittoisuus on 19 500 vakiosivua. Ilmoitettu riittoisuus on ISO/IEC 19798:n mukainen.
CB381A	Syaani HP 824A LaserJet -värikasetti Syaani/keltainen/magenta-yhdistelmäasetin keskimääräinen jatkuva riittoisuus on 21 000 vakiosivua. Ilmoitettu riittoisuus on ISO/IEC 19798:n mukainen.
CB382A	Keltainen HP 824A LaserJet -värikasetti Syaani/keltainen/magenta-yhdistelmäasetin keskimääräinen jatkuva riittoisuus on 21 000 vakiosivua. Ilmoitettu riittoisuus on ISO/IEC 19798:n mukainen.
CB383A	Magenta HP 824A LaserJet -värikasetti Syaani/keltainen/magenta-yhdistelmäasetin keskimääräinen jatkuva riittoisuus on 21 000 vakiosivua. Ilmoitettu riittoisuus on ISO/IEC 19798:n mukainen.
CB384A	Musta HP 824A LaserJet -kuvarumpu 23 000 sivua
CB385A	Syaani HP 824A LaserJet -kuvarumpu 23 000 sivua
CB386A	Keltainen HP 824A LaserJet -kuvarumpu 23 000 sivua
CB387A	Magenta HP 824A LaserJet -kuvarumpu 23 000 sivua
CB458A	HP Color LaserJet lämmitysarraja CB458A (220 V) 100 000 sivua
CB459A	HP Color LaserJet telasarja CB459A 150 000 sivua
CB463A	HP Color LaserJet CB463A -kuvansiirtopakkaus 150 000 sivua

Huolto ja tuki

UJ165A/E	HP Care Pack, seuraavana arkipäivänä asiakkaan tiloissa, 3 vuotta
UJ169E	HP Care Pack, samana arkipäivänä 4 tunnin sisään asiakkaan tiloissa, 13 x 5, 3 vuotta
UJ166E	HP Care Pack, seuraavana arkipäivänä asiakkaan tiloissa, 4 vuotta
UJ167E	HP Care Pack, seuraavana arkipäivänä asiakkaan tiloissa, 5 vuotta
UJ174PE	HP Care Pack, takuun jälkeen, seuraavana arkipäivänä asiakkaan tiloissa, 1 vuosi
UJ176PE	HP Care Pack, takuun jälkeen samana arkipäivänä 4 tunnin sisään asiakkaan tiloissa, 13 x 5, 1 vuosi

* Todellinen riittoisuus vaihtelee huomattavasti tulostettavien kuvien ja muiden tekijöiden mukaan.

Täydellinen luettelo tarvikkeista, lisävarusteista ja palveluista on osoitteessa <http://www.hp.com>



Tekniset tiedot

Tulostustekniikka	Laser			
Tulostusnopeus	Musta A4: CM6030 : Jopa 31 s/min; CM6030F : Jopa 31 s/min; CM6040 : Jopa 41 s/min; CM6040F : Jopa 41 s/min; Väri: CM6030 : Alle 15,8 s (valmiustilasta); CM6030F : Alle 15,8 s (valmiustilasta); CM6040 : Alle 11,5 s (valmiustilasta); CM6040F : Alle 11,5 s (valmiustilasta); A3: CM6030 : Jopa 17 s/min; CM6030F : Jopa 17 s/min; CM6040 : Jopa 23,5 s/min; CM6040F : Jopa 23,5 s/min; Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (musta, A4): CM6030 : Vain 15,5 sekuntia; CM6030F : Vain 15,5 sekuntia; CM6040 : Vain 11,5 sekuntia; CM6040F : Vain 11,5 sekuntia; Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (väri, A4): CM6030 : Vain 15,8 sekuntia; CM6030F : Vain 15,8 sekuntia; CM6040 : Vain 11,5 sekuntia; CM6040F : Vain 11,5 sekuntia; Lämpenemisaika: alle CM6030 : 124,3 s; CM6030F : 124,3 s; CM6040 : 112 s; CM6040F : 112 s; Tarkka nopeus vaihtelee järjestelmän kokoonpanon, käytettävän ohjelman ja asiakirjan sisällön mukaan.			
Prosessori	835 MHz. PMC-Sierra RM7965 -mikroprosessori (64-bittinen)			
Muisti	512 Mt. Laajennettavissa 768 megatavuun kahden DIMM-paikan kautta. Kiintolevykapasiteetti: Vakio, 80 Gt			
Tulostus	Laatu HP ImageREt 4800 Tarkkuus Musta: Jopa 1 200 x 600 dpi, Väri: Jopa 1 200 x 600 dpi Tulostuskielet HP PCL 5, HP PCL 6, HP Postscript level 2 -emulointi (oletus), HP Postscript level 3 -emulointia tuetaan Säätötulostus Kaksipuolinen tulostus, tulostaminen/kopiointi N sivua arkille (säätää paperia), värien käytön ohjaus (mustavalkotulostus/kopiointi säätää väriainetta) Kirjasinlaji/fontit 80 HP:n fonttia (ja kreikkalaiset, heprealaiset, kyrilliset ja arabialaiset) Kapasiteetti (kuukaudessa, A4) Jopa 200 000 sivua Suositeltu sivumäärä kuukaudessa CM6030 : 5 000–10 000; CM6030F : 5 000–10 000; CM6040 : 8000 - 15000; CM6040F : 8000 - 15000; Tulostusreunukset (mm) Yläreuna: 4,2 mm. Vasen: 4,2 mm. Oikea: 4,2 mm. Alareuna: 4,2 mm Suurin tulostusalue 316 x 453,2 mm			
Faksaus	Modeemin nopeus 13 sekuntia / sivu Telecom-yhteensopivuus ES 203 021, R&TTE-direktiivi 1999/5/EC (liite II) ja CE Marking (Eurooppa), FCC Part 68, Industry Canada CS03, NOM-151-SCTI-1999 (Meksiko), PTC-200 (Uusi-Seelanti), AS/ACIF 5002: 2001 (Australia), IDA PSTN1 (Singapore), TPS002.01 (Malesia), IG 0005-11 (Taiwan), HKTA 2011 (Hongkong), YD514, YD/T589, YD703, GB3382 (Kiina), muut televiestintää koskevat hyväksytyt yksittäisten maiden vaatimusten mukaisesti Faksimusti Jopa 60 000 sivua (käytävissä olevan vapaan levytilan mukaan) Faksastarttarkkuus Vakio: 100 x 100 dpi. Hieno: 200 x 200 dpi. Erittäin tarkka: 300 x 300 dpi Pikavalinta Enintään 100 (kussakin voi olla 100 numeroa)			
Digitaalinen lähety	Tiedostomuodot PDF, JPEG, TIFF tai MTIFF. OCR, PDF, TEXT- ja RTF-tuki (Microsoft® Word® -yhteensopiva), XML, HTML; työnkulkuun lähettäminen (DSS), tuetut tiedostotyypit sisältävät XML:n, PDF-, TXT- ja RTF-tiedostojen haku (Microsoft® Word® -yhteensopiva), HTML, PDF, JPEG, TIFF ja MTIFF Asentaminen Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, langaton 802.11b Ominaisuudet Vakio: Skannaus kansion (sisältää jaetut osoitteist faksia varten), skannaus suoraan sähköpostipalvelimeen, sähköpostiin lähettäminen, analoginen faksilaite, LDAP-sähköpostiosoitteet; todennus: Windows®-määritetty (Kerberos ja NTLM), ryhmä 1 ja ryhmä 2 PIN, LDAP, todennuksenhallinta			
Skannaus	Tyyppi Tasomalli, automaattinen asiakirjojen syöttölaite. Väriskanuus:Kyllä Skannaustarttarkkuus Optinen: Jopa 600 dpi Harmaasävyt 256 Skannattava alue Tulostusmateriaalin vähimmäiskoko: 12,7 x 12,7 cm. Tulostusvälinen enimmäiskoko: 29,7 x 43,2 cm Skannattavien kohteiden marginaalit Vasen: 4,2. Yläreuna: 4,2. Oikea: 4,2. Alareuna: 4,2			
Kopiointi	Kopiointinopeus CM6030 : 31 kopiota/min.; CM6030F : 31 kopiota/min.; CM6040 : Jopa 41 kop./min; CM6040F : Jopa 41 kop./min; Kopiointitarkkuus Jopa 600 x 600 dpi Useat kopiot Jopa 999 Pienennys/suurenus 25–400 %			
Tulostusmateriaalin käsittely	Syöttö: Lokero 1 Lokero 2 Lokero 3 Automaattinen asiakirjan syöttö Tulostus: Kaksipuolinen tulostus:Automaattinen (vakio)	Kapasiteetti Arkkit: Jopa 500 arkkia ilman viimeistelyä	Paino 60–220 g/m ² 60–220 g/m ² 60–220 g/m ² (alusta 4 ja alusta 5 sama) 60–220 g/m ²	Koko A3, A4, A4-R, A5, A6, RA3, SRA3, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS), 8K, 16K, D-postikortti, kirjekuoret (#9, #10, Monarch, B5, C5, C6, DL); 99 x 140 mm - 320 x 457 mm A3, A4, A4-R, A5, B4 (JIS), B5 (JIS), 8K, 16K; 148 x 210 mm - 297 x 432 mm A3, A4, A4-R, A5, RA3, SRA3, B4 (JIS), B5 (JIS), 8K, 16K; 148 x 210 mm - 320 x 457 mm (lokero 4 ja lokero 5 sama) A3, A4, B4, B6
Tulostusmateriaalityypit	Paperi (bond, kierrätetty, kiiltävä, keskirasas, raskas, raskas kiiltävä, erittäin raskas, erittäin raskas kiiltävä, karkea), piirtoheittinalvat, tarrat, kirjekuoret, postikorttikartonki			
Liitäntä ja liitettävyy	Hi-Speed USB 2.0 -laiteportti, 1 vapaa EIO-paikka, sisäinen HP Jetdirect Gigabit Ethernet -tulostinpalvelin, faksiportti, FIH (Foreign Interface Harness) -portti, PCI express -portti. Lisävaruste: Sisäiset HP Jetdirect EIO tulostinpalvelimet, ulkoiset HP Jetdirect tulostinpalvelimet, langaton tulostinpalvelin, tulostinsovitin			
Yhteensopivuus verkkokäyttöjärjestelmien kanssa	Microsoft® Windows® Server 2003, Windows® XP, Windows® 2003 (64-bittinen), Windows® XP (64-bittinen); Windows Vista®, 64-bittinen (Microsoft® IPv6 -yhteensopivuus: Microsoft® Windows® 2003, XP ja Windows Vista®); Novell® 5.1 tai uudempi; Mac OS X v10.2, v10.3, v10.4 tai uudempi; RED HAT Linux 7.x tai uudempi; SUSE Linux 8.x tai uudempi; HP/UX 10.20, 11.x, 11.1; Solaris® 2.5 tai uudempi (vain SPARC®-järjestelmät); IBM® AIX 3.2.5 tai uudempi; MPE-iX; Citrix® MetaFrame Server; Windows® Terminal Services			
Järjestelmän vähimmäisvaatimukset	Microsoft® Windows® XP: 333 MHz:n prosessori, 128 Mi RAM; Microsoft® Windows® Server 2003: 550 MHz:n prosessori, 128 Mi RAM; Windows Vista®: 800 MHz:n prosessori, 512 Mi RAM; CD-/DVD-asema, Internet-yhteys, USB- tai verkkoporttiliitäntä. Mac OS X v10.2.8, v10.3, v10.4 tai uudempi, 128 Mt:n RAM-muisti, CD-levy, 160 Mt vapaata kiintolevytilaa (Mac OS v10.4 ja uudempi, PowerPC- ja Intel® Core Processor Mac -tuki)			
Vakio-ohjelmisto	Tulostinohjelmisto CD-levyllä: HP:n yleinen asennusohjelma, HP:n Internet-asennusohjelma, HP:n yleiset ohjaimet, HP:n ohjattu asennus, PDD-tiedostot (Postscript Printer Description), PDE:t (Printer Dialog Extensions), HP:n tulostinpuohjelma (Macintosh-tietokoneita varten)			
Ohjauspaneeli	5 merkivaloa, 10-merkkinen numeronäppäimistö, graafinen kosketusnäyttö (192 x 72 mm) 640 x 240 -kuvatarkkuus ja säädettävä kontrasti			
Virta	Vaatimukset:Syöttöjännite: 220–240 V AC (+/-10 %), 50 Hz (+/-2 Hz), 5,5 A. *115 VAC, yksikkö testattuna. Tiedot perustuvat yksipuoliseen tulostamiseen ja kopiointiin.			
Mitat (lev. x syv. x kork.)	Ilman pakkausta: 704 x 673 x 1 194 mm. Pakkauksessa: 935 x 800 x 1 210 mm			
Paino	Ilman pakkausta: CM6030 : 139,87 kg; CM6030F : 144,91 kg; CM6040 : 139,87 kg; CM6040F : 144,91 kg; . Pakkauksessa: CM6030 : 154,92 kg; CM6030F : 159,96 kg; CM6040 : 154,92 kg; CM6040F : 159,96 kg;			
Tulostimen hallinta	HP Web Jetadmin, HP:n sisäinen Web-palvelin			

<http://www.hp.fi>



© Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tämän asiakirjan sisältöä voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. HP-tuotteiden ja palvelujen takuu rajoittuvat kyseisten tuotteiden ja palvelujen mukana toimitettaviin nimenomaisiin takulausekkeisiin. Tämän julkaisun sisältöä ei tule tulkita lisätakuuksi. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista.

Julkaisupaikka Eurooppa, Lähi-itä, Afrikka 04/13 4AA1-3943FIE

