

Imprimante multifonction HP Color LaserJet CM6030/CM6040



Productivité accrue avec le multifonction Color LaserJet très performant. Création de doc. couleur A3 avec qualité d'image et de trait excellents. Vitesses d'impression rapides; Fonctions d'impression, de copie, de numérisation, de télécopie et d'envoi numér. en plus de l'utilisation exceptionnellement facilitée.



Imprimante multifonction
HP Color LaserJet
CM6030



Imprimante multifonction
HP Color LaserJet
CM6030f



Imprimante multifonction
HP Color LaserJet
CM6040



Imprimante multifonction
HP Color LaserJet
CM6040f

Idéale pour les groupes de travail (de 6 à 15 util.) et les environnements de service (jusqu'à 20 util.) au sein des environnements de travail de moyennes à grandes entreprises ayant besoin d'imprimer, de copier, de numériser, de télécopier et d'une fonctionnalité d'envoi numérique, jusqu'au format A3 ainsi que d'une excellente qualité couleur pour produire une gamme de communications d'entreprise internes et externes.

Augmentez la productivité des groupes de travail avec des vitesses d'impr. rapides, ainsi que des fonctionnalités et des performances incroyables.

Vitesses de sortie jusqu'à 31 ppm² et 41 ppp³ couleur et noir (A4), et première page en 12 sec. Traitez les travaux complexes rapidement avec un microprocesseur 835 MHz et une mémoire 512 Mo extensible jusqu'à 768 Mo. Accélérez le flux de production avec les fonctions numérisation-email, numérisation-dossier réseau, numérisation-imprimante, et télécopieur⁴. Bénéficiez d'une réelle tranquillité d'esprit avec des solutions de sécurité telles que l'authentification des travaux, le cryptage et la protection du réseau. Les options de traitement du papier comprennent un créateur de brochures et un(e) agrafeuse/bac de réception.

Gestion et utilisation grandement facilitées grâce au panneau de commande tactile au design intuitif.

Trouvez les applications et constatez la cohérence avec l'affich. intuitif du panneau de commande nouvelle génération⁵. La compatibilité de gestion de périphériques et de fonctions sur vos multifonctions vous assure une facilité d'utilisation. Réduisez vos coûts et gagnez du temps avec le logiciel de gestion du parc d'impression HP Web Jetadmin : installez, configurez et gérez à distance, automatisez les tâches habituelles et suivez l'utilisation des consommables. Développez les possibilités de votre MFP : rationalisez les flux de production avec des solutions avancées de capture intégrée, comptabilité des tâches et de sécurité.

Obtenez des résultats incroyables avec une précision des couleurs supérieure et une qualité de sortie excellente.

Créez des documents couleurs de grande qualité jusqu'au format A3⁶ pour un impact garanti grâce à HP ImageREt 4800. Obtenez une précision de trait exceptionnelle, jusqu'au mode de fonctionnement 1 200x600 ppp, idéal pour les plans détaillés et les dessins architecturaux. Obtenez une précision des couleurs supérieure avec les standards de correspondance des couleurs et la certification Pantone. Produisez une qualité d'impression couleurs, glacée, consistante et fiable avec un toner HP ColorSphere amélioré. Les options de traitement du papier avancées comprennent un créateur de brochures et un(e) agrafeuse/bac de réception.

¹ Accessoires optionnels

A acheter séparément

Disponible en standard avec le copieur multifonction HP Color LaserJet CM6030f et CM6040f.

² Avec l'imprimante multifonction CM6030

³ Avec le copieur multifonction série CM6040

⁴ Accessoires optionnels

A acheter séparément

Disponible en standard avec le copieur multifonction HP Color LaserJet CM6030f et CM6040f

⁵ Buyer's Lab a attribué à HP la récompense "Pick of the Year" en déc

2006 pour l'excellence de la conception de son interface utilisateur sur ses imprimantes multifonction

⁶ Jusqu'à SRA3.

La série en un coup d'œil



Imprimante multifonction HP Color LaserJet CM6030

- Vitesse de copie et d'impression jusqu'à 31 ppm A4 et 17 ppm A3
- qualité de sortie réelle jusqu'à 1200 x 600 ppp et ImageREt4800
- résolution de numérisation 600x600 ppp
- 512 Mo de RAM extensible jusqu'à 768 Mo
- capacité du disque dur 80 Go
- processeur 835 MHz
- impression recto verso automatique
- chargeur de documents automatique 50 feuilles
- capacité d'alimentation de 1100 feuilles avec un bac 100 feuilles et 2 bacs 500 feuilles
- capacité de sortie standard 500 feuilles
- contrôle d'accès à la couleur



Imprimante multifonction HP Color LaserJet CM6030f

- Imprimante multifonctions HP Color Laserjet CM6030f : Comme le modèle de base avec télécopieur et 2 bacs 500 feuilles supplém. pour une capacité d'alimentation totale de 2100 feuilles.



Imprimante multifonction HP Color LaserJet CM6040

- Vitesse de copie et d'impression jusqu'à 41 ppm A4 et 23 ppm A3
- qualité de sortie réelle jusqu'à 1200 x 600 ppp et ImageREt4800
- résolution de numérisation 600x600 ppp
- 512 Mo de RAM extensible jusqu'à 768 Mo
- capacité du disque dur 80 Go
- processeur 835 MHz
- impression recto verso automatique
- chargeur de documents automatique 50 feuilles
- capacité d'alimentation de 1100 feuilles avec un bac 100 feuilles et 2 bacs 500 feuilles
- capacité de sortie standard 500 feuilles
- contrôle d'accès à la couleur
- certification Blue Angel



Imprimante multifonction HP Color LaserJet CM6040f

- HP Color LaserJet CM6040 plus :
- télécopieur analogique
- 2 bacs 500 feuilles supplémentaires (pour une capacité d'alimentation totale de 2100 feuilles)
- certification Energy Star

Accessoires recommandés



CC516A
Unité de création livrets/finition HP avec sortie



CC517A
Bac d'empilement/agrafeuse HP à 3 bacs avec sortie



C8091A
recharges d'agrafes



Q3701A
Accessoire télécopieur analogique HP LaserJet MFP 300



CC383A
Cartouche de 2 000 agrafes HP (lot de 2)



T1936AA
Logiciel HP MFP Digital Sending 4.0



J8019A
Disque dur EIO sécurisé et haute performance HP



J8025A
Serveur d'impression HP Jetdirect 640n



J8024A
Serveur d'impression HP Jetdirect 695nw

Spécifications relatives au fonctionnement et à la garantie

Environnement d'exploitation	Température de fonctionnement : 15 à 27° C. Température de fonctionnement recommandée : 15 à 27° C. Humidité en fonctionnement : 10 à 80% HR. Humidité en fonctionnement recommandée : 30 à 70% HR. Température de stockage : 0 à 35 °C. Humidité de stockage : 35 à 85 % HR. Normes acoustiques ISO 9296 : puissance sonore : LwAd6,8 B(A) (en activité/impression), 6,9 B(A) (en activité/copie ou numérisation), 5,8 B(A) (prêt). Pression sonore : LpAm56,8 dB(A) (en activité/impression), 57,1 B(A) (en activité/copie ou numérisation), 40,3 dB(A) (prêt)
Certifications	CISPR 22 : 2005/EN 55022 : 2006 Classe B, EN 61000-3-2 : 2000 +A2, EN 61000-3-3 : 1995+A1, EN 55024 : 1998+A1 +A2, FCC Titre 47 CFR, Partie 15 Classe B (US), ICES-003, Issue 4 (Canada), GB9254-1998, Directive EMC 2004/108/CE avec marquage CE (Europe), autres homologations EMC spécifiques selon les pays. Normes de sécurité : IEC 60950-1 (international), EN 60950-1 +A11 (UE), IEC 60825-1+A1+A2, classement UL/cUL (Etats-Unis/Canada), Licence GS (Europe), EN 60825-1+A1+A2 classe 1, 21 CFR Ch. 1/ SubCh. J & Laser Notice#50 (26 juillet 2001) (équipement laser/DEL de classe 1) GB4943-2001, directive basse tension 2006/95/CE avec marquage CE (Europe). Autres homologations de sécurité spécifiques selon les pays.
Garantie	1 an, interv. sur site jour ouvré suiv. stand. La garantie et les options d'assistance varient selon le produit, le pays et les spécifications juridiques locales.

Informations pour la commande



Imprimante multifonction HP Color LaserJet CM6030 (CE664A)

Imprimante multifonction HP Color LaserJet CM6030, Assemblage CD (Lecteur/Guide de l'utilisateur), CD de version d'éval. du logiciel de comm. numérique (DSS), Guide de démarrage rapide, Affiche avec des conseils utiles, Dépliant d'assistance téléphonique, Cordons d'alimentation, Caches pour le panneau de commande, et cartouches d'encre cyan, magenta, jaune et noire déjà installées dans le périphérique.



Imprimante multifonction HP Color LaserJet CM6030f (CE665A)

Identique au CM6030, sauf : Copieur multifonction HP Color LaserJet CM6030f, et câble de télécopieur



Imprimante multifonction HP Color LaserJet CM6040 (Q3938A)

Identique au CM6030, sauf : Imprimante multifonction HP Color LaserJet CM6040



Imprimante multifonction HP Color LaserJet CM6040f (Q3939A)

Identique au CM6030, sauf : Copieur multifonction HP Color LaserJet CM6040f, et câble de télécopieur

Accessoires, consommables et assistance

Accessoires

CC516A	Unité de création livrets/finition HP avc sortie
CC517A	Bac d'empilement/agrafeuse HP à 3 bacs avec sortie
C8091A	recharges d'agrafes
Q3701A	Accessoire télécopieur analogique HP LaserJet MFP 300
CC383A	Cartouche de 2 000 agrafes HP (lot de 2)
T1936AA	Logiciel HP MFP Digital Sending 4.0
J8019A	Disque dur EIO sécurisé et haute performance HP

Connectivité

J8025A	Serveur d'impression HP Jetdirect 640n
J8024A	Serveur d'impression HP Jetdirect 695nw

Consommables

CE487B	Kit du chargeur auto. de doc. HP Color HP LaserJet CE487B 60 000 pages
CB390A	Cartouche d'encre noire HP LaserJet 825A Rendement moyen d'une cartouche noire en continu : 19 500 pages standard. Valeur de rendement déclarée en accord avec la norme ISO/IEC 19798.
CB381A	Cartouche de toner cyan HP 824A LaserJet Rendement moyen d'une cartouche cyan/jaune/magenta composite en continu : 21 000 pages standard. Valeur de rendement annoncée conformément à ISO/IEC 19798
CB382A	Cartouche de toner jaune HP 824A LaserJet Rendement moyen d'une cartouche cyan/jaune/magenta composite en continu : 21 000 pages standard. Valeur de rendement annoncée conformément à ISO/IEC 19798
CB383A	Cartouche de toner magenta HP 824A LaserJet Rendement moyen d'une cartouche cyan/jaune/magenta composite en continu : 21 000 pages standard. Valeur de rendement annoncée conformément à ISO/IEC 19798
CB384A	Tambour d'imagerie HP 824A LaserJet noir 23 000 pages
CB385A	Tambour d'imagerie HP 824A LaserJet cyan 23 000 pages
CB386A	Tambour d'imagerie HP 824A LaserJet jaune 23 000 pages
CB387A	Tambour d'imagerie HP 824A LaserJet magenta 23 000 pages
CB458A	Kit de fusion HP Color LaserJet CB458A 220 V 100 000 pages
CB459A	Kit de rouleaux CB459A pour HP Color HP LaserJet 150 000 pages
CB463A	Kit de transfert pour HP Color HP LaserJet CB463A 150 000 pages

Service et assistance

UJ165A/E	HP Care Pack, intervention sur site le jour ouvré suivant l'appel, 3 ans
UJ169E	HP Care Pack, intervention sur site le jour même sous 4 heures, 13h x 5j, 3 ans
UJ166E	HP Care Pack, intervention sur site le jour ouvré suivant l'appel, 4 ans
UJ167E	HP Care Pack, intervention sur site le jour ouvré suivant l'appel, 5 ans
UJ174PE	HP Care Pack, post garantie, intervention sur site le jour ouvré suivant l'appel, 1 an
UJ176PE	HP Care Pack, post garantie, intervention sur site le jour même sous 4 heures, 13h x 5j, 1 an

* Les rendements réels varient sensiblement en fonction des images imprimées et d'autres facteurs.

Pour obtenir la liste complète des consommables, accessoires et services, reportez-vous au site Web <http://www.hp.com>



Caractéristiques techniques

Technologie d'impression	Laser		
Vitesse d'impression	A4 noir : CM6030 : Jusqu'à 31 ppm; CM6030f : Jusqu'à 31 ppm; CM6040 : Jusqu'à 41 ppm; CM6040f : Jusqu'à 41 ppm; Couleur : CM6030 : < 15,8 secondes (en mode Prêt); CM6030f : < 15,8 secondes (en mode Prêt); CM6040 : < 11,5 secondes (mode Prêt); CM6040f : < 11,5 secondes (mode Prêt); A3 : CM6030 : Jusqu'à 17 ppm; CM6030f : Jusqu'à 17 ppm; CM6040 : Jusqu'à 23,5 ppm; CM6040f : Jusqu'à 23,5 ppm; Sortie de la première page (noir, A4) : CM6030 : A partir de 15,5 s; CM6030f : A partir de 15,5 s; CM6040 : A partir de 11,5 s; CM6040f : A partir de 11,5 s; Sortie de la première page (couleur, A4) : CM6030 : A partir de 15,8 s; CM6030f : A partir de 15,8 s; CM6040 : A partir de 11,5 s; CM6040f : A partir de 11,5 s; Temps de préchauffage : inférieur à CM6030 : 124,3 sec; CM6030f : 124,3 sec; CM6040 : 112 s; CM6040f : 112 s; La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application et de la complexité du document.		
Processeurs	835 MHz. Microprocesseur PMC-Sierra RM7965 64 bits		
Mémoire	512 Mo. Extensible jusqu'à 768 Mo via 2 logements DIMM. Capacité de disque dur : Standard, 80 Go		
Impression	Qualité Résolution Langages d'impression Impression en mode économique Polices de caractères Cycle d'utilisation (mensuel, A4) Volume de pages mensuel recommandé Marges d'impression (mm) Zone d'impression minimale	HP ImageREt 4800 Noir : Jusqu'à 1200 x 600 ppp, Couleur : Jusqu'à 1200 x 600 ppp HP PCL 5, HP PCL 6, émulation HP Postscript niveau 2 (par défaut), émulation HP Postscript niveau 3 prise en charge Impression recto-verso et impression/copie N-up (économie de papier), contrôle d'accès à la couleur (l'impression/la copie en noir économise le toner) Jeu de 80 polices HP (plus Grec, Hébreu, Cyrillique, Arabe) Jusqu'à 200 000 pages CM6030 : 5000 à 10000; CM6030f : 5000 à 10000; CM6040 : 8 000 à 15 000; CM6040f : 8 000 à 15 000; Haut : 4,2 mm. Gauche : 4,2 mm. Droite : 4,2 mm. Bas : 4,2 mm 316 x 453,2 mm	
Télécopier	Vitesse du modem Certification Télécom	13 s par page CM6030f : ES 203 021, R&TTE Directive 1999/5/EC (Annexe II) avec marquage CE (Europe), FCC Part 68, Industrie Canada CS03, NOM-151-SCTI-1999 (Mexique), PTC-200 (Nouvelle-Zélande), AS/ACIF 5002 : 2001 (Australie), IDA PSTN1 (Singapour), TPS002-01 (Malaisie), IG 0005-11 (Taiwan), HKTA 2011 (Hong-Kong SAR), YD514, YD/T589, YD703, GB3382 (Chine), autres approbations Telecom comme requis par les pays individuels; CM6040f : ES 203 021, R&TTE Directive 1999/5/EC (Annexe II) avec marquage CE (Europe), FCC Part 68, Industrie Canada CS03, NOM-151-SCTI-1999 (Mexique), PTC-200 (Nouvelle-Zélande), AS/ACIF 5002 : 2001 (Australie), IDA PSTN1 (Singapour), TPS002-01 (Malaisie), IG 0005-11 (Taiwan), HKTA 2011 (Hong-Kong SAR), YD514, YD/T589, YD703, GB3382 (Chine), autres approbations Telecom comme requis par les pays individuels;	
	Mémoire de télécopie Résolution de télécopie Numérotation rapide	Jusqu'à 60 000 pages (selon l'espace disque disponible) Standard : 100 x 100 ppp. Fine : 200 x 200 ppp. Superfine : 300 x 300 ppp Jusqu'à 100 (chacun peut contenir 100 numéros)	
Envoi numérique	Formats de fichier Installation Caractéristiques	PDF, JPEG, TIFF ou MTIFF. (OCR prend en charge PDF, TEXT, RTF (compatible Microsoft® Word®), XML, HTML; Les types de fichier pris en charge pour l'envoi à flux de travail (DSS) comprennent les types XML, PDF recherchable, TXT, RTF (compatible Microsoft® Word®), HTML, PDF, JPEG, TIFF et MTIFF Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 802.11b sans fil Standard : Numér. vers dossier (avec carnet d'adresses pour télécopie), numér. directe sur serveur de courrier élect., envoi à courrier élect., télécopie analogique, adressage de courrier élect. LDAP; authentification : Windows® négocié (Kerberos et NTLM), BROCHE groupe 1 et groupe 2, LDAP, gestionnaire d'authentif.	
Numériser	Type Résolution de numérisation Niveaux de gris Zone de numérisation Marges pour éléments numérisés	A plat, chargeur automatique. Numérisation couleur : Oui Optique : Jusqu'à 600 ppp 256 Format minimal du support : 12,7 x 12,7 cm. Format maximal du support : 29,7 x 43,2 cm Gauche : 4,2. Haut : 4,2. Droite : 4,2. Bas : 4,2	
Copier	Vitesse de copie Résolution de copie Copies multiples Réduction/Agrandissement	CM6030 : Jusqu'à 31 cpm; CM6030f : Jusqu'à 31 cpm; CM6040 : Jusqu'à 41 cpm; CM6040f : Jusqu'à 41 cpm; Jusqu'à 600 x 600 ppp jusqu'à 999 25 à 400 %	
Gestion des supports	Entrée : Bac 1 Bac 2 Bac 3 Chargeur automatique de documents Sortie : Impression recto verso : Automatique (standard)	Capacité 60 à 220 g/m ² 60 à 220 g/m ² 60 à 220 g/m ² (identique pour le bac 4 et le bac 5) 60 à 220 g/m ² Feuilles: Jusqu'à 500 feuilles sans finisseurs	Taille A3, A4, A4-R, A5, A6, RA3, SRA3, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS), 8K, 16K, cartes postales D, enveloppes (n°9, n°10, Monarch, B5, C5, C6, DL); 99 x 140 mm à 320 x 457 mm A3, A4, A4-R, A5, B4 (JIS), B5 (JIS), 8K, 16K; 148 x 210 mm à 297 x 432 mm A3, A4, A4-R, A5, RA3, SRA3, B4 (JIS), B5 (JIS), 8K, 16K; 148 x 210 mm to 320 x 457 mm (identique pour le bac 4 et le bac 5) A3, A4, B4, B6
Types de supports	Papier (normal, recyclé, glacé, grammage moyen, fort grammage, fort grammage glacé, très fort grammage, très fort grammage glacé, robuste, résistant), transparents, étiquettes, envel., papier cartonné		
Interface et connectivité	1 port USB haut débit, 1 logement EIO ouvert, 1 serveur d'imprimante intégré HP Jetdirect Gigabit Ethernet, 1 port de télécopie, 1 port Foreign Interface Harness (FIH), 1 PCI express. Optionnel : Serveurs d'impression internes HP Jetdirect EIO, serveurs d'impression externes HP Jetdirect, serveurs d'impression sans fil, adaptateur d'imprimante		
Compatibilité des systèmes d'exploitation réseau	Microsoft® Windows® Server 2003, XP, 2003 64 bits, XP 64 bits ; Windows Vista®, 64 bits (Pour Microsoft® IPv6 compatible avec Microsoft® Windows® 2003, XP et Windows Vista®); Novell® 5.1 ou supérieur; Mac OS X v10.2, v10.3, v10.4 ou version supérieure RED HAT Linux 7.x ou supérieur; SUSE Linux 8.x ou supérieur; HP-UX 10.20, 11.x, 11.1; Solaris® 2.5 ou supérieur (systèmes SPARC® uniquement); IBM® AIX 3.2.5 ou supérieur ; MPE-iX ; Citrix® MetaFrame Server ; Windows® Terminal Services		
Configuration minimale requise	Microsoft® Windows® XP : processeur à 333 MHz avec 128 Mo de RAM; Microsoft® Windows® Server 2003 : processeur à 550 MHz avec 128 Mo de RAM; Windows Vista® : processeur à 800 MHz avec 512 Mo de RAM; Lecteur CD-ROM/DVD, connexion Internet, connexion de port USB ou réseau. Mac OS X v10.2.8, v10.3, v10.4 et supérieur avec 128 Mo de RAM, CD-ROM, 160 Mo d'espace disque libre (Pour Mac OS v10.4 et supérieure, processeurs PowerPC et Intel® Core Mac pris en charge)		
Logiciels standard	Pilotes d'impression et logiciel d'installation sur CD-ROM : Programme d'installation normal HP, programme d'installation Internet HP, pilotes courants HP, Assistant d'installation HP, Fichiers PPD (Postscript Printer Description), PDE (Printer Dialog Extensions), Utilitaire d'imprimante HP à utiliser avec ordinateurs Macintosh		
Panneau de commandes	5 voyants LED, pavé numérique 10 touches, écran tactile graphique (192 x 72 mm), résolution 640 x 240 avec contraste ajustable		
Alimentation	Configuration requise : Tension d'entrée : 220 à 240 V CA (+/- 10 %), 50 Hz (+/- 2 Hz) 5,5 A. *Unité testée 115 VCA. Données de la copie et l'impression recto couleur.		
Dimensions (l x p x h)	Hors emballage : 704 x 673 x 1194 mm. Emballe : 935 x 800 x 1 210 mm		
Poids	Hors emballage : CM6030 : 139,87 kg; CM6030f : 144,91 kg; CM6040 : 139,87 kg; CM6040f : 144,91 kg ; . Emballé : CM6030 : 154,92 kg; CM6030f : 159,96 kg; CM6040 : 154,92 kg; CM6040f : 159,96 kg;		
Administration de l'imprimante	HP Web Jetadmin, serveur Web embarqué HP		

<http://www.hp.com/fr>



© Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis. Les seules garanties applicables aux produits et services HP sont celles mentionnées dans les déclarations de garantie accompagnant lesdits produits et services. Aucune partie du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP ne sera pas responsable des erreurs techniques ou typographiques ci-inclues.

Publié dans la zone EMOA 04/13 4AA1-3943FRE

