

Stampante multifunzione HP Color LaserJet serie CM6030/CM6040



Stampante multifunzione
HP Color LaserJet
CM6030



Stampante multifunzione
HP Color LaserJet
CM6030f



Stampante multifunzione
HP Color LaserJet
CM6040



Stampante multifunzione
HP Color LaserJet
CM6040f

Maggiore produttività con le elevate prestazioni di questo dispositivo multifunzione Color LaserJet. Creazione di documenti a colori in A3 con qualità eccellente di linee e immagini. Velocità di stampa elevate; stampa, copia, scansione e fax¹ e funzionalità di invio digitale oltre a eccezionale facilità d'uso.

Ideale per gruppi di lavoro (da 6 a 15 utenti) e dipartimenti (fino a 20 utenti) all'interno di uffici di aziende medio-grandi con un responsabile della stampa con esigenze di stampa, copia, scansione e fax e funzionalità di invio digitale, fino al formato A3 e con capacità di stampa a colori di qualità elevata per realizzare documentazione di comunicazione aziendale interna ed esterna.

Maggiore produttività del gruppo di lavoro con incredibili velocità di stampa, maggiori funzionalità e prestazioni eccezionali. Aumento dell'output con velocità fino a 31 ppm² e 41 ppm³ a colori e in b/n (A4), con stampa della prima pagina in circa 12 secondi. Gestione rapida di lavori complessi con un microprocessore a 835 MHz e 512 MB di memoria espandibile fino a 768 MB. Flusso di lavoro velocizzato con le funzioni di scansione alla posta elettronica, alla cartella di rete, alla stampante e al fax⁴. Massima tranquillità con soluzioni di sicurezza come l'autenticazione per la stampa dei lavori, la crittografia e la protezione della rete. Le opzioni di gestione della carta comprendono cucitrice/raccogliitore e stazione di finitura a libretto.

Estrema facilità di utilizzo e gestione grazie al design intuitivo e al pannello di controllo touchscreen. Ricerca rapida di applicazioni e uniformità con l'intuitivo pannello di controllo Easy Select⁵. Facilità d'uso garantita dalla compatibilità di gestione di dispositivi e funzionalità in tutto il parco di dispositivi MFP. Riduzione di costi e risparmio di tempo con il software di gestione stampanti HP Web Jetadmin: installazione, configurazione e gestione in remoto, automazione di attività ripetitive e controllo dell'utilizzo dei materiali di consumo. Estensione delle funzionalità dell'MFP: semplificazione dei flussi di lavoro con soluzioni avanzate come acquisizione integrata, contabilizzazione dei costi e sicurezza.

Risultati eccellenti grazie alla superiore precisione del colore e all'eccellente qualità di stampa. Creazione di documenti a colori di alta qualità e grande impatto fino al formato A3⁶ con HP ImageREt 4800. Eccezionale precisione delle linee nella modalità operativa fino a 1200x600 dpi, ideale per disegni architettonici e schemi dettagliati. Precisione superiore del colore grazie al supporto di standard di corrispondenza del colore e della certificazione Pantone. Qualità di stampa a colori estremamente brillante, affidabile e costante con il toner HP ColorSphere migliorato. Le opzioni avanzate di gestione della carta comprendono fascicolatore/raccogliitore e creazione opuscoli.

¹ Accessorio opzionale
Da acquistare separatamente
Disponibile come standard con HP Color LaserJet CM6030f e CM6040f MFP.
² Con MFP serie CM6030
³ Con MFP serie CM6040
⁴ Accessorio opzionale
Da acquistare separatamente
Disponibile come standard con HP Color LaserJet CM6030f e CM6040f MFP
⁵ Nel dicembre 2006 Buyer's Lab ha assegnato ad HP il riconoscimento "Pick of the Year" per l'eccellente design dell'interfaccia utente installata sulle sue stampanti multifunzione
⁶ Fino a SRA3.

La serie in sintesi



Stampante multifunzione HP Color LaserJet CM6030

- Velocità di stampa e copia fino a 31 ppm A4 e 17 ppm A3
- Effettiva qualità di stampa con ImageREt4800 e fino a 1200x600 dpi
- Risoluzione di scansione 600x600 dpi
- RAM da 512 MB espandibile a 768 MB
- Capacità disco rigido di 80 GB
- Processore a 835 MHz
- Stampa fronte/retro automatica
- Alimentatore automatico (ADF) da 50 fogli
- Capacità di alimentazione di 1100 fogli (100 fogli da vassoio multifunzione e 1000 dai 2 vassoi da 500 fogli)
- Capacità di output standard di 500 fogli
- Controlli di accesso al colore



Stampante multifunzione HP Color LaserJet CM6030f

- HP Color LaserJet CM6030f MFP: come il modello base più fax e 2 vassoi di alimentazione da 500 fogli opzionali per una capacità totale di 2.100 fogli.



Stampante multifunzione HP Color LaserJet CM6040

- Velocità di stampa e copia fino a 41 ppm A4 e 23 ppm A3
- Qualità effettiva di stampa con ImageREt4800 e fino a 1200x600 dpi
- Risoluzione di scansione 600x600 dpi
- RAM da 512 MB espandibile a 768 MB
- Capacità disco rigido di 80 GB
- Processore a 835 MHz
- Stampa fronte/retro automatica
- Alimentatore automatico (ADF) da 50 fogli
- Capacità di alimentazione di 1100 fogli (100 fogli da vassoio multifunzione e 1000 dai 2 vassoi da 500 fogli)
- Capacità di output standard di 500 fogli
- Controlli di accesso al colore
- Certificazione Blue Angel



Stampante multifunzione HP Color LaserJet CM6040f

- HP Color LaserJet CM6040 MFP più:
- Fax analogico
- 2 vassoi supplementari da 500 fogli per una capacità di alimentazione totale di 2100 fogli
- Certificazione Energy Star

Accessori consigliati



CC516A
Produttore/rifinitore opuscoli HP con output



CC517A
Fascicolatore/cucitrice HP 3 scomparti con output



C8091A
Ricarica cartuccia cucitrice HP



Q3701A
Accessorio fax analogico 300 per HP LaserJet MFP



CC383A
Cartuccia cucitrice 2000 punti HP - pacco da 2



T1936AA
Software HP MFP Digital Sending 4.0



J8019A
Unità disco rigido ad elevate prestazioni HP Secure EIO



J8025A
Server di stampa HP Jetdirect 640n



J8024A
HP Jetdirect 695nw Print Server

Specifiche operative e di garanzia

Ambiente operativo	Temperatura di funzionamento: da 15 a 27 °C. Temperatura di funzionamento consigliata: da 15 a 27 °C. Umidità di funzionamento: Da 10 a 80% di umidità relativa. Umidità in funzionamento consigliata: da 30 a 70% di umidità relativa. Temperatura di immagazzinaggio: da 0 a 35 °C. Umidità di immagazzinaggio: 35 - 85% di UR. Rumorosità ISO 9296: potenza sonora: LwAd6,8 B(A) (attiva/stampa), 6,9 dB(A) (attiva/copia o scansione), 5,8 dB(A) (pronta). Pressione sonora: LpAm56,8 dB(A) (attiva/stampa), 57,1 dB(A) (attiva/copia o scansione), 40,3 dB(A) (pronta)
Certificazioni	CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 Classe B, EN 61000-3-2: 2000 +A2, EN 61000-3-3: 1995+A1, EN 55024: 1998+A1 +A2, FCC Titolo 47 CFR, Parte 15 Classe B (USA), ICES-003, Edizione 4 (Canada), GB9254-1998, Direttiva EMC 2004/108/EEC con marcatura CE (Europa), altre omologazioni EMC richieste dai singoli paesi. Certificazioni: IEC 60950-1 (internazionale), EN 60950-1 +A11 (UE), IEC 60825-1+A1+A2, omologazione UL/cUL (Stati Uniti/Canada), licenza GS (Europa), EN 60825-1+A1+A2 Classe 1, 21 CFR Cap. 1/Sottocap. Comunicazione #50 J & Laser (26 luglio 2001) (dispositivo laser/LED di Classe 1) GB4943-2001, Direttiva Bassa Tensione 2006/95/EEC con marcatura CE (Europa). Altre omologazioni per la sicurezza richieste dai singoli paesi
Garanzia	Standard 1 anno con intervento onsite il giorno lavorativo succ. Le opzioni di garanzia e assistenza variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti legali.

Informazioni relative all'ordine



Stampante multifunzione HP Color LaserJet CM6030 (CE664A)

Unità HP Color LaserJet CM6030 MFP, CD con driver/Guida per l'utente, CD con versione di prova di Digital Sending Software (DSS), Guida introduttiva, poster da parete con suggerimenti utili, opuscolo per l'assistenza telefonica, cavi di alimentazione, mascherine per il pannello di controllo e cartucce toner ciano, magenta, giallo e nero già installate nel dispositivo.



Stampante multifunzione HP Color LaserJet CM6030f (CE665A)

Come CM6030, tranne: Unità HP Color LaserJet CM6030f MFP e cavo fax



Stampante multifunzione HP Color LaserJet CM6040 (Q3938A)

Come CM6030, tranne: Unità HP Color LaserJet CM6040 MFP



Stampante multifunzione HP Color LaserJet CM6040f (Q3939A)

Come CM6030, tranne: Unità HP Color LaserJet CM6040f MFP e cavo fax

Accessori, materiali di consumo e supporto

Accessori

CC516A	Produttore/rifinitore opuscoli HP con output
CC517A	Fascicolatore/cucitrice HP 3 scomparti con output
C8091A	Ricarica cartuccia cucitrice HP
Q3701A	Accessorio fax analogico 300 per HP LaserJet MFP
CC383A	Cartuccia cucitrice 2000 punti HP - pacco da 2
T1936AA	Software HP MFP Digital Sending 4.0
J8019A	Unità disco rigido ad elevate prestazioni HP Secure EIO

Connettività

J8025A	Server di stampa HP Jetdirect 640n
J8024A	HP Jetdirect 695nw Print Server

Materiali di consumo

CE487B	Kit rullo ADF HP Color LaserJet CE487B 60000 pagine
CB390A	Cartuccia di stampa HP Color LaserJet CB390A nero con Toner HP ColorSphere Resa media continua della cartuccia nera 19500 pagine standard. Valore di resa dichiarato in conformità a ISO/IEC 19798.
CB381A	Cartuccia di stampa HP Color LaserJet CB381A ciano con Toner ColorSphere Resa media continua composta della cartuccia ciano/giallo/magenta 21.000 pagine standard. Resa dichiarata in conformità con ISO/IEC 19798
CB382A	Cartuccia di stampa HP Color LaserJet CB382A giallo con Toner ColorSphere Resa media continua composta della cartuccia ciano/giallo/magenta 21.000 pagine standard. Resa dichiarata in conformità con ISO/IEC 19798
CB383A	Cartuccia di stampa HP Color LaserJet CB383A magenta con Toner HP ColorSphere Resa media continua composta della cartuccia ciano/giallo/magenta 21.000 pagine standard. Resa dichiarata in conformità con ISO/IEC 19798
CB384A	Tamburo di stampa nero HP 824A LaserJet 23.000 pagine
CB385A	Tamburo di stampa ciano HP 824A LaserJet 23.000 pagine
CB386A	Tamburo di stampa giallo HP 824A LaserJet 23.000 pagine
CB387A	Tamburo di stampa magenta HP 824A LaserJet 23.000 pagine
CB458A	Fuser kit a 220V per HP Color LaserJet CB458A 100.000 pagine
CB459A	Kit rullo HP Color LaserJet CB459A 150000 pagine
CB463A	Kit trasferimento HP Color LaserJet CB463A 150000 pagine

Servizi & supporto

UJ165A/E	HP Care Pack, con intervento on site il giorno lavorativo successivo, 3 anni
UJ169E	HP Care Pack, con intervento on site lo stesso giorno lavorativo, entro 4 ore, 13x5, 3 anni
UJ166E	HP Care Pack, con intervento on site il giorno lavorativo successivo, 4 anni
UJ167E	HP Care Pack, con intervento on site il giorno lavorativo successivo, 5 anni
UJ174PE	HP Care Pack, con intervento on site post-garanzia il giorno lavorativo successivo, 1 anno
UJ176PE	HP Care Pack, con intervento on site post-garanzia lo stesso giorno lavorativo, entro 4 ore, 13x5, 1 anno

* Le rese effettive variano in base alle immagini stampate e ad altri fattori.

Per un elenco completo dei materiali di consumo, degli accessori e dei servizi, consultare il sito <http://www.hp.com>



Specifiche tecniche

Tecnologia di stampa	Laser		
Velocità di stampa	Nero A4: CM6030 : Fino a 31 ppm; CM6030f : Fino a 31 ppm; CM6040 : Fino a 41 ppm; CM6040f : Fino a 41 ppm; Colore: CM6030 : < 15,8 secondi (da "ready"); CM6030f : < 15,8 secondi (da "ready"); CM6040 : < 11,5 sec (pronta); CM6040f : < 11,5 sec (pronta); A3: CM6030 : Fino a 17 ppm; CM6030f : Fino a 17 ppm; CM6040 : Fino a 23,5 ppm; CM6040f : Fino a 23,5 ppm; Tempo di stampa della prima pagina (in b/n, A4): CM6030 : Solo 15,5 secondi; CM6030f : Solo 15,5 secondi; CM6040 : Solo 11,5 secondi; CM6040f : Solo 11,5 secondi; Stampa della prima pagina (colori, A4): CM6030 : Solo 15,8 secondi; CM6030f : Solo 15,8 secondi; CM6040 : Solo 11,5 secondi; CM6040f : Solo 11,5 secondi; Tempo di riscaldamento: meno di CM6030 : 124,3 secondi; CM6030f : 124,3 secondi; CM6040 : 112 secondi; CM6040f : 112 secondi; La velocità varia a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software e della complessità del documento.		
Processore	835 MHz. Microprocessore PMC-Sierra RM7965 a 64 bit		
Memoria	512 MB. Espandibile fino a 768 MB mediante i due slot DIMM. Capacità del disco rigido: Standard, 80 GB		
Stampa	Qualità Risoluzione Linguaggi della stampante Stampa economica Caratteri di stampa/font Ciclo operativo (mensile, A4) Volume mensile di pagine stampate consigliato Margini di stampa (mm) Area di stampa massima	HP ImageREt 4800 Nero: Fino a 1200 x 600 dpi, Colore: Fino a 1200 x 600 dpi HP PCL 5, HP PCL 6, emulazione HP Postscript livello 2 (predefinita), è supportata l'emulazione HP Postscript livello 3 Stampa fronte/retro e stampa di più miniature sullo stesso foglio (risparmio carta), Colour Access Control (stampa e copia solo in nero per risparmio toner) Gruppo di 80 font HP (più greco, ebraico, cirillico, arabo) Fino a 200.000 pagine CM6030 : da 5000 a 10000; CM6030f : da 5000 a 10000; CM6040 : da 8000 a 15000; CM6040f : da 8000 a 15000;	
Fax	Velocità del modem Conformità di telecomunicazione	13 secondi per pagina ES 203 02 1, Direttiva R&TTE 1999/5/EC (Allegato II) con marcatura CE (Europa), FCC Parte 68, Industry Canada CS03, NOM-151-SCTI-1999 (Messico), PTC-200 (Nuova Zelanda), AS/ACIF S002: 2001 (Australia), IDA PSTN1 (Singapore), TPS00201 (Malesia), IG 0005-11 (Taiwan), HKTA 2011 (Hong Kong SAR), YD514, YD/T589, YD703, GB3382 (Cina), altre approvazioni Telecom come richiesto da singoli paesi	
	Memoria fax Risoluzione fax Composizione rapida	Fino a 60.000 pagine (a seconda dello spazio libero su disco) Standard: 100 x 100 dpi. Fine: 200 x 200 dpi . Superfine: 300 x 300 dpi Fino a 100 (ciascuno può contenere 100 numeri)	
Digital sending	Formati file Installazione Funzionalità	PDF, JPEG, TIFF o MTIFF. (OCR supporta i formati PDF, TEXT, RTF (Microsoft® Word® Compatible), XML, HTML; i tipi di file supportati da DSS includono XML, searchable PDF, TXT, RTF (Microsoft® Word® Compatible), HTML, PDF, JPEG, TIFF e MTIFF Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 802.11b wireless Standard: Scansione a cartella (comprende rubrica condivisa per il fax), scansione diretta a server di posta elettronica, invio a e-mail, fax analogico, indirizzamento e-mail LDAP; autenticazione: negoziata con Windows® (Kerberos e NTLM), PIN gruppo 1 e gruppo 2, LDAP, gestione autenticazione	
Scansione	Tipo Risoluzione di scansione Livelli scala di grigi Area di scansione Margini per gli elementi digitalizzati	Superficie piana, ADF. Scansione a colori: Si Ottica: Fino a 600 dpi 256 Dimensione minima del supporto: 12,7 x 12,7 cm. Dimensione massima del supporto: 29,7 x 43,2 cm Sinistro: 4,2. Superiore: 4,2. Destro: 4,2. Inferiore: 4,2	
Copia	Velocità di copia Risoluzione di copia Copie multiple Riduzioni/Ingrandimenti	CM6030 : Fino a 31 cpm; CM6030f : Fino a 31 cpm; CM6040 : Fino a 41 cpm; CM6040f : Fino a 41 cpm; Fino a 600 x 600 dpi Fino a 999 da 25 a 400%	
Gestione dei supporti	Ingresso: Vassoio 1 Vassoio 2 Vassoio 3 ADF Uscita: Stampa fronte/retro: Automatica (standard)	Capacità Fogli: Fino a 500 fogli senza unità di finitura	Peso da 60 a 220 g/m² da 60 a 220 g/m² da 60 a 220 g/m² (uguale per i vassoi 4 e 5) da 60 a 220 g/m² Dimensioni A3, A4, A4-R, A5, A6, RA3, SRA3, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS), 8K, 16K, cartolina D, buste (n. 9, n. 10, Monarch, B5, C5, C6, DL); da 99 x 140 mm a 320 x 457 mm A3, A4, A4-R, A5, B4 (JIS), B5 (JIS), 8K, 16K; da 148 x 210 mm a 297 x 432 mm A3, A4, A4-R, A5, RA3, SRA3, B4 (JIS), B5 (JIS), 8K, 16K; da 148 x 210 mm a 320 x 457 mm (uguale per i vassoi 4 e 5) A3, A4, B4, B6
Tipi di supporto	Carta (normale, riciclata, patinata, peso medio, pesante, patinata pesante, super pesante, patinata super pesante, resistente, ruvida), lucidi, etichette, buste, cartoncini		
Interfaccia e connettività	Porta Hi-Speed USB 2.0 del dispositivo, uno slot EIO disponibile, server di stampa integrato HP Jetdirect Gigabit Ethernet, porta fax, porta FIH (Foreign Interface Harness), PCI express. Opzionale: Server di stampa interni HP Jetdirect EIO, server di stampa esterni HP Jetdirect, server di stampa HP wireless, adattatore stampante		
Compatibilità con i sistemi operativi di rete	Microsoft® Windows® Server 2003, XP, 2003 64-bit, XP 64-bit; Windows Vista®, 64 bit (per Microsoft® IPv6 compatibile con Microsoft® Windows® 2003, XP e Windows Vista®); Novell® 5.1 e superiore; Mac OS X v10.2, v10.3, v10.4 o superiore; RED HAT linux 7.x o superiore; SUSE Linux 8.x o superiore; HP-LUX 10.20, 11.x, 11.1; Solaris® 2.5 o superiore (solo sistemi SPARC®); IBM® AIX 3.2.5 o versione successiva; MPE-iX; Server Citrix® MetaFrame; Servizi Terminal di Windows®		
Requisiti minimi di sistema	Microsoft® Windows® XP: processore a 333 MHz con 128 MB di RAM; Microsoft® Windows® Server 2003: processore a 550 MHz con 128 MB di RAM; Windows Vista®: processore a 800 MHz con 512 MB di RAM; unità CD-ROM/DVD, connessione Internet, connessione mediante porta USB o di rete. Mac OS X v10.2.8, v10.3, v10.4 e versioni superiori con 128 MB di RAM, CD-ROM, 160 MB di spazio libero su disco (per Mac OS v10.4 e versioni superiori sono supportati processori PowerPC e Intel® Core per Mac)		
Software standard	Driver di stampa e software d'installazione su CD-ROM: Programma d'installazione comune HP, programma d'installazione Internet HP, driver comuni HP, installazione guidata HP, file PPD (Postscript Printer Description), Printer Dialog Extensions (PDEs), HP Printer Utility da utilizzare con computer Macintosh		
Pannello di controllo	5 indicatori LED, tastierino numerico a 10 tasti, display grafico touchscreen (192 x 72 mm), risoluzione 640 x 240 con contrasto regolabile		
Alimentazione	Requisiti: Tensione di alimentazione: 220-240 V CA (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz), 5,5 A. *Unità a 115 V CA collaudata. Dati da stampa e copia a colori su un lato.		
Dimensioni (l x p x a)	Senza imballaggio: 704 x 673 x 1194 mm. Imballato: 935 x 800 x 1.210 mm		
Peso	Senza imballaggio: CM6030 : 139,87 kg; CM6030f : 144,91 kg ; CM6040 : 139,87 kg ; CM6040f : 144,91 kg ; . Imballato: CM6030 : 154,92 kg; CM6030f : 159,96 kg; CM6040 : 154,92 kg; CM6040f : 159,96 kg;		
Gestione della stampante	HP Web Jetadmin, HP Embedded Web Server		

<http://www.hp.com/it>



© Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le sole garanzie a copertura dei prodotti e dei servizi HP sono riportate nelle dichiarazioni di garanzia che accompagnano i prodotti e i servizi. Nulla di quanto contenuto nella presente Guida in linea ha valore di garanzia aggiuntiva. HP non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile di eventuali errori od omissioni contenute nel presente manuale.

Publicato in EMEA 04/13 4AA1-3943ITE

