

HP Color LaserJet CM6030/CM6040-flerfunksjonsskrivere



HP Color LaserJet
CM6030
flerfunksjonsskriver



HP Color LaserJet
CM6030f
flerfunksjonsskriver



HP Color LaserJet
CM6040
flerfunksjonsskriver



HP Color LaserJet
CM6040f
flerfunksjonsskriver

Se produktiviteten ta av med denne effektive Color LaserJet MFP. Lag A3-fargedokumenter med en utmerket strek- og bildekvalitet. Oppnå høy utskriftshastighet; funksjoner for utskrift, kopiering, skanning, faks og digital sending, men også meget enkel å bruke.

Ideell for arbeidsgrupper (med 6 til 15 brukere) og avdelinger (opptil 20 brukere) i store og mellomstore foretak med kontormiljøer som har behov for utskrift, kopiering, skanning, faks og digital sendefunksjonalitet, opptil A3-format og dessuten farger av høy kvalitet for å produsere et stort utvalg av intern og eksternt forretningskommunikasjon.

Øk arbeidsgruppens produktivitet med høy utskriftshastighet, større funksjonalitet og enestående ytelse.

Øk produksjonen med hastighet på opptil 31 spm² og 41 spm³ i farger og svart-hvitt (A4), og første side ut på ca. 12 sekunder. Håndter komplekse dokumenter raskt med 835 MHz mikroprosessor og 512 MB minne, som kan utvides til 768 MB. Øk arbeidsflytshastigheten med skann-til-epost, skann-til-nettverksmappe, skann-til-skriver og faks⁴. Få trygghet med sikkerhetsløsninger som jobbautentisering, kryptering og nettverksbeskyttelse. Papirhåndteringsutstyr omfatter heftemaker og stable-/stifteenhet.

Utrolig enkel å bruke og administrere med en intuitiv design og berøringskontrollpanel.

Finn applikasjoner raskt og opplev konsistens med Easy Select-kontrollpanelets⁵ intuitive presentasjon. Kompatibilitet mht. funksjoner og utstyrsadministrasjon på tvers av MFP-parken betyr brukervennlighet. Kutt kostnader og spar tid med HP Web Jetadmin utstyrsadministrasjonsprogramvare: installer, konfigurer og fjernstyr, automatiser rutineoppgaver og spor rekvisitabruken. Utvid MFP-enhetens funksjonalitet: effektiviser prosesser med avanserte løsninger for integrert datafangst, jobbegnskap og sikkerhet.

Oppnå enestående resultater med overlegen fargepresisjon og utmerket utskriftskvalitet.

Lag høykvalitets fargedokumenter opp til A3⁶ som virkelig gjør inntrykk med HP ImageREt 4800. Få eksepsjonell linjenøyaktighet med opptil 1200x600 dpi driftsmodus, ideelt for detaljerte planer og arkitekttegninger. Sørg for overlegen fargepresisjon med støtte for fargematchingstandarder og Pantone-sertifisering. Produser pålitelig, konsistent og høyglanset fargeutskriftskvalitet med forbedret HP ColorSphere-toner. Avanserte papirhåndteringsfunksjoner omfatter heftemaker og stable- og stifteenhet.

¹ Ekstra tilbehør

Kjøpes separat

Tilgjengelig som standard på HP Color LaserJet CM6030f og CM6040f MFP.

² Med CM6030 MFP series

³ Med CM6040 MFP series

⁴ Ekstra tilbehør

Kjøpes separat

Tilgjengelig som standard på HP Color LaserJet CM6030f og CM6040f MFP

⁵ Buyer's Lab utpekte HP til årets foretrukne produsent i desember 2006 for enestående resultater innen design av brukergrensesnitt i sine flerfunksjonsskrivere

⁶Opp til SRA3.

Kort om serien



HP Color LaserJet CM6030 flerfunksjonsskriver

- Utskrift- og kopieringshastighet på opptil 31 spm A4 og 17 spm A3
- effektiv utskriftskvalitet med ImageREt4800 og opptil 1200 x 600 dpi
- 600 x 600 dpi skanneoppløsning
- 512 MB minne kan utvides til 768 MB
- 80 GB harddiskkapasitet
- 835 MHz prosessor
- automatisk dobbeltsidig utskrift
- 50-arks automatisk dokumentmater (ADM)
- papirkapasitet på 1100 ark (med 100-arks universalskuff og 2 x 500-arks skuffer)
- standard 500-arks utskuffkapasitet
- fargetilgangskontroller



HP Color LaserJet CM6030f flerfunksjonsskriver

- HP Color LaserJet CM6030f MFP: som grunnmodellen; pluss faks og 2 ekstra 500-arks innskuffer som gir en samlet kapasitet på 2 100 ark.



HP Color LaserJet CM6040 flerfunksjonsskriver

- Utskrift- og kopieringshastighet på opptil 41 spm A4 og 23 spm A3
- effektiv utskriftskvalitet med ImageREt4800 og opptil 1200 x 600 dpi
- 600 x 600 dpi skanneoppløsning
- 512 MB minne kan utvides til 768 MB
- 80 GB harddiskkapasitet
- 835 MHz prosessor
- automatisk dobbeltsidig utskrift
- 50-arks automatisk dokumentmater (ADM)
- papirkapasitet på 1100 ark (med 100-arks universalskuff og 2 x 500-arks skuffer)
- standard 500-arks utskuffkapasitet
- fargetilgangskontroller
- Blue Angel-sertifisert



HP Color LaserJet CM6040f flerfunksjonsskriver

- HP Color LaserJet CM6040 pluss:
- Analog faks
- 2 ekstra 500-arks skuffer (som gir total kapasitet på 2100 ark)
- Energy Star-sertifisert

Anbefalt tilbehør



CC516A
HP Heftemaskin/etterbehandler med HP Stifte-/stableenhet med 3 skuffer og utmating



CC517A
HP Stifte-/stableenhet med 3 skuffer og utmating



C8091A
Påfylling til HP stiftekassettskuff



Q3701A
HP LaserJet MFP tilbehør for analog faks 300



CC383A
HP 2-pakning med 2000 stiftekassettskuff



T1936AA
HP Digital sending-programvare 4.0 for MFP



J8019A
HP sikker EIO-harddisk med høy ytelse



J8025A
HP Jetdirect 640n utskriftsserver



J8024A
HP Jetdirect 695nw utskriftsserver

Drifts- og garantispesifikasjoner

Driftsmiljø	Temperatur ved drift: 15 til 27° C. Anbefalt temperatur ved drift: 15 til 27° C. Fuktighet ved drift: 10 til 80% RF. Anbefalt fuktighet ved drift: 30 til 70 % RF. Lagringstemperatur: 0 til 35 °C . Fuktighet ved lagring: 35 til 85 % RF. Støyinnivå iht. ISO 9296: lydstyrke: LwAd6,8 B(A) (aktiv/utskrift), 6,9 B(A) (aktiv/kopiering el. skanning), 5,8 B(A) (klar). Lydtrykk: LpAm56,8 dB(A) (aktiv/utskrift), 57,1 B(A) (aktiv/kopiering el. skanning), 40,3 dB(A) (klar)
Sertifiseringer	CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 Class B, EN 61000-3-2: 2000 +A2, EN 61000-3-3: 1995+A1, EN 55024: 1998+A1 +A2, FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B (USA), ICES-003, Issue 4 (Canada), GB9254-1998, EMC-direktiv 2004/108/EC med CE-merking (Europa), andre EMC-godkjenninger slik det er påkrevd i de enkelte land. Overholdelse av forskrifter: IEC 60950-1 (internasjonal), EN 60950-1 +A11 (EU), IEC 60825-1+A1+A2, UL/cUL-opptøret (USA/Canada), GS-lisens (Europa), EN 60825-1+A1+A2 klasse 1, 21 CFR kap. 1/underkap. J og lasermerkning 50 (26. juli 2001) (Laser/LED-enhet i klasse 1) GB4943-2001, Lavspenningsdirektiv 2006/95/EC med CE-merking (Europa). Andre sikkerhetsgodkjenninger som kreves i de enkelte land
Garanti	1 år, neste virkedag på stedet som standard. Alternativene for garanti og kundestøtte varierer per produkt og med nasjonale og lokale lover og bestemmelser.

Bestillingsinformasjon



HP Color LaserJet CM6030 flerfunksjonsskriver (CE664A)

HP Color LaserJet CM6030 MFP-enhet, CD-samling (driver/brugerhåndbok), CD med prøveversjon av Digital Sending Software (DSS), Komme i gang-håndbok, veggplakat med nyttige tips, informasjon om telefonstøtte, strømledninger, kontrollpaneloverlegg og cyan, magenta, gul og svart tonerkassetter ferdig installert i enheten.



HP Color LaserJet CM6030f flerfunksjonsskriver (CE665A)

Samme som CM6030, unntatt: HP Color LaserJet CM6030f MFP-enhet og faks-kabel



HP Color LaserJet CM6040 flerfunksjonsskriver (Q3938A)

Samme som CM6030, unntatt: HP Color LaserJet CM6040 MFP-enhet



HP Color LaserJet CM6040f flerfunksjonsskriver (Q3939A)

Samme som CM6030, unntatt: HP Color LaserJet CM6040f MFP-enhet og faks-kabel

Tilbehør, rekvisita og kundestøtte

Tilbehør	
CC516A	HP Heftemaskin/etterbehandler med utmating
CC517A	HP Stifte-/stableenhet med 3 skuffer og utmating
C8091A	Påfylling til HP stiftekasset
Q3701A	HP LaserJet MFP tilbehør for analog faks 300
CC383A	HP 2-pakning med 2000 stifters kassetter
T1936AA	HP Digital sending-programvare 4.0 for MFP
J8019A	HP sikker EIO-harddisk med høy ytelse
Tilkobling	
J8025A	HP Jetdirect 640n utskriftsserver
J8024A	HP Jetdirect 695nw utskriftsserver

Rekvisita	
CE487B	HP Color LaserJet CE487B, ADM-valesett 60 000 sider
CB390A	HP 825A svart LaserJet-tonerkasset Gjennomsnittlig kontinuerlig svart kapasitet er 19 500 standardsider. Oppgitt kapasitet er i henhold til ISO/IEC 19798.
CB381A	HP 824A cyan LaserJet-tonerkasset Gjennomsnittlig kontinuerlig cyan/gul/magenta kapasitet er 21 000 standardsider. Oppgitt kapasitet er i henhold til ISO/IEC 19798
CB382A	HP 824A gul LaserJet-tonerkasset Gjennomsnittlig kontinuerlig cyan/gul/magenta kapasitet er 21 000 standardsider. Oppgitt kapasitet er i henhold til ISO/IEC 19798
CB383A	HP 824A magenta LaserJet-tonerkasset Gjennomsnittlig kontinuerlig cyan/gul/magenta kapasitet er 21 000 standardsider. Oppgitt kapasitet er i henhold til ISO/IEC 19798
CB384A	HP 824A svart LaserJet-bildetrommel 23 000 sider
CB385A	HP 824A cyan LaserJet-bildetrommel 23 000 sider
CB386A	HP 824A gul LaserJet-bildetrommel 23 000 sider
CB387A	HP 824A magenta LaserJet-bildetrommel 23 000 sider
CB458A	220 v varmeelement for HP Color LaserJet CB458A 100 000 sider
CB459A	Valesett for HP Color LaserJet CB459A 150 000 sider
CB463A	Overføringssett til HP Color LaserJet CB463A 150 000 sider

Service og kundestøtte	
UJ165A/E	HP Care Pack, neste virkedag på stedet, 3 år
UJ169E	HP Care Pack, samme virkedag på stedet, 4 timer, 13x5, 3 år
UJ166E	HP Care Pack, neste virkedag på stedet, 4 år
UJ167E	HP Care Pack, neste virkedag på stedet, 5 år
UJ174PE	HP Care Pack, etter garantitid, neste virkedag på stedet, 1 år
UJ176PE	HP Care Pack, etter garantitid, samme virkedag på stedet, 4 timer, 13x5, 1 år
* Faktisk kapasitet varierer betydelig, basert på bildene som skrives ut og andre faktorer.	

Du finner en komplett liste over rekvisita, tilbehør og tjenester på <http://www.hp.com>



Tekniske spesifikasjoner

Utskriftsteknologi	Laser		
Utskriftshastighet	A4, svart-hvitt: CM6030 : Opptil 31 spm; CM6030F : Opptil 31 spm; CM6040 : Inntil 41 spm; CM6040F : Inntil 41 spm; Farge: CM6030 : < 15,8 sek. (fra "klar"); CM6030F : < 15,8 sek. (fra "klar"); CM6040 : < 11,5 sek. (fra "klar"); CM6040F : < 11,5 sek. (fra "klar"); A3: CM6030 : Opptil 17 spm; CM6030F : Opptil 17 spm; CM6040 : Opptil 23,5 spm; CM6040F : Opptil 23,5 spm; Første side ut (svart-hvitt, A4): CM6030 : Så raskt som 15,5 sek; CM6030F : Så raskt som 15,5 sek; CM6040 : Så raskt som 11,5 sek; CM6040F : Så raskt som 11,5 sek; Første side ut (farger, A4): CM6030 : Så raskt som 15,8 sek; CM6030F : Så raskt som 15,8 sek; CM6040 : Så raskt som 11,5 sek; CM6040F : Så raskt som 11,5 sek; Oppvarmings tid: mindre enn CM6030 : 124,3 sek; CM6030F : 124,3 sek; CM6040 : 112 sek.; CM6040F : 112 sek.; Nøyaktig hastighet er avhengig av systemkonfigurasjon, programvare og dokumentets kompleksitet.		
Prossessor	835 MHz. PMC-Sierra RM7965 64-bits mikroprosessor		
Minne	512 MB. Kan utvides til 768 MB via 2 DIMM-spør. Harddiskkapasitet: Standard, 80 GB		
Utskrift	Kvalitet	HP ImageREt 4800	
	Oppløsning	Svart: Opptil 1200 x 600 dpi, Farge: Opptil 1200 x 600 dpi	
	Skriverspråk	HP PCL 5, HP PCL 6, HP Postscript Level 2-emulering (standard), HP Postscript Level 3-emulering støttes	
	Økonomisk utskrift	Tosidig utskrift og N-opp-utskrift/kopiering (sparer papir), fargetilgangskontroll (utskrift/kopiering i svart-hvitt sparer toner)	
	Skrifttyper/skrifter	Sett med 80 HP-skrifter (pluss gresk, hebraisk, kyrillisk, arabisk)	
	Kapasitet (månedlig, A4)	Opptil 200 000 sider	
	Anbefalt månedlig sidevolum	CM6030 : 5000 til 10000; CM6030F : 5000 til 10000; CM6040 : 8000 til 15000; CM6040F : 8000 til 15000;	
	Utskriftsmargen (mm)	Topp: 4,2 mm. Venstre: 4,2 mm. Høyre: 4,2 mm. Bunn: 4,2 mm	
	Maksimalt utskriftsområde	316 x 453,2 mm	
Faksing	Modemhastighet	13 sek. per side	
	Overholdelse av telekommunikasjonsstandarder	CM6030F : ES 203 021, R&TTE-direktiv 1999/5/EC (Annex II) med CE-merking (Europa), FCC Part 68, Industry Canada CS03, NOM-151-SCTI-1999 (Mexico), PTC-200 (New Zealand), AS/ACIF 5002: 2001 (Australia), IDA PSTN1 (Singapore), TPS002:01 (Malaysia), IG 0005-11 (Taiwan), HKTA 2011 (Hong Kong SAR), YD514, YD/T589, YD703, GB3382 (Kina), andre telekommunikasjonsgodkjenninger som kreves i enkeltland; CM6040F : ES 203 021, R&TTE-direktiv 1999/5/EC (Annex II) med CE-merking (Europa), FCC Part 68, Industry Canada CS03, NOM-151-SCTI-1999 (Mexico), PTC-200 (New Zealand), AS/ACIF 5002: 2001 (Australia), IDA PSTN1 (Singapore), TPS002:01 (Malaysia), IG 0005-11 (Taiwan), HKTA 2011 (Hongkong SAR), YD514, YD/T589, YD703, GB3382 (Kina), andre telekommunikasjonsgodkjenninger som kreves i enkeltland;	
	Faksminne	Opptil 60 000 sider (avhengig av ledig diskplass)	
	Faksoppløsning	Standard: 100 x 100 dpi. Fin: 200 x 200 dpi. Superfin: 300 x 300 dpi	
	Hurtigoppriering	Opptil 100 (hver kan inneholde 100 numre)	
Digital sending	Filformater	PDF, JPEG, TIFF eller MTIFF. (OCR støtter PDF, TEXT, RTF (Microsoft® Word®-kompatibel), XML, HTML; filtyper som støtter sending til prosess (DSS), omfatter XML, søkbar PDF, TXT, RTF (Microsoft® Word®-kompatibel), HTML, PDF, JPEG, TIFF og MTIFF)	
	Installering	Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 802.11b trådløst	
	Funksjoner	Standard: Skann til mappe (inkluderer felles adressebok for faks), skann direkte til e-postserver, send til e-post, analog faks, LDAP e-postadressering; godkjenning: Windows®-forhandlet (Kerberos og NTLM), gruppe 1- og gruppe 2-PIN, LDAP, Authentication Manager	
Skanning	Type	Glassplate, ADM. Fargeskanning:Ja	
	Skanneoppløsning	Optisk: Opptil 600 dpi	
	Gråtonenivåer	256	
	Område som kan skannes	Minste mediestørrelse: 12,7 x 12,7 cm. Største mediestørrelse: 29,7 x 43,2 cm	
	Margen for skannet materiale	Venstre: 4,2. Topp: 4,2. Høyre: 4,2. Bunn: 4,2	
Kopiering	Kopieringshastighet	CM6030 : Opptil 31 kpm; CM6030F : Opptil 31 kpm; CM6040 : Opptil 41 kpm; CM6040F : Opptil 41 kpm;	
	Kopieringsoppløsning	Opptil 600 x 600 dpi	
	Flere eksemplarer	Opptil 999	
	Forminskning/forstørring	25 til 400 %	
Mediehåndtering	Inn:	Kapasitet	Vekt
	Magasin 1		60 til 220 g/m ²
	Magasin 2		60 til 220 g/m ²
	Magasin 3		60 til 220 g/m ² (samme for skuff 4 og skuff 5)
	ADM		60 til 220 g/m ²
	Ut:	Ark: Opptil 500 ark uten etterbehandler	
	Dobbeltidig utskrift:Automatisk (standard)		
Medietyper	Papir (brevark, resirkulert, glanset, mellomtykt, tykt, tykt glanset, ekstra tykt, ekstra tykt glanset, kraftig, grovt), transparenter, etiketter, konvolutter, kartong		
Grensesnitt og tilkobling	USB Hi-Speed-utstyrspport, ett ledig EIO-spor, HP Jetdirect Gigabit Ethernet innebygd utskriftsserver, faksport, FIH-port (Foreign Interface Harness), PCI Express. Tilleggsutstyr: HP Jetdirect EIO interne utskriftsservere, HP Jetdirect eksterne utskriftsservere, trådløse utskriftsservere, skriveradapter		
Kompatibilitet med nettverksoperativsystem	Microsoft® Windows® Server 2003, XP, 2003 64-bit, XP 64-bit; Windows Vista®, 64-bits (for Microsoft® IPv6 kompatibel med Microsoft® Windows® 2003, XP og Windows Vista®); Novell® 5.1 eller høyere; Mac OS X v10.2, v10.3, v10.4 eller høyere; RED HAT Linux 7.x eller høyere; SUSE Linux 8.x eller høyere; HP-UX 10.20, 11.x, 11.1; Solaris® 2.5 eller høyere (bare SPARC®-systemer); IBM® AIX 3.2.5 eller høyere; MPE-iX; Citrix® MetaFrame Server; Windows® Terminal Services		
Minstekrav til systemet	Microsoft® Windows® XP: 333 MHz prosessor med 128 MB minne; Microsoft® Windows® Server 2003: 550 MHz prosessor med 128 MB minne; Windows Vista®: 800 MHz prosessor med 512 MB minne; CD-ROM/DVD-stasjon, Internett-forbindelse, tilkobling via USB eller nettverksport. Mac OS X v10.2.6, v10.3, v10.4 og høyere med 128 MB minne, CD-ROM, 160 MB ledig plass på harddisken (for Mac OS v10.4 og høyere støttes Mac med PowerPC- og Intel® Core-prosessor)		
Standardprogramvare	Skriverdrivere og installeringsprogramvare på CD-ROM: Felles HP-installeringsprogram, HP Internett-installering, felles HP-driverer, HP installeringsveiviser, PPD-filer (Postscript Printer Description), PDEer (Printer Dialog Extensions), HP Printer Utility for Macintosh-datamaskiner		
Kontrollpanel	5 indikatorlamper, 10-tasters tallstastgruppe, grafisk berøringsskjerm (192 x 72 mm), 640 x 240 oppløsning med regulerbart kontrast		
Strøm	Krav:Inngangsspenning: 220 til 240 V vs (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz), 5,5 A. *115 V vs-enhet testet. Data fra ensidig utskrift og kopiering i farger.		
Mål (b x d x h)	Uten emballasje: 704 x 673 x 1194 mm. Med emballasje: 935 x 800 x 1210 mm		
Vekt	Uten emballasje: CM6030 : 139,87 kg; CM6030F : 144,91 kg; CM6040 : 139,87 kg ; CM6040F : 144,91 kg. Med emballasje: CM6030 : 154,92 kg; CM6030F : 159,96 kg; CM6040 : 154,92 kg; CM6040F : 159,96 kg;		
Skriveradministrasjon	HP Web Jetadmin, HP innebygd webserver		

<http://www.hp.com/no>



© Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Opplysningene som fremkommer her, kan endres uten forvarsel. De eneste garantiene som innrømmes for HP produkter og tjenester, er de som eksplisitt fremkommer i garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Det som fremkommer her må ikke oppfattes som noen form for ekstra garanti. HP påtar seg ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser.

Publisert i EMEA 04/13 4AA1-3943NOE

