

Серия многофункциональных принтеров HP Color LaserJet CM6030/CM6040



МФУ HP Color LaserJet поднимет вашу производительность до недостижимых высот. Вы сможете создавать невероятно качественные и четкие документы форматом до А3. МФУ обладает высокой скоростью печати; а также функциями печати, копирования, сканирования, факса¹ и отправки в цифровом виде, однако остается простым и удобным.



Многофункциональный принтер HP Color LaserJet CM6030



Многофункциональный принтер HP Color LaserJet CM6030f



Многофункциональный принтер HP Color LaserJet CM6040



Многофункциональный принтер HP Color LaserJet CM6040f

Идеально подходит для небольших рабочих коллективов (6-15 пользователей) и отделов (до 20 пользователей) крупных и средних предприятий, которым требуется печать, копирование, сканирование, факсимильные функции и функции отправки в цифровом формате, устройство работает с форматами до А3 и позволяет создавать высококачественные цветные документы для внутреннего и внешнего использования на предприятии.

Высокая скорость печати, расширенный функционал и повышенная производительность способствуют более плодотворной работе предприятия.

Высокая производительность – скорость цветной и ч/б печати до 31² и 41 стр./мин³ (А4), время выхода первой страницы составляет примерно 12 секунд. Процессор 835 МГц и ОЗУ 512 Мб с возможностью увеличения до 768 Мб позволяют быстро выполнять сложные задания. Функции сканирования в электронную почту, сканирования в сетевую папку, сканирования в принтер и факса ускоряют документооборот⁴. Специализированные решения, такие как проверка подлинности задания, шифрование и сетевая защита, обеспечивают высокий уровень безопасности. Кроме того, вы можете воспользоваться функциями создания буклетов, сшивания и укладки.

Благодаря интуитивно понятной конструкции и сенсорной панели управления с устройством очень легко работать.

Интуитивно понятная панель управления Easy Select⁵ обеспечивает быстрый доступ к любому приложению и единый интерфейс. Единое управление всеми функциями и компонентами парка МФУ обеспечивает удобство работы. ПО для управления парком устройств печати HP Web Jetadmin снижает расходы и экономит время пользователя: возможность удаленной установки, настройки и управления, автоматическое выполнение типовых задач и контроль расходных материалов. Возможности МФУ расширяются: рабочие процессы ускоряются благодаря улучшенным решениям - интегрированным функциям сбора данных, учета заданий, безопасности и др.

Вы достигните невероятных результатов благодаря непревзойденной точности цветопередачи и великолепному качеству печати.

С помощью HP ImageREt 4800 можно печатать высококачественные эффектные цветные документы размером до А3⁶. Невероятно четкие линии и разрешение до 1200x600 т/д обеспечивают идеальные результаты при печати подробных планов и архитектурных чертежей. Превосходная цветопередача достигается благодаря поддержке стандартов согласования цвета и сертификации Pantone. Усовершенствованный тонер HP ColorSphere обеспечивает неизменно долговечную цветную печать и высокоглянцевую поверхность. Расширенные возможности работы с бумагой включают функции создания буклетов, сшивания и укладки документов.

¹ Дополнительный аксессуар

Приобретается отдельно

Стандартно в комплекте модели HP Color LaserJet CM6030f и МФУ CM6040f.

² С серий МФУ CM6030

³ С серий МФУ CM6040

⁴ Дополнительный аксессуар

Приобретается отдельно

Стандартно в комплекте модели HP Color LaserJet CM6030f и МФУ CM6040f

⁵ Лаборатория Buyer's в декабре 2006 года присудила HP награду "Выбор года" ("Pick of the Year") за выдающиеся достижения в разработке пользовательского интерфейса многофункциональных принтеров

⁶До SRA3.

Кратко о каждой серии



Многофункциональный принтер HP Color LaserJet CM6030

- Скорость печати и копирования – 31 стр./мин для А4 и 17 стр./мин для А3
- высокое качество изображения – разрешение 1200 x 600 т/д и технология ImageREt4800
- разрешение при сканировании 600 x 600 т/д
- ОЗУ 512 Мб с возможностью увеличения до 768 Мб
- жесткий диск 80 Гб
- процессор 835 МГц
- автоматическая двусторонняя печать
- устройство АПД на 50 листов
- ресурс бумаги до 1100 листов (универсальный лоток на 100 листов и 2 лотка по 500 листов)
- стандартный выходной ресурс – 500 листов
- средства управления доступом к цвету



Многофункциональный принтер HP Color LaserJet CM6030f

- МФУ HP Color LaserJet CM6030f: базовая модель; факс и 2 дополнительных лотка подачи по 500 листов; увеличивающих общий ресурс бумаги до 2100 листов.



Многофункциональный принтер HP Color LaserJet CM6040

- Скорость печати и копирования – 41 стр./мин для А4 и 23 стр./мин для А3
- высокое качество изображения – разрешение 1200 x 600 т/д и технология ImageREt4800
- разрешение при сканировании 600 x 600 т/д
- ОЗУ 512 Мб с возможностью увеличения до 768 Мб
- жесткий диск 80 Гб
- процессор 835 МГц
- автоматическая двусторонняя печать
- устройство АПД на 50 листов
- ресурс бумаги до 1100 листов (универсальный лоток на 100 листов и 2 лотка по 500 листов)
- стандартный выходной ресурс – 500 листов
- средства управления доступом к цвету
- сертификат Blue Angel



Многофункциональный принтер HP Color LaserJet CM6040f

- МФУ HP Color LaserJet CM6040f также:
- аналоговый факс
- 2 дополнительных лотка по 500 листов (увеличение ресурса подачи до 2100 листов)
- сертификат Energy Star

Рекомендуемые аксессуары



C8091A

Набор заправки картриджами HP со скрепками



CC383A

Картридж HP на 2000 скрепок (2 шт. в упаковке)



CC516A

Устр-во изготовления/финишной обр-ки буклетов HP с выводом



CC517A

Сшиватель/укладчик HP с тремя приемниками и выводом



J8019A

Защищенный высокопроизводительный жесткий диск HP EIO



J8024A

Сервер печати HP Jetdirect 695nw



J8025A

Сервер печати HP Jetdirect 640n



Q3701A

Дополнительная принадлежность для аналогового факса HP LaserJet MFP 300



T1936AA

ПО HP MFP Digital Sending 4.0

Рабочие характеристики и гарантийные условия

Требования к окружающей среде	Температура эксплуатации: От 15 до 27° С. Рекомендуемая температура эксплуатации: От 15 до 27° С. Влажность при эксплуатации: 10 – 80% относительной влажности. Рекомендуемая влажность при эксплуатации: От 30 до 70% относительной влажности. Температура хранения: От 0 до 35° С. Влажность при хранении: От 35 до 85% RH. Уровень шума в соответствии с ISO 9296: звуковая мощность: LwAd6,8 Б (А) в рабочем режиме/при печати, 6,9 Б (А) в рабочем режиме/при копировании или сканировании, 5,8 Б (А) в режиме готовности. Звуковое давление: LpAm56,8 дБ (А) при печати, 57,1 дБ (А) при копировании или сканировании, 40,3 дБ (А) (готовность)
Сертификации	CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 класс B, EN 61000-3-2: 2000 +A2, EN 61000-3-3: 1995+A1, EN 55024: 1998+A1 +A2, FCC Title 47 CFR, часть 15 Class B (США), ICES-003, выпуск 4, (Канада), GB9254-1998, директива EMC 2004/108/EC с маркировкой CE (Европа), другие разрешительные данные по электромагнитной совместимости, требуемые в стране. Стандарты соответствия: IEC 60950-1 (международный стандарт), EN 60950-1 +A11 (ЕС), IEC 60825-1+A1+A2, в реестре UL/cUL (США/Канада), лицензия GS (Европа), EN 60825-1+A1+A2 класс 1, CFR, гл. 21, 1/разд. J & Laser Notice#50 (26 июля 2001) (лазерное/светодиодное устройство класса 1) GB4943-2001, Low Voltage Directive 2006/95/EC с CE-маркировкой (Европа). Другие разрешения по безопасности в соответствии с требованиями конкретных стран
Гарантия	1 год, обслуживание на месте на следующий рабочий день. Гарантия и варианты поддержки зависят от продукта, страны и требований местного законодательства.

Информация о заказе



Многофункциональный принтер HP Color LaserJet CM6030 (CE664A)

Многофункциональное устройство HP Color LaserJet CM6030, компакт-диски с драйверами и руководством пользователя, пробная версия ПО HP Digital Sending, руководство по началу работы с устройством, плакат с советами и подсказками, листовка с телефонными номерами служб поддержки, шнуры питания, покрытия для панели управления, установленные в устройстве картриджи с голубым, пурпурным, желтым и черным тонером.



Многофункциональный принтер HP Color LaserJet CM6030f (CE665A)

Аналогично CM6030, кроме: МФУ HP Color LaserJet CM6030f и кабель для факса



Многофункциональный принтер HP Color LaserJet CM6040 (Q3938A)

Аналогично CM6030, кроме: МФУ HP Color LaserJet CM6040



Многофункциональный принтер HP Color LaserJet CM6040f (Q3939A)

Аналогично CM6030, кроме: МФУ HP Color LaserJet CM6040f и кабель для факса

Дополнительные принадлежности, расходные материалы и услуги технической поддержки

Дополнительные принадлежности

С8091А	Набор заправки картриджей HP со скрепками
СС383А	Картридж HP на 2000 скрепок (2 шт. в упаковке)
СС516А	Устр-во изготовления/финишной обр-ки буклетов HP с выводом
СС517А	Сшиватель/укладчик HP с тремя приемниками и выводом
J8019А	Защищенный высокопроизводительный жесткий диск HP EIO
Q3701А	Дополнительная принадлежность для аналогового факса HP LaserJet MFP 300
T1936AA	ПО HP MFP Digital Sending 4.0

Подсоединяемость

J8024А	Сервер печати HP Jetdirect 695nw
J8025А	Сервер печати HP Jetdirect 640n

Расходные материалы

СВ381А	Картридж с тонером HP 824A LaserJet, голубой 21000 страниц
СВ382А	Картридж с тонером HP 824A LaserJet, желтый 21000 страниц
СВ383А	Картридж с тонером HP 824A LaserJet, пурпурный 21000 страниц
СВ384А	Барaban передачи изображений HP 824A черный LaserJet 23 000 страниц
СВ385А	Барaban для обработки изображений HP 824A LaserJet, голубой 23 000 страниц
СВ386А	Барaban для обработки изображений HP 824A LaserJet, желтый 23 000 страниц
СВ387А	Барaban для обработки изображений HP 824A LaserJet, пурпурный 23 000 страниц
СВ390А	Черный картридж HP Color LaserJet СВ390А 19500 страниц
СВ458А	Комплект закрепления HP Color LaserJet СВ458А 220 В 100 000 страниц
СВ459А	Комплект роликов HP Color LaserJet СВ459А 150000 страниц
СВ463А	Комплект для переноса изображения HP Color LaserJet СВ463А 150000 страниц
СЕ487В	Набор валиков для устройства АПД HP Color LaserJet СЕ487В 60000 страниц

Сервис и поддержка

UJ165А/Е	HP Care Pack, обслуживание на месте на следующий рабочий день, 3 года
UJ169Е	HP Care Pack, на месте в тот же рабочий день, отклик в течение 4 часов, 13x5, 3 года
UJ166Е	HP Care Pack, на месте на следующий рабочий день, 4 года
UJ167Е	HP Care Pack, на месте на следующий рабочий день, 5 лет
UJ174РЕ	HP Care Pack, пост-гарантийное обслуживание на месте на следующий рабочий день, 1 год
UJ176РЕ	HP Care Pack, пост-гарантийное, на месте в тот же рабочий день, отклик в течение 4 часов, 13x5, 1 год

* Фактический ресурс может значительно варьироваться в зависимости от изображений, выводимых на печать, и других факторов.

Полный список расходных материалов, дополнительных принадлежностей и услуг приведен на сайте <http://www.hp.com>



Технические характеристики

Технология печати	Лазерная			
Скорость печати	<p>A4, чёрный текст: CM6030: До 31 стр./мин.; CM6030F: До 31 стр./мин.; CM6040: До 41 стр./мин; CM6040F: До 41 стр./мин; Цвет: CM6030: < 15,8 сек (режим готовности); CM6030F: < 15,8 сек (режим готовности); CM6040: < 11,5 с (из режима готовности); CM6040F: < 11,5 с (из режима готовности); A3: CM6030: До 17 стр./мин; CM6030F: До 17 стр./мин; CM6040: До 23,5 стр./мин; CM6040F: До 23,5 стр./мин; Выход первой страницы (чёрно-белая, A4): CM6030: За 15,5 с; CM6030F: За 15,5 с; CM6040: За 11,5 с; CM6040F: За 11,5 с; Выход первой страницы (цветная печать, A4): CM6030: За 15,8 с; CM6030F: За 15,8 с; CM6040: За 11,5 с; CM6040F: За 11,5 с; Время разогрева: менее CM6030: 124,3 сек; CM6030F: 124,3 сек; CM6040: 112 сек; CM6040F: 112 сек; Точное значение скорости варьируется в зависимости от конфигурации системы, программного обеспечения и сложности печатаемых документов.</p>			
Процессор	835 МГц. Микропроцессор PMC-Sierra RM7965, 64-разрядный			
Память	512 Мб. Возможность увеличения до 768 Мб с помощью 2 слотов DIMM. Емкость жесткого диска: Стандартно 80 Гб			
Печать	<p>Качество HP ImageREt 4800 Разрешение Черный: До 1200 x 600 т/д, Цвет: До 1200 x 600 т/д Языки управления принтером HP PCL 5, HP PCL 6, эмуляция HP Postscript, уровень 2 (по умолчанию), поддерживается эмуляция HP Postscript, уровень 3 Экономичная печать Двусторонняя печать и печать/копирование N-ур (экономию бумаги), управление доступом к цвету (печать/копирование черным цветом способствует экономии тонера) Гарнитуры/шрифты Набор из 80 шрифтов HP (плюс греческий, иврит, кириллица, арабский) Нагрузка (A4, в месяц) До 200 000 страниц Рекомендуемый месячный объем печати (стр.) CM6030: 5000 – 10000; CM6030F: 5000 – 10000; CM6040: 8000 – 15000; CM6040F: 8000 – 15000; Поля печати (мм) Верхнее: 4,2 мм. Левое: 4,2 мм. Правое: 4,2 мм. Нижнее: 4,2 мм Максимально допустимая область печати 316 x 453,2 мм</p>			
Факс	<p>Скорость модема 13 с на страницу Совместимость с Telecom ES 203 021, R&TTE Directive 1999/5/EC (приложение II) с SE-маркировкой (Европа), FCC часть 68, Министерство промышленности Канады CS03, NOM-151-SCTI-1999 (Мексика), PTC-200 (Новая Зеландия), AS/ACIF 5002: 2001 (Австралия), IDA PSTN1 (Сингапур), TPS002-01 (Малайзия), IG 0005-11 (Тайвань), HKTA 2011 (Гонконг SAR), YD514, YD/1589, YD703, GB3382 (Китай), другие разрешения по безопасности в соответствии с требованиями конкретных стран Память факса До 60000 страниц (в зависимости от объема свободного пространства на жестком диске) Разрешение факса Стандартная: 100 x 100 т/д. Высокоточное: 200 x 200 т/д. Высшее качество: 300 x 300 т/д Быстрый набор номера До 100 (каждый может хранить 100 номеров)</p>			
Цифровая передача данных	<p>Форматы файлов PDF, JPEG, TIFF или MIF. (Оптическое устройство считывание поддерживает PDF, TEXT, RTF (совместимый с Microsoft® Word®), XML, HTML; отправка в цифровом виде (DSS) поддерживаемых типов файлов, включая XML, PDF с возможностью поиска, TXT, RTF (совместимый с Microsoft® Word®), HTML, PDF, JPEG, TIFF и MIF Установка Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, беспроводная сеть 802.11b Возможности Стандартная: Сканирование в папку (включая общедоступную адресную книгу для факса), сканирование напрямую в почтовый сервер, отправка по электронной почте, аналоговый факс, LDAP для адресации электронной почты; проверка подлинности: обговоренные средства Windows® (Kerberos, NTLM), PIN групп 1 и 2, LDAP, менеджер проверки подлинности</p>			
Сканирование	<p>Тип Планшетное, с автоматическим устройством подачи документов (ADF). Цветное сканирование: Да Разрешение при сканировании Оптическое: До 600 т/д Оттенки серого 256 Сканируемая область Минимальный размер носителя: 12,7 x 12,7 см. Максимальный размер носителя: 29,7 x 43,2 см Поля для сканируемых объектов Слева: 4,2. Верхнее: 4,2. Правое: 4,2. Нижнее: 4,2</p>			
Копирование	<p>Скорость копирования CM6030: До 31 копии/мин; CM6030F: До 31 копии/мин; CM6040: До 41 копии/мин; CM6040F: До 41 копии/мин; Разрешение при копировании До 600 x 600 т/д Множественное копирование до 999 Уменьшение/Увеличение от 25 до 400%</p>			
Управление печатными носителями	<p>Подача: Лоток 1</p> <p>Лоток 2</p> <p>Лоток 3</p> <p>Устройство автоматической подачи документов</p> <p>Приём: Двусторонняя печать: Автоматически (в комплекте поставки)</p>	<p>Емкость 100 листов, 10 конвертов</p> <p>кол-во листов: 500</p> <p>листы: 500 (аналогично для лотка 4 и 5)</p> <p>кол-во листов: 50</p> <p>Листы: до 500 страниц без финишера</p>	<p>Вес от 60 до 220 г/м²</p> <p>от 60 до 220 г/м²</p> <p>60 – 220 г/м² (аналогично для лотка 4 и 5)</p> <p>от 60 до 220 г/м²</p>	<p>Размер A3, A4, A4-R, A5, A6, RA3, SRA3, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS), 8K, 16K, D Postcard, конверты (#9, #10, Monarch, B5, C5, C6, DL); от 99 x 140 мм до 320 x 457 мм A3, A4, A4-R, A5, B4 (JIS), B5 (JIS), 8K, 16K; от 148 x 210 мм до 297 x 432 мм A3, A4, A4-R, A5, RA3, SRA3, B4 (JIS), B5 (JIS), 8K, 16K; от 148 x 210 мм до 320 x 457 мм (аналогично для лотка 4 и 5) A3, A4, B4, B6</p>
Типы печатных носителей	Бумага (для документов, из вторсырья, гляцевая, средней плотности, плотная, плотная гляцевая, очень плотная, очень плотная гляцевая, жесткая, шероховатая), пленки, наклейки, конверты, стопки карточек			
Интерфейс соединения	Высокоскоростной USB-порт 2.0, 1 открытый слот EIO, встроенный сервер печати HP Jetdirect Gigabit Ethernet, порт факса, порт Foreign Interface Harness (FIH), шина PCI Express. Опционально: Внутренние серверы печати HP Jetdirect EIO, внешние серверы печати HP Jetdirect, серверы HP для работы в беспроводных сетях, адаптер принтера			
Совместимость с сетевыми операционными системами	Microsoft® Windows® Server 2003, XP, 64-разрядная версия 2003, 64-разрядная версия XP; Windows Vista®, 64-разрядная версия (для Microsoft® IPv6, совместимого с Microsoft® Windows® 2003, XP и Windows Vista®); Novell® 5.1 и выше; Mac OS X v10.2, v10.3, v10.4 и выше; RED HAT Linux 7.x и выше; SuSE Linux 8.x и выше; HP-UX 10.20, 11.x, 11.i; Solaris® 2.5 и выше (только системы SPARC®); IBM® AIX 3.2.5 и выше; MPE-iX, Citrix® Metaframe Server, Windows® Terminal Services			
Минимальные системные требования	Microsoft® Windows® XP: Процессор 333 МГц, 128 Мб ОЗУ; Microsoft® Windows® Server 2003: Процессор 550 МГц, 128 Мб ОЗУ; Windows Vista®: Процессор 800 МГц, 512 Мб ОЗУ; дисковод для компакт- и DVD-дисков, подключение к Интернету, подключение к USB или сетевому порту. Mac OS X v10.2.8, v10.3, v10.4 и выше с 128 Мб ОЗУ, дисковод для компакт-дисков, 160 Мб свободного места на жестком диске (при Mac OS v10.4 и выше поддерживаются процессоры PowerPC и Intel® Core Macs)			
Стандартное ПО	Драйверы принтера и программа установки на компакт-диске: стандартная установочная программа HP, установочная программа HP с функциями обновления через Интернет, стандартные драйверы HP, мастер установки HP Installation Wizard, файлы PPD и PDE, утилита HP для печати с компьютеров Macintosh			
Панель управления	5 светодиодных индикаторов, цифровая клавиатура на 10 клавиш, графический сенсорный дисплей (192 x 72 мм) с разрешением 640 x 240 и настройками контрастности			
Питание	Требования. Напряжение на входе: 220–240 В переменного тока (+/-10 %), 50 Гц (+/-2 Гц), 5,5 А. Потребляемая мощность: CM6030: До 881 Вт (печать), до 920 Вт (копирование или сканирование), до 214 Вт (готовность), до 193 Вт (ожидание 1), до 23 Вт (ожидание 2), до 0,24 Вт (в выключенном состоянии); Стандартное потребление электроэнергии (TEC): 12,505 КВт·ч в неделю*; CM6030F: До 881 Вт (печать), до 920 Вт (копирование или сканирование), до 214 Вт (готовность), до 193 Вт (ожидание 1), до 23 Вт (ожидание 2), до 0,24 Вт (в выключенном состоянии); Стандартное потребление электроэнергии (TEC): 12,505 КВт·ч в неделю*; CM6040: 881 ватт максимум (печать), 920 ватт максимум (копирование или сканирование), 230 ватт максимум (готовность), 208 ватт максимум (ожидание 1), 24,5 ватт максимум (ожидание 2), 0,24 ватт максимум (в выключенном состоянии); стандартное потребление электроэнергии: 15,24 КВт·ч в неделю*; CM6040F: 881 ватт максимум (печать), 920 ватт максимум (копирование или сканирование), 230 ватт максимум (готовность), 208 ватт максимум (ожидание 1), 24,5 ватт максимум (ожидание 2), 0,24 ватт максимум (в выключенном состоянии); стандартное потребление электроэнергии: 15,24 КВт·ч в неделю*; * - проверено при 115 В переменного тока. Использована симплексная цветная печать и копирование.			
Размеры (ш x г x в)	Без упаковки: 704 x 673 x 1194 мм. В упаковке: 935 x 800 x 1210 мм			
Вес	Без упаковки: CM6030: 139,87 кг; CM6030F: 144,91 кг; CM6040: 139,87 кг; CM6040F: 144,91 кг; . В упаковке: CM6030: 154,92 кг; CM6030F: 159,96 кг; CM6040: 154,92 кг; CM6040F: 159,96 кг;			
Управление принтером	ПО HP Web Jetadmin, встроенный веб-сервер			

<http://www.hp.com/ru>



© Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Информация, содержащаяся в настоящем документе, может быть изменена без уведомления. HP предоставляет только те гарантии на свои продукты и услуги, которые изложены в гарантийных обязательствах, прилагающихся к этим продуктам и услугам. Никакие содержащиеся здесь сведения не могут рассматриваться как дополнение к этим условиям гарантии. HP не несет ответственности за технические или редакторские ошибки и упущения в данном документе.

Напечатано для региона: Европа, Ближний Восток и Африка 07/13 4AA1-3943RUE

