

Multifunkčná tlačiareň série HP Color LaserJet CM6030/CM6040



Multifunkčná laserová
tlačiareň HP
LaserJetCM6030



Multifunkčná laserová
tlačiareň HP
LaserJetCM6030f



Multifunkčná laserová
tlačiareň HP
LaserJetCM6040



Multifunkčná laserová
tlačiareň HP
LaserJetCM6040f

S týmto vysokovýkonným multifunkčným zariadením vaša produktivita výrazne vzrastie. Vytvárajte farebné dokumenty vo formáte A3 s prvotriednou kvalitou čiar a obrázkov. Vychutnajte si vysokú rýchlosť tlače; funkcie tlačiarne, kopírky, faxu¹ a digitálneho odosielania a k tomu výnimočne jednoduchú obsluhu.

Ideálne pre pracovné skupiny (6 až 15 užívateľov) a oddelení (až 20 užívateľov) v rámci kancelárskeho prostredia stredných a veľkých firiem, ktoré vyžadujú funkcionality tlačiarne, kopírky, skeneru a digitálneho odosielania, ďalej podporu formátov až do veľkosti A3 a taktiež vysokú kvalitu farebnej tlače pre tvorbu širokej škály internej i externej podnikovej komunikácie.

Vyššia produktivita pracovnej skupiny vďaka rýchlej tlači, bohatejšej funkčnej ponuke a vynikajúcemu výkonu.

Vyššia rýchlosť tlače – 31 str./min. farebne² a 41 str./min.³ čiernobielo (A4), prvá strana vytlačená približne za 12 sekúnd. Rýchla manipulácia so zložitými úlohami pomocou mikroprocesora s frekvenciou 835 MHz a 512 MB pamäte (rozšíriteľná až na 768 MB). Zrýchlite prácu pomocou integrovaného skenovania do e-mailu, sieťového priečinka, tlačiarne a faxu⁴. Bud'te bez obáv vďaka riešeniam zabezpečenia, ako sú napr. autentifikácia úloh, šifrovanie a sieťová ochrana. Voliteľné možnosti na manipuláciu s papierom zahŕňajú brožúrovačku a stohovač so zošivačkou.

Intuitívny dizajn a dotykový ovládací panel poskytujú výnimočne jednoduchú obsluhu a správu.

Rýchle vyhľadanie aplikácií pomocou ovládacieho panela Easy Select⁵ s intuitívnym zobrazením a konzistentným ovládaním. Kompatibilita funkcií a správy zariadení zaisťuje jednoduchú obsluhu v rámci skupiny multifunkčných zariadení. Softvér na správu zariadení HP Web Jetadmin znižuje náklady a šetrí čas: vzdialená inštalácia, konfigurácia a správa, automatizácia rutinných úkonov a sledovanie využitia spotrebného materiálu. Rozšírenie možností vášho multifunkčného zariadenia: Efektívnejšia práca vďaka pokročilým riešeniam, ako je integrované snímanie, analýza úloh a zabezpečenia.

Vynikajúce výsledky s mimoriadnou farebnou presnosťou a výnimočnou kvalitou výstupu.

Vytvárajte vysokokvalitné farebné dokumenty až do veľkosti A3⁶, ktoré zanechajú veľký dojem, pomocou technológie HP ImageREt 4800. Získajte výnimočnú presnosť čiar až do prevádzkového režimu 1 200 x 600 dpi, čo je ideálne na podrobné plány a architektonické výkresy. Mimoriadna farebná presnosť s podporou noriem pre zladenie farieb a s certifikáciou Pantone. Spol'ahľivá a konzistentná farebná tlačová kvalita s vysokým leskom, poskytovaná vylepšeným tonerom HP ColorSphere. Zdokonalené doplnky pre manipuláciu s papierom zahŕňajú brožúrovačku a stohovač so zošivačkou.

¹ Voliteľné príslušenstvo

Je potrebné zakúpiť samostatne

Dostupné ako štandardná výbava k multifunkčnému zariadeniu HP Color LaserJet CM6030f a CM6040f MFP.

² S radom multifunkčných zariadení CM6030 MFP

³ S radom multifunkčných zariadení CM6040 MFP

⁴ Voliteľné príslušenstvo

Je potrebné zakúpiť samostatne

Dostupné ako štandardná výbava k multifunkčnému zariadeniu HP Color LaserJet CM6030f a CM6040f MFP

⁵ Laboratórium Buyer's Lab udelilo v decembri 2006 spoločnosti HP cenu Výber roka za výnimočný pokrok v návrhu používateľského rozhrania svojich multifunkčných tlačiarní

⁶ Až do veľkosti SRA3.

Ľahký pohľad na produktový rad



Multifunkčná laserová tlačiareň HP LaserJet CM6030

- Rýchlosť tlače a kopírovania až 31 str./min. (A4) a 17 str./min. (A3)
- efektívna kvalita výstupu s technológiou ImageREt4800 až 1 200 × 600 dpi
- rozlíšenie skenovania 600 × 600 dpi
- 512 MB pamäte RAM (rozšíriteľná až na 768 MB)
- pevný disk s kapacitou 80 GB
- procesor s frekvenciou 835 MHz
- automatická obojstranná tlač
- automatický podávač dokumentov na 50 listov
- vstupná kapacita 1 100 listov (viacúčelový zásobník na 100 listov; 2 zásobníky na 500 listov)
- štandardná výstupná kapacita 500 listov
- ovládacie prvky prístupu k farebnej tlači



Multifunkčná laserová tlačiareň HP LaserJet CM6030f

- Multifunkčné zariadenie HP Color LaserJet CM6030f: ako základný model plus 2 prídavné vstupné zásobníky na 500 listov; čo predstavuje celkovú vstupnú kapacitu 2 100 listov.



Multifunkčná laserová tlačiareň HP LaserJet CM6040

- Rýchlosť tlače a kopírovania až 41 str./min. (A4) a 23 str./min. (A3)
- efektívna kvalita výstupu s technológiou ImageREt4800 až 1 200 × 600 dpi
- rozlíšenie skenovania 600 × 600 dpi
- 512 MB pamäte RAM (rozšíriteľná až na 768 MB)
- pevný disk s kapacitou 80 GB
- procesor s frekvenciou 835 MHz
- automatická obojstranná tlač
- automatický podávač dokumentov na 50 listov
- vstupná kapacita 1 100 listov (viacúčelový zásobník na 100 listov; 2 zásobníky na 500 listov)
- štandardná výstupná kapacita 500 listov
- ovládacie prvky prístupu k farebnej tlači



Multifunkčná laserová tlačiareň HP LaserJet CM6040f

- Zariadenie HP Color LaserJet CM6040 MFP plus:
- analógový fax
- 2 prídavné zásobníky na 500 listov; čo zvyšuje celkovú kapacitu vstupu na 2 100 listov
- certifikované pre program Energy Star

Odporúčané príslušenstvo



CC516A
Brožúrovač/dokončovač HP s výstupom



CC517A
Zošivačka/stohovač HP s 3 zásobníkmi s výstupom



C8091A
Náhradná náplň kazety HP so sponkami do zošivačky



Q3701A
Analogové faxové príslušenstvo 300 pre multifunkčné zariadenie HP LaserJet



CC383A
Zásobník na 2000 spiniek HP, balenie 2 ks



T1936AA
Softvér digitálneho odosielania HP MFP 4.0



J8019A
Bezpečný vysokovýkonný pevný disk EIO HP



J8025A
Tlačový server HP Jetdirect 640n



J8024A
Tlačový server HP Jetdirect 695nw

Prevádzkové a záručné špecifikácie

Prevádzkové prostredie	Prevádzková teplota: 15 až 27 °C. Odporúčaná prevádzková teplota: 15 až 27 °C. Prevádzková vlhkosť: od 10 do 80 % relatívnej vlhkosti. Odporúčaná prevádzková vlhkosť: od 30 do 70 % relatívnej vlhkosti. Skladovacia teplota: 0 až 35 °C. Skladovacia vlhkosť: od 35 do 85% relatívnej vlhkosti. Úroveň hluku podľa ISO 9296: akustický výkon: LwAd6,8 B(A) (aktívny/tlač), 6,9 B(A) (aktívny/kopírovanie alebo skenovanie), 5,8 B(A) (pripravené). Akustický tlak: LpAm56,8 dB(A) (aktívny/tlač), 57,1 B(A) (aktívny/kopírovanie alebo skenovanie), 40,3 dB(A) (pripravené)
Certifikáty	CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 trieda B, EN 61000-3-2: 2000 +A2, EN 61000-3-3: 1995+A1, EN 55024: 1998+A1 +A2, Oddiel 47 zákona CFR vydaného FCC, časť 15, trieda B (USA), ICES-003, vydanie č. 4 (Kanada), GB9254-1998, Smernica o elektromagnetickej kompatibilite 2004/108/EC so značkou CE (Európa), iné potvrdenia o elektromagnetickej kompatibilite podľa požiadaviek jednotlivých krajín. Regulačné štandardy: IEC 60950-1 (medzinárodná), EN 60950-1 +A11 (EU), IEC 60825-1+A1+A2, UL/cUL zaregistrované (USA/Kanada), Licencia GS (Európa), EN 60825-1+A1+A2 Trieda 1, Oddiel 21 zákona CFR, Kap. 1 / podkap. J a vyhláška č. 50 týkajúca sa laseru (26. 7. 2001) (Laserové/LED zariadenia triedy 1) GB4943-2001, Smernica pre nízke napätia 2006/95/EC s označením CE (Európa). Iné bezpečnostné potvrdenia podľa požiadaviek jednotlivých krajín
Záruka	Oprava u zákazníka nasledujúci pracovný deň, počas 1 roku. Možnosti záruky a podpory sa líšia podľa produktu, krajiny a miestnych právnych predpisov.

Objednávkové informácie



Multifunkčná laserová tlačiareň HP LaserJetCM6030 (CE664A)
Multifunkčné zariadenie HP Color LaserJet CM6030 MFP, disk CD (ovládač a používateľská príručka), disk CD so skúšobnou verzou softvéru Digital Sending Software (DSS), príručka pre rýchly začiatok, plagát s užitočnými tipmi, informačný leták o telefonicknej podpore, napájacie káble, štítky ovládacieho panela a azúrová, purpurová, žltá a čierna tonerová kazeta (nainštalované v zariadení).



Multifunkčná laserová tlačiareň HP LaserJetCM6030f (CE665A)
Rovnako ako model CM6030, okrem: Zariadenie HP Color LaserJet CM6030f MFP a faxový kábel



Multifunkčná laserová tlačiareň HP LaserJetCM6040 (Q3938A)
Rovnako ako model CM6030, okrem: Zariadenie HP Color LaserJet CM6040 MFP



Multifunkčná laserová tlačiareň HP LaserJetCM6040f (Q3939A)
Rovnako ako model CM6030, okrem: Zariadenie HP Color LaserJet CM6040f MFP a faxový kábel

Príslušenstvo, spotrebný materiál a podpora

Príslušenstvo

CC516A	Brožúrovač/dokončovač HP s výstupom
CC517A	Zošívačka/stohovač HP s 3 zásobníkmi s výstupom
C8091A	Náhradná náplň kazety HP so sponkami do zošívačky
Q3701A	Analogové faxové príslušenstvo 300 pre multifunkčné zariadenie HP LaserJet
CC383A	Zásobník na 2000 spíniek HP, balenie 2 ks
T1936AA	Softvér digitálneho odosielania HP MFP 4.0
J8019A	Bezpečný vysokovýkonný pevný disk EIO HP

Konektivita

J8025A	Tlačový server HP Jetdirect 640n
J8024A	Tlačový server HP Jetdirect 695nw

Doplnky

CE487B	Sada valca ADF CE487B pre HP Color LaserJet 60 000 strán
CB390A	Čierna tonerová kazeta HP 825A LaserJet Priemerná nepretržitá výťažnosť čiernej tlačovej kazety je 19 500 štandardných stránok. Výťažnosť je stanovená podľa normy ISO/IEC 19798.
CB381A	Azúrová tonerová kazeta HP LaserJet 824A Priemerná nepretržitá výťažnosť kombinovanej tlačovej kazety azúrová/žltá/purpurová je 21 000 štandardných strán. Uvádzaná hodnota výťažnosti je v súlade s normou ISO/IEC 19798
CB382A	Žltá tonerová kazeta HP LaserJet 824A Priemerná nepretržitá výťažnosť kombinovanej tlačovej kazety azúrová/žltá/purpurová je 21 000 štandardných strán. Uvádzaná hodnota výťažnosti je v súlade s normou ISO/IEC 19798
CB383A	Purpurová tonerová kazeta HP LaserJet 824A Priemerná nepretržitá výťažnosť kombinovanej tlačovej kazety azúrová/žltá/purpurová je 21 000 štandardných strán. Uvádzaná hodnota výťažnosti je v súlade s normou ISO/IEC 19798
CB384A	Čierny zobrazovací valec HP 824A LaserJet 23 000 strán
CB385A	Azúrový zobrazovací valec HP 824A LaserJet 23 000 strán
CB386A	Žltý zobrazovací valec HP 824A LaserJet 23 000 strán
CB387A	Purpurový zobrazovací valec HP 824A LaserJet 23 000 strán
CB458A	Súprava zapekacej pecky HP Color LaserJet CB458A (220 V) 100 000 strán
CB459A	Súprava valca HP Color LaserJet CB459A 150 000 strán
CB463A	Súprava na prenos obrazu HP Color LaserJet CB463A 150 000 strán

Servis a podpora

UJ165A/E	HP Care Pack, oprava u zákazníka nasledujúci pracovný deň, počas 3 rokov
UJ169E	HP Care Pack, oprava u zákazníka ten istý pracovný deň do 4 hodín, 13 hodín denne, 5 dní v týždni, počas 3 rokov
UJ166E	HP Care Pack, oprava u zákazníka nasledujúci pracovný deň, počas 4 rokov
UJ167E	HP Care Pack, oprava u zákazníka nasledujúci pracovný deň, počas 5 rokov
UJ174PE	HP Care Pack, pozárúčna oprava u zákazníka nasledujúci pracovný deň, počas 1 roku
UJ176PE	HP Care Pack, pozárúčna oprava u zákazníka ten istý pracovný deň do 4 hodín, 13 hodín denne, 5 dní v týždni, počas 1 roku

* Skutočné výťažnosti sa môžu výrazne líšiť v závislosti od tlačených obrázkov a ďalších faktorov.

Úplný zoznam náplní, príslušenstva a služieb nájdete na lokalite <http://www.hp.com>



Technické špecifikácie

Technológia tlače	Laser		
Rýchlosť tlače	Čiernobiela A4: CM6030 : Až 31 str./min.; CM6030F : Až 31 str./min.; CM6040 : Až 41 str./min.; CM6040F : Až 41 str./min.; Farba: CM6030 : menej než 15,8 sekúnd (z režimu Pripravená); CM6030F : menej než 15,8 sekúnd (z režimu Pripravená); CM6040 : menej než 11,5 sekúnd (z režimu Pripravená); CM6040F : menej než 11,5 sekúnd (z režimu Pripravená); A3: CM6030 : Až 17 str./min.; CM6030F : Až 17 str./min.; CM6040 : Až 23,5 str./min.; CM6040F : Až 23,5 str./min.; Výstup prvej strany (čierno-biela, A4): CM6030 : S rýchlosťou až 15,5 sekúnd; CM6030F : S rýchlosťou až 15,5 sekúnd; CM6040 : S rýchlosťou až 11,5 sekúnd; CM6040F : S rýchlosťou až 11,5 sekúnd; Výstup prvej stránky (farebné, A4): CM6030 : S rýchlosťou až 15,8 sekúnd; CM6030F : S rýchlosťou až 15,8 sekúnd; CM6040 : S rýchlosťou až 11,5 sekúnd; CM6040F : S rýchlosťou až 11,5 sekúnd; Zahrievací čas: menej než CM6030 : 124,3 sekundy; CM6030F : 124,3 sekundy; CM6040 : 112 sekundy; CM6040F : 112 sekundy; Skutočná rýchlosť závisí od konfigurácie systému, použitého softvéru a zložitosti dokumentu.		
Procesor	835 MHz. 64bitový mikroprocesor PMC-Sierra RM7965		
Pamäť	512 MB. Rozšíriteľná do 768 MB cez 2 sloty DIMM. Kapacita pevného disku: Standard, 80 GB		
Tlač	Kvalita Rozlíšenie Jazyky tlačiarnie Ekonomická tlač Pisma Pracovné využitie (mesačne, A4) Odporúčany mesačný objem strán Okraje tlače (mm) Maximálna oblasť tlače		
Faxovanie	Rýchlosť modemu Zhoda s požiadavkami telekomunikačných úradov Pamäť faxu Rozlíšenie pri faxovaní Rýchla voľba		
Digitálne odosielanie	Súborové formáty Inštalácia Funkcie		
Skenovanie	Typ Rozlíšenie skenovania Úroveň skály sedej Skenovateľná oblasť Okraje naskenovaných položiek		
Kopírovanie	Rýchlosť kopírovania Rozlíšenie kopírovania Viac kópií Zmenšenie/zväčšenie		
Manipulácia s médiami	Vstup: Zásobník 1 Zásobník 2 Zásobník 3 ADF Výstup: Duplexná tlač: Automatická (standardne)	Kapacita Hárky: Max. 500 listov bez dokončovacieho zariadenia	Hmotnosť 60 – 220 g/m ² 60 – 220 g/m ² 60 až 220 g/m ² (rovnako pre zásobníky 4 a 5) 60 – 220 g/m ²
Typy médií	Papier (bankový, recyklovaný, lesklý, stredne silný, silný, lesklý, veľmi silný, veľmi silný lesklý, tuhý, hrubý), fólie, štítky, obálky, kartón		
Rozhranie a konektivita	Vysokorychlostný port USB 2.0 typu „device“, jeden otvorený slot EIO, vstavaný tlačový server HP JetDirect Gigabit Ethernet, faxový port, port FIH (Foreign Interface Harness), slot PCI express. Voliteľné: Interné tlačové servery HP JetDirect EIO, externé tlačové servery HP JetDirect, bezdrôtový tlačový server, tlačový adaptér		
Kompatibilita sieťových operačných systémov	Microsoft® Windows® Server 2003, XP, 2003 64-bitový, XP 64-bitový; Windows Vista®, 64-bitový (pre protokol Microsoft® IPv6 kompatibilný so systémami Microsoft® Windows® 2003, XP a Windows Vista®); Novell® 5.1 alebo novší; Mac OS X v10.2, v10.3, v10.4 alebo vyššia verzia; RED HAT Linux 7.x alebo novší; SuSE Linux 8.x alebo novší; HP-UX 10.20, 11.x, 11.1; Solaris® 2.5 alebo novší (len systémy SPARC®); IBM® AIX 3.2.5 a vyšší; MPE-iX; Citrix® Metaframe Server; Windows® Terminal Services		
Minimálne systémové požiadavky	Microsoft® Windows® XP: Procesor 333 MHz, 128 MB RAM; Microsoft® Windows® Server 2003: Procesor 550 MHz, 128 MB RAM; Windows Vista®: Procesor 800 MHz, 512 MB RAM; jednotka CD-ROM/DVD, internetové pripojenie, USB alebo sieťové pripojenie. Mac OS X v10.2.8, v10.3, v10.4 a vyššie so 128 MB pamäte RAM, jednotka CD-ROM, 160 MB voľného miesta na disku (pre Mac OS v10.4 a vyššie sú podporované taktiež počítače Mac s procesormi PowerPC and Intel® Core)		
Štandardný softvér	Ovládače tlače inštalovaný na disku CD-ROM: bežný inštalčný program HP, internetový inštalčný program HP, bežné ovládače HP, sprievodca inštaláciou HP, súbory PPD (Postscript Printer Description), rozšírenie tlačového dialógu (PDE), nástroj HP Printer Utility pre počítače Macintosh		
Ovládací panel	5 LED indikátorov, 10 číselných tlačidiel, grafický dotykový displej (192 x 72 mm) s rozlíšením 640 x 240 a nastaviteľným kontrastom		
Zdroj	Požiadavky: Vstupné napätie: 220 až 240 V str. (+/- 2 %), 50 Hz (+/- 2 Hz), 5,5 A. *Testované s jednotkou 115 V str. Dáta z jednostrannej farebnej tlače a kopírovania.		
Rozmery (š x h x v)	Bez balenia: 704 x 673 x 1194 mm. Balen: 935 x 800 x 1 210 mm		
Hmotnosť	Bez balenia: CM6030 : 139,87 kg; CM6030F : 144,91 kg; CM6040 : 139,87 kg; CM6040F : 144,91 kg; . Balen: CM6030 : 154,92 kg; CM6030F : 159,96 kg; CM6040 : 154,92 kg; CM6040F : 159,96 kg;		
Správa tlačiarnie	HP Web Jetadmin, zabudovaný HP Web Server		

<http://www.hp.com/sk/>



© Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente podliehajú zmene bez upozornenia. Jediné záruky na výrobky a služby HP sú uvedené vo výslovných záručných dokumentoch, ktoré sú dodávané spolu s týmito produktmi a službami. Žiadne z tu uvedených informácií nemôžu byť považované za základ pre vznik akýchkoľvek ďalších záruk. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické alebo tlačové chyby obsiahnuté v tomto dokumente.

Vytvorené v EÚ 04/13 4AA1-3943SKE

