

HP Color LaserJet CM6030/CM6040 multifunktionsskrivarserie



Låt produktiviteten flöda med denna högpresterande Color LaserJet MFP. Skapa färgdokument i A3-format med utmärkt linje- och bildkvalitet. Njut av höga utskriftshastigheter; funktioner för utskrift, kopiering, skanning, fax¹ och digital sändning samt enastående enkel användning.



HP Color LaserJet
CM6030
multifunktionsskrivare



HP Color LaserJet
CM6030f
multifunktionsskrivare



HP Color LaserJet
CM6040
multifunktionsskrivare



HP Color LaserJet
CM6040f
multifunktionsskrivare

Idealisk för arbetsgrupper (på 6 till 15 användare) och avdelningar (upp till 20 användare) i administrerade kontorsmiljöer på stora och medelstora företag som behöver funktioner för utskrift, kopiering, skanning och digital sändning, upp till A3-format och kapacitet för färgutskriften av hög kvalitet för intern och extern affärskommunikation.

Förbättra arbetsgruppens produktivitet med höga utskriftshastigheter, mer funktionalitet och enastående prestanda.

Snabba på utmatningen med hastigheter på upp till 31 sid/min² och 41 sid/min³ i färg och svartvitt (A4), med utskrift av första sidan på cirka 12 sekunder. Bearbeta snabbt komplexa jobb med en mikroprocessor på 835 MHz och 512 MB minne som kan utökas till 768 MB. Få ett snabbare arbetsflöde med skanning till e-post, skanning till nätverksmapp, skanning till skrivare och fax⁴. Upplev sinnesro med säkerhetslösningar som jobbautesisering, kryptering och nätverkskydd. Pappershanteringsalternativen omfattar ett tillbehör för framställning av häften och en arksamlare med häftningsfunktion.

Exceptionellt enkel att använda och administrera med intuitiv design och kontrollpanel med pekskärm.

Hitna funktioner snabbt och konsekvent med hjälp av det intuitiva fönstret på Easy Select[®]-kontrollpanelen. Kompatibel funktionalitet och enhetshantering på alla dina multifunktionsskrivare garanterar enkel användning. Sänk kostnaderna och spara tid med skrivaradministrationsprogrammet HP Web Jetadmin: installera, konfigurera och administrera på distans, automatisera rutinuppgifter och kontrollera användningen av förbrukningsartiklar. Utöka multifunktionsskrivarens kapacitet: effektivisera arbetsflödena med avancerade lösningar som integrerad registrering, jobbredovisning och säkerhet.

Uppnå enastående resultat med överlägsen färgnoggrannhet och utmärkt utskriftskvalitet.

Skapa effektfulla färgdokument av hög kvalitet i upp till A3-format⁶ med HP ImageREt 4800. Du får exceptionellt skarpa linjer med läget för 1200x600 dpi - idealiskt för detaljerade planer och arkitekturritningar. Överlägsen färgnoggrannhet säkerställs med stöd för färgmatchningsstandarder och Pantone-certifiering. Producera utskriften med tillförlitlig, enhetlig och höglansig färg med förbättrad HP ColorSphere-toner. Avancerade pappershanteringsalternativ i form av tillbehör för framställning av häften och en arksamlare med häftningsfunktion.

¹ Valfritt tillbehör

Köps separat

Tillgängligt som standard med HP Color LaserJet CM6030f och CM6040f MFP.

² Med CM6030 MFP-serie

³ Med CM6040 MFP-serie

⁴ Valfritt tillbehör

Köps separat

Tillgängligt som standard med HP Color LaserJet CM6030f och CM6040f MFP

⁵ Buyer's Lab tilldelade HP en "Pick of the Year"-utmärkelse i december 2006 för framstående insatser för designen av användargränssnittet på multifunktionsskrivare

⁶Upp till SRA3.

Serien – en översikt



HP Color LaserJet CM6030 multifunktionsskrivare

- Utskrifts- och kopieringshastighet på 31 sid/min A4 och 17 sid/min A3
- effektiv utskriftskvalitet med ImageREt4800 och upp till 1200 x 600 dpi
- 600 x 600 dpi skanningsupplösning
- 512 MB RAM som kan utökas till 768 MB
- 80 GB hårddiskkapacitet
- 835 MHz processor
- automatisk dubbelsidig utskrift
- 50-arks automatisk dokumentmatare (ADM)
- inmatningskapacitet på 1100 ark (från 100-arks kombimagasin och 2 x 500-arksfack)
- standardutmatningskapacitet på 500 ark
- färgåtkomstkontroll



HP Color LaserJet CM6030f multifunktionsskrivare

- HP Color LaserJet CM6030f MFP: som basmodellen plus fax och 2 extra 500-arks pappersmagasin som ger en total inmatningskapacitet på 2 100 ark.



HP Color LaserJet CM6040 multifunktionsskrivare

- Utskrifts- och kopieringshastighet på 41 sid/min A4 och 23 sid/min A3
- effektiv utskriftskvalitet med ImageREt4800 och upp till 1200 x 600 dpi
- 600 x 600 dpi skanningsupplösning
- 512 MB RAM som kan utökas till 768 MB
- 80 GB hårddiskkapacitet
- 835 MHz processor
- automatisk dubbelsidig utskrift
- 50-arks automatisk dokumentmatare (ADM)
- inmatningskapacitet på 1100 ark (från 100-arks kombimagasin och 2 x 500-arksfack)
- standardutmatningskapacitet på 500 ark
- färgåtkomstkontroll
- Blue Angel-certifierad



HP Color LaserJet CM6040f multifunktionsskrivare

- HP Color LaserJet CM6040 plus:
- analog fax
- 2 extra 500-arksmagasin (vilket ger en total inmatningskapacitet på 2 100 ark)
- Energy Star-certifierad

Rekommenderade tillbehör



CC516A
HP häftestillbehör/efterbehandlare med utmatn.fack



CC517A
HP 3-facks arksaml. för häftn./sort. m utmatn.fack



C8091A
HP häftklammer-refill



Q3701A
HP LaserJet MFP tillbehör för analog fax 300



CC383A
HP kassett med 2000 häftklamrar, 2-pack



T1936AA
HP MFP-programvara för digital sändning 4.0 HP High-Performance Secure EIO-hårddisk



J8019A



J8025A
HP Jetdirect 640n printserver



J8024A
HP Jetdirect 695nw printserver

Drifts- och garantispecifikationer

Driftsmiljö	Drifttemperatur: 15 till 27 °C. Rekommenderad drifttemperatur: 15 till 27 °C. Luftfuktighet vid drift: 10 till 80 % RH. Rekommenderad luftfuktighet vid drift: 30 till 70 % relativ luftfuktighet. Förvaringstemperatur: 0 till 35° C. Luftfuktighet vid förvaring: 35 till 85 % relativ luftfuktighet. Ljudnivåer enligt ISO 9296: ljudstyrka: LwAd6,8 B(A) (aktiv/utskrift), 6,9 B(A) (aktiv/kopiering eller skanning), 5,8 B(A) (klar). Ljudtryck: LpAm56,8 dB(A) (aktiv/utskrift), 57,1 B(A) (aktiv/kopiering eller skanning), 40,3 dB(A) (klar)
Certifikat	CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 klass B, EN 61000-3-2: 2000 +A2, EN 61000-3-3: 1995+A1, EN 55024: 1998+A1 +A2 FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B (USA), ICES-003, Issue 4, (Kanada), GB9254-1998, EMC-direktivet 2004/108/EC med CE-märkning (Europa), andra EMC-godkännanden enligt krav i enskilda länder. Reglerande normer: IEC 60950-1 (internationell), EN 60950-1 +A11 (EU), IEC 60825-1+A1+A2, UL/cUL Listed (USA/Kanada), GS-licens (Europa), EN 60825-1+A1+A2 Class 1, 21 CFR Ch. 1/SubCh. J and Laser Notice #50 (26 juli 2001) (klass 1 laser-/LED-enhet) GB4943-2001, lågspänningsdirektiv 2006/95/EC med CE-märkning (Europa). Andra säkerhetsgodkännanden enligt krav från de enskilda länderna
Garanti	1 år, service på platsen nästa arbetsdag som standard. Garanti- och supportalternativ varierar beroende på produkt, land och lokal lagstiftning.

Beställningsinformation



HP Color LaserJet CM6030 multifunktionsskrivare (CE664A)
 HP Color LaserJet CM6030 MFP-enhet, CD-samling (drivrutin/användarhandbok), CD med provversion av programvara för digital sändning (DSS), startguide, affisch med praktiska tips, flygblad om telefonsupport, strömkablar, kontrollpanelsöverlägg och tonerkassetter med cyan, magenta, gult och svart som redan är installerade i enheten.



HP Color LaserJet CM6030f multifunktionsskrivare (CE665A)
 Samma som CM6030, med undantag för: HP Color LaserJet CM6030f MFP-enhet och faxkabel



HP Color LaserJet CM6040 multifunktionsskrivare (Q3938A)
 Samma som CM6030, med undantag för: HP Color LaserJet CM6040 MFP-enhet



HP Color LaserJet CM6040f multifunktionsskrivare (Q3939A)
 Samma som CM6030, med undantag för: HP Color LaserJet CM6040f MFP-enhet och faxkabel

Tillbehör, förbrukningsartiklar och support

Tillbehör

CC516A	HP häftstillbehör/efterbehandlare med utmatn.fack
CC517A	HP 3-facks arksaml. för häftn./sort. m utmatn.fack
C8091A	HP häftklammer-refill
Q3701A	HP LaserJet MFP tillbehör för analog fax 300
CC383A	HP kasset med 2000 häftklamrar, 2-pack
T1936AA	HP MFP-programvara för digital sändning 4.0
J8019A	HP High-Performance Secure EIO-hårddisk

Anslutning

J8025A	HP Jetdirect 640n printserver
J8024A	HP Jetdirect 695nw printserver

Förbrukningsartiklar

CE487B	HP Color LaserJet CE487B ADF-valssats 60 000 sidor
CB390A	HP 825A svart LaserJet-tonerkasset Genomsnittlig kontinuerlig kapacitet hos svart kasset: 19500 standardsidor. Kapaciteten anges i enlighet med ISO/IEC 19798.
CB381A	HP 824A cyan LaserJet-tonerkasset Genomsnittlig kontinuerlig kapacitet hos oseparatorad cyan/gul/magenta kasset: 21000 standardsidor. Angiven kapacitet enligt ISO/IEC 19798
CB382A	HP 824A gul LaserJet-tonerkasset Genomsnittlig kontinuerlig kapacitet hos oseparatorad cyan/gul/magenta kasset: 21000 standardsidor. Angiven kapacitet enligt ISO/IEC 19798
CB383A	HP 824A magenta LaserJet-tonerkasset Genomsnittlig kontinuerlig kapacitet hos oseparatorad cyan/gul/magenta kasset: 21000 standardsidor. Angiven kapacitet enligt ISO/IEC 19798
CB384A	HP 824A svart LaserJet-trumenhet 23 000 sidor
CB385A	HP 824A cyan LaserJet-trumenhet 23 000 sidor
CB386A	HP 824A gul LaserJet-trumenhet 23 000 sidor
CB387A	HP 824A magenta LaserJet-trumenhet 23 000 sidor
CB458A	HP Color LaserJet CB458A 220 V fixeringsenhet 100 000 sidor
CB459A	HP Color LaserJet CB459A valsenhet 150 000 sidor
CB463A	HP Color LaserJet CB463A bildöverföringsenhet 150 000 sidor

Service och support

UJ165A/E	HP Care Pack, service på platsen nästa arbetsdag, 3 år
UJ169E	HP Care Pack, service samma arbetsdag inom 4 timmar, 13x5, 3 år
UJ166E	HP Care Pack, service på platsen nästa arbetsdag, 4 år
UJ167E	HP Care Pack, service på platsen nästa arbetsdag, 5 år
UJ174PE	HP Care Pack, efter garantin, service på platsen nästa arbetsdag, 1 år
UJ176PE	HP Care Pack, efter garantin, service på platsen samma arbetsdag inom 4 timmar, 13x5, 1 år

* Den faktiska kapaciteten varierar avsevärt beroende på de utskrivna bilderna och andra faktorer.

En fullständig lista över tillbehör, förbrukningsartiklar och tjänster finns på <http://www.hp.com>



Tekniska specifikationer

Utskriftsteknik	Laser		
Utskriftshastighet	A4, svart: CM6030 : Upp t 31 sid/min; CM6030f : Upp t 31 sid/min; CM6040 : Upp t 41 sid/min; CM6040f : Upp t 41 sid/min; Färg: CM6030 : < 15,8 sek. (från "klar"); CM6030f : < 15,8 sek. (från "klar"); CM6040 : < 11,5 sek. (från "klar"); CM6040f : < 11,5 sek. (från "klar"); A3: CM6030 : Upp t 17 sid/min; CM6030f : Upp t 17 sid/min; CM6040 : Upp t 23,5 sid/min; CM6040f : Upp t 23,5 sid/min; Första sidan ut (svart, A4): CM6030 : Så snabbt som 15,5 sek; CM6030f : Så snabbt som 15,5 sek; CM6040 : Så snabbt som 11,5 sek; CM6040f : Så snabbt som 11,5 sek; Första sidan ut (färg, A4): CM6030 : Så snabbt som 15,8 sek; CM6030f : Så snabbt som 15,8 sek; CM6040 : Så snabbt som 11,5 sek; CM6040f : Så snabbt som 11,5 sek; Uppvärmningstid: mindre än CM6030 : 124,3 sek.; CM6030f : 124,3 sek.; CM6040 : 112 sek.; CM6040f : 112 sek.; Den exakta hastigheten beror på systemkonfiguration, programvara och dokumentens komplexitet.		
Processor	835 MHz. PMC-Sierra RM7965 64-bitars mikroprocessor		
Minne	512 MB. Utbyggbart till 768 MB med hjälp av 2 DIMM-platser. Hårddiskkapacitet: Standard, 80 GB		
Skriv ut	Kvalitet	HP ImageREt 4800	
	Upplösning	Svart: Upp till 1200 x 600 dpi, Färg: Upp till 1200 x 600 dpi	
	Skrivarspråk	HP PCL 5, HP PCL 6, HP Postscript nivå 2-emulering (standard), HP Postscript-nivå 3-emulering stöds	
	Ekonomiutskrift	Dubbelzijdig utskrift och utskrift/kopiering av flera sidor på ett papper (sparar papper) färgåtkomstkontroll (utskrift/kopiering av svartvitt sparar toner)	
	Teckensnitt/fonter	Uppsättning med 80 HP-teckensnitt (plus grekiskt, hebreiskt, kyrilliskt, arabiskt)	
	Utskriftskapacitet (per månad, A4)	Upp till 200 000 sidor	
	Rekommenderad sidvolyum per månad	CM6030 : 5 000 till 10 000; CM6030f : 5 000 till 10 000; CM6040 : 8000 till 15000; CM6040f : 8000 till 15000;	
	Utskriftsmarginaler (mm)	Högst upp: 4,2 mm. Vänster: 4,2 mm. Höger: 4,2 mm. Längst ned: 4,2 mm	
	Största utskriftsområde	316 x 453,2 mm	
Faxa	Modemhastighet	13 sekunder/sida	
	Telekomöverensstämmelse	ES 203 021, R&TTE-direktivet 1999/5/EC (bilaga II) med CE-märkning (Europa), FCC Part 68, Industry Canada CS03, NOM-151-SCTI-1999 (Mexiko), PTC-200 (Nya Zeeland), AS/ACIF 3002: 2001 (Australien), IDA PSTN 1 (Singapore), TPS002-01 (Malaysia), IG 0005-11 (Taiwan), HKTA 2011 (Hongkong SAR), YD514, YD/T589, YD703, GB3382 (Kina), andra godkännanden för telekommunikation enligt krav i enskilda länder	
	Faxminne	Upp till 60 000 sidor (beroende på tillgängligt diskutrymme)	
	Faxupplösning	Standard: 100 x 100 dpi. Fin: 200 x 200 dpi. Ultrafin: 300 x 300 dpi	
	Snabbuppringning	Upp till 100 (kan innehålla 100 nummer vardera)	
Digital sändning	Filformat	PDF, JPEG, TIFF eller MTIFF. (OCR stöder PDF, TEXT, RTF (Microsoft® Word®-kompatibel), XML, HTML; skicka till filtyper som stöds av arbetsflödet (DSS), inklusive XML, sökbar PDF, TXT, RTF (Microsoft® Word®-kompatibel), HTML, PDF, JPEG, TIFF och MTIFF)	
	Installation	Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 802.11b trådlöst	
	Egenskaper	Standard: Skanna till mapp (inkluderar delad adressbok för fax), skanna direkt till e-postserver, skicka e-post, analog fax, LDAP e-postadressering; autentisering: Windows®-förhandlad (Kerberos och NTLM), grupp 1 och grupp 2 PIN, LDAP, autentiseringshanterare	
Skanna	Typ	Flatbädd, automatisk dokumentmatare. Färgskanning: Ja	
	Skanningsupplösning	Optisk: Upp till 600 dpi	
	Gräskalenivåer	256	
	Skanningsbar yta	Minsta medieformat: 12,7 x 12,7 cm. Största medieformat: 29,7 x 43,2 cm	
	Marginaler för skannade dokument	Vänster: 4,2. Högst upp: 4,2. Höger: 4,2. Längst ned: 4,2	
Kopiera	Kopieringshastighet	CM6030 : Upp t 31 kop/min; CM6030f : Upp t 31 kop/min; CM6040 : Upp t 41 kop/min; CM6040f : Upp t 41 kop/min;	
	Kopieringsupplösning	Upp till 600 x 600 dpi	
	Flera kopior	Upp till 999	
	Förminsning/förstoring	25 till 400 %	
Mediekapacitet	Inmätning:	Kapacitet	Vikt
	Fack 1	60 till 220 g/m ²	Format A3, A4, A4-R, A5, A6, RA3, SRA3, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS), 8K, 16K, D-vykort, kuvert (#9, #10, Monarch, B5, C5, C6, DL); 99 x 140 mm till 320 x 457 mm
	Fack 2	60 till 220 g/m ²	A3, A4, A4-R, A5, B4 (JIS), B5 (JIS), 8K, 16K; 148 x 210 mm till 297 x 432 mm
	Fack 3	60 till 220 g/m ² (samma för magasin 4 och 5)	A3, A4, A4-R, A5, RA3, SRA3, B4 (JIS), B5 (JIS), 8K, 16K; 148 x 210 mm till 320 x 457 mm (samma för magasin 4 och 5)
	ADF	60 till 220 g/m ²	A3, B4, A4, B6
	Utmatning:	Ark: Upp till 500 ark utan efterbehandlingsenhet	
	Duplexutskrift:Automatisk (standard)		
Medietyper	Papper (bond, återvunnet, glättat, mellanvikt, tungt, tungt glättat, extra tungt, extra tungt glättat, tåligt, grovt), OH-film, etiketter, kuvert, kortpapper		
Gränssnitt och anslutningar	Hi-Speed USB 2.0-port, en ledig EIO-plats, HP Jetdirect Gigabit Ethernet inbyggd printserver, faxport, FIH-port (Foreign Interface Harness), PCI Express. Tillval: HP Jetdirect interna EIO-printserver, HP Jetdirect externa printserver, trådlös printserver, skrivaradaptar		
Passar följande nätverksoperativsystem	Microsoft® Windows® Server 2003, XP, 2003 64-bitars, XP 64-bitars; Windows Vista®, 64-bitars (för Microsoft® IPv6-kompatibel med Microsoft® Windows® 2003, XP och Windows Vista®); Novell® 5.1 eller senare; Mac OS X v10.2, v10.3, v10.4 eller senare; RED HAT Linux 7.x eller senare; SuSE Linux 8.x eller senare; HP-UX 10.20, 11.x, 11.1; Solaris® 2.5 eller senare (endast SPARC®-system); IBM® AIX 3.2.5 eller senare; MPE-iX; Citrix® MetaFrame Server; Windows® Terminal Services		
Lägsta systemkrav	Microsoft® Windows® XP: 333 MHz processor med 128 MB RAM; Microsoft® Windows® Server 2003: 550 MHz processor med 128 MB RAM; Windows Vista®: 800 MHz processor med 512 MB RAM; CD-ROM/DVD-enhet, Internet-anslutning, USB- eller nätverksanslutning. Mac OS X v10.2.8, v10.3, v10.4 och högre med 128 MB RAM, CD-ROM, 160 MB ledigt diskutrymme (för Mac OS v10.4 och högre, PowerPC och Intel® Core Processor Mac stöds)		
Standardprogramvara	Utskriftsdrivrutiner och installationsprogram på CD-ROM: HPs gemensamma installationsprogram, HPs Internet-installationsprogram, HPs gemensamma drivrutiner, HPs installationsguide, skrivarbeskrivningsfiler för Postscript (PPD), utökningar av skrivardialogrutor (Printer Dialog Extensions, PDE), HPs skrivarverktyg för Macintosh-datorer		
Kontrollpanel	5 indikatorlampor, knappatsats med 10 sifferknappar, grafisk pekskärn (192 x 72 mm) med en upplösning på 640 x 240 och justerbar kontrast		
Strömförsörjning	Krav:Inspänning: 220 till 240 V- (+/-10 %), 50 Hz (+/-2 Hz), 5,5 A. *115 VAC-enhet testad. Data från enkelsidig färgutskrift och kopiering.		
Ytermått (b x d x h)	Utan emballage: 704 x 673 x 1194 mm. Med emballage: 935 x 800 x 1 210 mm		
Vikt	Utan emballage: CM6030 : 139,87 kg; CM6030f : 144,91 kg; CM6040 : 139,87 kg; CM6040f : 144,91 kg; . Med emballage: CM6030 : 154,92 kg; CM6030f : 159,96 kg; CM6040 : 154,92 kg; CM6040f : 159,96 kg;		
Skrivarhantering	HP Web Jetadmin, HP Embedded Web Server		

<http://www.hp.com/se>



© Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantierna för HP:s produkter och tjänster är de som uttryckligen nämns i garantivillkoren i den garanti som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingenting i det här dokumentet ska tolkas som en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i detta dokument.

Publicerad inom EMEA 04/13 4AA1-39435VE

