



Zvyšte produktivitu s touto rychlou, spolehlivou a velmi snadno použitelnou multifunkční tiskárnou HP LaserJet, která přináší funkce tisku, skenování a kopírování na váš stůl za přijatelnou cenu.



Multifunkční tiskárna HP LaserJet M1120



Multifunkční tiskárna HP LaserJet M1120n

**Multifunkční tiskárna řady HP LaserJet M1120 je ideální pro nejmenší a malé podniky požadující základní a snadno použitelnou laserovou multifunkční tiskárnu, která nabízí více než tiskárny s jednou funkcí a je neuvěřitelně spolehlivá a za skvělou cenu.**

**Tiskněte, kopírujte a skenujte – získajte více funkcí za skvělou cenu s touto multifunkční tiskárnou HP LaserJet.**

Oceníte vysokou profesionální rychlost tisku až 19 str./min. Technologie s okamžitým náběhem vytiskne první stránku z úsporného režimu za méně než 7 sekund, dvakrát rychleji než tiskárny bez této funkce <sup>1</sup>. Rychlý a bezstarostný výkon s procesorem 230 MHz a pamětí až 32 MB. Využívejte efektivního hostitelského tisku a používejte výkon a paměť hostitelského počítače, což vám umožní dokončování komplexnějších úloh bez nákladů na zvětšení paměti zařízení.

**Věnujte se více své práci – intuitivní funkce této multifunkční tiskárny HP zjednoduší práci více než kdykoli předtím.**

Ještě snadnější použití a údržba s intuitivním dvouřádkovým podsvíceným displejem s vysokým rozlišením na předním panelu. Spolehněte se na připojení pomocí portu Hi-Speed USB pro snadnou a rychlou instalaci a použití. Sdílejte snadno svou multifunkční tiskárnu v síti <sup>2</sup>. Bezproblémový tisk: Inteligentní funkce vestavěné do originální tiskové kazety HP optimalizují kvalitu tisku a spolehlivost. Tisková kazeta HP LaserJet byla vyvinuta pro snadný provoz. Její instalace a výměna je bezproblémová.

**Zlepšete produktivitu svého podniku díky všem potřebným funkcím v jednom zařízení.**

Pracujte efektivně na několika úlohách: tiskněte, kopírujte a skenujte jen s jedním zařízením. Pohodlně kopírujte různé materiály včetně svázaných dokumentů, jako jsou knihy a zprávy, pomocí plochého skeneru. Vytvářejte profesionální pracovní dokumenty s tučným výrazným textem a ostrými obrázky: patentovaný sférický toner HP byl vyvinut, aby konzistentně podával výjimečnou kvalitu a rychlost tisku. Vstupní zásobník na 250 listů, prioritní vstupní zásobník na 10 listů a výstupní zásobník na 125 listů poskytují flexibilitu práci s papírem.

<sup>1</sup> Studie Quality Logic představují typickou tiskovou úlohu o velikosti 3 – 5 stránek

Technologie s okamžitým náběhem používá špičkovou technologii fixační jednotky k vytištění první strany při probuzení tiskárny z úsporného režimu, takže je úloha hotova dříve

<sup>2</sup> Tato funkce je dostupná pouze u multifunkčních tiskáren řady HP LaserJet M1120n.

## Technická specifikace

<b>Tisková technologie</b>	Monochromatická laserová		
<b>Rychlost tisku</b>	A4 černá: Až 19 str./min. Výstup první stránky – černobíle: < 7 s. Doba zahřívání: méně než 13 s. Přesná rychlost se bude lišit v závislosti na konfiguraci systému, použitím softwaru a složitosti dokumentu.		
<b>Procesor</b>	230 MHz. Tensilica®		
<b>Paměť</b>	32 MB (interní pevná)		
<b>Tisk</b>	Kvalita Rozlišení Jazyky tiskárny Úsporný tisk	Technologie HP pro zvýšení rozlišovací schopnosti (REt) a technologie FastRes 1200 A4 černá: Až 600 x 600 dpi (1 200 dpi efektivního výstupu) tisk host-based Nastavení kvality tisku Economode tiskne text s použitím menšího množství toneru, tisk N-up (šetří papír) Žádný (Host-based tisk)	
	Řezy písma/fonty Provozní zátěž (měsíční, A4) Okraje tisku (mm)	Až 5000 stran Horní: 4 mm. Levý: 4 mm. Pravý: 4 mm. Dolní: 4 mm	
<b>Skenování</b>	Typ Rozlišení skenování Bitová hloubka Úrovně odstínů šedé Twain verze Oblast pro snímání Okraje pro snímání předlohy	Ploché provedení. Barevné skenování: Ano Optické: Až 1 200 dpi. Rozšířené: Až 19 200 dpi 24bitová 256 Způsobnost TWAIN Verze 1.9 Minimální velikost média: 2,5 x 2,5 cm. Maximální velikost média: 21,6 x 29,7 cm Levý: 4 mm. Horní: 4 mm. Pravý: 4 mm. Dolní: 4 mm	
<b>Kopírování</b>	Rychlost kopírování Rozlišení kopií Několik kopií Zmenšit/zvětšit	Černá: Až 14 kopií/min Až 600 x 600 dpi Až 99 25 až 400 %	
<b>Manipulace s médii</b>	<b>Vstup:</b> Zásobník 1	<b>Kapacita</b> listů: 250, obálky: 10, transparentní fólie: 100	<b>Hmotnost</b> 60 až 163 g/m <sup>2</sup>
	Zásobník 2	listů: 10, obálky: 10, transparentní fólie: 10	42 až 260 g/m <sup>2</sup>
	<b>Výstup:</b> <b>Duplexní tisk:</b>	Počet listů: Až 125. Obálky: Až 10. Fólie: Až 65 Ruční (podpora ovladače zajištěna)	
<b>Typy médií</b>	Papír (běžný, laserový), obálky, fólie, štítky, karty, pohlednice		
<b>Rozhraní a připojení</b>	Multifunkční tiskárna M1120: USB Hi-Speed (kompatibilní s USB verze 2.0); Multifunkční tiskárna M1120n: Síťový port 10/100Base-T Ethernet, vysokorychlostní rozhraní USB (kompatibilní se specifikací USB 2.0)		
<b>Kompatibilita s paměťovými kartami</b>	Žádné		
<b>Kompatibilita s operačními systémy</b>	Microsoft® Windows® 2000, Server 2003, XP Home, XP Professional, XP Professional x64; Certifikováno pro systém Windows Vista™; Mac OS 10.3 nebo vyšší. Nejnovější ovladače naleznete na adrese <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a>		
<b>Minimální požadavky na systém</b>	Microsoft® Windows® 2000, Server 2003; procesor Pentium® II nebo vyšší, 64 MB paměti RAM, 250 MB volného místa na pevném disku, obrazovka SVGA s rozlišením 800 x 600 a 16bitovými barvami, Internet Explorer 5.5 nebo vyšší (plná instalace), mechanika CD-ROM, port USB (pouze ovladač tisku a skenování); Windows® XP-32 Home, XP-32 Professional: procesor Pentium® II (doporučený Pentium® III nebo vyšší), 128 MB paměti RAM, 250 MB volného místa na pevném disku, obrazovka SVGA s rozlišením 800 x 600 a 16bitovými barvami, Internet Explorer 5.5 nebo vyšší (plná instalace), mechanika CD-ROM, port USB; Windows Vista™-32 Home, -32 Professional: procesor 1 GHz, 512 MB paměti RAM, minimální požadované místo na pevném disku naleznete v uživatelské příručce, obrazovka SVGA s rozlišením 800 x 600 a 16bitovými barvami, Internet Explorer 5.5 nebo vyšší (plná instalace), mechanika CD-ROM, port USB; Windows Vista™-64: procesor 1 GHz, 512 MB paměti RAM, minimální požadované místo na pevném disku naleznete v uživatelské příručce, obrazovka SVGA s rozlišením 800 x 600 a 16bitovými barvami, Internet Explorer 5.5 nebo vyšší (plná instalace), mechanika CD-ROM, port USB. Mac OS X v10.3 a vyšší; procesor PowerPC G3, G4 nebo G5; 128 MB RAM; 30 až 50 MB volného místa na pevném disku; port USB; Jednotka CD-ROM		
<b>Standardní software</b>	Ovladače tisku GDI/host-based, ovladače skeneru TWAIN 1.9 nebo WIA, aplikace pro skenování, instalační/odinstalovací program, software pro sledování používání HP MARS/Pony Express, HP Order Reminder, typy písma obrazovky, software pro rozpoznání textu I.R.I.S. Readiris PRO (neinstaluje se s ostatním softwarem, je nutné jej nainstalovat samostatně), ovladače tisku Mac a ovladače pro skenování.		
<b>Ovládací panel</b>	Zřádkový 16znakový displej, tlačítka nabídky a navigace (Nastavení/Vstup, Vlevo, Vpravo, Zrušit), tlačítka řízení kopírování (Počet kopií, Zesvětlení/Ztmavení, Další nastavení kopírování, Zahájit kopírování)		
<b>Napájení</b>	Požadavky: Vstupní napětí 110 až 127 V stř. (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-2 Hz), 4,5 A; 220 až 240 V stř. (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz), 2,3 A. Spotřeba: Maximálně 370 W (aktivní režim), maximálně 7 W (pohotovostní režim/v klidu), 0 W (vypnuto)		
<b>Rozměry (š x h x v)</b>	Bez obalu: 457 x 369 x 322 mm. Včetně obalu: 600 x 400 x 390 mm		
<b>Hmotnost</b>	Bez obalu: 8,6 kg. Včetně obalu: 11,8 kg		
<b>Provozní prostředí</b>	Provozní teplota: 15 až 32,5 °C. Doporučená provozní teplota: 20 až 27 °C. Provozní vlhkost: 20 až 80 % RH. Provozní vlhkost doporučená: 20 až 70 % RH. Teplota skladování: 0 až 40 °C. Vlhkost skladování: 10 až 80 % RH. Hladina hluku dle ISO 9296: akustický výkon: LwAd 6,5 B(A) (aktivní režim), neslyšitelný (pohotovostní režim). Akustický tlak: LpAm 52,2 dB(A) (aktivní režim), neslyšitelná (pohotovostní režim)		
<b>Certifikáty</b>	CISPR 22: 2005 /EN 55022:2006-Trída B; EN 61000-3-2: 2000+A2; EN 61000-3-3: 1995+A1; EN 55024: 1998+A1+A2; FCC, článek 47 CFR, část 15, třída B 2/ICES-003, číslo 3; GB9254-1998. Předepsané normy: IEC 60950-1: 2001/EN 60950-1: 2001+A11; IEC 60825-1: 1993+A1: 1997+A2: 2001/EN 60825-1: 1994+A1: 2002+A2: 2001 (laserový produkt třídy 1/LED); GB4943-1996. ENERGY STAR: Ano		
<b>Záruka</b>	Limitovaná jednoletá záruka		

## Informace pro objednávání

<b>CB537A</b>	Multifunkční tiskárna HP LaserJet M1120, napájecí kabely, zaváděcí černá tisková kazeta HP LaserJet (průměrná výtečnost kazety je 1 000 standardních stránek), průvodce instalací, leták s informacemi o podpoře, disk CD obsahující software zařízení a elektronickou uživatelskou příručku, kryty předního panelu, registrační karta Iris, disk CD se softwarem Readiris PRO k rozpoznávání textu, vstupní zásobník na 150 listů, výstupní zásobník papíru
<b>CC459A</b>	Jako multifunkční tiskárna HP LaserJet M1120 s integrovanými síťovými funkcemi

### Spotřební materiál

<b>CB436A</b>	Černá tisková kazeta HP LaserJet CB436A 2000 standardních stránek. Deklarovaná hodnota výtečnosti odpovídá normě ISO/IEC 19752.
---------------	---

### Příslušenství médií

<b>CHP110</b>	Kancelářský papír HP – 500 listů / A4 / 210 mm x 297 mm
<b>CHP210</b>	Tiskový papír HP – 500 listů / A4 / 210 mm x 297 mm
<b>CHP810</b>	Recyklovaný papír HP, 80 g/m <sup>2</sup> , 500 listů, A4, 210 x 297 mm

### Možnosti připojení

<b>C6518A</b>	HP USB kabel, 2 m
<b>C6520A</b>	Kabel HP USB 2.0 (a-b) 3 m

### Servis a podpora

**UH757E** HP Care Pack služba, výměnná služba následující pracovní den po dobu 3 let  
**UH761E** HP Care Pack služba, výměnná služba (standardní doba opravy) po dobu 3 let  
**UH764E** HP Care Pack služba, oprava v servisním středisku hardwarové podpory po dobu 3 let. (UH764E: pouze Pobalí, Řecko, Polsko, Turecko, EEM, Slovinsko, Česká republika, Slovensko a Maďarsko.  
 UH757E/UH761E: zbytek Evropy).  
 Úplný seznam spotřebních materiálů, příslušenství a služeb naleznete na webu <http://www.hp.com>

<http://www.hp.cz>



© Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2007.

Vytvořeno v EU 12/08 4AA1-6055CSE

