



Αυξήστε την παραγωγικότητα με αυτό το γρήγορο, αξιόπιστο και πολύ εύχρηστο HP LaserJet MFP το οποίο παρέχει εκτύπωση, σάρωση και αντιγραφή σε προσιτή τιμή.



Πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP LaserJet M1120



Πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP LaserJet M1120n

Το HP LaserJet M1120 MFP series είναι τέλειο για μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες θέλουν ένα βασικό και εύχρηστο laser MFP που να παρέχει περισσότερα από απλή εκτύπωση, αξιόπιστο και σε προσιτή τιμή.

Εκτύπωση, αντιγραφή και σάρωση - περισσότερες λειτουργίες σε εξαιρετική τιμή με αυτό το HP LaserJet MFP.

Γρήγορες, επαγγελματικές ταχύτητες εκτύπωσης έως 19 σελ./λεπτό. Η τεχνολογία άμεσης εκτύπωσης εκτυπώνει την πρώτη σελίδα από τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας σε λιγότερο από 7 δευτερόλεπτα, δύο φορές πιο γρήγορα από τους εκτυπωτές που δεν τη διαθέτουν¹. Γρήγορη και χωρίς προβλήματα απόδοση με επεξεργαστή 230 MHz και μνήμη έως 32 MB. Αξιοποιήστε την αποδοτική εκτύπωση βάσει κεντρικού υπολογιστή και χρησιμοποιήστε την επεξεργαστική ισχύ και μνήμη του κεντρικού PC, ο οποίος επιτρέπει την ολοκλήρωση πολύπλοκων εκτυπώσεων χωρίς κόστος προσθήκης μνήμης στη συσκευή.

Αφιερώστε χρόνο στην επιχείρησή σας. Οι έξυπνες λειτουργίες αυτού του MFP της HP κάνουν τη δουλειά πιο εύκολη από ποτέ.

Σήμερα είναι πιο εύκολη από ποτέ η χρήση και η συντήρηση, χάρη στην έξυπνη οθόνη υψηλής ανάλυσης, δύο γραμμών με οπισθοφωτισμό στον μπροστινό πίνακα. Βασιστείτε στη συνδεσιμότητα Hi-Speed USB για γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση και χρήση. Χρησιμοποιήστε εύκολα από κοινού το MFP μέσω δικτύου². Απολαύστε αξιόπιστη εκτύπωση χωρίς μελάδες: η ευφυΐα που είναι ενσωματωμένη στα γνήσια δοχεία HP βελτιστοποιεί την ποιότητα εκτύπωσης και την αξιοπιστία. Το δοχείο μελάνης HP LaserJet είναι σχεδιασμένο για απλή λειτουργία και είναι καθαρό και βολικό στην τοποθέτηση και αντικατάσταση.

Βελτιωμένη παραγωγικότητα για την επιχείρησή, με όλες τις λειτουργίες που χρειάζεστε σε μία συσκευή.

Αποδοτική πολυλειτουργικότητα: εκτύπωση, αντιγραφή και σάρωση από μία συσκευή. Βολική αντιγραφή πολλών υλικών, όπως δεμένα έγγραφα, βιβλία και αναφορές, με τον επίπεδο σαρωτή. Δημιουργήστε επαγγελματικά έγγραφα με έντονο, καθαρό κείμενο και διαυγείς εικόνες: ο σφαιρικός γραφίτης ευρεσιτεχνίας HP έχει κατασκευαστεί για συνεπή και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης και απόδοση υψηλής ταχύτητας. Επωφεληθείτε από τις ευέλικτες δυνατότητες χειρισμού χαρτιού, με δίσκο εισόδου 250 φύλλων, δίσκο εισόδου 10 φύλλων κατά προτεραιότητα και δίσκο εξόδου 125 φύλλων.

¹ Μελέτες της Quality Logic δείχνουν ότι μια τυπική εργασία εκτύπωσης είναι τριών έως πέντε σελίδων

Η τεχνολογία άμεσης εκτύπωσης χρησιμοποιεί τεχνολογία σύντηξης αιχμής για τη δημιουργία της πρώτης σελίδας γρηγορότερα όταν ο εκτυπωτής εξέρχεται από τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, ώστε η εργασία εκτύπωσης να ολοκληρώνεται νωρίτερα

² Λειτουργία διαθέσιμη μόνο στη σειρά HP LaserJet M1120n MFP.

Τεχνικές προδιαγραφές

Τεχνολογία εκτύπωσης	Μονόχρωμη Laser		
Ταχύτητα εκτύπωσης	A4 μαύρο: Έως 19 σελ./λεπτό. Εκτύπωση πρώτης ασπρόμαυρης σελίδας: < 7 δευτ.. Χρόνος προθέρμανσης: λιγότερο από 13 δευτ.. Η ακριβής ταχύτητα ποικίλλει ανάλογα με τη διαμόρφωση του συστήματος, το πρόγραμμα λογισμικού και την πολυπλοκότητα του εγγράφου.		
Επεξεργαστής	230 MHz. Tensilica®		
Μνήμη	32 MB (εσωτερική, σταθερή)		
Εκτύπωση	Ποιότητα Ανάλυση Γλώσσες εκτυπωτή Οικονομική εκτύπωση	Τεχνολογία αναβάθμισης ανάλυσης HP (REI) και FastRes 1200 A4 μαύρο: Έως 600 x 600 dpi (1200 dpi πραγματική ανάλυση) Βάσει host Με τις ρυθμίσεις ποιότητας εκτύπωσης σε economode καταναλώνεται λιγότερος γραφίτης. Εκτύπωση N-up (εξοικονομείται χαρτί) Κανένα (κεντρικό PC) Έως 5000 σελίδες	
	Γραμματοσειρές Κύκλος λειτουργίας (μηνιαίος, A4)		
	Περιθώρια εκτύπωσης (mm)	Άνω: 4 mm. Αριστερά: 4 mm. Δεξιά: 4 mm. Κάτω: 4 mm	
Σάρωση	Τύπος Ανάλυση σάρωσης Βάθος bit Επίπεδα διαβαθμίσεων του γκριζου Έκδοση Twain Περιοχή σάρωσης Περιθώρια για σαρωμένα στοιχεία	Επίπεδος. Έγχρωμη σάρωση: Ναι Οπτική: Μέχρι 1.200 dpi. Ενισχυμένη: Μέχρι 19200 dpi 24 bit 256 Συμβατός με TWAIN Έκδοση 1.9 Ελάχιστο μέγεθος μέσων: 2,5 x 2,5 cm. Μέγιστο μέγεθος μέσων: 21,6 x 29,7 cm Αριστερά: 4 mm. Άνω: 4 mm. Δεξιά: 4 mm. Κάτω: 4 mm	
Αντιγραφή	Ταχύτητα αντιγραφής Ανάλυση αντιγραφής Πολλά αντίγραφα Σμίκρυνση/Μεγέθυνση	Μαύρο: Έως 14 αντίγραφα/λεπτό Έως 600 x 600 dpi Έως 99 25 έως 400%	
Διαχείριση μέσων	Είσοδος: Δίσκος 1	Χωρητικότητα φύλλα: 250, φάκελοι: 10, διαφάνειες: 100	Βάρος 60 έως 163 g/m ²
	Δίσκος 2	φύλλα: 10, φάκελοι: 10, διαφάνειες: 10	42 έως 260 g/m ²
	Έξοδος: Εκτύπωση διπλής όψης:	Φύλλα: Μέχρι 125. Φάκελοι: Έως 10. Διαφάνειες: Έως 65 Χειροκίνητη (παρέχεται υποστήριξη προγράμματος οδήγησης)	Μέγεθος A4, A5, A6, B5, καρτ-ποστάλ, φάκελοι (B5, C5, DL), 76 x 127 έως 216 x 356 mm A4, A5, A6, B5, καρτ-ποστάλ, φάκελοι (B5, C5, DL), 76 x 127 έως 216 x 356 mm
Τύποι μέσων	Χαρτί (απλό, laser), φάκελοι, διαφάνειες, επικέτες, χαρτόνι, καρτ ποστάλ		
Διασύνδεση και συνδεσιμότητα	M1120 MFP: Hi-Speed USB (συμβατότητα με τις προδιαγραφές USB 2.0); M1120n MFP: Θύρα δικτύου 10/100Base-T Ethernet, Hi-Speed USB (συμβατότητα με τις προδιαγραφές USB 2.0)		
Συμβατότητα κάρτας μνήμης	Καμία		
Συμβατότητα λειτουργικών συστημάτων	Microsoft® Windows® 2000, Server 2003, XP Home, XP Professional, XP Professional x64, Πιστοποίηση για Windows Vista™, Mac OS 10.3 ή νεότερη έκδοση. Πλέον πρόσφατα προγράμματα οδήγησης: http://www.hp.com		
Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος	Microsoft® Windows® 2000, Server 2003: Όλοι οι επεξεργαστές Pentium® II ή ισχυρότεροι, 64 MB RAM, 250 MB χώρος στο σκληρό δίσκο, SVGA 800 x 600 με έγχρωμη οθόνη 16 bit, Internet Explorer 5.5 ή νεότερη έκδοση (πλήρης εγκατάσταση), μονάδα CD-ROM, θύρα USB (μόνο πρόγραμμα οδήγησης εκτύπωσης, πρόγραμμα οδήγησης σάρωσης) Windows® XP-32 Home, XP-32 Professional: Όλοι οι επεξεργαστές Pentium® II (προτείνεται Pentium® III ή ισχυρότερος), 128 MB RAM, 250 MB, οθόνη SVGA 800 x 600 με 16 bit χρώματος, Internet Explorer 5.5 ή νεότερη έκδοση (πλήρης εγκατάσταση), μονάδα CD-ROM, θύρα USB Windows® XP-x64: Όλοι οι επεξεργαστές Pentium® II (προτείνεται Pentium® III ή ισχυρότερος), 128 MB RAM, χώρος στο δίσκο 250 MB, οθόνη SVGA 800 x 600 με 16 bit χρώματος, Internet Explorer 5.5 ή νεότερη έκδοση (πλήρης εγκατάσταση), μονάδα CD-ROM, θύρα USB Windows Vista™-32 Home, -32 Professional: Επεξεργαστής 1 GHz, 512 MB RAM, για ελάχιστο χώρο στο σκληρό δίσκο συμβουλευθείτε τον οδηγό χρήσης, SVGA 800 x 600 με έγχρωμη οθόνη 16 bit, Internet Explorer 5.5 ή νεότερη έκδοση (πλήρης εγκατάσταση), μονάδα CD-ROM, θύρα USB. Mac OS X v10.3 ή νεότερη έκδοση, Επεξεργαστής G3, G4 ή G5 PowerPC, Μνήμη RAM 128 MB, 30 έως 50 MB διαθέσιμος χώρος στο σκληρό δίσκο, Θύρα USB, Μονάδα CD-ROM		
Βασικό λογισμικό	Προγράμματα οδήγησης βάσει κεντρικού υπολογιστή, προγράμματα οδήγησης σαρωτή TWAIN 1.9 ή WIA, εφαρμογή σάρωσης, πρόγραμμα εγκατάστασης/απεγκατάστασης, λογισμικό παρακολούθησης χρήσης HP MARS/Pony Express, HP Order Reminder, γραμματοσειρές οθόνης, λογισμικό I.R.I.S. Readiris PRO (η εγκατάσταση δεν γίνεται με άλλα στοιχεία λογισμικού, απαιτείται ξεχωριστή εγκατάσταση), προγράμματα οδήγησης εκτύπωσης και σάρωσης για Mac.		
Πίνακας ελέγχου	Οθόνη 2 γραμμών, 16 χαρακτήρων, μενού και κουμπιά περιήγησης (Ρύθμιση/Εισαγωγή, Αριστερά, Δεξιά, Άκουρο), κουμπιά ελέγχου αντιγραφής (Αριθμός αντιγράφων, Πιο ανοιχτό/Πιο σκούρο, Περισσότερες ρυθμίσεις αντιγραφής, Έναρξη αντιγραφής)		
Ισχύς	Απαιτήσεις: Τάση εισόδου 110 έως 127 VAC (+/-10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz), 4,5 A 220 έως 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz), 2,3 A. Κατανάλωση: 370 watt μέγιστο (ενεργό), 7 watt μέγιστο (ετοιμότητα/αναμονή). 0 watt (ανενεργοποιημένο)		
Διαστάσεις (π x β x υ)	Εκτός συσκευασίας: 457 x 369 x 322 mm. Συσκευασμένο: 600 x 400 x 390 mm		
Βάρος	Εκτός συσκευασίας: 8,6 kg. Συσκευασμένο: 11,8 kg		
Περιβάλλον λειτουργίας	Θερμοκρασία λειτουργίας: 15 έως 32,5° C. Συνιστώμενη θερμοκρασία λειτουργίας: 20 έως 27°C. Υγρασία λειτουργίας: 20% έως 80% σχετική υγρασία. Συνιστώμενη υγρασία λειτουργίας: Από 20% έως 70% σχετική υγρασία. Θερμοκρασία αποθήκευσης: 0 έως 40° C. Υγρασία αποθήκευσης: 10 έως 80% σχετική υγρασία. Επίπεδα θορύβου κατά ISO 9296: ισχύς ήχου: LwAd 6,5 B(A) (ενεργό), αθόρυβο (ετοιμότητα). Ένταση ήχου: LpAm 52,2 dB(A) (ενεργό), αθόρυβο (ετοιμότητα)		
Πιστοποιήσεις	CISPR 22: 2005 /EN 55022:2006-Class B, EN 61000-3-2: 2000+A2, EN 61000-3-3: 1995+A1, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B 2/ICES-003, Τεχνος 3, GB9254-1998. Πρότυπα κανονισμών: IEC 60950-1: 2001/EN 60950-1: 2001+A11, IEC 60825-1: 1993+A1: 1997+A2: 2001/EN 60825-1: 1994+A1: 2002+A2: 2001 (Προϊόν Class 1 Laser/LED), GB4943-1996. ENERGY STAR: Ναι		
Εγγύηση	Περιορισμένη εγγύηση ενός έτους		

Πληροφορίες παραγγελίας

CB537A	HP LaserJet M1120 MFP, καλώδιο(a) τροφοδοσίας, δοχείο μαύρης μελάνης HP LaserJet starter (μέση απόδοση 1.000 βασικές σελίδες), Οδηγός έναρξης χρήσης, φυλλάδιο υποστήριξης, CD με το λογισμικό της συσκευής και ηλεκτρονικό οδηγό χρήσης, καλύμματα πίνακα ελέγχου, κάρτα Iris Registration, CD με το λογισμικό Readiris PRO, δίσκος εισόδου μέσων 150 φύλλων, δίσκος εξόδου χαρτιού
CC459A	Χαρακτηριστικά HP LaserJet M1120 MFP με επιπλέον ενσωματωμένη δικτύωση

Αναλώσιμα

CB436A	Δοχείο μαύρου γραφίτη HP LaserJet CB436A 2000 βασικές σελίδες. Δηλωμένη τιμή απόδοσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 19752.
---------------	--

Αναλώσιμα μέσων

CHP110	Χαρτί γραφείου HP Office-500 φ./A4/210 x 297 mm
CHP210	Χαρτί εκτύπωσης HP-500 φ./A4/210 x 297 mm
CHP810	Ανακυκλωμένο χαρτί HP 80 g/m ² 500 φ./A4/210 x 297 mm

Συνδεσιμότητα

C6518A	Καλώδιο USB HP, 2 m
C6520A	Καλώδιο HP USB 2.0 (a-b) 3 μέτρων

Υπηρεσίες και υποστήριξη

UH757E HP Care Pack, υπηρεσία αντικατάστασης την επόμενη εργάσιμη ημέρα, 3 έτη
UH761E HP Care Pack, υπηρεσία αντικατάστασης (τυπικός χρόνος απόκρισης), 3 έτη
UG764E HP Care Pack, υπηρεσία επιστροφής εξοπλισμού στη βάση, 3 έτη. (UH764E: Μόνο για Βαλτική, Ελλάδα, Πολωνία, Τουρκία, Ευρωπαϊκές Αναδυόμενες Αγορές, Σλοβενία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Σλοβακία, Ουγγαρία. UH757E/UH761E: υπόλοιπη Ευρώπη)
 Για ολοκληρωμένη λίστα αναλωσίμων, εξαρτημάτων και υπηρεσιών, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <http://www.hp.com>

<http://www.hp.com/uk>



© Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2007.

Δημοσίευση στην EMEA 12/08 4AA1-6055ELE

