



Növelje termelékenységét ezzel a gyors, megbízható és könnyen használható HP LaserJet MFP-vel, amely elérhető áron nyújt asztali nyomtatási, lapolvasási és fénymásolási funkciókat.



HP LaserJet M1120
többfunkciós nyomtató



HP LaserJet M1120n
többfunkciós nyomtató

A HP LaserJet M1120 MFP sorozat tökéletes választás azon mikro- és kisvállalkozásoknak, amelyek olyan alapszintű, könnyen használható lézeres MFP-t szeretnének, amely számos feladatra használható, hihetetlenül megbízható, és remek áron elérhető.

Nyomtatás, fénymásolás és beolvasás – ez a HP LaserJet MFP több funkcionalitást nyújt remek áron.

Élvezze a gyors, professzionális 19 oldal/perces nyomtatási sebességet. Az azonnal bekapcsoló technológia energiatakarékos üzemmódból kevesebb mint 7 másodperc alatt nyomtatja ki az első oldalt, kétszer gyorsabban, mint a technológiával nem rendelkező nyomtatók¹. Gyors, problémamentes teljesítmény 230 MHz-es processzorral és akár 32 MB memóriával. Használja ki a hatékony, gazdagép alapú nyomtatást, és használja a gazdagép számítási teljesítményét és memóriáját, amely lehetővé teszi a bonyolult nyomtatási feladatok befejezését is kiegészítő memória vásárlási költsége nélkül.

Több ideje jut üzletére – ez a HP MFP intuitív szolgáltatásaival minden korábbinál egyszerűbbé teszi a munkáját.

Egyszerűbb használat és karbantartás, mint korábban bármikor, egyedi, hátsó megvilágítású, nagy felbontású előlapi képernyő. A Hi-Speed USB csatlakoztatósággal gyors, egyszerű telepítésre és használatra számíthat. MFP-jét könnyen megoszthatja a hálózaton². Problémamentes nyomtatás: Az eredeti HP nyomtatókazettába épített intelligencia gondoskodik az optimális nyomtatási minőségről és megbízhatóságról. A HP LaserJet nyomtatókazetta úgy lett kialakítva, hogy egyszerűen működjön, továbbá könnyen és kényelmesen lehessen telepíteni, illetve cserélni.

Növelje üzlete hatékonyságát azáltal, hogy az összes szükséges szolgáltatást egyetlen készülékkel éri el.

Hatékony párhuzamos feladatvégzés: nyomtatás, fénymásolás és beolvasás egyetlen eszközzel. A síkgyas lapolvasóval kényelmesen fénymásolhat különböző anyagokat, többek közt kötött dokumentumokat (például könyveket és jelentéseket) is. Professzionális üzleti dokumentumok erőteljes, éles szövegekkel és képekkel: a szabadalmaztatott HP gömbalakú toner úgy lett tervezve, hogy egységesen kiváló nyomtatási minőséget és nagy sebességet tegyen lehetővé. Rugalmas papírkezelés a 250 lapos adagolótálcának, a 10 lapos elsőbbségi tálcának és az 125 lapos kimeneti tálcának köszönhetően.

¹ A Quality Logic tanulmányai szerint egy átlagos nyomtatási munka 3-5 oldalas. Az azonnal bekapcsoló technológia csúcstechnológiájú beégetőművet használ, így az első oldalt energiatakarékos üzemmódból gyorsabban tudja kinyomtatni, ezért a nyomtatási feladat is hamarabb befejeződik.

² A szolgáltatás csak a HP LaserJet M1120n MFP sorozaton érhető el.

Műszaki adatok

Nyomatási technológia	Monokróm lézer		
Nyomatási sebesség	A4 fekete: Akár 19 oldal percenként. Első lap kinyomatása (fekete): < 7 mp. Bemelegedési idő: kisebb, mint 13 mp. A pontos sebesség a rendszer konfigurációjától, a szoftvertől, és a dokumentum bonyolultságától függ.		
Processzor	230 MHz. Tensilica®		
Memória	32 MB (beépített, rögzített)		
Nyomatás	Minőség Felbontás Nyomatónyelvek Gazdaságos nyomtatás	HP felbontásfinomító technológia (REI) és FastRes 1200 technológia A4 fekete: Maximum 600 x 600 dpi (1200 dpi effektív kimenet) Kiszolgálóalapú A gazdaságos nyomtatási minőség beállítások kevesebb tonert használnak a szövegek nyomtatásánál. Több kicsinyített oldal nyomtatása egy lapra (papírtakarékos) Nincs (Gazdagép alapú) Max. 5000 oldal Felső: 4 mm. Bal: 4 mm. Jobb: 4 mm. Alsó: 4 mm	
Beolvasás	Típus Beolvasási felbontás Színmélység Szürkeárnyalati szintek Twain verziószáma Olvasható terület Beolvasott lapok margója	Síkgyágy. Színes beolvasás: Igen Optikai: Max. 1200 dpi. Javitott: Max. 19 200 dpi 24 bites 256 TWAIN kompatibilis 1.9-es verzió Minimális papírméret: 2,5 x 2,5 cm. Legnagyobb hordozóméret: 21,6 x 29,7 cm Bal: 4 mm. Felső: 4 mm. Jobb: 4 mm. Alsó: 4 mm	
Másolás	Másolási sebesség Másolási felbontás Több másolat Kicsinyítés/nagyítás	Fekete: Max. 14 másolat/perc Max. 600 x 600 dpi Max. 99 25–400%	
Médiakezelés	Bemenet: 1. tálcá	Kapacitás lap: 250, boríték: 10, írásvetítő fólia: 100	Súly 60 – 163 g/m ²
	2. tálcá	lap: 10, boríték: 10, írásvetítő fólia: 10	42 – 260 g/m ²
	Kimenet: Kétoldalas nyomtatás:	Lap: Max. 125. Boríték: Max. 10. Írásvetítő fóliák: Akár 65 Kézi (illesztőprogram támogatja)	
Médiatípusok	Papír (sima, lézer), boríték, írásvetítő fólia, címke, kártyakötege, levelezőlap		
Illesztőfelület és csatlakoztathatóság	M1120 MFP: Hi-Speed USB (kompatibilis az USB 2.0 specifikációval); M1120n MFP: 10/100Base-T Ethernet hálózati port, nagysebességű USB (kompatibilis az USB 2.0 szabvánnyal)		
Memóriakártya kompatibilitása	Egyik sem		
Kompatibilis operációs rendszerek	Microsoft® Windows® 2000, Server 2003, XP Home, XP Professional, XP Professional x64; Windows Vista™-tanúsítvány; Mac OS 10.3 vagy újabb verzió. A legújabb illesztőprogramok letölthetők a http://www.hp.com címről.		
Minimális rendszerkövetelmények	Microsoft® Windows® 2000, Server 2003; bármilyen Pentium® II vagy újabb processzor, 64 MB RAM, 250 MB szabad merevlemez-terület, SVGA 800 x 600 felbontású 16 bit színmélységű színes kijelző, Internet Explorer 5.5 vagy újabb (teljes telepítés), CD-ROM meghajtó, USB port (csak nyomtató port és lapolvasó port); Windows® XP-32 Home, XP-32 Professional: bármilyen Pentium® II vagy újabb processzor (Pentium® III vagy újabb javasolt), 128 MB RAM, 250 MB szabad merevlemez-terület, SVGA 800 x 600 felbontású 16 bit színmélységű színes kijelző, Internet Explorer 5.5 vagy újabb (teljes telepítés), CD-ROM meghajtó, USB port Windows Vista™-32 Home, -32 Professional: 1 GHz-es processzor, 512 MB RAM, ellenőrizzé a felhasználói útmutatóban a szükséges merevlemez-területet, SVGA 800 x 600 felbontású, 16 bit színmélységű színes kijelző, Internet Explorer 5.5 vagy újabb (teljes telepítés), CD-ROM meghajtó, USB port; Windows Vista™, 64 bites: 1 GHz-es processzor, 512 MB RAM, ellenőrizzé a felhasználói útmutatóban a szükséges merevlemez-területet, SVGA 800 x 600 felbontású, 16 bit színmélységű színes kijelző, Internet Explorer 5.5 vagy újabb (teljes telepítés), CD-ROM meghajtó, USB port. Mac OS X v10.3 vagy újabb verziója; G3, G4, vagy G5 PowerPC processzor; 128 MB RAM; 30–50 MB szabad merevlemez-terület; USB-port; CD-ROM meghajtó		
Mellékelt szoftver	Gazdagép alapú nyomtató-illesztőprogramok, TWAIN 1.9 vagy WIA lapolvasó-illesztőprogramok, lapolvasó program, telepítő/eltávolító program, HP MARS/Pony Express kihasználtságfigyelő program, HP rendelési emlékeztető, képernyő-betűtípusok, I.R.I.S. Readiris PRO szövegfelismerő program (külön telepítendő), Macintosh rendszerű nyomtató- és lapolvasó-illesztőprogramok.		
Vezérlőpult	2 soros, 16 karakteres képernyő, menü és navigációs gombok (Beállítás/Belepés, Bal, Jobb, Mégse), másológombok (Példányszám, Világosabb/Sötétebb, További másolási beállítások, másolás indítása)		
Áramellátás	Követelmények: Bemeneti feszültség: 110 – 127 V~ (±10%), 50/60 Hz (± 2 Hz), 4,5 A; 220 – 240 V~ (± 10%), 50/60 Hz (± 2 Hz), 2,3 A. Fogyasztás: maximum 370 W (üzemben), max. 7 W (üzemkész/álvó állapotban). 0 watt (kikapcsolva)		
Méret (sz x mé x ma)	Kicsomagolva: 457 x 369 x 322 mm. Csomagolva: 600 x 400 x 390 mm		
Súly	Kicsomagolva: 8,6 kg. Csomagolva: 11,8 kg		
Működési környezet	Működési hőmérséklet: 15–32,5°C. Javasolt működési hőmérséklet: 20–27°C. Működési páratartalom: 20–80% relatív páratartalom. Javasolt működési páratartalom: 20–70% relatív páratartalom. Tárolási hőmérséklet: 0–40°C. Tárolási páratartalom: 10–80% relatív páratartalom. Zajszint az ISO 9296 szerint: hangteljesítmény: LwAd 6,5 B(A) (működési), nem hallható (készenléti). Hangnyomás: LpAm 52,2 dB(A) (üzemben), nem hallható (készenléti)		
Tanúsítványok	CISPR 22: 2005 /EN 55022:2006-Class B; EN 61000-3-2: 2000+A2; EN 61000-3-3: 1995+A1; EN 55024: 1998+A1+A2; FCC 47. cím CFR 15. rész B osztály 2/ICES-003, 3. kiadás; GB9254-1998. Rendelkező szabványok: IEC 60950-1: 2001/EN 60950-1: 2001+A11; IEC 60825-1: 1993+A1: 1997+A2: 2001/EN 60825-1: 1994+A1: 2002+A2: 2001 (1. osztályú lézer/LED termék); GB4943-1996. ENERGY STAR: Igen		
Garancia	Egyéves korlátozott garancia		

Rendelési adatok

CB537A	HP LaserJet M1120 MFP, tápkábel(ek), HP LaserJet bevezető fekete festékkazetta (átlagosan 1 000 szabványos oldalra elég), üzembe helyezési útmutató, termékátviteli adatlap, a készülék szoftverét tartalmazó CD és elektronikus felhasználói kézikönyv, kezelőpaneli matrica(-ák), Iris regisztrációs kártya, Readiris PRO szövegfelismerő szoftvert tartalmazó CD, 150 lapos lapadagoló tálcá, kimeneti papírtálcá
CC459A	Mint amilyen az integrált hálózati funkciókkal ellátott HP LaserJet M1120 MFP

Kellékek

CB436A	HP LaserJet CB436A fekete nyomtatókazetta 2000 szabványos oldal. Hivatalos nyomtatási kapacitás az ISO/IEC 19752 szabvány szerint.
---------------	--

Hordozó-kellékanyagok

CHP110	HP irodai papír - 500 lap/A4/210 x 297 mm
CHP210	HP nyomtatópapír - 500 lap/A4/210 x 297 mm
CHP810	HP újrahasznosított papír, 80 g/m ² -es, 500 lap/A4/210 x 297 mm

Csatlakoztatás

C6518A	HP USB-kábel (2 méter)
C6520A	HP USB-kábel 2.0 (a-b), 3 méter

Szerviz és támogatás

UH757E	HP Care Pack, következő munkanapi cseregarancia, 3 év
UH761E	HP Care Pack, cseregarancia (szokásos idő alatt), 3 év
UH764E	HP Care Pack, visszazállítás a lerakathoz, hardvertámogatás, 3 év.

(UH764E: Csak a balti országok, Görögország, Lengyelország, Törökország, EEM, Szlovénia, Csehország, Szlovákia, Magyarország. UH757E/UH761E: Európa többi részén)

A tartozékok, kiegészítők és szolgáltatások teljes listáját a következő címen találhatja meg: <http://www.hp.com>

<http://www.hp.com/uk>



© Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2007.

Készült az EU-ban 12/08 4AA1-6055HUE

