



Maggiore produttività con questo dispositivo HP LaserJet MFP veloce, affidabile e facile da usare, che offre funzionalità di stampa, copia e scansione ad un prezzo assolutamente conveniente.



Stampante multifunzione
HP LaserJet M1120



Stampante multifunzione
HP LaserJet M1120n

HP LaserJet serie M1120 MFP è perfetto per piccole e medie aziende con l'esigenza di un dispositivo MFP di base, facile da usare, che offre più delle stampanti a funzione singola ed è incredibilmente affidabile e conveniente.

Stampa, copia e scansione - più funzionalità ad un prezzo eccezionale con questo dispositivo multifunzione HP LaserJet MFP.

Velocità di stampa professionali fino a 19 ppm. La tecnologia HP Instant-on stampa la prima pagina in modalità di risparmio energetico in meno di 7 secondi, metà del tempo delle stampanti che ne sono sprovviste¹. Prestazioni rapide e affidabili con un processore a 230 MHz e fino a 32 MB di memoria. Stampa efficiente basata su host e potenza di elaborazione e memoria del PC host consentono di portare a termine lavori di stampa anche complessi senza dover acquistare memoria aggiuntiva.

Più tempo da dedicare al business - le funzioni intuitive di questo dispositivo MFP di HP semplificano il lavoro più che mai.

Più facile che mai da utilizzare e gestire, grazie all'intuitivo display a due righe, ad alta risoluzione e retroilluminato, posto sul pannello frontale. La connessione Hi-Speed USB semplifica e velocizza l'installazione e l'utilizzo. L'MFP può essere facilmente condiviso in rete². Stampa senza inconvenienti: la cartuccia HP originale integrata assicura affidabilità e migliore qualità di stampa. La cartuccia di stampa HP LaserJet è progettata per funzionare semplicemente, è pulita ed è pratica da installare a da sostituire.

Migliore produttività in azienda con tutte le funzionalità che servono riunite in un solo dispositivo.

Multitasking efficiente: stampa, copia e scansione con un unico dispositivo. Pratica copia di vario materiale, tra cui documenti rilegati come libri e report, grazie allo scanner a superficie piana. Realizzazione di documenti aziendali professionali con testo nitido e immagini definite: il toner sferico brevettato HP è progettato proprio per produrre sempre stampe di qualità eccellente a velocità elevate. Gestione flessibile della carta grazie a un vassoio da 250 fogli, ad un vassoio di alimentazione prioritaria da 10 fogli e ad un vassoio di raccolta da 125 fogli.

¹ Gli studi di Quality Logic hanno rilevato che un tipico lavoro di stampa va dalle tre alle cinque pagine

La tecnologia HP Instant-on, che utilizza un procedimento di fusione all'avanguardia, stampa la prima pagina in modalità risparmio energetico in tempi rapidissimi

² Funzione disponibile solo su stampanti HP LaserJet serie M1120n MFP.

Specifiche tecniche

Tecnologia di stampa	Laser in bianco e nero			
Velocità di stampa	A4 nero: Fino a 19 ppm. Tempo di stampa della prima pagina in b/n: < 7 sec. Tempo di riscaldamento: meno di 13 sec. La velocità esatta può variare a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software e della complessità del documento.			
Processore	230 MHz. Tensilica®			
Memoria	32 MB (interna fissa)			
Stampa	Qualità Risoluzione Linguaggi della stampante Stampa economica	Tecnologia HP REt (Resolution Enhancement technology) e FastRes 1200 A4 nero: Fino a 600 x 600 dpi (output a 1200 dpi effettivi) Basata su host La stampa econo-mode utilizza una minore quantità di toner. Stampa di più miniature sullo stesso foglio (risparmio di carta) Assente (basato su host) Ciclo operativo (mensile, A4) Fino a 5000 pagine Superiore: 4 mm. Sinistro: 4 mm. Destro: 4 mm. Inferiore: 4 mm		
Scansione	Caratteri di stampa/font Ciclo operativo (mensile, A4) Margini di stampa (mm)	Assente (basato su host) Fino a 5000 pagine Superiore: 4 mm. Sinistro: 4 mm. Destro: 4 mm. Inferiore: 4 mm		
Scansione	Tipo Risoluzione di scansione Profondità in bit Livelli scala di grigi Versione Twain Area di scansione	A superficie piana. Scansione a colori: Sì Ottica: Fino a 1200 dpi. Potenziata: Fino a 19200 dpi 24 bit 256 Compatibile TWAIN Versione 1.9 Dimensione minima del supporto: 2,5 x 2,5 cm. Dimensione massima del supporto: 21,6 x 29,7 cm Sinistro: 4 mm. Superiore: 4 mm. Destro: 4 mm. Inferiore: 4 mm		
Scansione	Margini per gli elementi digitalizzati	Sinistro: 4 mm. Superiore: 4 mm. Destro: 4 mm. Inferiore: 4 mm		
Copia	Velocità di copia Risoluzione di copia Copie multiple Riduzioni/Ingrandimenti	Nero: Fino a 14 cpm Fino a 600 x 600 dpi Fino a 99 da 25 a 400%		
Gestione dei supporti	Ingresso: Vassoio 1	Capacità fogli: 250, buste: 10, lucidi: 100	Peso da 60 a 163 g/m ²	Dimensioni A4, A5, A6, B5, cartoline, buste (B5, C5, DL), da 76 x 127 a 216 x 356 mm
	Vassoio 2	fogli: 10, buste: 10, lucidi: 10	da 42 a 260 g/m ²	A4, A5, A6, B5, cartoline, buste (B5, C5, DL), da 76 x 127 a 216 x 356 mm
	Uscita: Stampa fronte/retro:	Fogli: Fino a 125. Buste: Fino a 10. Lucidi per proiezioni: Fino a 65 Manuale (viene fornito il supporto driver)		
Tipi di supporto	Carta (comune, laser), buste, lucidi, etichette, cartoncini, cartoline			
Interfaccia e connettività	M1120 MFP: Hi-Speed USB (compatibile con le specifiche USB 2.0); M1120n MFP: porta di rete Ethernet 10/100Base-T, USB Hi-Speed (compatibile le specifiche USB 2.0)			
Compatibilità della scheda di memoria	No			
Compatibilità con i sistemi operativi	Microsoft® Windows® 2000, Server 2003, XP Home, XP Professional, XP Professional x64; Certificato per Windows Vista™; Mac OS 10.3 o successivo. I driver più recenti sono disponibili all'indirizzo http://www.hp.com			
Requisiti minimi di sistema	Microsoft® Windows® 2000, Server 2003: qualsiasi processore Pentium® II o superiore, 64 MB di RAM, 250 MB di spazio su disco, SVGA 800 x 600 con display a colori a 16 bit, Internet Explorer 5.5 o superiore (installazione completa), unità CD-ROM, porta USB (solo driver di stampa, driver di scansione); Windows® XP-32 Home, XP-32 Professional: qualsiasi processore Pentium® II (Pentium® III o superiore consigliato), 128 MB di RAM, 250 MB di spazio su disco, SVGA 800 x 600 con display a colori a 16 bit, Internet Explorer 5.5 o superiore (installazione completa), unità CD-ROM, porta USB; Windows® XP-x64: qualsiasi processore Pentium® II (Pentium® III o superiore consigliato), 128 MB di RAM, 250 MB di spazio su disco, SVGA 800 x 600 con display a colori a 16 bit, Internet Explorer 5.5 o superiore (installazione completa), unità CD-ROM, porta USB; Windows Vista™-32 Home, -32 Professional: Processore a 1 GHz, 512 MB di RAM, controllare sul manuale dell'utente lo spazio minimo su disco richiesto, SVGA 800 x 600 con display a colori a 16 bit, Internet Explorer 5.5 o superiore (installazione completa), unità CD-ROM, porta USB; Windows Vista™-64: Processore a 1 GHz, 512 MB di RAM, controllare sul manuale dell'utente lo spazio minimo su disco richiesto, SVGA 800 x 600 con display a colori a 16 bit, Internet Explorer 5.5 o superiore (installazione completa), unità CD-ROM, porta USB. Mac OS X v10.3 o versione successiva; Processore PowerPC G3, G4 o G5; 128 MB di RAM; Da 30 a 50 MB di spazio libero su disco; porta USB; Unità CD-ROM			
Software standard	Driver di stampa basati su host, driver di scansione TWAIN 1.9 o WIA, applicazione di scansione, programma di installazione/disinstallazione, software di tracciabilità dell'utilizzo HP MARS/Pony Express, HP Order Reminder, font video, software di riconoscimento del testo I.R.I.S. Readiris PRO (non installato con altri programmi, da installare a parte), driver di stampa e di scansione per Mac.			
Pannello di controllo	Display a 16 caratteri, su due righe, menu e pulsanti di navigazione (Setup/Enter, Left, Right, Cancel), pulsanti per il controllo della copia (Number of copies, Lighter/Darker, More copy settings, Start Copy)			
Alimentazione	Requisiti: Tensione di ingresso da 110 a 127 V CA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz), 4,5 amp; Da 220 a 240 V CA (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz), 2,3 amp. Consumo: 370 watt max. (attiva), 7 watt max. (ready/sleep). 0 watt (spenta)			
Dimensioni (l x p x a)	Senza imballaggio: 457 x 369 x 322 mm. Imballato: 600 x 400 x 390 mm			
Peso	Senza imballaggio: 8,6 kg. Imballato: 11,8 kg			
Ambiente operativo	Temperatura di funzionamento: da 15 a 32,5° C. Temperatura di funzionamento consigliata: da 20 a 27° C. Umidità di funzionamento: Da 20 a 80% di umidità relativa. Umidità in funzionamento consigliata: Da 20 a 70% di umidità relativa. Temperatura di immagazzinaggio: Da 0 a 40 °C. Umidità di immagazzinaggio: Da 10 a 80% di umidità relativa. Rumorosità ISO 9296: potenza sonora: LwAd 6,5 dB(A) (attiva), impercettibile (ready). Pressione sonora: LpAm 52,2 dB(A) (attiva), impercettibile (ready)			
Certificazioni	CISPR 22: 2005 /EN 55022:2006-Classe B; EN 61000-3-2: 2000+A2; EN 61000-3-3: 1995+A1; EN 55024: 1998+A1+A2; FCC Titolo 47 CFR, Parte 15 Classe B 2/ICES-003, Punto 3; GB9254-1998. Certificazioni: IEC 60950-1: 2001/EN 60950-1: 2001+A11; IEC 60825-1: 1993+A1: 1997+A2: 2001/EN 60825-1: 1994+A1: 2002+A2: 2001 (Prodotto Laser/LED di classe 1); GB4943-1996. ENERGY STAR: Si			
Garanzia	Garanzia limitata di un anno			

Informazioni relative all'ordine

CB537A	HP LaserJet M1120 MFP, cavo/i di alimentazione, cartuccia HP LaserJet starter nera (resa media per cartuccia di 1.000 pagine standard), guida introduttiva, opuscolo del supporto, CD contenente il software per il dispositivo e la guida per l'utente elettronica e la copertura per il pannello di controllo, scheda di registrazione Iris, CD con il software di riconoscimento del testo Readiris PRO, vassoio di alimentazione da 150 fogli e vassoio di raccolta
CC459A	Come HP LaserJet M1120 MFP con collegamento di rete integrato

Materiali di consumo

CB436A	Cartuccia di stampa HP LaserJet, nero CB436A 2000 pagine standard. Rendimento dichiarato in conformità con ISO/IEC 19752.
---------------	---

Materiali di consumo

CHP110	Carta da ufficio HP Office Paper - 500 fogli/A4/210 x 297 mm
CHP210	Carta stampante HP Printing Paper - 500 fogli/A4210 x 297 mm
CHP810	Carta riciclata HP 80 g/m ² -500 fogli/A4/210 x 297 mm

Connettività

C6518A	Cavo USB HP, 2 m
C6520A	Cavo USB HP 2.0 (a-b) 3 metri

Servizi & supporto

UH757E	HP Care Pack, servizio di sostituzione entro il giorno lavorativo successivo, 3 anni
UH761E	HP Care Pack, servizio di sostituzione (tempi di evasione standard), 3 anni
UH764E	HP Care Pack, servizio di restituzione per riparazione, 3 anni. (UH764E: solo per Repubbliche Balciche, Grecia, Polonia, Turchia, mercati emergenti (EEM), Slovenia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria. UH757E/UH761E: resto d'Europa)
Per un elenco completo dei materiali di consumo, degli accessori e dei servizi, consultare il sito http://www.hp.com	

<http://www.hp.com/uk>



© Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2007.

Pubblicato in EMEA 12/08 4AA1-6055ITE

