

Серия многофункциональных принтеров HP LaserJet M1120



Быстрое, надёжное и простое в использовании МФУ HP LaserJet по доступной цене для выполнения печати, сканирования и копирования не отходя от рабочего места, позволяющее значительно повысить производительность.

МФУ HP LaserJet серии M1120 идеально подходят для малых и средних компаний, которым необходимо простое в использовании, надёжное и доступное по цене лазерное МФУ, выполняющее несколько операций.

МФУ HP LaserJet для выполнения печати, копирования и сканирования - больше функций по выгодной цене.

Воспользуйтесь преимуществом высокой, профессиональной скорости печати, достигающей 19 стр/мин. Благодаря технологии Instant-on печать первой страницы из режима энергосбережения начинается менее чем через 7 секунд, что в два раза быстрее, чем в обычных принтерах¹. Процессор частотой 230 МГц и память до 32 Мб обеспечивают быстрое выполнение операций без лишних усилий. Воспользуйтесь преимуществами хост-печати - скоростью обработки и памятью хост-компьютера, позволяющими выполнять комплексные задания печати без затрат на дополнительную память на вашем устройстве.

Интуитивная функциональность МФУ HP упрощает вашу работу - вы можете посвящать своему бизнесу ещё больше времени.

Интуитивный, лёгкий в использовании и обслуживании двухстрочный дисплей на передней панели с высоким разрешением и задней подсветкой. Подключение через порт Hi-Speed USB обеспечит простоту установки и эксплуатации. Простота совместного использования МФУ в сети². Оцените удобство бесперебойной печати: интеллектуальная технология оригинальных картриджей HP повышает надёжность и оптимизирует качество печати. Картриджи HP LaserJet отличаются простотой использования и удобством установки и замены.

Все функции, необходимые для повышения производительности работы, в одном устройстве.

Выполнение нескольких операций: печати, копирования и сканирования - на одном устройстве. Удобство копирования различных материалов, в том числе сшитых документов, таких как книги и отчёты, с помощью планшетного сканера. Создание документов профессионального качества - с чётким текстом и ясными изображениями: запатентованный HP сферический тонер специально разработан для неизменно отличного качества и высокой скорости печати. Оцените удобство работы с бумагой благодаря лотку подачи бумаги на 250 листов, лотку приоритетной подачи 10 листов и лотку приёма 125 листов.

¹ Согласно исследованию компании Quality Logic, показатель работы обычного принтера - 3-5 страниц. В технологии Instant-on для ускорения печати первой страницы после выхода из режима энергосбережения используется ультрасовременная технология термофиксации, что позволяет значительно ускорить процесс выполнения печати.

² Функция доступна только на МФУ HP LaserJet серии M1120n.



Многофункциональный
принтер HP LaserJet
M1120



Многофункциональный
принтер HP LaserJet
M1120n

Технические характеристики

Технология печати	Монохромная лазерная		
Скорость печати	A4 чёрный: До 19 стр./мин. Выход первой страницы (ч/б): < 7 с. Время разогрева: менее 13 сек. Точное значение скорости варьируется в зависимости от конфигурации системы, программного обеспечения и сложности документа.		
Процессор	230 МГц, Tensilica®		
Память	32 Мб внутренняя фиксированная		
Печать	<p>Качество</p> <p>Разрешение</p> <p>Языки управления принтером</p> <p>Экономичная печать</p> <p>Гарнитуры/шрифты</p> <p>Нагрузка (A4, в месяц)</p> <p>Поля печати (мм)</p>	<p>Технология улучшения разрешения HP (REt) и Fastres 1200</p> <p>A4 чёрный: До 600 x 600 т/д (фактическая производительность 1200 т/д)</p> <p>Хост-печать</p> <p>В экономичном режиме на печать текстовых документов расходуется меньше тонера. Печать N-up (экономия бумаги)</p> <p>Нет (хост-печать)</p> <p>До 5000 страниц</p> <p>Верхнее: 4 мм. Левое: 4 мм. Правое: 4 мм. Нижнее: 4 мм</p>	
Сканирование	<p>Тип</p> <p>Разрешение при сканировании</p> <p>Разрядность</p> <p>Оттенки серого</p> <p>Версия TWAIN-интерфейса</p> <p>Сканируемая область</p> <p>Поля для сканируемых объектов</p>	<p>Планшетный. Цветное сканирование: Да</p> <p>Оптическое: До 1200 т/д. Расширенный: До 19200 т/д</p> <p>24 бита</p> <p>256</p> <p>Совместимость с TWAIN Версия 1,9</p> <p>Минимальный размер носителя: 2,5 x 2,5 см. Максимальный размер носителя: 21,6 x 29,7 см</p> <p>Слева: 4 мм. Верхнее: 4 мм. Правое: 4 мм. Нижнее: 4 мм</p>	
Копирование	<p>Скорость копирования</p> <p>Разрешение при копировании</p> <p>Множественное копирование</p> <p>Уменьшение/Увеличение</p>	<p>Чёрный: До 14 копий в минуту</p> <p>До 600 x 600 т/д</p> <p>до 99</p> <p>от 25 до 400%</p>	
Управление печатными носителями	<p>Подача:</p> <p>Поток 1</p> <p>Поток 2</p> <p>Приём:</p> <p>Двусторонняя печать:</p>	<p>Ёмкость</p> <p>количество листов: от 60 до 163 г/м²</p> <p>250, конверты: 10, прозрачные плёнки: 100</p> <p>количество листов: 10, конверты: 10, прозрачные плёнки: 10</p> <p>Листы: До 125. Конверты: до 10. Прозрачные плёнки: До 65</p> <p>С ручной подачей бумаги (поддержка драйверов)</p>	<p>Вес</p> <p>от 60 до 163 г/м²</p> <p>Размер</p> <p>A4, A5, A6, B5, почтовые открытки, конверты (B5, C5, DL), от 76 x 127 до 216 x 356 мм</p> <p>A4, A5, A6, B5, почтовые открытки, конверты (B5, C5, DL), от 76 x 127 до 216 x 356 мм</p>
Типы печатных носителей	Бумага (для лазерной печати, обычная), конверты, прозрачные плёнки, наклейки, картон, почтовые открытки		
Интерфейс соединения	МФУ M1120: Высокоскоростной порт USB (совместим со спецификациями USB 2.0); МФУ M1120n: Сетевой порт 10/100Base-T Ethernet, Hi-Speed USB (совместим со спецификациями USB 2.0)		
Совместимость с картами памяти	Нет		
Совместимость с операционными системами	Microsoft® Windows® 2000, Server 2003, XP Home, XP Professional, XP Professional x64; Сертифицировано для Windows Vista™; ОС Mac 10.3 и выше. Последние драйверы можно загрузить с веб-сайта http://www.hp.com		
Минимальные системные требования	Microsoft® Windows® 2000, Server 2003: любой процессор Pentium® II или выше, 64 Мб оперативной памяти, 250 Мб свободного места на жёстком диске, цветной 16-битный дисплей SVGA 800 x 600, Internet Explorer 5.5 или выше (полная установка), привод CD-ROM, порт USB (только драйверы принтера и сканера); Windows® XP-32 Home, Windows® XP-32 Professional: любой процессор Pentium® II (рекомендуется Pentium® III или выше), 128 Мб оперативной памяти, 250 Мб свободного места на жёстком диске, цветной 16-битный дисплей SVGA 800 x 600, Internet Explorer 5.5 или выше (полная установка), привод CD-ROM, порт USB; Windows Vista™-32 Home, Windows Vista™-32 Professional: процессор 1 ГГц, 512 Мб оперативной памяти, уточните в руководстве пользователя минимальное свободное место на жёстком диске, цветной 16-битный дисплей SVGA 800 x 600, Internet Explorer 5.5 или выше (полная установка), привод CD-ROM, порт USB; Windows Vista™-64: процессор 1 ГГц, 512 Мб оперативной памяти, уточните в руководстве пользователя минимальное свободное место на жёстком диске, цветной 16-битный дисплей SVGA 800 x 600, Internet Explorer 5.5 или выше (полная установка), привод CD-ROM, порт USB. Mac OS X v10.3 и выше; процессор PowerPC G3, G4 или G5; ОЗУ 128 Мб; от 30 до 50 Мб свободного пространства на жёстком диске; порт USB; Привод CD-ROM		
Стандартное ПО	Драйверы для хост-печати, драйверы для сканера TWAIN 1.9 или WIA, приложение для сканирования, программа установки и удаления, программа отслеживания использования HP MARS/Pony Express, программа напоминания HP Order Reminder, программа распознавания текста I.R.I.S. Readiris PRO (требуется отдельная установка), драйверы принтеров и сканеров для ОС Mac.		
Панель управления	2-строчный дисплей на 16 символов, кнопки меню и перемещения (Вкл./Ввод, Влево, Вправо, Отмена), кнопки управления копированием (количество копий, светлее/темнее, другие настройки копирования, начать копирование)		
Питание	Требования: Напряжение на входе – от 110 до 127 В перем. тока (+/-10%), 50/60 Гц (+/-2 Гц), 4,5 А; 220-240 В перем. тока (+/-10%), 50/60 Гц (+/-2 Гц), 2,3 А. Потребляемая мощность: максимум 370 Вт (в активном режиме), максимум 7 Вт (готов к работе/режим сна). 0 Вт (при выключении)		
Размеры (ш x г x в)	Без упаковки: 457 x 369 x 322 мм. В упаковке: 600 x 400 x 390 мм		
Вес	Без упаковки: 8,6 кг. В упаковке: 11,8 кг		
Требования к окружающей среде	Температура эксплуатации: От 15 до 32,5 °С. Рекомендуемая температура эксплуатации: От 20 до 27° С. Влажность при эксплуатации: 20 – 80% относительной влажности. Рекомендуемая влажность при эксплуатации: 20 – 70% относительной влажности. Температура хранения: От 0 до 40° С. Влажность при хранении: 10 – 80% относительной влажности. Уровень шума в соответствии с ISO 9296: звуковая мощность: LwAd 6,5 Б (А) при печати, бесшумно в режиме ожидания. Звуковое давление: LpAm 52,2 дБ (А) при печати, бесшумно в режиме ожидания		
Сертификации	CISPR 22: 2005 /EN 55022:2006-Класс B; EN 61000-3-2: 2000+A2; EN 61000-3-3: 1995+A1; EN 55024: 1998+A1+A2; FCC Title 47 CFR, часть 15, класс B 2/ICES-003, выпуск 3; GB9254-1998. Стандарты соответствия: IEC 60950-1: 2001/EN 60950-1: 2001+A11; IEC 60825-1: 1993+A1; 1997+A2; 2001/EN 60825-1: 1994+A1; 2002+A2: 2001 (лазерный/светодиодный продукт класса 1); GB4943-1996. ENERGY STAR: Да		
Гарантия	Гарантия сроком один год		

Информация о заказе

CB537A	МФУ HP LaserJet M1120, кабель (кабели), чёрный картридж HP LaserJet (средний ресурс картриджа - 1000 стандартных страниц), Руководство по началу работы, информационный листок службы поддержки, компакт-диск с ПО и Руководством пользователя, крышка(и) панели управления, регистрационная форма Iris, компакт-диск с программой распознавания текста Readiris PRO, лоток подачи бумаги на 150 листов, лоток приёма
CC459A	модель МФУ HP LaserJet M1120 плюс встроенное решение для работы в сети

Расходные материалы

CB436A	Чёрный картридж CB436A для принтеров HP LaserJet 2000 стандартных страниц. Значение указано в соответствии с ISO/IEC 19752.
---------------	---

Печатные носители

CHP110	Офисная бумага HP – 500 листов/A4/210 x 297 мм
CHP210	Бумага для печати HP – 500 листов/A4/210 x 297 мм
CHP810	Бумага HP из вторсырья, 80 г/м ² , 500 листов/A4/210 x 297 мм

Подсоединяемость

C6518A	Кабель HP USB, 2 м
C6520A	Кабель HP USB, 3 м

Сервис и поддержка

UH757E HP Care Pack, обмен на следующий рабочий день, 3 года

UH761E HP Care Pack, обмен (стандартное время обработки заказа), 3 года

UH764E HP Care Pack, возврат на склад, поддержка оборудования, 3 года. (UH764E: только для Греции, Польши, Турции, Словении, Чешской Республики, Словакии, Венгрии, а также стран Балтии и ЕЕМ.

UH757E/UH761E: для остальных стран Европы)

Полный список расходных материалов, дополнительных принадлежностей и услуг приведен на сайте <http://www.hp.com>

<http://www.hp.com/uk>



© Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2007.

Напечатано для региона: Европа, Ближний Восток и Африка 12/08 4AA1-6055RUE

