



Masaüstünüze baskı, tarama ve fotokopi işlevini çok uygun maliyetle sunan bu hızlı, güvenilir ve kullanımı çok kolay HP LaserJet MFP ile üretkenliği arttırın.



HP LaserJet M1120 Çok İşlevli Yazıcı



HP LaserJet M1120n Çok İşlevli Yazıcı

HP LaserJet M1120 MFP serisi, tek işlevli yazıcılardan daha fazlasını sunan, kolay kullanımlı lazer MFP isteyen mikro ve küçük işletmeler için idealdir, son derece güvenilirdir ve olağanüstü bir fiyatta sunulur.

Baskı, fotokopi ve tarama; bu uygun maliyetli HP LaserJet MFP ile olağanüstü bir fiyata ile daha fazla işlevsellik elde edin. Dakikada 19 sayfaya kadar olan profesyonel baskı hızının keyfini çıkarın. Anında Açılma Teknolojisi, Güç Tasarrufu modundan ilk sayfayı, bu özelliği taşımayan yazıcıların iki katı bir hızda, 7 saniyeden kısa sürede basar¹. 230 MHz işlemci ve en fazla 32 MB bellek ile hızlı, sorunsuz performansı yaşayın. Verimli ana bilgisayar tabanlı baskıdan yararlanın ve karmaşık baskı işlerini; cihaza, ek bellek ekleme maliyeti olmadan tamamlamanıza olanak tanıyan işlemci gücü ve ana bilgisayar belleğini kullanın.

İşinize daha çok zaman ayırın; bu HP MFP'nin dokunmatik özellikleri, işi her zamankinden de kolay hale getirir.

Dokunmatik, iki satırlı, arkadan aydınlatmalı, yüksek çözünürlüklü ön panel ekranı ile kullanım ve bakım her zamankinden de kolay. Hızlı, kolay kurulum ve kullanım için Yüksek Hızlı USB bağlanabilirliğe güvenebilirsiniz. MFP'nizi ağda kolayca paylaşın². Sorunsuz yazdırmadan yararlanın: Orijinal HP kartuşunda bulunan akıllı baskı teknolojisi baskı kalitesini ve güvenilirliği optimize eder. HP LaserJet baskı kartuşu, basit çalıştırma için tasarlanmış olup kurulumu ve değiştirilmesi temiz ve kullanışlıdır.

İhtiyacınız olan tüm işlevleri, tek cihazda alarak işinizin üretkenliğini arttırın.

Çok görevli verimlilik: Yalnızca tek bir cihazla baskı, kopyalama ve tarama. Kitap, rapor ve ciltli belgeler gibi çeşitli malzemelerin fotokopilerini masaüstü tarayıcı ile rahatça çekin. Koyu, canlı metin ve keskin görüntülerle profesyonel iş belgeleri üretin: HP patentli küresel toner, tutarlı bir şekilde çarpıcı baskı kalitesi ve yüksek hızda performans için tasarlanmıştır. 250 yapraklık giriş tepsisi, 10 yapraklık birincil giriş tepsisi ve 125 yapraklık çıkış tepsisi ile esnek kağıt yönetiminin keyfini çıkarın.

¹ Quality Logic araştırmaları, tipik bir baskı işinin üç ile beş sayfa arasında olduğunu göstermektedir

Anında Açılma Teknolojisi, baskılarınızın daha kısa sürede yapılabilmesi için Güç Tasarrufu modundan çıkarken ilk sayfanın daha hızlı basılmasına olanak sağlayan son teknoloji, kaynaştırıcıyı kullanır

² Bu özellik yalnızca HP LaserJet M1120n MFP serisinde kullanılabilir.

Teknik özellikler

| | | | |
|--------------------------------------|--|---|---------------------------|
| Baskı teknolojisi | Siyah Beyaz Lazer | | |
| Baskı hızı | A4 siyah: Dakikada en çok 19 sayfaya kadar. İlk sayfa çıkışı siyah: 7 sn.'den az. İzinma süresi: daha az 13 sn. Tam hız, sistem yapılandırmasına, yazılım programına ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişir. | | |
| İşlemci | 230 MHz. Tensilica® | | |
| Bellek | 32 MB (dahili sabit) | | |
| Baskı | Kalite | HP Çözünürlük Geliştirme (RET) ve Fastres 1200 teknolojisi | |
| | Çözünürlük | A4 siyah: En fazla 600 x 600 dpi (1200 dpi etkin çıkış) | |
| | Yazıcı dilleri | Ana bil. tbnlı | |
| | Ekonomik baskı | Economode baskı kalitesi ayarı, daha az toner kullanarak baskı yapar. N taraflı baskı (kağıt tasarrufu) | |
| | Yazı karakterleri/yazı tipleri | Hiçbiri (Ana bilgisayar tabanlı) | |
| | Çalışma döngüsü (aylık, A4) | 5000 sayfaya kadar | |
| | Baskı marjları (mm) | Üst: 4 mm. Sol: 4 mm. Sağ: 4 mm. Alt: 4 mm | |
| Tarama | Türü | Masaüstü. Renkli tarama: Evet | |
| | Tarama çözünürlüğü | Optik: En fazla 1200 dpi. Geliştirilmiş: 19.200 dpi'ye kadar | |
| | Bit derinliği | 24 bit | |
| | Gri Ölçeği Düzeyleri | 256 | |
| | İkili sürüm | TWAIN uyumlu Sürüm 1.9 | |
| | Taranabilir alan | Asgari ortam boyutu: 2,5 x 2,5 cm. Maksimum ortam boyutu: 21,6 x 29,7cm | |
| | Taranan öğeler için kenar boşlukları | Sol: 4 mm. Üst: 4 mm. Sağ: 4 mm. Alt: 4 mm | |
| Kopyalama | Kopyalama hızı | Siyah: Dakikada en fazla 14 kopya | |
| | Kopya çözünürlüğü | 600 x 600 dpi'ye kadar | |
| | Birden çok kopya | 99'e kadar | |
| | Küçültme/Büyütme | %25-400 | |
| Ortam kullanımı | Girdi: | Kapasite | Ağırlık |
| | Tepsi 1 | Yaprak: 250, zarf: 10, aseta: 100 | 60 - 163 g/m ² |
| | Tepsi 2 | Yaprak: 10, zarf: 10, aseta: 10 | 42 - 260 g/m ² |
| | Çıktı: | Yaprak: 125'e kadar. Zarf: 10'ye kadar. Saydam: 65'e kadar | |
| | İki taraflı baskı: | El ile (sürücü desteği var) | |
| Ortam tipleri | Kağıt (normal, lazer), zarflar, saydamlar, etiketler, kartlar, kartpostallar | | |
| Arabirim ve bağlanabilirlik | M1120 MFP: Yüksek Hızlı USB (USB 2.0 özellikleriyle uyumludur); M1120n MFP: 10/100Base-T Ethernet ağ bağlantı noktası, Yüksek Hızlı USB (USB 2.0 teknik özellikleriyle uyumlu) | | |
| Bellek kartı uyumluluğu | Yok | | |
| İşletim sistemi uyumluluğu | Microsoft® Windows® 2000, Server 2003, XP Home, XP Professional, XP Professional x64; Windows Vista™ için onaylı; Mac OS 10,3 veya üstü. En yeni sürücüler http://www.hp.com adresinde mevcuttur | | |
| Minimum sistem gereksinimleri | Microsoft® Windows® 2000, Server 2003: Pentium® II işlemci veya daha yükseği, 64 MB RAM, 250 MB sabit disk yeri, 16 bit renkli ekranlı SVGA 800 x 600, Internet Explorer 5.5 veya üstü (tam kurulum), CD-ROM sürücüsü, USB bağlantı noktası Windows® XP-x64: Pentium® II işlemci (Pentium® III veya daha yükseği önerilir), 128 MB RAM, 250 MB sabit disk yeri, 16 bit renkli ekranlı SVGA 800 x 600, Internet Explorer 5.5 veya üstü (tam kurulum), CD-ROM sürücüsü, USB bağlantı noktası Windows® XP-x64: Pentium® II işlemci (Pentium® III veya daha yükseği önerilir), 128 MB RAM, 250 MB sabit disk yeri, 16 bit renkli ekranlı SVGA 800 x 600, Internet Explorer 5.5 veya üstü (tam kurulum), CD-ROM sürücüsü, USB bağlantı noktası Windows Vista™-64: 1 GHz işlemci, 512 MB RAM, minimum sabit sürücü alanı için kullanım kılavuzuna bakın, 16 bit renkli ekranlı SVGA 800 x 600, Internet Explorer 5.5 veya üstü (tam kurulum), CD-ROM sürücüsü, USB bağlantı noktası Windows Vista™-32 Home, -32 Professional: 1 GHz işlemci, 512 MB RAM, minimum sabit sürücü alanı için kullanım kılavuzuna bakın, 16 bit renkli ekranlı SVGA 800 x 600, Internet Explorer 5.5 veya üstü (tam kurulum), CD-ROM sürücüsü, USB bağlantı noktası. Mac OS X v10.3 veya üstü; G3, G4 veya G5 PowerPC işlemci; 128 MB RAM; 30 - 50 MB arası boş sabit disk alanı; USB bağlantı noktası; CD-ROM sürücüsü | | |
| Standart yazılım | Sunucu tabanlı yazıcı sürücülerini, TWAIN 1.9 veya WIA tarayıcı sürücülerini, tarama uygulaması, yükleyici/kaldırıcı, HP MARS/Pony Express kullanım takip yazılımı, HP Sipariş Anımsatıcısı, ekran yazı tipleri, I.R.I.S. Readiris PRO metin tanımlama yazılımı (diğer yazılımlarla birlikte yüklenmez, ayrı bir yükleme gerekir), Mac yazıcı ve tarayıcı sürücülerini. | | |
| Kontrol paneli | 2 satırlı, 16 karakterli ekran, menü ve gezinme düğmeleri (Kur/Gir, Sol, Sağ, İptal), fotokopi denetim düğmeleri (Kopya sayısı, Daha açık/koyu, Daha fazla fotokopi ayarı, Fotokopi Başlat) | | |
| Güç | Gereksinimler: Girdi voltajı: 110 - 127 VAC (+/- %10), 50/60 Hz (+/-2 Hz), 4,5 amper; 220 - 240 VAC arası (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz), 2,3 amper. Tüketim: Maksimum 370 watt (basarken), maksimum 7 watt (hazır/uyku). 0 watt (kapalı) | | |
| Boyutları (e x d x y) | Ambalajdan çıkarıldığında: 457 x 369 x 322 mm. Ambalajlı: 600 x 400 x 390 mm | | |
| Ağırlık | Ambalajdan çıkarıldığında: 8,6 kg. Ambalajlı: 11,8 kg | | |
| Çalıştırma koşulları | Çalıştırma sıcaklığı: 15 - 32,5° C. Önerilen çalıştırma sıcaklığı: 20 - 27° C. Çalıştırma nemi: %20 - 80 BN. Önerilen çalıştırma nemi: % 20 - 70 RH. Depolama sıcaklığı: 0 - 40° C. Depolama nemi: % 10 - 80 Göreceli Nem. ISO 9296 uyarınca gürültü düzeyi: ses gücü: LwAd 6,5 B(A) (basarken), sessiz (hazır). Ses basıncı: LpAm 52,2 dB(A) (aktif), sessiz (hazır) | | |
| Sertifikalar | CISPR 22: 2005 /EN 55022:2006 Sınıf B; EN 61000-3-2: 2000+A2; EN 61000-3-3: 1995+A1; EN 55024: 1998+A1+A2; FCC Başlık 47 CFR, Kısım 15 Sınıf B 2/ICES-003, Baskı 3; GB9254-1998. Yasal standartlar: IEC 60950-1: 2001/EN 60950-1: 2001+A11; IEC 60825-1: 1993+A1: 1997+A2: 2001/EN 60825-1: 1994+A1: 2002+A2: 2001 (Sınıf 1 Lazer/LED Ürünü); GB4943-1996. ENERGY STAR: Evet | | |
| Garanti | 1 yıllık sınırlı garanti | | |

Sipariş bilgileri

| | |
|---------------|---|
| CB537A | HP LaserJet M1120 MFP, güç kabloları, HP LaserJet başlangıç siyah baskı kartuşu (ortalama kartuş verimi 1.000 standart sayfa), Başlangıç Kılavuzu, el ilanı desteği, CD içeren cihaz yazılımı ve elektronik Kullanıcı Kılavuzu, kontrol paneli yerleşimleri, Iris Kayıt kartı, Readiris PRO metin algılama yazılım CD'si, 150 sayfalık ortam giriş tepsi, kağıt çıkış tepsi |
| CC459A | Yerleşik ağ bağlantılı HP LaserJet M1120 MFP |

Sarf Malzemeleri

| | |
|---------------|--|
| CB436A | HP LaserJet CB436A Siyah Baskı Kartuşu 2000 standart sayfa. ISO/IEC 19752 uyarınca beyan edilen baskı kapasitesi değeri. |
|---------------|--|

Sarf malzemeleri

| | |
|---------------|---|
| CHP110 | HP Office Kağıdı-500 yaprak/A4/210 x 297 mm |
| CHP210 | HP Yazıcı Kağıdı-500 yaprak/A4/210 x 297 mm |
| CHP810 | HP Geri Dönüştürülmüş Kağıt 80 g/m ² -500 yaprak/A4/210 x 297 mm |

Bağlanabilirlik

| | |
|---------------|--------------------------------|
| C6518A | HP USB Kablosu, 2m |
| C6520A | HP USB Kablo 2.0 (a-b) 3 metre |

Servis ve destek

| | |
|---|---|
| UH757E | HP Care Pack, Ertesi İş Günü Değişirme Hizmeti, 3 yıl |
| UH761E | HP Care Pack, Değişirme Hizmeti (standart iade süresi), 3 yıl |
| UH764E | HP Care Pack, Depoya İade Donanım Destek Hizmeti, 3 yıl. (UH764E: Yalnızca Baltık Ülkeleri, Yunanistan, Polonya, Türkiye, EEM, Slovenya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Macaristan. UH757E/UH761E: Avrupa'nın diğer ülkeleri) |
| Tüketim ürünleri, aksesuarlar ve hizmetlerin tam listesi için, lütfen bu adrese gidin http://www.hp.com | |

<http://www.hp.com/uk>



© Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2007.

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da yayınlanmıştır 12/08 4AA1-6055TRE

